

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE LOTE 1	U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de mamparas, SL; Muebles Mobiliario SL	U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de mamparas, SL; Muebles Mobiliario SL	U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de mamparas, SL; Muebles Mobiliario SL
010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN			
Categoría ofertada 01.01.06.00.xxxx	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada			
Serie o programa de categoría 01.06.00	01.01.06.00.0051_Armario bilaminado	01.01.06.00.0052_Armario metálico	01.01.06.00.0053_Tak
Marca del producto	Forma 5	Forma 5	Mobel Línea
Fabricante del producto	Forma 5 S.A.U.	Forma 5 S.A.U.	Mobel Línea, S.L.
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	La versatilidad y la adaptabilidad al espacio de la oficina es la principal característica de los programas de armarios bilaminados y barnizados. El primero de ellos se divide entre las categorías Basic y Plus, mientras que los armarios barnizados disponen de la categoría Plus. Ambos programas cuentan con cuatro armarios de alturas diferentes pero pudiéndose combinar entre ellos hasta conseguir 12 alturas distintas. Además, ambos programas están pensados para que puedan crecer también horizontalmente.	El programa de almacenaje metálico ofrece una solución idónea para zonas operativas ya que dotan a los puestos de trabajo de todo el espacio necesario para el almacenamiento y clasificación de archivos y documentos. La amplia variedad de medidas disponibles y su posibilidad de crecimiento en altura hacen del programa de almacenaje metálico una elección acertada en cuanto a funcionalidad y uso diario	Armario TAK como un concepto polivalente ideal para completar puestos de oficina y entornos ocupacionales. Su gran variedad de tamaños y medidas proporcion una serie completa para combinar entre diferentes modelos. Fusión perfecta entre el minimalismo y la funcionalidad, satisfaciendo las necesidades del entorno ocupacional, clasifica todo el material de librería para mantener el orden y la limpieza cuidando su estética natural.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Los novedosos armarios Plus incorporan una trasera de 1,9 cm, donde la ausencia de canceladores proporcionan un montaje más rápido y sencillo. Plus incorpora una trasera a ras o emparchada, haciendo de este armario un mueble ideal para separar ambientes o espacios diferenciados. La posibilidad especial de tapizar la trasera otorga al programa de almacenaje Plus un sinfín de posibilidades decorativas, donde la parte delantera se convierte en un elemento funcional y la parte posterior en un elemento estético		
Estructura			
Descripción general de la estructura	ARMAZÓN Chapa madera natural Laterales, techo, suelo y trasera fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su correcto montaje. El lateral incorpora niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie. ARMAZÓN recubrimiento melamínico El armazón está compuesto por los laterales, el suelo, techo y la trasera. Laterales: tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada. Suelo: tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie. Techo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular. Trasera Plus: tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas. Las traseras tapizadas serán tratadas como producto especial. Las traseras tapizadas son incompatibles con el archivo ancho 45 y con los armarios de la serie Básic.	ESTRUCTURA ARMAZÓN Compuesto por varias piezas de chapa de acero laminado en frío de bajo contenido en carbono, cuyos espesores varían de 0,8 a 1,2 mm según su función y posición en el armario. Una vez ensambladas las piezas, son soldadas entre sí mediante robot de soldadura por puntos. Posteriormente se somete a un tratamiento de recubrimiento con pintura epoxi en polvo y polimerizado a 220 ºC con unos valores medios de 100 micras de espesor de recubrimiento. Dispone de ralles en el techo para colgar carpetas y aprovechar al máximo el volumen interior.	Sobre y bajo El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con certificación IPPC de 25 mm de espesor con chapado de madera sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehídos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso. Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.s. Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 componentes. Regulador cuadrado de plástico de 75mm x 75mm x 30mm en color plata o blanco y con regulación ha trabes del interior del armario, para lograr un correcto aplome. Trasera El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con certificación IPPC de 8 mm de espesor con chapado de madera sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehídos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso. Cantos exteriores sin cantear. La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	ARMAZÓN Chapa madera natural Laterales, techo, suelo y trasera fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su correcto montaje. El lateral incorpora niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie. ARMAZÓN recubrimiento melamínico El armazón está compuesto por los laterales, el suelo, techo y la trasera. Laterales: tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada. Suelo: tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor de planta rectangular. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie. Techo: Tablero aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular. Trasera Plus: tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas. Las traseras tapizadas serán tratadas como producto especial. Las traseras tapizadas son incompatibles con el archivo ancho 45 y con los armarios de la serie Básic. ESTANTES Fabricados en tablero de partículas de 19 ó 30 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5mmde espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su correcto montaje. Cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que debe soportar el estante de 900 mm es 47,2 kg y el de 450 mm es de 22,5	ESTRUCTURA ARMAZÓN Compuesto por varias piezas de chapa de acero laminado en frío de bajo contenido en carbono, cuyos espesores varían de 0,8 a 1,2 mm según su función y posición en el armario. Una vez ensambladas las piezas, son soldadas entre sí mediante robot de soldadura por puntos. Posteriormente se somete a un tratamiento de recubrimiento con pintura epoxi en polvo y polimerizado a 220 ºC con unos valores medios de 100 micras de espesor de recubrimiento. Dispone de ralles en el techo para colgar carpetas y aprovechar al máximo el volumen interior. TECHO MADERA (opcional) Fabricadas en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubiertas de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. ESTANTE De acero laminado en frío de 0,8 mm y tratado con pintura en polvo y polimerizado a 220 ºC con unos valores medios de 100 micras de espesor de recubrimiento. Tiene 25 mm de altura con pliegues en todos los sentidos para incrementar su rigidez. Los pliegues frontales ofrecen la posibilidad de colgar carpetas. Va colgado de los laterales interiores mediante porta- estantes permitiendo ajustar la altura de los mismos en intervalos de 25 mm. PUERTA BATIENTE METÁLICA De acero laminado en frío de 0,8 mm y reforzado mediante dos omegas verticales también de acero laminado de 0,8 mm de espesor la frontal y 1,2 mm la trasera,	Sobre y bajo El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con certificación IPPC de 25 mm de espesor con chapado de madera sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehídos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso. Laterales: cantos exteriores canteados en madera maciza de 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.s. Acabado Nogal Americano en barniz de poliuretano de 2 componentes. Regulador cuadrado de plástico de 75mm x 75mm x 30mm en color plata o blanco y con regulación ha trabes del interior del armario, para lograr un correcto aplome. Trasera El núcleo del sobre y bajo están fabricados con tablero innovus con certificación IPPC de 8 mm de espesor con chapado de madera sapelly con certificación FSC de 0,8 mm por ambas caras y de una densidad de 720 Kg/m3. El grado de inflamabilidad según la norma EN 13501-1 es d0. Según la norma UNE-EN 120 en emisión de formaldehídos su valor es de E1. También dispone de certificado PEFC. Cumplen la norma UNE 89401-2:2008 que garantizan la degradación por efecto de la luz o de su uso. Cantos exteriores sin cantear. La trasera es engargolada con el sobre, bajo y laterales
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	Laminado	Chapa de acero laminado en frio de 0,8 a 1,2mm	
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto			
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	1000 - 900 -450	800 - 1000	1000 - 2000
Profundidad/Fondo (mm)	425	450	420
Altura (mm)	740 - 1030 - 1480 - 1980	710 - 1060 - 1600 - 1800 - 1980	766 - 1470 - 2014
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	HERRAJES En todos los casos: excéntricas, pernos para excéntricas y embellecedores, espigas, fijadores de trasera, niveladores, tornillos portaestantes (según número de estantes), tornillos unión armarios. Tiradores: tirador de 96 mm estándar acabado en aluminio anodizado plata. Puertas: 2, 3 o 4 bisagras por puerta dependiendo de la altura del armario. Del tipo montaje rapido con ángulo de apertura de 95º y ajuste tridimensional. Disponible opcionalmente versión con amortiguación integrada. Cerradura de bombín fijo lacado en gris plata con falleba giratoria cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo. EMBALAJE El armario se envía totalmente desmontado. Los bultos están retractilados con protecciones en los cantos. Los archivadores van montados de fábrica, sólo se incluyen herrajes de cajones.		
Descripción de elementos interiores no estructurales			
Acabados estándar disponibles y sus características	https://drive.google.com/open?id=16xk2trtdDs_Qkjo2vQ-qrNAyCBMREWF	https://drive.google.com/open?id=1SsZT2mcQRk25PrAXlBKD3-fogWbMsVjQ	https://drive.google.com/file/d/1kRi-KlODH2aU7lDrG2HKawWqOPHyCL1-/view?usp=sharing
Acabados nivel superior disponibles y sus características	https://drive.google.com/open?id=16xk2trtdDs_Qkjo2vQ-qrNAyCBMREWF	https://drive.google.com/open?id=1SsZT2mcQRk25PrAXlBKD3-fogWbMsVjQ	https://drive.google.com/file/d/1kRi-KlODH2aU7lDrG2HKawWqOPHyCL1-/view?usp=sharing
Otras características			
Otras características relevantes			
Observaciones			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	127-896	327-987	500 - 3847
Enlaces			
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://drive.google.com/open?id=1y_lwf29LVzQX1ack5PSCbR2eQ08bMvUJY	https://drive.google.com/open?id=1RDYMpmNuqCVsRQrxmCpUj1Y_jYdU4qA	https://drive.google.com/file/d/1O4vosn8pajmI8KV0gSNXZQshz_jFFVYl/view?usp=sharing
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://drive.google.com/file/d/1xoglvS7BrXlCBPg_hQ_NYDzhNfEPqAwU/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1U1KFszxvjY0xmNi-hCy294LoetvWbx0/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1db98ciYhkKCPzO56xKkygwMxd3asenz/view?usp=sharing
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://drive.google.com/open?id=16xk2trtdDs_Qkjo2vQ-qrNAyCBMREWF	https://drive.google.com/open?id=1SsZT2mcQRk25PrAXlBKD3-fogWbMsVjQ	https://drive.google.com/file/d/1kRi-KlODH2aU7lDrG2HKawWqOPHyCL1-/view?usp=sharing
Certificaciones			
Certificaciones de producto	https://drive.google.com/open?id=1nc5PBtCqPMUQigOCJyr2PLSSTjglM50u	https://drive.google.com/open?id=1luud7pTlg_SpTKH6MPKJHgOx3NbHtgI	https://drive.google.com/file/d/1C9-052iXRDPeBiiB0kop3cNgiQDSRePH/view?usp=sharing
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.			
Otras certificaciones disponibles			