

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE LOTE 1	NAGAR DECORACION SLU	NAGAR DECORACION SLU	NAGAR DECORACION SLU
010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN			
OPERTA CONDICIONES COMUNES LOTE 1	01.01.01.00.	01.01.01.00.	01.01.01.00.
Categoría ofertada 01.01.06.00 xxxx	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada			
Serie o programa de categoría 01.06.00	01.01.06.00.0054 ALMACENAJE PLUS BARNIZADO	01.01.06.00.0055 ARM. BILAMINADOS SERIES BASIC Y PLUS	01.01.06.00.0056 ALMACENAJE TESEO
Marca del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	GRUPO FORMA 5 SLU	ISMOBEL SA
Fabricante del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	GRUPO FORMA 5 SLU	ISMOBEL SA
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	ARMAZÓN Laterales, techo, suelo y trasera fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su correcto montaje. El lateral incorpora niveladores accionables desde el interior que permiten que elarmario o archivador se adapte a cualquier superficie. ESTANTES Fabricados en tablero de partículas de 19 ó 30 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Mecanizados para su correcto montaje. Cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que debe soportar el estante de 900 mm es 47,2 kg y el de 450 mm es de 22,5 kg. Incluye porta estantes de expansión PUERTAS MADERA Fabricadas en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubiertas de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Unidas al armazón mediante bisagras metálicas con sistema de autocierre. Cerradura tipo falleba con dos puntos de anclaje (suelo y techo para armarios altos) o un punto de anclaje al techo para el resto de alturas. Tiradores de aluminio anodizado. VIDRIO Lunas de vidrio y acabado al ácido de espesor 4 mm, enmarcadas con un bastidor de aluminio anodizado.	ARMAZÓN El armazón esta compuesto por los laterales, el suelo y la trasera. Laterales: Tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1,2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. Tienen practicados alojamientos para excéntricas ocultas con embellecedores negros y cremallera de taladros para la colocación de los estantes a la altura deseada. Suelo: Tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En la parte inferior lleva niveladores accionables desde el interior que permiten que el armario o archivador se adapte a cualquier superficie. Trasera Basic: Tablero aglomerado laminado de 10 mm de espesor sin cantar. Trasera Plus: Tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a laterales y techo mediante excéntricas. TECHO Tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor, de planta rectangular, con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. ESTANTES Tablero aglomerado de 19 mm de espesor (u opcionalmente de 30 mm) con canto termofusionado de 1.2 mm de espesor en frontal y de 0,5 mm en el resto de su perímetro. En su cara inferior lleva alojados porta estantes de expansión. Estos estantes cumplen la normativa en vigor según la cual la carga mínima que soporta el estante de 90 cm es 47,2 kg y la carga mínima que sopota el estante de 45 cm es de 22,5 kg. PUERTAS BILAMINADAS: De tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1.2 mm en todo su perímetro. Unidas al armario por medio de bisagras metálicas con sistema de autocierre. La cerradura es de tipo falleba giratoria con 2 puntos de anclaje, suelo y techo. VIDRIO: Lunas de vidrio y acabado al ácido de espesor 4 mm, enmarcadas con un bastidor de aluminio anodizado.	• ESTRUCTURA: o Tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor. o Trasera en tablero aglomerado laminado de 10 mm espesor. o Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2 mm. o Provistos de 4 niveladores de accionamiento interior regulables en altura 20 mm. Diámetro 50 mm. Color: negro. • PUERTAS: o Tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor. o Tiradores de PVC acabado en pintura cromo mate. Opcionalmente, pueden equiparse también con tiradores de Zamak o integrados redondos o rectangulares. o Puertas batientes con bisagras de apertura 110º y sistema de montaje rápido con tornillo euro premontado. Base y elementos móviles de la bisagra en acero templado de alta resistencia. Sistema de auto-cierre SILENCIOSO opcional.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto			• ESTANTES: o Tablero aglomerado laminado de 19, 25 ó 30 mm de espesor, regulables en altura cada 64 mm mediante sistema de click. o Posibilidad de incorporar estantes metálicos de acero laminado en frío de 0,8 mm y acabado en pintura epoxi (220ºC y de 80 micras de espesor mínimo). De 25 mm de altura y provisto de pliegues en todo su perímetro para aumentar su capacidad de carga. A la vez permiten colgar carpetas de visor frontal en su parte inferior. • CERRADURA: o Cerradura con sistema de falleba de aluminio con caja de Zamak y núcleo metálico extraíble y amaestrados. Dispone de 3 puntos de cierre con ganchos y bulón metálico. o Incorpora dos llaves con funda abisagrada de carcasa plástica.
Estructura			
Descripción general de la estructura			• ARCHIVADORES: o Mismas características que los armarios. o Sistema antivuelco de gran resistencia. o Los cajones archivadores disponen de guías de extracción total con carpeteros y separadores para colgar carpetas. Los frentes están fabricados en tablero aglomerado laminado de 19 mm de espesor. • CONFIGURACIONES: o Opcionalmente se pueden servir en: – Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado. – Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL)
Descripción de la estructura de cada una de las partes.			
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	HERRAJES En todos los casos: excéntricas, pernos para excéntricas y embellecedores, espigas, fijadores de trasera, niveladores, tornillos portaestantes (según número de estantes), tornillos unión armarios. Tiradores: tirador de 96 mm estándar acabado en aluminio anodizado plata. Puertas: 2, 3 ó 4 bisagras por puerta dependiendo de la altura del armario. Del tipo montaje rápido con ángulo de apertura de 95º y ajuste tridimensional. Disponible opcionalmente versión con amortiguación integrada. Cerradura de bombín fijo lacado en gris plata con falleba giratoria cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y tech	CAJONES ARCHIVADORES Bastidores para carpetas colgantes, metálicos atornillados a guías metálicas con rodamientos de bolas para facilitar su desplazamiento y sistema de autocath que ayuda a su cierre e impide la apertura accidental. El frente del armazón está formado por tablero aglomerado melaminizado de 19 mm con canto termofusionado de poliamida de 1.2 mm. Los tiradores son de aluminio anodizado plata. Opcionalmente pueden llevar condena-antivuelco (sistema que permite la extensión total del cajón sin peligro de vuelco del archivador) y cerradura. Capacidad de carga del bastidor: 32 kg.	
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto			
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	1000/900/450	900/450	930/460
Profundidad/Fondo (mm)	430	430	420
Altura (mm)	1960/1480/1030/740	1960/1480/1300/740	2400/1920/1440/850
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	CAJONES Y ARCHIVOS Bastidores para carpetas colgantes metálicos atornillados a guías metálicas con rodamientos de bolas que facilitan su desplazamiento. Sistema autocath que facilita el cierre. Frente fabricado en tablero de partículas de 19 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural de 0,5 mm de espesor en las dos caras. Acabado por medio de barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Tiradores de aluminio anodizado. Opcionalmente puede llevar antivuelco que permite la extensión total del cajón sin peligro de vuelco del archivador. Capacidad de carga del bastidor: 32 kg.		
Descripción de elementos interiores no estructurales		HERRAJES Los archivadores van montados de fábrica, sólo se incluyen herrajes de cajones. En todos los casos: excéntricas, pernos para excéntricas y embellecedores, espigas, fijadores de trasera, niveladores, tornillos portaestantes (según número de estantes), tornillos unión armarios. Cajones: tirador de 96 mm estándar acabado en aluminio anodizado plata. Opcional: gris oscuro y blanco roto. Puertas bilaminadas: 2, 3 ó 4 bisagras por puerta dependiendo de la altura del armario. Del tipo montaje rápido con ángulo de apertura de 95º y ajuste tridimensional. Disponible opcionalmente versión con amortiguación integrada. Cerradura de bombín fijo lacado en gris plata con falleba giratoria cromada y 2 puntos de anclaje, en suelo y techo	
Acabados estándar disponibles y sus características			
Acabados nivel superior disponibles y sus características			
Otras características			
Otras características relevantes			
Observaciones	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/11/CCTT_Almacenaje_Barnizado.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/Cctt_almacenaje-bilaminado.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/CCTT-ALMACENAJE-TESEO-AM.pdf
Precio o intervalo de precios (sin IVA)			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	290 € /1300 €		110 €/350 €
Enlaces			

Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/11/C_almacena-e-barnizado.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/C_almacenaje-bilaminado.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/Catalogo-ALMACENAJE-AM.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/11/1_manual-de-uso_Almacenaje_Barnizado.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/MANUAL-DE-USO-Y-MANTENIMIENTO_01.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-limpieza-y-mantenimiento-2.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/ACABADOS_01.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/ACABADOS_01.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/Acabados-tableros-y-estructuras-1.pdf
Certificaciones			
Certificaciones de producto	UNE EN 14073 2-3/ UNE EN 14074	UNE EN 14073 2-3 /14074	UNE EN 14073 2-3 /UNE EN 14074
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	UNE EN ISO 14006	UNE EN 14006	UNE EN 14006
Otras certificaciones disponibles		OHSAS 18001:2007	