IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 1 01020-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.
Categoría ofertada 01.01.02.00.xxxx	01020-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN	01020-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN	01020-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN	01020-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 01.02	01.01.02.00.0053 GRADE	01.01.02.00.0054 TEC	01.01.02.00.0055 VEKTOR	01.01.02.00.0056 BLOK DIRECCIÓN
Marca del producto	DYNAMOBEL	DYNAMOBEL	FORMA 5	FORMA 5
Fabricante del producto	DYMOBEL	DYNAMOBEL	FORMA 5	FORMA 5
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Mesa de dirección independiente con pata panel y con apoyo en credenza.	Mesa de dirección independiente con patas tipo pórtico abiertas o cerradas.	Mesa de dirección con pata cerrada.	Mesa de dirección con pata pedestal
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**TABLERO** Aglomerado de particulas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Recrecido en el perímetro hasta llegar a los 50 mm de espesor. Acabado laminado, canto de PVC de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01. O acabado en madera con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm de espesor. El ala se colocará indistintamente a derecha o izquierda de la mesa principal. **ESTRUCTURA** Conjunto soldado de perfil metálico de 50x30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5 mm según DIN 2395. Soldado en las esquinas formando un rectángulo. **Pata panel** Tablero de aglomerado de particulas de 50 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323 **Faldón estructural** En tablero de aglomerado de particulas de e-19 mm de h-370 mm y remetido en la parte frontal 200 mm. Fijado lateralmente a las patas y al tablero. Los **elementos metálicos** reciben un pretratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 60/80 micras, y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90 La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un tornillo de métrica 6. Los acabados de la pata y faldón tendrán las mismas opciones que el tablero.	**ESTRUCTURA** Perfil las metálicos de 50*30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5, segón DIN 2395. Dichos travesaños están construidos de tal manera que permiten que la pata se coloque en distintas posiciones (inicial o intermedia) utilizando el mismo perfil i para las diferentes soluciones. Patas de perfil I cuadrado 50x50 (en forma de pórtico abierto o cerrado), espesor -2, segón DIN 2395, soldadas y repasadas en forma de inglete. Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un tornillo de métrica 6 y un taco espaciador nivelador. **TABLERO** Separado 10 mm de la estructura. Aglomerado de particulas de madera de 19 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0.7 mm. según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm. de espesor según norma UNE 56.843:01. O acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm. de espesor. O acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor segón norma UNE 56.843:01.	**Tapa** Tablero de particulas recubierto de chapa de madera natural de 23 mm de espesor Vidrio templado de 10 mm de espesor Vidrio templado con butiral de 6+6 mm **Pórtico** Tipo aro en tubo de acero texturizado titanio de 65 x 30 x 2 mm	**TAPAS** Tablero de particulas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su Correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m3. El diseño estructural puede generar una flecha máxima de 2 mm/ml en las tapas de mesa, sin afectar este aspecto a la funcionalidad. **ESTRUCTURA** Tablero de particulas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor frontal y posterior y canto termofusionado de 0,5 mm de espesor superior e inferior. Mecanizada la parte inferior para su correcto montaje. Niveladores como apoyo al suelo que ayudan a ajustar la superficie de trabajo. **FALDONES PARA MESAS INDIVIDUALES** Faldón estructural de tablero de particulas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor. Mecanizado oculto con embelleceodores, para su unión a la tapa y los pedestales. Una pieza de poliamida actúa como separador entre el faldón y la tapa de la mesa y facilita el cableado del mueble.
Estructura				
Descripción general de la estructura	ESTRUCTURA Conjunto soldado de perfil metálico de 50x30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5 mm según DIN 2395. Soldado en las esquinas formando un rectángulo.	ESTRUCTURA Perfil las metálicos de 50*30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5, segón DIN 2395. Dichos travesaños están construidos de tal manera que permiten que la pata se coloque en distintas posiciones (inicial o intermedia) utilizando el mismo perfil i para las diferentes soluciones. Patas de perfil I cuadrado 50x50 (en forma de pórtico abierto o cerrado), espesor -2, segón DIN 2395, soldadas y repasadas en forma de inglete. Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un tornillo de métrica 6 y un taco espaciador nivelador.	Tipo aro: tubo de acero de 60 x 30 x 2 mm cortado y soldado a inglete. Forma rectangular. Pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 ºC (100 micras de espesor) y acabado acero texturizado titanio. La estructura incluye una bandeja metálica de chapa de acero de 2 mm de espesor plegada y reforzada en sus extremos por dos pletinas de acero laminado en frío de 6 mm de espesor. Tipo muro: tableros de particulas de baja densidad de 50 mm de espesor. Recubierto de chapa de madera natural. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de espesor en todo su perimetro. Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico. La unión de los dos pedestales utiliza la misma bandeja metálica del pedestal tipo aro.	ESTRUCTURA Tablero de particulas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor frontal y posterior y canto termofusionado de 0,5 mm de espesor superior e inferior. Mecanizada la parte inferior para su correcto montaje. Niveladores como apoyo al suelo que ayudan a ajustar la superficie de trabajo. FALDONES PARA MESAS INDIVIDUALES Faldón estructural de tablero de particulas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor. Mecanizado oculto con embelleceodores, para su unión a la tapa y los pedestales. Una pieza de poliamida actúa como separador entre el faldón y la tapa de la mesa y facilita el cableado del mueble.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Pata panel Tablero de aglomerado de particulas de 50 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323 Faldón estructural En tablero de aglomerado de particulas de e-19 mm de h-370 mm y remetido en la parte frontal 200 mm. Fijado lateralmente a las patas y al tablero. Los elementos metálicos reciben un pretratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 60/80 micras, y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90 La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un tornillo de métrica 6. Los acabados de la pata y faldón tendrán las mismas opciones que el tablero.	ESTRUCTURA Perfil las metálicos de 50*30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5, segón DIN 2395. Dichos travesaños están construidos de tal manera que permiten que la pata se coloque en distintas posiciones (inicial o intermedia) utilizando el mismo perfil i para las diferentes soluciones. Patas de perfil I cuadrado 50x50 (en forma de pórtico abierto o cerrado), espesor -2, segón DIN 2395, soldadas y repasadas en forma de inglete. Acaban en niveladores antideslizantes que permiten compensar los desniveles del suelo. Toda la estructura recibe un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi de 80 micras de espesor y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. La unión del bastidor a tablero se realiza mediante un tornillo de métrica 6 y un taco espaciador nivelador.	Tipo aro: tubo de acero de 60 x 30 x 2 mm cortado y soldado a inglete. Forma rectangular. Pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 ºC (100 micras de espesor) y acabado acero texturizado titanio. La estructura incluye una bandeja metálica de chapa de acero de 2 mm de espesor plegada y reforzada en sus extremos por dos pletinas de acero laminado en frío de 6 mm de espesor. Tipo muro: tableros de particulas de baja densidad de 50 mm de espesor. Recubierto de chapa de madera natural. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de espesor en todo su perimetro. Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico. La unión de los dos pedestales utiliza la misma bandeja metálica del pedestal tipo aro.	
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Aglomerado de particulas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Recrecido en el perímetro hasta llegar a los 50 mm de espesor. Acabado laminado, canto de PVC de 2 mm de espesor segón norma UNE 56.843:01. O acabado en madera con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm de espesor	TABLERO Separado 10 mm de la estructura. Aglomerado de particulas de madera de 19 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0.7 mm. según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm. de espesor según norma UNE 56.843:01. O acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm. de espesor. O acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor segón norma UNE 56.843:01.	Tapa Tablero de particulas recubierto de chapa de madera natural de 23 mm de espesor Vidrio templado de 10 mm de espesor Vidrio templado con butiral de 6+6 mm Pórtico Tipo aro en tubo de acero texturizado titanio de 65 x 30 x 2 mm	Tapa bilaminada de 30 mm Faldón bilamidado de 19 nn Patas pedetsal de 30 nn
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	ESTRUCTURA Conjunto soldado de perfil metálico de 50x30 en acero laminado en frío con un espesor de 1.5 mm según DIN 2395. Soldado en las esquinas formando un rectángulo.	TEC PRESTACIONES OPCIONALES Tec es un sistema abierto, de gran capacidad de adaptación a la diversidad del puesto de trabajo. 1. Canal de electrificación simple, totalmente abierto permitiendo la instalación de cables despues del montaje. Va colgado sin necesidad de herramienta alguna. 2. Canal de electrificación doble, de grandes imensiones e iguales carácteristicas al anterior. Va colgado sin necesidad de herramienta alguna. 3. Pasacables. 4. Tapa abatible frontal con acceso al canal. 5. Tapa abatible lateral con bandeja para cajas de mecanismos. 6. Tablero desplazable liberando el canal en toda su longitud. 7. Pata independiente de subida de cables para puestos agrupados. 8. Subida de cables imantada a la pata de la mesa. 9. Pata regulable en altura 65-85 10. Tapa abatible aluminio deslizante. 11. Tapa deslizante frontal.	El programa Vektor dispone de diversas soluciones de electrificación: 1. Electrificación bajo la tapa: Existe la posibilidad de incluir los siguientes elementos de electrificación a la bandeja estructural: cable de alimentación + regleta con 3 schukos + 2 tomas de datos RJ45 cat5e (bien sistema de electrificación internacional o bien sistema británico). 2. Electrificación sobre la tapa: Top acceso metálico (acabado gris plata) rectangular con cepillo antisuciedad ubicado en el lateral de la tapa. El top acceso incluye un cable de alimentación + regleta con 2 schukos + 2 tomas de datos RJ45 cat5e hembra / hembra para el sistema de electrificación internacional o un cable de alimentación + regleta con 2 schukos + 2 tomas de datos RJ45 cat6 hembra / hembra para el sistema de electrificación británico	
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	1800-2000 mm	800-2000 mm	1950-2470 mm	1200-1800 mm
Profundidad/fondo (mm)	1000 mm	800-1000mm	1050- 2000 mm	670-800 mm
Altura (mm)	740 mm	740 mm	Tapa madera= 730 mm/Tapa vidrio=739 mm	740 mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	• Tapa abatible lateral en aluminio con bandeja (en la mesa independiente) • Embellecedores acero inoxidable entre el tablero y la pata.	TEC PRESTACIONES OPCIONALES Tec es un sistema abierto, de gran capacidad de adaptación a la diversidad del puesto de trabajo	1. Electrificación bajo la tapa: Existe la posibilidad de incluir los siguientes elementos de electrificación a la bandeja estructural: cable de alimentación + regleta con 3 schukos + 2 tomas de	PASACABLES CUADRADO Tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Cuerpo de polipropileno de diámetro exterior 80 mm Altura 25 mm (2 mm sobre tapa)
Descripción de elementos interiores no estructurales				
Acabados estándar disponibles y sus características	Acabado laminado, canto de PVC de 2 mm de espesor segón norma UNE 56.843:01.	O acabado bilaminado. El canto de PVC de 2 mm de espesor segón norma UNE 56.843:01.	Madera	Bilaminado de 19 mm
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Aglomerado de particulas de madera de 19 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Recrecido en el perímetro hasta llegar a los 50 mm de espesor. O acabado en madera con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm de espesor	Aglomerado de particulas de madera de 19 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la fl exión. De densidad media 660/635 kg/m3 según norma EN 323. Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0.7 mm. según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm. de espesor según norma UNE 56.843:01. O acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm. de espesor.	Vidrio templaco lacado de 10 m de espesor	
Otras características				
Otras características relevantes				
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	754.00€-1.317,00€	353.00€ - 808.00 €	1.444.00€-2.259,00€	278.00€ - 580.00€
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/1.1.1.4.Grade-Catalogo.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/kevacatalogo.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Catalogo_vektor_tubo_cuadrado.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Catalogo_blok.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Ficha-Tecnica.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/fichatecnica.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/FichaTecnicas_Vektor_Pinon.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Fichatecnica_Blok.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Acabados.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Tec-Acabados.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Acabados_forma5_vektor.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/acabados_blok.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Grade-Certificado_ES.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Tec-Sostenibilidad_ES.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/sites/default/files/vektorcatalad.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/certificadoenvase_blok.pdf
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.		http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/demo/Tec-Sostenibilidad_ES.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/vektorcertificadosostenibilidad_0.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/certificadoenvase_blok.pdf
Otras certificaciones disponibles			https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/vektorcertificadosostenibilidad_0.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/ISO-14006.pdf