IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 1	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**
010200-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN				
Categoría ofertada 01.01.02.00.xxxx	**010200-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN**	**010200-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN**	**010200-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN**	**010200-MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 01.02	**01.01.02.00.0045_Freeport**	**01.01.02.00.0046_Teseo**	**01.01.02.00.0047_Arkitek**	**01.01.02.00.0082_NEREO**
Marca del producto	Offtran	Ismobel	Actiu	ISMOBEL, S.A.
Fabricante del producto	Offtran	Ismobel,S.A	Actiu Berbegal y Formas	ISMOBEL, S.A.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Mesas de estilo contemporáneo y depurado, con formas rectangulares de diferentes medidas, posibilidad de incorporarle elementos auxiliares, tales como alas laterales, armarios pedestales de apoyo y/o cajoneras. La mesa se compone de dos laterales/pedestales ciegos y rectangulares, unidos entre sí mediante un faldón frontal transversal de carácter estructural, con bandeja pasacables, formando una estructura de apoyo de gran solidez, que porporciona el conjunto de elementos una gran firmeza, dando lugar a una mesa de gran estabilidad y robustez.	Mesa de dirección modelo TESEO. Tapa en chapa de madera barnizada o blalminada de 19, 25 ó 30 mm. Estructura metálica con 2 pórticos en forma de "U" invertida, posibilidad de pórtico cerrado. Patas de 50x50x2 mm. Travesaño de 50x25x2 mm. Doble viga metálica de 40x30x1,5 mm. Nivelladores con regulación en altura de 25 mm.	Programa de mesas que responde a una visión arquitectónica del equipamiento de oficinas. En este programa de mesas, reforzamos nuestro objetivo de aportar soluciones operativas incorporando un diseño singular y materiales de máximo calidad. Versatil, con espacios para cada ocasión. El empleo de formas orgánicas otorga un carácter de contemporaneidad y frescura. Las mesas de oficina Arkitek permiten crear zonas de trabajo con personalidad. Programa funcional que puede ir con apoyo sobre archivo o block, se consuelte en una combinación tan sobria como práctica, aportando total funcionalidad y mayor organización a los espacios de trabajo.	Programa de despachos de dirección formado por mesas de dirección compuesto por mesas individuales, mesas con ala, mesas con credenza, mesas de juntas de distintos tamaños, así como el resto de mobiliario disponible para equiparar un despacho o sala de juntas direccional. Corresponde a la familia Nereo 2 y Nereo 3.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**Tapa superior** de trabajo fabricada en tablero de 40 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con exteriores *en chapa de madera natural de roble americano.* — **Costados** laterales de apoyo fabricados en tableros de 40 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con exteriores *en chapa de madera natural de roble americano*, encuentro de esquinas en inglete a 45º y borde exterior final con posformado decorativo en diagonal. **Faldón frontal** fabricado en tablero de 40mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con exteriores *en chapa de madera natural de roble americano.* Todos estos elementos están decorados y protegidos por un **canto perimetral** macizo de 2 mm, *también en madera de nogal americano.*	**Tapa de mesa:** Tablero aglomerado de particulas de 19, 25 ó 30 mm de espesor. Se pueden servir en: - Acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños. - Cristal de seguridad 6+6 mm acabado mate. - Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL). - Fenólico (COMPACMEL). - Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado. Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2 mm. **Estructura:** Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x2 mm y de sección rectangular de 50x25x2 mm para la parte horizontal que une las patas, unidas a inglete. Incorpora dos vigas metálicas fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclatas por debajo de la mesa y retranqueadas 150 mm desde el sobre. Opcionalmente la pata puede fabricarse con su parte inferior cerrando el marco, con un tubo de sección rectangular de 50x25x2 mm por todas sus caras. Unión del tablero a la estructura mediante uniones "metal con metal". También pueden suministrarse otras dos opciones de estructura: - Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x1,5 mm y de sección rectangular de 40x40x2 mm para la parte horizontal que une las patas, con una viga metálica fabricada en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclada por debajo de la mesa centrada en el sobre. - Estructura perimetral de acero rectangular de 40x25x1,5mm. con 4 patas fabricadas en tubo de acero cuadrado de 40x40x1,5mm. Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Regulación en altura (+/- 30 mm) mediante niveladores de PP 50 mm de diámetro y M10, color negro, con soleta antideslizante incluidos en las patas. Altura de mesa 740 mm. **Faldones:** Faldón frontal blalminado de 19 mm de grosor, sujeto a la estructura mediante escuadras de sujeción metálicas. El faldón también puede ser metálico o chapado en madera. **Electrificación:** Diferentes opciones de acceso a la electrificación desde la tapa de la mesa: - Agujero pasacables con tapa embellecedora. - Top Acceso (metálico o plástico) situado en lugar indicado por la propiedad y en el acabado elegido. - Tapa blalminada de electrificación central de gran capacidad con doble tapeta abatible con bisagra oculta en toda la longitud de la tapa de la mesa. Esta solución permite el fácil acceso a toda la bandeja de electrificación. - Bandeja de electrificación horizontal metálica para recogida de cables. Esta se sujeta a la estructura, colocada a lo largo del tablero. Fabricada en chapa de acero de 1 mm. Existen diferentes longitudes y pueden ser individuales o dobles para los puestos en formato bench. - Para la subida de cables desde el suelo al canal de electrificación, se utiliza un perfil pasacable plástico (vértebra) o un tótem fabricado en perfil de aluminio o un accesorio metálico acabado a juego de la estructura. Posibilidad de incorporar caja de enchufes preparadas para acoplar o empotrar en las distintas series de mesas.	**Tableros** en diferentes acabados y colores: * Melamina de 19 mm colores: blanco, acacia, roble, castaño, fresno y negro antihuella. * Fenólico de 13 mm color blanco. * Vidrio de seguridad laminado(5+5/6+6 mm) colores: transparente, translúcido y negro. * Vidrio templado extraclaro (10 mm) color blanco. **Estructura** las patas están fabricadas en aluminio inyectado y los travesaños en aluminio extruido. Las patas llevan niveladores de aluminio inyectado con soleta antideslizante. Brazos de aluminio con disco de apoyo para superficies de vidrio. Posibilidad de distintos acabados y colores: * Pintada blanca. * Pintura negra. * Pulida.	**Nereo 2**: Tapas de mesa y ala fabricadas en tablero MDF de 30mm. de espesor con chapa de madera barnizada en poliuretano de gran resistencia. · Posibilidad de incluir encimeras en cristal de seguridad de 10mm. de espesor (5+5). · Cantos de mesa y ala redapados y posformados, canteados en chapa de madera barnizada. · Patas fabricadas en tablero MDF de 60 mm. de espesor con chapa de madera barnizada. · Faldón fabricado en tablero MDF de 20mm. de espesor con chapa de madera barnizada · Altura de mesa 730 mm. Regulación en altura mediante niveladores incluidos en las patas. · Mesas de juntas redondas o rectangulares (forma tonel) con pies peanas metálicos o estructura de madera barnizada en forma de H. · Todas las mesas permiten su electrificación, tanto en las encimeras como la canalización horizontal o vertical por debajo de ella. · Color de madera a elegir entre nuestros diseños. **Nereo 3:** Sobres y costados o laterales de mesa fabricados en tablero aglomerado de particulas de 40mm. de espesor, acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre Blanco, Roble o Nogal Baco. Cantos rectos de PVC/ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. Faldón estructural fabricado en melamina de 19mm. de espesor. Entre el sobre y los costados de mesa, existe un embellecedor de tubo cromado de 30x12mm. Altura de mesa 740 mm. Regulación en altura mediante niveladores incluidos en los costados. Patas metálicas cromadas en forma de L y con nivelación.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Estructura inferior de apoyo formada por dos costados laterales y rectangulares, fabricados en tableros de 40 mm de espesor + un faldón frontal transversal con opción de dos tamaños, corto y hasta el suelo) tambien de 40 mm de espesor. Dotado de una canaleta de electrificación a lo largo de toda la parte inferior de la tapa superior, fabricada en tablero de 20 mm de espesor. Todos los elementos se fabrican en tableros MDF de densidad media 630 kg/m3, de iguales características y acabados.	Estructura metálica con 2 pórticos en forma de "U" invertida. Patas de 50x50x2 mm. Travesaño de 50x25x2 mm. Doble viga metálica de 40x30x1,5 mm.	Estructura fabricada en aluminio inyectado y los travesaños en aluminio extruido. Las patas llevan niveladores de aluminio inyectado con soleta antideslizante. Brazos de aluminio con disco de apoyo para superficies de vidrio. Posibilidad de distintos acabados y colores.	**Nereo 2:** sobres y costados o laterales de mesa fabricados en tablero aglomerado de particulas de 40mm. de espesor, acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre Blanco, Roble o Nogal Baco. Cantos rectos de PVC/ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. Faldón estructural fabricado en melamina de 19mm. de espesor. Entre el sobre y los costados de mesa, existe un embellecedor de tubo cromado de 30x12mm. Altura de mesa 740 mm. Regulación en altura mediante niveladores incluidos en los costados. Patas metálicas cromadas en forma de L y con nivelación.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	**Tapa superior** de trabajo fabricada en tablero de 40 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con acabado exterior en *chapa de madera natural de nogal americano.* **Costados** de apoyo laterales fabricados en tablero de 40 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con acabado exterior en *chapa de madera natural de nogal americano,* el encuentro de las esquinas se realiza en inglete a 45º y el borde exterior se remata con un posformado decorativo en diagonal. **Faldón frontal** corto o hasta suelo, fabricado en tablero de 40 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) *con acabado en chapa de madera natural de nogal americano.*	Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x2 mm y de sección rectangular de 50x25x2 mm para la parte horizontal que une las patas, unidas a inglete. Incorpora dos vigas metálicas fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclatas por debajo de la mesa y retranqueadas 150 mm desde el sobre. Opcionalmente la pata puede fabricarse con su parte inferior cerrando el marco, con un tubo de sección rectangular de 50x25x2 mm por todas sus caras. Unión del tablero a la estructura mediante uniones "metal con metal". También pueden suministrarse otras dos opciones de estructura: - Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x1,5 mm y de sección rectangular de 40x40x2 mm para la parte horizontal que une las patas, con una viga metálica fabricada en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclada por debajo de la mesa centrada en el sobre. - Estructura perimetral de acero rectangular de 40x25x1,5mm. con 4 patas fabricadas en tubo de acero cuadrado de 40x40x1,5mm. Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Regulación en altura (+/- 30 mm) mediante niveladores de PP 50 mm de diámetro y M10, color negro, con soleta antideslizante incluidos en las patas. Altura de mesa 740 mm.	Las patas están fabricadas en aluminio inyectado con travesaños en aluminio extruido. Las patas llevan niveladores de aluminio inyectado con soleta antideslizante. Brazos de aluminio con disco de apoyo para superficies de vidrio. Posibilidad de distintos acabados y colores: * Pintada blanca. * Pintada aluminizada. * Pintura negra. * Pulida.	**Nereo 3:**Sobres y costados o laterales de mesa fabricados en tablero aglomerado de particulas de 40mm. de espesor, acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre Blanco, Roble o Nogal Baco. Cantos rectos de PVC/ABS de 2mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm. Faldón estructural fabricado en melamina de 19mm. de espesor. Entre el sobre y los costados de mesa, existe un embellecedor de tubo cromado de 30x10mm. Altura de mesa 740 mm. Regulación en altura mediante niveladores incluidos en los costados.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Tableros en fibra MDF de diferentes espesores con una densidad media de 630 Kg/m3, revestimiento exterior en chapa de madera natural de nogal americano. Canto perimetral macizo, protector y decorativo de 2 mm de espesor en madera de nogal americano.	Tablero aglomerado de particulas de 19, 25 ó 30 mm de espesor. Perfil de chapa acero decapado y laminado en frío.	Tableros disponibles en: * Melamina de 19 mm. * Fenólico de 13 mm. * Vidrio de seguridad laminado(5+5/6+6 mm). * Vidrio templado extraclaro (10 mm). Estructura metálica de aluminio.	**Nereo 2**: Tapas de mesa y ala fabricadas en tablero MDF de 30mm. de espesor con chapa de madera barnizada en poliuretano de gran resistencia. · Posibilidad de incluir encimeras en cristal de seguridad de 10mm. de espesor (5+5). · Patas fabricadas en tablero MDF de 60 mm. de espesor con chapa de madera barnizada. · Faldón fabricado en tablero MDF de 20mm. de espesor con chapa de madera barnizada **Nereo 3**: Sobres y costados o laterales de mesa fabricados en tablero aglomerado de particulas de 40mm. de espesor, acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC)
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Eco-Piel regenerada y Piel Natural (Flor Vacuno) para inserciones y forrado de superficies.			
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	2085 y 2285 mm	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	1600, 1800, 2000, 2200	**Nereo 2**: 2000, 1800 ; **Nereo 3:** 1600, 1800, 2000, 2200
Profundidad/Fondo (mm)	1045 mm	600 / 800 / 1000 mm	800 (para 1600), 880 (para 1800), 1000 (para 2000 y 2200) mm	**Nereo 2:** 900 · **Nereo 3:** 900 (para 1800, 2000, 2200) 800 (para 1600, 1800, 2000)
Altura (mm)	Altura disponible suelo a zona trabajo: 750 mm Altura disponible hueco util bajo tapa: 710 mm	740 mm	750	740
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**Tapa pasacables** en superficie, practicable y abatible en doble sentido, fabricada en tablero de MDF de 20 mm de espesor y de iguales características que el resto de la mesa, a juego con el resto de la superficie horizontal y respetando la veta principal. **Tapeta vertical pasacables,** son dos unidades, una por lateral de apoyo, fabricadas en tablero MDF de 6 mm de espesor y con acabado a juego de mesa.	Faldón frontal blalminado de 19 mm de grosor, sujeto a la estructura mediante escuadras de sujeción metálicas. El faldón también puede ser metálico o chapado en madera. Electrificación: Diferentes opciones de acceso a la electrificación desde la tapa de la mesa: - Agujero pasacables con tapa embellecedora. - Top Acceso (metálico o plástico) situado en lugar indicado por la propiedad y en el acabado elegido. - Tapa blalminada de electrificación central de gran capacidad con doble tapeta abatible con bisagra oculta en toda la longitud de la tapa de la mesa. Esta solución permite el fácil acceso a toda la bandeja de electrificación. - Bandeja de electrificación horizontal metálica para recogida de cables. Esta se sujeta a la estructura, colocada a lo largo del tablero. Fabricada en chapa de acero de 1 mm. Existen diferentes longitudes y pueden ser individuales o dobles para los puestos en formato bench. - Para la subida de cables desde el suelo al canal de electrificación, se utiliza un perfil pasacable plástico (vértebra) o un tótem fabricado en perfil de aluminio o un accesorio metálico acabado a juego de la estructura. Posibilidad de incorporar cajas de enchufes preparadas para acoplar o empotrar en las distintas series de mesas.	**Opcionales:** * Canal metálico inferior con gran capacidad de cableado para permitir una gestión del cableado óptima. * Tapa de acceso superior a cableado con apertura máxima 110ª, marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en Aluminio, guías de Aluminio para la regulación segun el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Dimensiones: 30,5 x 12,1 cm. * Tapa de cono superior a cableado con apertura máxima 180ª, Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie con orpilla de cerdas negras. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de Aluminio para la regulación segun el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Dimensiones: 30,5 x 12,1 cm. Apertura completa en 180º mediante bisagras. Dimensiones: 30,5 x 11,5 cm. * Contenedor de conexiones para acceso de cableado a tapa de acceso superior. * Faldón con posibilidad de distintos materiales: melamina, aluminio anodizado, fenólico, vidrio butiral (4+4) negro y vidrio templado 8 mm blanco. * Pad Manager, fabricado en poliuretano integral (negro), acomejable para superficies de cristal. Protege el escritorio de rasguños y manchas. Mejora la escritura. Superficie antiestática y antibacterial. Superficie antireflectante y antideslizante. Elimina la necesidad para el mouse pad. Dimensiones: 720 x 463 x 4 mm.	Todas las mesas permiten su electrificación, tanto en las encimeras como la canalización horizontal o vertical por debajo de ella. · Existen cajas de enchufes preparadas para acoplar o empotrar en las distintas mesas de la serie. Tapa de acceso a cableado metálico empotrado en la mesa de diferentes medidas y acabados. Tapa de acceso a cableado empotrada en la mesa en plastico, diferentes acabados. Embellecedores circulares para el paso de cables de diámetro 60 mm. Bandejas de electrificación para el paso de cableado, distintos tamaños. Totwm y medulas para la subida del cableado desde el suelo hasta la bandeja de electrificación. Paneles de separación frontales y laterales,
Descripción de elementos interiores no estructurales	**Canaleta** para electrificación horizontal, fabricada en tablero de 20 mm de espesor (MDF de densidad media 630kg/m3) con acabado exterior en chapa natural de nogal americano. Decorada y protegida por un canto macizo perimetral de 2 mm en madera natural de nogal americano.			
Acabados estándar disponibles y sus características	Tableros MDF de 40 mm de espesor y densidad media 630kg/m3, con revestimiento exterior en chapa de madera natural de nogal americano. Cantos perimetales macizos de 2 mm en madera natural de nogal americano, a juego resto de mesa. Existen varios acabados según el tratamiento y productos aplicados. **Acabado Mate** (poro abierto): Se realiza con tinte de 80 grs/m2 con fondo acrílico 150 grs/m2 + endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido . Cuatro acabados disponibles: * Nogal Italiano * Nogal Natural * Nogal Expreso * Negro. **Acabado Semi Brillo** (poro cerrado): Se realiza con tinte de 80 grs/m2 sobre imprimación inalterable de dos pasadas, fondo poliacrílico fondo de dos pasadas de 150 grs/m2 endurecedor y acabado con laca de poliuretano semibrillo a poro cerrado endurecido. Cuatro acabados disponibles: * Nogal Italiano * Nogal Natural * Nogal Expreso * Negro. Acabado lacado (poro cerrado): Se realiza con una pasada de poliuretano blanco 150 grs/m2, una pasada de poliacrílico transparente y por último se aplica una pasada de color endurecido en los 16 tonos disponibles de catálogo según muestrario.	- Acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños. - Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL). - Acabados metálicos: negro, blanco, gris aluminio y cromo.	**Acabados de sobres** en diferentes acabados y colores: * Melamina de 19 mm colores: blanco, acacia, roble, castaño, fresno y negro antihuella. * Pintada blanca. * Pintada aluminizada. * Pintura negra. **Acabados de estructura:**	**Nereo 2:**Tapas de mesa y ala fabricadas en tablero MDF de 30mm. de espesor con chapa de madera barnizada en poliuretano de gran resistencia. , acabado estandar Cereza, Roble, Wengue, Cerezo, Nogal Americano, **Nereo 3:** Sobres y costados o laterales de mesa fabricados en tablero aglomerado de particulas de 40mm. de espesor, acabado en blalminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre Blanco, Roble, Iteco o Negro.
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Inserciones y tapizados de tapas y superficies horizontales en Eco-Piel Regenerada y Piel Natural (Flor Vacuno), con 16 acabados disponibles según muestrario y a juego de colores lacados.	- Cristal de seguridad 6+6 mm acabado mate. - Fenólico (COMPACMEL). - Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado.	**Acabados de sobres** en diferentes acabados y colores: * Fenólico de 13 mm color blanco. * Vidrio de seguridad laminado(5+5/6+6 mm) colores: transparente, translúcido y negro. * Vidrio templado extraclaro (10 mm) color blanco. **Acabados de estructura:**	**Nereo 2:** · Posibilidad de incluir encimeras en cristal de seguridad de 10mm. de espesor (5+5). Posibilidad de acabados de las tapas de madera en lacado a elegir dentro de la gama del fabricante.
Otras características				
Otras características relevantes	Posibilidad de dimensiones principales variables e inserciones y forrados de elementos en piel/ecopiel bajo consulta y disponibilidad. Posibilidad de personalización y adaptación de diferentes mecanismos para electrificación de la mesa.	Posibilidad de incorporar alas de mesa sin guardar mano derecha/izquierda o armarios soporte en vez de alas. Mesas de reunión de la misma serie.		
Observaciones	Plazos de entrega ampliados para referencias especiales, bajo consulta con el departamento de producción.	Posibilidad de suministrar medidas especiales.		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	1750 € - 640 €	800 € - 184 €	1182 € - 748,44 €	1.541,00 € - 2600
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	www.offtran.com/muebles-de-oficina-modernos/despacho-direccional-freeport/	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ca%C3%A1logo-TESEO.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/mesas-arkitek-catalogo.pdf	
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del	http://www.momoartinteriorismo.com/portfolio_page/coleccion-freeport/	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ficha-Tecnica.zip	http://www.momoartinteriorismo.com/portfolio_page/arkitek-3/	
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://www.offtran.com/data/tech/tech-freeport.pdf https://www.offtran.com/data/cat/cat-freeport.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ficha-Tecnica.zip	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/mesas-arkitek-ficha-tecnica-es.pdf	
Certificaciones				
Certificaciones de producto	CERTIFICADO AIDIMME	Certificado Tecnalia UNE-EN 527-1:2011 y UNE-EN 527-2:2017	Certificado AIDIMA correspondiente a las normas: UNE: EN 527-1:2011 Parte 1 UNE: EN 527-2:2017 Parte 2 UNE: EN 15372:17	Certificado de producto Tecnalia según norma: UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2019, UNE-EN 527-3:2019
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	CERTIFICADO ISO 14006	Certificado ISO 14006:2011	ECO DISEÑO EN ISO 14006:2011	Ecodiseño ISO 14006:2020
Otras certificaciones disponibles	CERTIFICADO ISO 14001 CERTIFICADO ISO 9001	Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	CERTIFICADO ISO 14001 CERTIFICADO ISO 9001	Certificado ISO 9001 y Certificado ISO 14001