IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE LOTE 5	**ELIN SISTEMAS, S.L.**	**ELIN SISTEMAS, S.L.**	**ELIN SISTEMAS, S.L.**
Nombre estanterías tipo metálicas de depósito			
Consecuta oferta(s): 01.05.02.02.xxxx	**DIQUE ESTANTERÍAS PLUS METÁLICAS DE DEPÓSITO**	**DIQUE ESTANTERÍAS PLUS METÁLICAS DE DEPÓSITO**	**DIQUE ESTANTERÍAS PLUS METÁLICAS DE DEPÓSITO**
Identificación confirmación oferta(s) de orden solicitada			
Serie o denominación comercial 01.05.02	**01.05.02.02.0026 ESTANTERÍAS DIQUE**	**01.05.02.02.0027 ESTANTERÍAS DIQUE PC**	**01.05.02.02.0028 ESTANTERÍAS DIQUE PC**
Marca del producto	ELIN	ELIN	ELIN
Fabricante del producto	ELIN SISTEMAS S.L.	ELIN SISTEMAS S.L.	ELIN SISTEMAS S.L.
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y materiales característicos)	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope tirsono (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los laterales con pre regulables para su nivelación. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal a fondos. La estantería puede ser de módulos dobles o sencillos.	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope tirsono (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los puntales protegidos con pies de plástico. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal. Admite complementos de estantería K300, incluso se pueden sustituir las escalas de puntales PTC por ulturnas K300 y escalas modelo PTC (Puntales PTC + Ulturna)	Estantería modular metálica compuesta por niveles de carga de diferentes tipos y puntales metálicos, reforzados por travesaños
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**Balda**: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acoplan en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Escuadra**: Elemento de unión entre balda y lateral. **Lateral**: Paneles metálicos cerrados en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para soportar las baldas a través de los ganchos. Pueden llevar tapa interior (opcional) acoplada por pistones de nylon. **Rueda**: Juego de piletas metálicas de 3mm. con engache en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, engatchando la pletina en los alojamientos de las columnas. **Fondo**: Panel metálico tirsono modulados en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. **Pie Regulable**: Regatejo niveado de acero con base plana y tapón de plástico.	**Balda**: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acoplan en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Escuadra**: Elemento de unión entre balda y lateral. **Puntal PTC**: Perfil vertical de sección 30 x 30mm ranurado cada 25mm. En el soporte sobre el que se ortoinsertar el gancho y se apoya la balda. Permite montar accesorios de la estantería K300. **Travesaño**: Elemento metálico longitudinal que va atado a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, atando con tornillos tirsulubers el travesaño al puntal PTC. Cada fondo de estantería tiene su travesaño específico. El número de travesaños vada en función de la altura de la estantería. **Rueda**: Juego de piletas metálicas de 3mm. con engache en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, engatchando la pletina en los alojamientos de las columnas. **Fondo**: Panel metálico tirsono modulados en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. **Zócalo**: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Tapará hueco que quedaríajo la primera balda y da rigidez a la estantería. **Pie de plástico**: Funde de plástico que se acopla a la parte inferior del puntal. Protege el suelo de las posibles marcas que puede dejar del puntal	**Estantería tipo 1**: Columnas exteriores e intermedias compuestas de doscperfiles taubers de 30x 32 x 1,5mm. y travesaños sujetos a los perfiles formando un bastidor completamente reforzado. con pies entre niveles cada 25mm. **Estantería tipo 2**: Kidn formadas por dos puntales, varias diagonales y horizontales (dependiendo de la altura) y dos bases en la parte inferior para su apoyo y anclaje al suelo. Los puntales están perforados cada 25 mm para permitir el enganche de los largueros. **Estantería tipo 3**: Kidn formadas por dos puntales, varias diagonales y horizontales (dependiendo de la altura) y dos bases en la parte inferior para su apoyo y anclaje al suelo. Los puntales están perforados cada 50 mm para permitir el enganche de los largueros. **Largueros**: 3 diferentes tipos de perfiles **Niveles de carga / tablero aglomerado**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros aglomerados de 19mm. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. **Niveles de carga / tablero metalmadur**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros metalmadura de 19mm, color blanco. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. **Niveles de carga / lama galvanizada**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y lamas de acero galvanizado de 3mm de espesor. El número de lamas varía según la longitud del módulo. **Niveles de carga / aglomerado + lama galvanizado**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros de aglomerado de 19mm + larga galvanizada de 0,8mm de espesor
Estructura			
Descripción general de la estructura	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope tirsono (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los laterales con pres regulables para su nivelación. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal a fondos. La estantería puede ser de módulos dobles o sencillos.	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope tirsono (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los puntales protegidos con pies de plástico. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal. Admite complementos de estantería K300, incluso se pueden sustituir las escalas de puntales PTC por ulturnas K300 y escalas modelo PTC (Puntales PTC + Ulturna)	Estantería modular metálica compuesta por niveles de carga de diferentes tipos y puntales metálicos, reforzados por travesaños
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	**Balda**: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acoplan en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Escuadra**: Elemento de unión entre balda y lateral. **Lateral**: Paneles metálicos cerrados en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para soportar las baldas a través de los ganchos. Pueden llevar tapa interior (opcional) acoplada por pistones de nylon. **Rueda**: Juego de piletas metálicas de 3mm. con engache en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, engatchando la pletina en los alojamientos de las columnas. **Fondo**: Panel metálico tirsono modulados en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. **Pie Regulable**: Regatejo niveado de acero con base plana y tapón de plástico.	**Balda**: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acoplan en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Escuadra**: Elemento de unión entre balda y lateral. **Puntal PTC**: Perfil vertical de sección 30 x 30mm ranurado cada 25mm. En el soporte sobre el que se ortoinsertar el gancho y se apoya la balda. Permite montar accesorios de la estantería K300. **Travesaño**: Elemento metálico longitudinal que va atado a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, atando con tornillos tirsulubers el travesaño al puntal PTC. Cada fondo de estantería tiene su travesaño específico. El número de travesaños vada en función de la altura de la estantería. **Rueda**: Juego de piletas metálicas de 3mm. con engache en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, engatchando la pletina en los alojamientos de las columnas. **Fondo**: Panel metálico tirsono modulados en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. **Zócalo**: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Tapará hueco que quedaríajo la primera balda y da rigidez a la estantería. **Pie de plástico**: Funde de plástico que se acopla a la parte inferior del puntal. Protege el suelo de las posibles marcas que puede dejar del puntal	**Estantería tipo 1**: Columnas exteriores e intermedias compuestas de doscperfiles taubers de 30x 32 x 1,5mm. y travesaños sujetos a los perfiles formando un bastidor completamente reforzado. con pies entre niveles cada 25mm. **Estantería tipo 2**: Kidn formadas por dos puntales, varias diagonales y horizontales (dependiendo de la altura) y dos bases en la parte inferior para su apoyo y anclaje al suelo. Los puntales están perforados cada 25 mm para permitir el enganche de los largueros. **Estantería tipo 3**: Kidn formadas por dos puntales, varias diagonales y horizontales (dependiendo de la altura) y dos bases en la parte inferior para su apoyo y anclaje al suelo. Los puntales están perforados cada 50 mm para permitir el enganche de los largueros. **Largueros**: 3 diferentes tipos de perfiles **Niveles de carga / tablero aglomerado**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros aglomerados de 19mm. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. **Niveles de carga / tablero metalmadur**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros metalmadura de 19mm, color blanco. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. **Niveles de carga / lama galvanizada**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y lamas de acero galvanizado de 3mm de espesor. El número de lamas varía según la longitud del módulo. **Niveles de carga / aglomerado + lama galvanizado**: Formado por largueros unidos a los puntales mediante tornillos y tableros de aglomerado de 19mm + larga galvanizada de 0,8mm de espesor
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 SENDZIMIR MAC ACERO PLANCHA DE MATERNIA UNICAPA EN AMBAS CARAS	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 SENDZIMIR MAC ACERO PLANCHA DE MATERNIA UNICAPA EN AMBAS CARAS	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 SENDZIMIR MAC
Otros materiales utilizables, en su caso, en otras partes del producto	MADERA AGLOMERADA PANAPLAST CHAPA LAMINADO MATE DE 0,5mm	MADERA AGLOMERADA PANAPLAST CHAPA LAMINADO MATE DE 0,5mm	MADERA AGLOMERADA PANAPLAST CHAPA LAMINADO MATE DE 0,5mm
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	600 900 1000 1200 1260 1950	600 900 1000 1200 1260 1950	1200 1500 1800 2000 2400 3000
Profundidad/Fondo (mm)	250 300 400 500 600 800 900 1000 1200	250 300 400 500 600 800 900 1000 1200	400 500 600 700 800 1000 1200
Altura (mm)	2200 2400 2600 2800 3000 3200	2200 2400 2600 2800 3000 3200	2000 2200 2400
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	**Rótula superior**: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de alto **Etiquetero adhesivo para balda**:Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta. **Viveladar regulable de puntal K300PTC**: Cada lateral está equipado de dos niveladores que permiten regular la altura de la estantería para salvar el desnivel del suelo. **Zócalo**: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. **Laterales perforados**: Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías. **Embellecedor de metamira para lateral exterior**: Embellecedor de metamira de 30mm. de espesor formados por una base de tablero aglomerado y recubiertos por una plancha de metamira unicapa en ambas caras. Canteados con P.V.C. **Embellecedor de puntal para lateral exterior**: Embellecedor de cristal laminado MATE de 8+8mm. de espesor suprte al lateral de la estantería. **Puertas abatibles metálicas**: Cerradura de falleba con inrre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. **Puertas abatibles de cristal**: Puertas abatibles de cristal templado. Cristal laminado de 8+8mm. Cerradura de falleba con inrre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. **Puertas correderas metálicas**: Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Rueda de guiada y soporte superior. Hoja de puertas formadas por varios paneles metálicos. Con cerradura y tiradores rectangulares sin cabeete. **Puertas correderas de cristal**: Puertas correderas de cristal enmarcado. Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Rueda de guiada y soporte superior. Hoja de puertas formadas mixto metálico + cristal laminado de 8+8mm. Con tapes de goma, cerradura y tiradores rectangulares de plástico sin cabeete **Encimeras de melamina**: Encimera de melamina de 30*38mm. de espesor formada por una base de tablero aglomerado y recubierta por una plancha de melamina unicapa en ambas caras. Canteados con P.V.C. **Divisorio metálico**: Divisorio metálico de 30mm. de espesor formado por una base de tablero aglomerado y recubierta por un panel de chapa **Soporte de consulta**: Apoyo extraíble para realizar cualquier tipo de consulta a la altura deseada. Panel metálico guiado por guías extraíbles **Cano de transporte metálico**: Cano portatiliros doble metálico de 900mm de largo x 1020mm de alto x 600mm de fondo. Con 5 baldas dobles inclinadas. Tirador ergonómico de aluminio **Cano de transporte sencillo acero**: Cano portatiliros sencillo de 600mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Cano de transporte sencillo**: Cano portatiliros sencillo de 600mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Cano de transporte doble**: Cano portatiliros doble de 1000mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 600mm de fondo. Laterales con tapa interior. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Base con ruedas para estantería**: Base con ruedas para facilitar el movimiento de las estanterías. **Pieza de sujeción a la pared para lateral**: Piezas que se utiliza para sujetar la estantería a la pared en los casos que sea necesario **Arriostrado superior entre estanterías**: Piezas que se utilizan para arriostrar las estanterías entre sí cuando no están adosadas a una pared **Luminarias**: Sistema de luminarias de tecnología tipo LED de bajo consumo.	**Rótula superior**: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de alto **Etiquetero adhesivo para balda**:Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta. **Lateral con tapa interior**: Paneles metálicos cerrados en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para soportar las baldas a través de los ganchos. Pueden llevar tapa interior (opcional) acoplada por pistones de nylon. **Nivelador regulable de puntal K300PTC**: Cada lateral está equipado de dos niveladores que permiten regular la altura de la estantería para salvar el desnivel del suelo **Zócalo**: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. **Laterales perforados**: Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías. **Embellecedor de metamira para lateral exterior**: Embellecedor de metamira de 30mm. de espesor formados por una base de tablero aglomerado y recubiertos por una plancha de metamira unicapa en ambas caras. Canteados con P.V.C. **Embellecedor de cristal para lateral exterior**: Embellecedor de cristal laminado MATE de 8+8mm. de espesor suprte al lateral de la estantería. **Puertas abatibles metálicas**: Cerradura de falleba con inrre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. **Puertas abatibles de cristal**: Puertas abatibles de cristal templado. Cristal laminado de 8+8mm. Cerradura de falleba con inrre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. **Puertas correderas metálicas**: Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Rueda de guiada y soporte superior. Hoja de puertas formadas por varios paneles metálicos. Con cerradura y tiradores rectangulares sin cabeete. **Puertas correderas de cristal**: Puertas correderas de cristal enmarcado. Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Rueda de guiada y soporte superior. Hoja de puertas formadas mixto metálico + cristal laminado de 8+8mm. Con tapes de goma, cerradura y tiradores rectangulares de plástico sin cabeete **Encimeras de melamina**: Encimera de melamina de 30*38mm. de espesor formada por una base de tablero aglomerado y recubierta por un panel de chapa **Divisorio metálico**: Divisorio metálico de 30mm. de espesor formado por una base de tablero aglomerado y recubierta por un panel de chapa **Soporte de consulta**: Apoyo extraíble para realizar cualquier tipo de consulta a la altura deseada. Panel metálico guiado por guías extraíbles **Cano de transporte metálico**: Cano portatiliros doble metálico de 900mm de largo x 1020mm de alto x 600mm de fondo. Con 5 baldas dobles inclinadas. Tirador ergonómico de aluminio **Cano de transporte sencillo acero**: Cano portatiliros sencillo de 600mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Cano de transporte sencillo**: Cano portatiliros sencillo de 600mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Cano de transporte doble**: Cano portatiliros doble de 1000mm de largo (1870+35 tirador) x 1900mm de alto x 600mm de fondo. Laterales con tapa interior. 4 ruedas de manillas. Tirador ergonómico de aluminio. **Base con ruedas para estantería**: Base con ruedas para facilitar el movimiento de las estanterías. **Pieza de sujeción a la pared para lateral**: Piezas que se utiliza para sujetar la estantería a la pared en los casos que sea necesario **Pieza de sujeción a la pared parapuñal**: Piezas que se utiliza para sujetar la estantería a la pared en los casos que sea necesario **Arriostrado superior entre estanterías**: Piezas que se utilizan para arriostrar las estanterías entre sí cuando no están adosadas a una pared **Luminarias**: Sistema de luminarias de tecnología tipo LED de bajo consumo.	**Nivelador regulable de puntal K02PTC**: En los casos en los que hayadesnivel en el suelo, se pueden utilizar nivelatores regulables de puntal **Distanciador de bastidor**: Un distanciador de bastidor es un elemento de unión aborrillado a dos bastidores situados en el mismo plano para mantener constante la distancia entre dos almacenones de módulos paralelos. **Distanciador de pasillo**: El distanciador de pasillo cive de elemento de rigidización de los estanterías. **Distanciador de pared**: Se utilizan para fijar las estanterías a la pared **Largueros tope**: El largueros tope constituyen un sistema de anclaje, de tener que mantrir los esfuerzos de empilamiento y que pervenre que la unidad de carga, no puedacaer. En este sistema, es la carga (vacía paleta), la que hace tope con este elemento de seguridad. **Defensas de puntales**: Las defensas se atornlan para que los impactos no dañen la camretta y la estructura este protegida. **Malla antivuelco**: Cuando un colaborador estantería limita con una zona de trabajo o una zona transitada, la zona posterior del pasillo de carga debe estar debidamente asegurada para evitar la posible caída de los materiales. **Soporte de trabajo regulable para rectanadores y convencadores**: Rachidor elevable eléctrico para crear un espacio de trabajo con una altura variable en función de las necesidades de cada momento y actividad. El sistema consta de los siguientes partes: un bastidor, dos patas telescópicas motorizadas, un driver de control y un mando para regulación y memorización de las alturas del plano de trabajo.
Descripción de elementos interiores no estructurales	**Rodo con tope**: Rotdas con tope integrado (no soldado ni desmontable) **Rotda con tope**: Rotdas SIN tope **Rotda perforada**: Rotda con tope tirsono integrado, no postiza, perforada cada 50mm, dispone de dos lineas de perforaciones: en la parte delantera y posterior para poder acoplar separadores fijos. **Rotda con refuerzo**: Rotdas con tope integrado (no soldado ni desmontable). Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se puede acoplar en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Rotda revistera**: Se trata de un panel metálico que se coloca de forma inclinada para presentación de documentos. **Ventana expositor modular**: Rotda/pala para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. **Tapa interior**: La tapa interior se acopla al lateral mediante pitones de nylon, para evitar que queden huecos entre la balda y el lateral de tal manera que no se cuelgan los elementos almacenados **Fondos traseros / intermedios perforados**: Panel metálico tirsono/intermedio modulados en función de la altura de la estantería. Cubre toda la parte posterior de la estantería. **Fondos traseros / intermedios perforados**: Panel metálico tirsono/intermedio modulados en función de la altura de la estantería. Cubre toda la parte posterior de la estantería. Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías **Separador fijo**: Chapa metálica recta con 2 pestañas en la parte superior e inferior que se insertan en las perforaciones de las baldas para poder formar cuellerías o divisiones. **Separador de varilla**: Separador desplazable con varilla cromada y soporte de portaprogrimos blanco, para acoplar en el tope tirsono de la balda. **Separador en "U"**: Separador metálico desplazable en forma de U **Reforzadores tiras y cruceados**: Se colocan en la parte frontal de la balda para reforzar los objetos almacenados en su interior **Rotdillero para carpetas colgantes**: Rotdillo metálico, con cierre rotador, guiado. Utilizado para colgar carpetas (valor superior) en sentido longitudinal **Cajones estables**: Cajón metálico, con el interior ranurado con un paso de 40mm, guiado. Frente con tirador incorporado. Almacenamiento de objetos diversos de pequeño tamaño en distintos compartimentos de forma ordenada y accesible **Puerta cortinrodo**: Panel metálico extraíble con rueda y guiado por doc guías acopladas a la columna situada en la parte inferior de cada balda. Con cerradura. **Nicho individual expositor**: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. Panel frontal metálico extraíble, rematado en la parte superior por un perfil que evita la caída del catálogo o revista. **Rotda/pupitre/atril para CDs**: Rotdillo metálico enclavinado con doble hilera de almacenamiento, formando 12 huecos inclinados. **Rotda/pupitre/atril para CDs**: Rotdillo metálico enclavinado con doble hilera de almacenamiento, formando 12 huecos inclinados. **Rotda/pupitre/atril para CDs**: Rotdillo metálico desplazable en sentido transversal. Dividido internamente por 2 separadores desplazables **Cajón expositor de CDs**: Cajón expositor metálico guiado con tirador de goma dividido internamente por separadores ranurados y cuñas divisorias. **Cajón almacen de CDs**: Cajón metálico guiado con tirador dividido internamente por 5 varillas formando 6 huecos. **Soporte para portafolios**: Soporte para portafolios, compuesto por un antideslizante con 5 varillas, con engache para fijarlo a la estantería. **Soporte soluciones para cajas**: Soporte de barras metálicas para colgar carpetas, regulable en profundidad, compuesto por 2 soportes laterales + barra colgadora.	**Rotda con tope**: Rotdas con tope integrado (no soldado ni desmontable) **Rotda sin tope**: Rotdas SIN tope **Rotda perforada**: Rotda con tope tirsono integrado, no postiza, perforada cada 50mm, dispone de dos lineas de perforaciones: en la parte delantera y posterior para poder acoplar separadores fijos. **Rotda con refuerzo**: Rotdas con tope integrado (no soldado ni desmontable). Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se puede acoplar en su parte interior un refuerzo longitudinal. **Rotda revistera**: Se trata de un panel metálico que se coloca de forma inclinada para presentación de documentos. **Ventana expositor modular**: Rotda/pala para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. **Tapa interior**: La tapa interior se acopla al lateral mediante pitones de nylon, para evitar que queden huecos entre la balda y el lateral de tal manera que no se cuelgan los elementos almacenados **Fondos traseros / intermedios perforados**: Panel metálico tirsono/intermedio modulados en función de la altura de la estantería. Cubre toda la parte posterior de la estantería. **Fondos traseros / intermedios perforados**: Panel metálico tirsono/intermedio modulados en función de la altura de la estantería. Cubre toda la parte posterior de la estantería. Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías **Separador fijo**: Chapa metálica recta con 2 pestañas en la parte superior e inferior que se insertan en las perforaciones de las baldas para poder formar cuellerías o divisiones. **Separador de varilla**: Separador desplazable con varilla cromada y soporte de portaprogrimos blanco, para acoplar en el tope tirsono de la balda. **Separador en "U"**: Separador metálico desplazable en forma de U **Reforzadores tiras y cruceados**: Se colocan en la parte frontal de la balda para reforzar los objetos almacenados en su interior **Rotdillero para carpetas colgantes**: Rotdillo metálico, con cierre rotador, guiado. Utilizado para colgar carpetas (valor superior) en sentido longitudinal **Cajones estables**: Cajón metálico, con el interior ranurado con un paso de 40mm, guiado. Frente con tirador incorporado. Almacenamiento de objetos diversos de pequeño tamaño en distintos compartimentos de forma ordenada y accesible **Puerta cortinrodo**: Panel metálico extraíble con rueda y guiado por doc guías acopladas a la columna situada en la parte inferior de cada balda. Con cerradura. **Nicho individual expositor**: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. Panel frontal metálico extraíble, rematado en la parte superior por un perfil que evita la caída del catálogo o revista. **Rotda/pupitre/atril para CDs**: Rotdillo metálico enclavinado con doble hilera de almacenamiento, formando 12 huecos inclinados. **Rotda/pupitre/atril para CDs**: Rotdillo metálico desplazable en sentido transversal. Dividido internamente por 2 separadores desplazables **Cajón expositor de CDs**: Cajón expositor metálico guiado con tirador de goma dividido internamente por separadores ranurados y cuñas divisorias. **Cajón almacen de CDs**: Cajón metálico guiado con tirador dividido internamente por 5 varillas formando 6 huecos. **Soporte para portafolios**: Soporte para portafolios, compuesto por un antideslizante con 5 varillas, con engache para fijarlo a la estantería. **Soporte soluciones para cajas**: Soporte de barras metálicas para colgar carpetas, regulable en profundidad, compuesto por 2 soportes laterales + barra colgadora.	**Travesaño para apoyo de tableros**: Los travesaños son elementos diseñados para soportar cargas. Se utilizan sobre dos largueros de un mismo estante en necesidad de elementos de unión **Puentes metálicos 100k**: Los puentes metálicos tienen para formar un nivel para operaciones de picking o de almacenamiento de cargo manual. Se fabrican con acero galvanizado en caliente, dandocagar suna superficie sin irregularidades y libre de corrosión. Los puentes metálicos se utilizan tiosrversalmente entre dos largueros de un mismo estante, y/o apoyados en los mismos. **Baldas SC**: Hay dos posibilidades para situar las baldas SC, colocarlas perpendiculares a los largueros como los paneles metálicos MM o colocar una estabalda subriendo toda la superficie del almedio. **Rotdillo extraíble multiusos**: Rotdillo con guías extraíbles multiusos **Rotdo tipo y estrobillos para tapices**: Rotdo tipo z estrobillos para almacenaje de tapices enrollados. **Cama para alfombras**: Camas tipo para almacenar alfombras de gran formato enrotladas. Acimosno cuentas con topes en los bases para facilitar su transporte mediante carretilla elevadora. **Divisores verticales**: Divisores verticales fabricados en panel metálico o tabu metálico, para almacenar objetos voluminosos
Acabados			
Acabados estándar disponibles y sus características	Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Negro RAL 9005, Gris RAL 7016, Azul RAL 5010, Azul RAL 5014, ESPECIAL (inconsenso por color)	Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Negro RAL 9005, Gris RAL 7016, Azul RAL 5010, Azul RAL 5014, ESPECIAL (inconsenso por color)	Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Negro RAL 9005, Gris RAL 7016, Azul RAL 5010, Azul RAL 5014, ESPECIAL (inconsenso por color)
Características de pintura: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de tipoun Poliéster	**Características de pintura**: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de tipoun Poliéster	**Características de pintura**: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de tipoun Poliéster
Acabados			
Acabados nivel superior disponibles y sus características			
Otras características			
Otras características relevantes	Opción de suministrar los laterales con diferentes tipos de perforado que facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías.	GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE)	GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE)
Observaciones	GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE) ELIN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. **Consulta como ELIN Logic.**	ELIN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. **Consulta como ELIN Logic.**	ELIN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. **Consulta como ELIN Logic.**
Precio e intervalo de servicio (sin IVA)			
Precio e intervalo de precios (sin IVA)			
Folletos			
Indicar si existe folleto del producto en el catálogo accesible en internet	Manual de montaje: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/MONTAJE/montaje/Montaje_Dique.pdf	Manual de montaje: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/MONTAJE/montaje/Montaje_Dique_PC.pdf	Manual de montaje: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/MONTAJE/montaje/Montaje_Dique.pdf
Incluir o indicaciones de uso o mantenimiento del producto			
Otros enlaces (vídeos del producto u/o más información adicional)	Vídeotutorial: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/VIDEOS/tutorial/Video%20DIQUE_eurotrue_1280.mp4	Vídeotutorial: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/VIDEOS/tutorial/Video%20DIQUE_eurotrue_1280.mp4	Vídeotutorial: https://www.eurotrue.com/fileadmin/secure/documentos/VIDEOS/tutorial/Video%20DIQUE_eurotrue_1280.mp4
Certificaciones			
Certificaciones de producto	UNE-EN 16121:2014 Nivel de ensayo: 2 UNE-EN 14073-2:2015 UNE-EN 14073-3:2015 UNE-EN 15635:2009	UNE-EN 16121:2014 Nivel de ensayo: 2 UNE-EN 14073-2:2015 UNE-EN 14073-3:2015 UNE-EN 15635:2009	UNE-EN 16121:2014 Nivel de ensayo: 2 UNE-EN 14073-2:2015 UNE-EN 14073-3:2015 UNE-EN 15635:2009
Alguna política de I+D+F en la red			
Otras certificaciones disponibles	ISO 14006:2020 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Reconocimiento de bronce a la Gestión Avanzada Diploma de oro 96	ISO 14006:2020 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Reconocimiento de bronce a la Gestión Avanzada Diploma de oro 96	ISO 14006:2020 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Reconocimiento de bronce a la Gestión Avanzada Diploma de oro 96