

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE LOTE 5	OFITA INTERIORES, S.A.	OFITA INTERIORES, S.A.	OFITA INTERIORES, S.A.
050200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO			
Categoría ofertada 01.05.02.00.xxxx	050200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO	050200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO	050200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada			
Serie o programa de categoría 05.02.00	01.05.02.00.0001_ESTANTERIA FIJA	01.05.02.00.0002_ARCHIVO UNIVERSAL	01.05.02.00.0003_ARCHIVO ONE
Marca del producto	OFITA	OFITA	OFITA
Fabricante del producto	OFITA INTERIORES, S.A.	OFITA INTERIORES, S.A.	OFITA INTERIORES, S.A.
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Sistema modular de gran resistencia y durabilidad, de estanterías individuales o configuraciones de estanterías iniciales y extensiones. Los módulos pueden ser sencillos o dobles.	Armarios fabricados en chapa de acero pintada con pintura en polvo epoxi con diversas posibilidades de puertas. Los armarios son desmontables y se suministran desmontados.	Armarios de puertas batientes de destacado diseño con diversas posibilidades de puertas y de traseras. Los armarios son desmontables y se suministran desmontados.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Perfiles en acero, estantes de acero fabricados en plegadora, tensores rigidizantes en acero. Base y cubierta en acero. Soportes de estantes realizados en chapa de 1,5 mm. Formada en troquel progresivo	Fondo, laterales en chapa de acero de 0,8 mm., disponen de cremallera ranurada cada 25 mm. para permitir la fijación y regulación en altura de los estantes. Base en chapa de acero de 1,0 mm., está dotada de niveladores regulables desde el interior. La cubierta de acero es de 0,8 mm. y la cubierta de laminado es de 19 mm de espesor. Los estantes pueden ser de acero de 0,8 mm. o laminado de 25 mm. Los armarios pueden disponer de tirador fabricado en aluminio de longitud de 108 mm. Los archivadores llevan un tirador fabricado en aluminio de longitud de 134 mm. Las puertas pueden ser de chapa de acero de 0,8 mm. o tablero de partículas de 19 mm. de espesor acabadas por ambas caras en laminado y canteado en ABS. Puertas batientes de cristal en vidrio monolítico de 6 mm. de espesor con marco de aluminio anodizado	Laterales y estantes en chapa de acero de 0,8 mm.; los laterales disponen de doble lateral ranurada cada 25 mm. para permitir la fijación y regulación en altura de los estantes. La base en chapa de acero de 1,0 mm, está dotada de niveladores regulables desde el interior. Cubierta de acero de 0,9 mm. Fondo en chapa de acero de 0,8 mm., de laminado espesor 12 mm, o de tablero de 12 mm de espesor tapizado en tela. Tirador fabricado en aluminio. Las puertas pueden ser de chapa de acero de 0,8 mm. o tablero de partículas de 19 mm. de espesor acabadas por ambas caras en laminado y canteado en ABS.
Estructura			
Descripción general de la estructura	Estructura en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Perfiles en acero, estantes de acero fabricados en plegadora, tensores rigidizantes en acero. Base y cubierta en acero. Soportes de estantes realizados en chapa de 1,5 mm. Formada en troquel progresivo	Fondo, laterales en chapa de acero de 0,8 mm., disponen de cremallera ranurada cada 25 mm. para permitir la fijación y regulación en altura de los estantes. Base en chapa de acero de 1,0 mm., está dotada de niveladores regulables desde el interior. La cubierta de acero es de 0,8 mm. y la cubiertas de laminado es de 19 mm de espesor. Los estantes pueden ser de acero de 0,8 mm o laminado de 25 mm. Los armarios pueden disponer de tirador fabricado en aluminio de longitud de 108 mm. Los archivadores llevan un tirador fabricado en aluminio de longitud de 134 mm. Las puertas pueden ser de chapa de acero de 0,8 mm. o tablero de partículas de 19 mm. de espesor acabadas por ambas caras en laminado y canteado en ABS. Puertas batientes de cristal en vidrio monolítico de 6 mm. de espesor con marco de aluminio anodizado	Laterales y estantes en chapa de acero de 0,8 mm.; los laterales disponen de doble lateral ranurada cada 25 mm. para permitir la fijación y regulación en altura de los estantes. La base en chapa de acero de 1,0 mm, está dotada de niveladores regulables desde el interior. Cubierta de acero de 0,9 mm. Fondo en chapa de acero de 0,8 mm., de laminado espesor 12 mm, o de tablero de 12 mm de espesor tapizado en tela. Tirador fabricado en aluminio. Las puertas pueden ser de chapa de acero de 0,8 mm. o tablero de partículas de 19 mm. de espesor acabadas por ambas caras en laminado y canteado en ABS.
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	Acero	Acero, laminados, cristal	Acero, laminados.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	NA	Madera	Traseras tapizadas, madera
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	800/1000/1200 mm.	800/1000/1200/1600 mm.	800/1000 mm.
Profundidad/Fondo (mm)	380/620 mm.	450 mm.	450 mm.
Altura (mm)	1000/2000/2500 mm.	740/1100/1300/1600/1800/2000 mm.	740/1100/1300/1600/1800 mm.
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	Laterales interiores, laterales exteriores y fondos, en acero. Puertas en acero.	Jardineras .	Jardineras

Descripción de elementos interiores no estructurales	Estantes en acero	Bastidor telescópico, estante laminado, estante ropero, separador de estante	Bastidor telescópico, estante ropero, separador de estante
Acabados estándar disponibles y sus características	Acero pintado en la gama de colores Ofita	Acero pintado en la gama de colores Ofita. Laminados gama Ofita. Puertas batiente de cristal en cristal transparente o parsol (oscurecido). Tiradores en acabado color aluminio en base a baños electrolíticos o pintados en polvo epoxi gama Ofita.	Acero pintado en la gama de colores Ofita. Laminados gama Ofita. Traseras tapizadas gama Ofita.
Acabados nivel superior disponibles y sus características	NA	Madera gama Ofita.	Madera gama Ofita.
Otras características			
Otras características relevantes	Totalmente desmontables. Postes con ranuras para graduación en altura de los estantes. Soporte bajo cubierta para suspender carpetas. Baldas de uso polivalente. Los estantes se pueden reforzar para alcanzar una resistencia de 85 Kg para estante sencillo. Los módulos pueden llevar puertas en acero. Bastidores telescópicos, separador de estante en chapa, separador de estante de varilla. Arriostramiento entre módulos y a pared. Escalera de acceso a zonas altas.	Regulación altura de los estantes. Los estantes disponen de doblez para colgar carpetas tamaño DIN A4. Cerradura con bombillo intercambiable y apertura de puerta mediante retención de llave. Las llaves son planas por comodidad de uso y articuladas para evitar roturas accidentales. Las puertas baten sobre bisagras de apertura 110º, opcionalmente se pueden ofrecer bisagras con apertura 165º.	Regulación altura de los estantes cada 25 mm. Puerta enrasada con el armazón. Posibilidad de personalizar el fondo exterior. Bisagras de cierre silencioso. Los estantes disponen de doblez para colgar carpetas tamaño DIN A4. Cerradura con bombillo intercambiable. Las llaves son articuladas para evitar roturas accidentales.
Observaciones	Complementación de puertas, fondos y laterales con posterioridad. Intercambiabilidad de piezas.	Diferentes tipos de archivo: diáfano, puertas batientes, puertas correderas, archivadores, armarios mixtos. La fijación de los estantes se realiza sin herramientas. Posibilidad de llave maestra. Puertas batientes de cristal de seguridad 3+3 con lámina de polibutiral intermedia en color blanco translúcido.	La fijación de los estantes se realiza sin herramientas. Estantes con soporte extraíble para perchas. Posibilidad de llave maestra.
Precio o intervalo de precios (sin IVA)			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	232 € - 802 €	327 € - 1.937 €	500 € - 1.031 €
Enlaces			
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/	https://www.ofita.com/lote-5/
Certificaciones			
Certificaciones de producto	Tecnalia	Tecnalia	Tecnalia
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.			Oeko-text 100/ EU Ecolabel
Otras certificaciones disponibles	ISO 14006, ISO 9001, ISO 14001	ISO 14006, LEVEL, PEFC, ISO 9001, ISO 14001	ISO 14006, LEVEL, PEFC, ISO 9001, ISO 14001