IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 8	MEDICAL IBERICA, S.A.	MEDICAL IBERICA, S.A.	MEDICALIBERICA, S.A.	MEDICAL IBERICA, S.A.
01.08.02 CAMAS HOSPITALARIAS				
Referencia ofertada 01.08.02.05 (nuevo)	380203 CAMAS HOSPITALARIAS	380203 CAMAS HOSPITALARIAS	380203 CAMAS HOSPITALARIAS	380203 CAMAS HOSPITALARIAS
Identificación confirmación producto ofertado de error cotizado				
Serie o acrónimo de referencia 08/09	01.08.02.08.0002 CAMA ELECTRICA ECLIGHT II	01.08.02.08.0014 CAMA ELECTRICA MAJESTIC II	01.08.02.08.0015 CAMA MANUAL ERGOLITE	01.08.02.08.0016 CAMA MANUAL ERGOLITTEN
Referencia del producto (nuevo)	ADVANCE	ADVANCE	ADVANCE	ADVANCE
Fabricante del producto	MEDICAL IBERICA, S.A.	MEDICAL IBERICA, S.A.	MEDICAL IBERICA, S.A.	MEDICAL IBERICA, S.A.
Características de los ítemes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistema de elevación soportados por compases que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paciente al plano del suelo y una inclinación del mismo respecto al segundo, bien inclinando la cama del cabecero o la del pecero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la cama superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Cabecero inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de hasta que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo seguÑa). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (jaula de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Disponible para la utilización de grúas y la realización de pesaje de cuyo X. Ruedas dobles camuflables de 150 mm de diámetro con sistema de frena centralizado y servo direccionado. Fácil de retirar en caso de avería o red, prevención de caída durante el traslado, etc Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento y anclaje del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de frena centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles camuflables de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bidireccionales. Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedicinal con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y ningún. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con acabado ergonómicos integrados con sistema de desarrollo amortiguado asistido mediante pistón de gas y desarrollo vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por tirabes de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El techo cuenta con sistema antideslizante, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±30º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejorar de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puerta a "S" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de silla, facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de canceración de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Retorno "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mando: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporado en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcánico, etc.	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistemas de elevación soportados por 2 columnas de 4 perfiles que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS. La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paciente al plano del suelo y una inclinación del mismo respecto al segundo, bien inclinando la cama del cabecero o la del pecero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la cama superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Cabecero inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de hasta que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo seguÑa). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (jaula de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Disponible para la utilización de grúas y la realización de pesaje de cuyo X. Ruedas dobles camuflables de 150 mm de diámetro con sistema de frena centralizado y servo direccionado. Fácil de retirar en caso de avería o red, prevención de caída durante el traslado, etc Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento y anclaje del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de frena centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles camuflables de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bidireccionales. Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedicinal con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y ningún. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con acabado ergonómicos integrados con sistema de desarrollo amortiguado asistido mediante pistón de gas y desarrollo vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por tirabes de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El techo cuenta con sistema antideslizante, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±30º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejorar de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puerta a "S" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de silla, facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de canceración de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Retorno "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mando: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporado en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcánico, etc	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable mediante accionamiento hidraulico . Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS El somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama Reliud dispone de un sistema hidráulico para la regulación de la altura, trendelenburg, antitrendelenburg mediante resorte a gas y secciones articuladas manualmente mediante fuelles. La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pecero, sin necesidad de herramientas. Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (jaula de suero, incorporador, etc.,). El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistema de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 250 kg Cabecero inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles camuflables de 150 mm de diámetro con sistema de frena centralizado y servo direccionado. La cama incorpora en las esquinas soportes para localización de porta sueros, ancas de potencia etc. Barra para accesorios lateral con soportes compuesta por gancheo para drenajes, urinary porta accesorios (soporte de suña, bolsita de orina) situadas en ambos lados de la cama. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan las choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 16º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes Juego de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricadas según la normativa 60601-2-52 (accesorio opcional) Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedicinal con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y ningún. Diferentes accesorios opcionales: Porta sueros, incorporador, soporte para bolsita de oxigeno, etc	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable mediante accionamiento hidraulico . Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS El somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama ARGUS TREN dispone de regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante huelles y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas . La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pecero, sin necesidad de herramientas. El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistema de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 250 kg Cabecero inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles camuflables de 150 mm de diámetro con sistema de frena centralizado y servo direccionado. La cama incorpora en las esquinas soportes para localización de porta sueros, ancas de potencia etc. Barra para accesorios lateral con soportes compuesta para gancheo para drenajes, urinary porta accesorios (soporte de suña, bolsita de orina) situadas en ambos lados de la cama. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan las choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 16º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes Juego de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricadas según la normativa 60601-2-52 (accesorio opcional) Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedicinal con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y ningún. Diferentes accesorios opcionales: Porta sueros, incorporador, soporte para bolsita de oxigeno, etc
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado podrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado podrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado podrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La sección de mover los módulos de muslos y pantorrillas permiten el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para subir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado podrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.
Hidráulica				
Descripción general de la estructura	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura mediante actuador hidráulico, trendelenburg, antitrendelenburg mediante resorte a gas y secciones articuladas manualmente mediante fuelles.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante huelles y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	La base consta de dos tubos transversales de sección 65x30x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 60x30x2 mm, seis transversal inferior de sección 30x15 mm y otra transversal superior de sección 40x5 mm. El lecho contiene en su cuerdo tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x20x2 y 40x30x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerco de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 65x30x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 60x30x2 mm, seis transversal inferior de sección 30x15 mm y otra transversal superior de sección 40x5 mm. El lecho contiene en su cuerdo tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x20x2 y 40x30x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerco de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 65x30x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para acoplarse en su parte superior a los actuadores columnares que incluyen tubo de sección 25x15mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x20x2 y 40x30x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerco de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 65x30x2 mm y otros dos longitudinales de sección 60x30x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 40x30x2 mm. Tiene cuatro conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 60x30x2 mm y otros dos longitudinales de sección 50x25x2 mm, seis de los cuales tienen un tubo transversal de sección 30x15 mm y otros dos longitudinales de 25 x 6 mm de espesor, uno de los cuales tiene un tubo transversal de sección 30x15 mm y otros plintos laterales de 10 x 6 mm y el otro superior tiene un tubo transversal de sección 60x30x3 mm y plintos de espesor 10 y 6mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x20x2 y 40x30x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerco de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x15 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 65x30x2 mm y otros dos longitudinales de sección 60x30x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 40x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 60x30x2 mm y otros dos longitudinales de sección 50x25x2 mm, seis de los cuales tienen un tubo transversal de sección 30x15 mm y otros dos longitudinales de 25 x 6 mm de espesor, uno de los cuales tiene un tubo transversal de sección 30x15 mm y otros plintos laterales de 10 x 6 mm y el otro superior tiene un tubo transversal de sección 60x30x3 mm y plintos de espesor 10 y 6mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x20x2 y 40x30x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerco de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x15 mm.
Materiales				
Materiales mecánicos del lecho de enfermería	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, AISI-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, AISI-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, AISI-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, AISI-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL
Rango de dimensiones				
Longitud	1920	1920	1920	1920
Anchura(Hasta fuera de todo)	900	920	900	960
Altura (mín)	626 a 760 mm	650-865	650 a 865	860 a 920
Elementos no estructurales y auxiliares				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Cabecero, pecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcánico	Cabecero, pecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcánico	Cabecero, pecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador	Cabecero, pecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador
Descripción de elementos interiores no estructurales	Mobiliario ruedas secciones del somier accesorios termoformados para de inserción cassettes	Mobiliario ruedas secciones del somier accesorios termoformados para de inserción cassettes	Palanca de accionamiento ruedas secciones del somier accesorios termoformados para de inserción cassettes	Palanca de accionamiento ruedas secciones del somier accesorios termoformados para de inserción cassettes
Acabados estándar disponibles y sus características	Adhesivos personalizables Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables Elección del color de la estructura según la carta RAL
Acabados inset superior disponibles y sus características	Pintura de inyección en color RAL 9010 Plintos zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Pintura de inyección en color RAL 9010 Plintos zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Pintura de inyección en color RAL 9010 Plintos zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Pintura de inyección en color RAL 9010 Plintos zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad
Otras características				
Otras características ofrecidas	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma consecutiva manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón: TRX/STR, silla cardiaca, posición de examen, CPR... Sistema de puerta a "S" y descenso de emergencia mediante batería CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de camilla. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda incrementar su ritmo de respiración. Posición de rotación de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas camuflables y anti-reflejos con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el ácido, aíslamo una mancha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en las actuadores de elevación en caso de falta.	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma consecutiva manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón: TRX/STR, silla cardiaca, posición de examen, CPR... Sistema de puerta a "S" y descenso de emergencia mediante batería CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de camilla. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda incrementar su ritmo de respiración. Posición de rotación de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas camuflables y anti-reflejos con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el ácido, aíslamo una mancha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en las actuadores de elevación en caso de falta.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para unidades de Psiquiatría Cabecero y pecero seccionero en ABS enmachados. Terminales fijos a bancada,no del somier, NO extraíbles (extraíbles sólo con uso de herramienta). Sommier con cisterna de aseo para cinchas de sujeción Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para Unidades de Psiquiatría Cabecero y pecero seccionero en ABS enmachados. Terminales fijos a bancada,no del somier, NO extraíbles (extraíbles sólo con uso de herramienta). Sommier con cisterna de aseo para cinchas de sujeción Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.
Observaciones				
Precio e Intervalo de precios (sin IVA)				
Precio e Intervalo de precios (sin IVA)	1.569,00€ (sin accesorios)	1.819,00€ (sin accesorios)	1.059,00€ (sin accesorios)	705,00€ (sin accesorios)
Enlaces				
Incluir 1/2 identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/
Incluir actualizaciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/	https://www.medical-iberica.com/productos/hospitalarios-hospitalarios/camas-hospitalarias/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO 535	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE MARCA	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE MARCA
Posesión o voluntad de la UE de su uso	ISO 13485	ISO 13485	ISO 13485	ISO 13485
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485