IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 8	AINIA PROYECTOS, S.L.	AINIA PROYECTOS, S.L.	AINIA PROYECTOS, S.L.	AINIA PROYECTOS, S.L.
LOTE 08 CAMAS HOSPITALARIAS				
Cobertura afectada 01-08-02-09 cama	DIEGO® CAMAS HOSPITALARIAS	DIEGO® CAMAS HOSPITALARIAS	DIEGO® CAMAS HOSPITALARIAS	DIEGO® CAMAS HOSPITALARIAS
Identificación cumplimentación producto ofertado de serie solicitado				
Tipo de equipo de cobertura 08.02				
01-08-02-09-0001 BARANDILLA	01-08-02-09-0001 BARANDILLA	01-08-02-09-0001 BARANDILLA	01-08-02-09-0007 LUMBRERA CENTURIA PRO	01-08-02-09-0002 CUNA LUMBRERA
Modelo	MEDICAL MEDICS	MEDICAL MEDICS	HILL-ROM	HILL-ROM
Fabricante del producto	MEDICAL MEDICS, S.A.	MEDICAL MEDICS S.A	HILL-ROM	HILL-ROM
Características de los bienes				
Descripción general producto (Forma, estilo, configuraciones.	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero resubierta de pintura epoxi poliester, con altura regulable. Sistema de elevación soportados por composes que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo, bien inclinando la cama del cabecero o la del pecero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde las barandas de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 3 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Camivelda inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecha que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora aspectos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de pacientes, cinturones de contención (tipo seguño). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Disenado para la articulación de grúas y la realización de placas de rayos X. Acrilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama que evita daños a ed, prevención de caída durante el tiosilalo, etc Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o acolgar del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de frena centralizado y anti direccionado. Ruedas dobles cerradas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama con holgura y riesgo. Sin fijación de barandillas (accesorio opcional) Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con sistema ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por 5 tubos de acero recubrible con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponen de mando de control incorporados. El techo cuenta con sistema antideslizante, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±16º) mediante accionamiento eléctrico. Posada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puerta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de caída, facilita el paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Mandos: Mando de paciente, panel de enfermería, batería de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: cuses de posición para reducir la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5º rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, seno anco y arco batánicos, etc.	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero resubierta de pintura epoxi poliester, con altura regulable. Sistema de elevación soportados por 2 columnas de 6 perfiles que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS. La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo, bien inclinando la cama del cabecero o la del pecero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde las barandas de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 3 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Camivelda inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecha que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora aspectos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de pacientes, cinturones de contención (tipo seguño). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Disenado para la articulación de grúas y la realización de placas de rayos X. Acrilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o acolgar del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama que evita daños a ed, prevención de caída durante el tiosilalo, etc Esta cama cuenta con sistema de frena centralizado y anti direccionado. Ruedas dobles cerradas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pecero fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama con holgura y riesgo. Sin fijación de barandillas (accesorio opcional) Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con sistema ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por 5 tubos de acero recubrible con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponen de mando de control incorporados. El techo cuenta con sistema antideslizante, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±16º) mediante accionamiento eléctrico. Posada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puerta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de caída, facilita el paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de cancelación de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Retorno "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mandos: Mando de paciente, panel de enfermería, batería de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: cuses de posición para reducir la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5º rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, seno anco y arco batánicos, etc.	Cama Centuria™ Pro con baranderillas partidas. Altura variable eléctrica Elevación de respaldo eléctrica con trendelen para la prevención de úLPP y reducción de la presión abdominal del paciente mejorando su confort Plancha de rodillas eléctrica Posición de pies manual ajuste posición vascular autonómica Función de tren y antitrendelenburg eléctrico Auto contour retrógrado Cabecero y pecero ergonómicos con herramientas Indicador de ángulo de cabecera bilateral integrado en las baranditas con recalte en 30º y 45º Indicador tren y antitrendelenburg bilateral integrado en las baranditas sección pies Mando fuera del alcance del paciente para bloqueo de funciones Mando filar para una paciente / cuidador con funda distintivas CPR bilateral accesible independientemente de la posición de las baranditas Cargo de peso seguro 226 kg Freno central localizado en el pecero 4 puntos de anclaje para sus accesorios 4 protectores de esquinas Batería integrada Somier combinado HPL y metal 4 ruedas de 150 mm de diámetro Extensión de cama con un solo movimiento Soporte palo suero integrado	Cama mil-Rest® 900 con baranditas partidas . Prestaciones Las baranditas partidas se pueden bajar con una sola mano gracias al mecanismo de bajada automática rápida y suave, lo que facilita el rápido acceso a los pacientes El sus antideslizante y ergonómicos para cabida lateral adquisición al paciente un soporte estable al salir de la cama. Los reductores centrales de la cama son muy sencillos de accionar y ayudan a reducir el riesgo de estar humano La función de cabida lateral con una sola pulsación posiciona camas para una cabida más fácil y segura. AutoContour™ y SmartGuard™ minimizan la migración del paciente en la cama, reduciendo así la compresión abdominal durante la articulación de la cama MaxiTrim™ y la función de posición horizontal facilitan a los pacientes la adopción rápida de una postura centrada cómoda. El indicador de altura baja advierte al cuidador si la cama no está en la posición más baja, contribuyendo a una mayor seguridad en el entorno del paciente La suave tuerca direccional facilitan el transporte de la cama en cualquier dirección El botón de posición de shock baja el respaldo y coloca la cama en posición de Trendelenburg con una sola pulsación, en caso de que el paciente sufra complicaciones La luz nocturna intelligente refuerza la seguridad operativa de pacientes y cuidadores Manetas fijación evita la de los movimientos del paciente Cuenta de fuerzas de salida de cama en el control de enfermería
Funcionalidades y notas más características)				
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas provoca el deslizamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, o no le estorbe ya, y bajará las baranditas. Una vez completada la operación se volverán a subir las baranditas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ranuras permiten el movimiento de la cama en el paciente. Asimismo, facilitan las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las baranditas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagotueros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas provoca el deslizamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, o no le estorbe ya, y bajará las baranditas. Una vez completada la operación se volverán a subir las baranditas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ranuras permiten el movimiento de la cama en el paciente. Asimismo, facilitan las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las baranditas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagotueros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas provoca el deslizamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, o no le estorbe ya, y bajará las baranditas. Una vez completada la operación se volverán a subir las baranditas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ranuras permiten el movimiento de la cama en el paciente. Asimismo, facilitan las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las baranditas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagotueros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas provoca el deslizamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, o no le estorbe ya, y bajará las baranditas. Una vez completada la operación se volverán a subir las baranditas). El cabecero y el pecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiento para el movimiento de la cama Las ranuras permiten el movimiento de la cama en el paciente. Asimismo, facilitan las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las baranditas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagotueros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama
Estructura				
Descripción general de la estructura	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	La base sonde de dos tubos transversales de sección 40x80x2 mm y dos longitudinales de sección 40x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 30x30x2 mm, una transversal inferior de sección 50x5 mm y otra transversal superior de sección 40x8 mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x70x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerrajas de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base sonde de dos tubos transversales de sección 40x80x2 mm y dos longitudinales de sección 40x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para acoplarse en su parte superior a los actuadores solucionares que incluyen tubos de sección 25x25mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x70x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cerrajas de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos. somier articulado desmontable divididos en 4 piezas; 3 articulados, Tablas laterales en HPL. 4 extensiones de colchon 2 posiciones; cuperte para reposte cama o barandas, bajera de Formado de 240mm acabados de esquinas. ser bilateral. Modelo Fuera de alcance de paciente	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos. - Somier de láminas con puntos soldados MIG, refuerzos de soldura, soportes laterales ajustables. 4 cardanes y soporte en las 4 esquinas. 4 mmovilizadores de jaladeras, cabecero extraíbles. Estructura reforzada. Rueda dimensiones: Firma centralizado en las 4 ruedas. soportes de cables. Fabricad ser tubos de acero en cuso; rollerizado.
Materiales				
Materiales presentes del tipo de producto	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
	ABS, HDPE, HIPS, PAS, TPU, EAA-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PAS, TPU, EAA-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PAS, TPU, EAA-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PAS, TPU, EAA-9870, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL
Rango de dimensiones				
Ancho (mm)	1000	1000	1000	1000
Profundidad/Fondo (mm)	2100	2100	2100	2100
Altura (mm)	670 A 780 mm	670-780	780 A 780	64-77
Elementos accesorios/unidades y anclajes				
Enumerado elementos accesorios de estructuras	Cabecera, pecero, barandillas, soporte porta sueros. incorporador. somi anto y arco batánico	Cabecero, pecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador	Cabecero. pecero. barandillas. rosacete porta sueros. incorporador. somi anto y arco batánico	Cabecero. pecero. barandillas. rosacete porta sueros. incorporador. somi anto y arco batánico
Descripción de elementos accesorios no estructurales	Mecanismo, ruedas, sensores del somier. separadores, tornillería. piezas de inserción. capuchas	Palanca de accionamiento. ruedas. sensores del somier. separadores tornillería. piezas de inserción. capuchas	Mecanismo, ruedas, sensores del somier. separadores, tornillería. piezas de inserción. capuchas	Mecanismo, ruedas, sensores del somier. separadores, tornillería. piezas de inserción. capuchas
Anclajes: extremo disponibles y sus características	Adhesivos personalizables.	Adhesivos personalizables.	Adhesivos personalizables.	Adhesivos personalizables.
	Elección del color de la estructura según la carta RAL	Elección del color de la estructura según la carta RAL	Elección del color de la estructura según la carta RAL	Elección del color de la estructura según la carta RAL
Acabados: nivel superior disponibles y sus características	Pintura de inyección en color RAL 9003 Pintrua zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Pintura de inyección en color RAL 9003 Pintrua zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Pintura de inyección en color RAL 9003 Pintrua zincadas	Pintura de inyección en color RAL 9003 Pintrua zincadas
Otras características				
Otras características relevantes	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada maximizando el paciente y el celchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencia, activa mediante un solo botón: TRX/TR, silla cardiaca, posicion de examen, CPR.. Sistema de puerta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour Posición de silla. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con solo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posición en schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas centradas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el daño, así como una mancha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada maximizando el paciente y el celchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencia, activa mediante un solo botón: TRX/TR, silla cardiaca, posicion de examen, CPR.. Sistema de puerta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour Posición de silla. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con solo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posición en schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas centradas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el daño, así como una mancha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	AutoContour™ y SlideAgainst minimizan el cambio de posición del paciente en la cama y disminuyen la compresión abdominal durante la articulación de la cama El indicador de ángulo Low-CP Side™ proporciona información precisa sobre la posición a los cuidadores La función TrendelenburgTrendelenburg invertida facilita la movilización del paciente La ranga de trabajo segura de 220 kg permite utilizarla con una mayor variedad de pacientes El control colgante con iconos intuitivos simplifica el uso funcional Las ruedas de banda única de 150 mm incluyen una rueda orientable, lo que facilita la maniobrabilidad. Las frenos en las cuatro ruedas aumentan la seguridad del paciente Las baranditas incorporan un sistema de doble bloqueo, lo que evita que se caiga un lapso de forma accidental Control del cuidador mediante el bloqueo funcional total que	Luz nocturna intelligente opcional . Indicador de altura bajaya función de cabida lateral con una sola pulsación . Indicador de altura bajaya y función de cabida lateral con una sola pulsación . Indicador de altura bajaya y función de cabida lateral con una sola pulsación . Indicador de altura bajaya y función de cabida lateral con una sola pulsación. Palanca de CPR mecánica bilateral El indicador de ángulo Low-CP Side™ proporciona información precisa sobre la posición a los cuidadores • Soporte de barra portasueros • Soporte para accesorios bilateral • Soporte de cable eléctrico • Barandillas con extensión ajustables • Bateria. Paneles extraíbles • Indicador de ángulo Low-CP lateral y Trendelenburg • Función de cabida lateral con una sola pulsación • Freno central • Indicador de inversión de cama sin técnico
Observaciones				
Precio e intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	1.900 EUR (sin accesorios)	1.820 EUR (sin accesorios)	1529-2282 (precio accesorios)	1529 -2282 (precio accesorios)
Enlaces				
Incluir 1 identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-galaxy-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-maperio-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-centuria-pro-de-hillrom-cn38002/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-centuria-pro-de-hillrom-cn38002/
Incluir 1 enlace/enlaces de web o material técnico del producto	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-galaxy-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-maperio-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-centuria-pro-de-hillrom-cn38002/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-lv360-de-hillrom-cn38001/
Otros enlaces (acabados del producto y/o otra información adicional)	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-galaxy-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-maperio-ii-de-medisa/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-centuria-pro-de-hillrom-cn38002/	https://www.arkopsyncbio.es/asuncio-mansa/medicitario-cINCINAdiosico-y-gerINCINAdiosico/cama-lv360-de-hillrom-cn38001/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO 5/05	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE NBACA	UNE 60601 CERTIFICACIONES EN 60601	UNE 60601 CERTIFICACIONES EN 60601
Plazo/s ecológico de la/s pieza/s	ISO 14006	ISO 14006		
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001, 14001 y 13485	ISO 9001, 14001 y 13485		