IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 8 01.08.02. CAMAS HOSPITALARIAS	HIDEMAR, S.A.	HIDEMAR, S.A.	HIDEMAR, S.A.	HIDEMAR, S.A.
Categoría ofertada 01.08.02.00 -xxx Identificación canfiguración producto ofertado de serie valorada	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS
Serie o versionado de catalogo 08.02	01.08.02.00.0013 CAMA ELECTRICA GALAXY II	01.08.02.00.0014 CAMA ELECTRICA MAJESTIC II	01.08.02.00.0015 CAMA HIDRAULICA RABAT	01.08.02.00.0016 CAMA MANUAL ARGUS TRIEN
Marca del producto	MEDIRA	MEDIRA	MEDIRA	MEDIRA
Fabricante del producto	MEDICAL IBERICA. S.A.	MEDICAL IBERICA. S.A	MEDICAL IBERICA. S.A	MEDICAL IBERICA. S.A
Características de los lotes:				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistema de elevación soportados por compases que proporcionen una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo; bien inclinando la zona del cabecero o la del pierero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Canerado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecho que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo sagulla). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Diseñada para la utilización de grúas y la realización de placas de rayos X, 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama que evita daños a red, prevención de caída durante el traslado, etc Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o anclaje del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de freno centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles caneradas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pieceros fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con anderos ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por 3 tubos de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El lecho cuenta con sistema antideslizño, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±16º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puesta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de calida, facilita al paciente abandonar la cama si descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de cancelación de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Botones "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mando: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, semi arco y arco balcánico, etc.	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistemas de elevación soportados por 2 columnas de 6 perfiles que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS. La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo; bien inclinando la zona del cabecero o la del pierero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del respaldo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de respaldo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de respaldo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Canerado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecho que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo sagulla). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Diseñada para la utilización de grúas y la realización de placas de rayos X, 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Dispone de batería de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o anclaje del cable de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama que evita daños a red, prevención de caída durante el traslado, etc Esta cama cuenta con sistema de freno centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles caneradas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pieceros fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizados en HDPE con anderos ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles compuestas por 3 tubos de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El lecho cuenta con sistema antideslizño, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±16º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mejora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puesta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de calida, facilita al paciente abandonar la cama si descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de cancelación de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Botones "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mando: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, semi arco y arco balcánico,etc	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable mediante accionamiento hidráulico. Somier con cuatro módulos independientes y facilmente desmontables realizados en ABS El somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama Rabat dispone de una bomba hidráulica para la regulación de la altura, trendelenburg, antitrendelenburg mediante resorte a gas y secciones articulados manualmente mediante husillos. La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia se sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pieceros, sin necesidad de herramientas. Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.,). El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistemas de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg Canerado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles caneradas de 150 mm de diametro con sistema de freno centralizado y servo-direccionado. La cama incorpora en las esquinas soportes para la colocación de porta sueros, arco de potencia etc. Barra porta-accesorios lateral con soportes compuesto por ganchos para dreneajes, orina y porta accesorios (soporte de cuña, botella de orina) situados en ambos lados de la cama. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 16º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes luego de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricados según la normativa 60601-2-52 (accesorio opcional) Cabecero y pieceros fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Diferentes accesorios opcionales: Porta suero, incorporador, soporte para botello de oxigeno, etc	hidraúlico . Somier con cuatro módulos independientes y facilmente desmontables realizados en ABS El somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama ARGUS TRIEN dispone de regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante husillos y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas. La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia se sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pieceros, sin necesidad de herramientas. Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.,). El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistemas de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg Canerado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles caneradas de 150 mm de diametro con sistema de freno centralizado y servo-direccionado. La cama incorpora en las esquinas soportes para la colocación de porta sueros, arco de potencia etc. Barra porta-accesorios lateral con soportes compuesto por ganchos para dreneajes, orina y porta accesorios (soporte de cuña, botella de orina) situados en ambos lados de la cama. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 16º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardiaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes Lugo de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricados según la normativa 60601-2-52 (accesorio opcional) Cabecero y pieceros fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Diferentes accesorios opcionales: Porta sueros, incorporador, soporte para botello de oxigeno, etc
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal) y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el piecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asidero para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el piecero proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asidero para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten activar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asidero para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.	muslos y pantorrillas previene el desplazamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asidero para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portagoteros es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura mediante actuador hidráulico, trendelenburg, antitrendelenburg mediante resorte a gas y secciones articuladas manualmente mediante husillos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante husillos y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 50x30x2 mm, uno transversal inferior de sección 32x2 mm y otro transversal superior de sección 40x3 mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para asaptarse en su parte superior a los actuadores columnares que incluyen tubos de sección 25x2 mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 50x50x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 60x60x2 mm. Tiene cuatro conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura estando los dos inferiores formados por tubos transversales de sección 35x3 mm y pletinas laterales de 12 y 6 mm de espesor, uno de los superiores tiene un tubo transversal de sección 35x3 mm y unas pletinas laterales de 10 y 6 mm y el otro superior tiene un tubo transversal de sección 60x60x3 mm y pletinas de espesor 10 y 6 mm. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x1.5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y otros dos longitudinales de sección 60x30x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 40x40x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura formados por dos tubos transversales de sección 32x3 mm, otros dos longitudinales de sección 50x25x2 mm y una chapa plegada de espesor 5 mm para adaptarse a los tubos de los husillos de elevación. El lecho contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x1.5 mm.
Materiales				
Materiales exteriores del tipo de producto Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	ACERO AL CARBONO ABS. HDPE, HIPS, PAG, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ACERO AL CARBONO ABS. HDPE, HIPS, PAG, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ACERO AL CARBONO ABS. HDPE, HIPS, PAG, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ACERO AL CARBONO ABS. HDPE, HIPS, PAG, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL
Rango de dimensiones				
Largo (mm) Profundidad/Fondo (mm) Altura (mm)	2100 940 425 A 780 mm	2130 940 450-865	2190 960 430 a 800	2140 960 660 a 720
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcánico	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador, semi arcos y arco balcánico	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador
Descripción de elementos interiores no estructurales	Motores, ruedas, secciones del somier, paneadores, tornillería, piezas de inyección, casquillos	Motores, ruedas, secciones del somier, paneadores, tornillería, piezas de inyección, casquillos	Palancas de accionamiento, ruedas, secciones del somier, paneadores, tornillería, piezas de inyección, casquillos	Palancas de accionamiento, ruedas, secciones del somier, paneadores, tornillería, piezas de inyección, casquillos
Acabados estándar disponibles y sus características	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Piezas de inyección en color RAL 9002 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Piezas de inyección en color RAL 9002 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Piezas de inyección en color RAL 9002 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Piezas de inyección en color RAL 9002 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad
Otras características				
Otras características relevantes	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón TRATA, silla cardiaca, posicion de examen, CPR... Sistema de puesta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de calida. Facilita al paciente abandonar la cama si descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posicion de schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas caneadas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el óxido, así como una marcha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón TRATA, silla cardiaca, posicion de examen, CPR... Sistema de puesta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de calida. Facilita al paciente abandonar la cama si descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posicion de schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas caneadas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el óxido, así como una marcha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para Unidades de Psiquiatría Cabeceros y pieceros secciones en ABS rematadas. Terminales fijas a la estructura del somier, NO extraibles (extraibles sólo con uso de herramientas). Somier con sistema de asas para cinchas de sujeción Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para Unidades de Psiquiatría: Cabeceros y pieceros secciones en ABS rematadas. Terminales fijas a la estructura del somier, NO extraibles (extraibles sólo con uso de herramientas). Somier con sistema de asas para cinchas de sujeción. Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	1.890,00€ (sin accesorios)	2.185,00€ (sin accesorios)	1.750,00€ (sin accesorios)	650,00€ (sin accesorios)
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/
Otros enlaces (acotados del producto y/o otra información adicional)	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO SGS	DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO	DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE / CERTIFICADOS DE MARCA	DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE MARCA
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	ISO 14006	ISO 14006	ISO 14006	ISO 14006
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485	ISO 9001: 14001 y 13485