IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 8 01.08.02. CAMAS HOSPITALARIAS	SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L	SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L	SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L	SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L
Categoría ofertada 01.08.02.00.xxx	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 08.02	01.08.02.00.0037 .GALAXY II	01.08.02.00.0038 .NAUSTIC II	01.08.02.00.0039 .RABAT	01.08.02.00.0040 .ARGUS TREN
Marca del producto	MEDISA	MEDISA	MEDISA	MEDISA
Fabricante del producto	MEDICAL IBERICA S.A.	MEDICAL IBERICA S.A.	MEDICAL IBERICA S.A.	MEDICAL IBERICA S.A.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones,	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistema de elevación soportados por compases que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo; bien inclinando la zona del cabecero o la del piecero alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del reapoyo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de reapoyo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de reapoyo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Cerrando inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecho que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo seguful). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Diseñada para la utilización de grúas y la realización de placas de rayos X. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama que evita daños a red, prevención de caída durante el traslado, etc Dispone de bateria de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o anclaje del calde de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de freno centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles cannedas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pieceo fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con asideros ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles con formación de 3 subos de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El techo cuenta con sistema antidesliz0, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±10º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mayora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardíaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puesta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de salida, facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de cancelación de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Botones "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mandos: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, semi arco y arco balcánico, etc.	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable. Sistemas de elevación soportados por 2 columnas de 8 perfiles que proporcionan una gran estabilidad en cualquier posición y permiten una carga de hasta 250 kg. Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS. La cama permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama consta de cuatro actuadores lineales: Dos de ellos rigen la regulación en altura permitiendo un movimiento del plano principal de la estructura del lecho paralelo al plano del suelo o una inclinación del mismo respecto al segundo; bien inclinando la zona del cabecero o la del pieceros alcanzando las distintas angulaciones de las posiciones de trendelenburg y anti-trendelenburg. Un tercer actuador articula la sección del reapoyo y el cuarto la zona superior de las piernas. El actuador de reapoyo está provisto de un desembrague de emergencia que puede ser accionado manualmente mediante una palanca accesible desde los laterales de la sección de reapoyo encontrándose debidamente señalizada. La articulación del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica de 5 posiciones, proporcionando una mayor ergonomía. Cerrando inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. La cama tiene la posibilidad de extensión manual de lecho que se utilizará en función de la longitud del colchón. El somier incorpora arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón. Las secciones de la cama incorporan pasadores en cada una de las secciones para incorporación de sistemas fijación de paciente, cinturones de contención (tipo seguful). Dispone de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.) en cada esquina de la cama. Diseñada para la utilización de grúas y la realización de placas de rayos X. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Dispone de bateria de emergencia recargable con indicador de carga en el panel de enfermería. Cuenta con un sistema de almacenamiento o anclaje del calde de alimentación ubicado debajo del cabecero de la cama. Esta cama cuenta con sistema de freno centralizado y servo direccionado. Ruedas dobles cannedas de Ø150 mm, con sistema de accionamiento mediante pedales bilaterales. Cabecero y pieceo fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Dos tipos de barandillas (accesorio opcional): Cuatro barandillas independientes y desmontables realizadas en HDPE con asideros ergonómicos integrados con sistema de descenso amortiguado asistido mediante pistón de gas y descenso vertical mediante una sola mano y Barandillas metálicas abatibles con formación de 3 subos de acero inoxidable con recubrimiento en pintura epoxi. Barandillas fabricadas según normativa EN 60601-2-52. Barandillas en HDPE disponen de indicador de ángulo integrado y pueden disponer de mandos de control incorporados. El techo cuenta con sistema antidesliz0, con doble regresión automática. Posición de Trendelenburg y antitrendelenburg (±10º) mediante accionamiento eléctrico. Parada automática del respaldo a 30º, tanto en subida como en bajada, para facilitar la posición de mayora de la ventilación pulmonar. Posiciones de Fowler y Posición de silla cardíaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Posición CPR y puesta a "0" de la cama y Trendelenburg de emergencia. Posición de reconocimiento/examen. Posición de salida, facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Sistema de cancelación de funciones individual o de forma simultanea mediante botón "STOP". Botones "GO" para activación / desactivación de los mandos. Mandos: Mando de paciente, panel de enfermería, botonera de control incorporada en las barandillas (opcional) Diferentes accesorios opcionales: Luces de posición para indicar la altura mínima y máxima. Luz de iluminación nocturna. Alarma de pedal de freno. 5ª rueda central y direccional de Ø125 mm. Porta suero, incorporador, semi arco y arco balcánico,etc	Cama hospitalaria con estructura de tubo de acero recubierta de pintura epoxi-poliester, con altura regulable mediante accionamiento hidraúlico . Somier con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS Somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama Rabat dispone de una bomba hidráulica para la regulación de la altura, trendelenburg, antitrendelenburg mediante rexeire a gas y secciones articuladas manualmente mediante huellos. La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La sopción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pieceo, sin necesidad de herramientas. Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.,). El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistema de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg Cerrando inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles cannedas de 150 mm de diametro con sistema de freno centralizado y servo-direccionado. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 10º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardíaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Juego de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricadas según la normativa 60601-2-52. (accesorio opcional) Cabecero y pieceo fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Diferentes accesorios opcionales: Porta suero, incorporador, soporte para botella de oxigeno, etc	Cama hospitalaria con cuatro módulos independientes y fácilmente desmontables realizados en ABS Somier está articulado en cuatro módulos lo que permite la ubicación del paciente en distintas posturas para su tratamiento correspondiente. La cama ARGUS TREN dispone de regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante huellos y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas. La articulación de la sección inferior de las piernas se hace manualmente. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama Sistema de fijación de cabecero y pieceros, sin necesidad de herramientas. El somier dispone de arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier. Sistemas de elevación soportado por compases que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg Cerrando inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza. Ruedas dobles cannedas de 150 mm de diametro con sistema de freno centralizado y servo-direccionado. La cama incorpora en las esquinas soportes para la colocación de porta sueros, arco de potencia etc. Barra porta-accesorios lateral con soportes compuesto por ganchos para drenajes, orina y porta accesorios (soporte de cuña, botella de orina) situados en ambos lados de la cama. 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos y el deterioro de la cama. Trendelenburg y antitrendelenburg (± 10º) mediante accionamiento neumático. Posición de silla cardíaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes Juego de barandillas laterales abatibles con terminación en ABS, fabricadas según la normativa 60601-2-52. (accesorio opcional) Cabecero y pieceros fabricados en HDPEmedical con fijación segura que se pueden bloquear mediante un sistema de fijación manual, sin herramientas, que permite transportar la cama sin holguras y riesgos. Diferentes accesorios opcionales: Porta suero, incorporador, soporte para botella de oxigeno, etc
Funcionalidades y notas más características)				
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiebro para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portageteres es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco. Los mandos de control de la cama incorporan determinadas funciones pre-programadas y activación de posiciones de emergencia, así como permiten actuar y cancelar las distintas funciones de ajuste de la cama	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiebro para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portageteres es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiebro para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portageteres es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.	El somier articulado permite al usuario adoptar diferentes posiciones de acuerdo con sus necesidades. La opción de mover los módulos de muslos y pantorrillas proveine el desbiamiento del paciente cuando el módulo del tronco se está elevando. La sección fija intermedia es sobre la que el paciente debe situarse para salir y entrar de la cama (para esta operación personal debidamente adiestrado pondrá la cama en posición horizontal y en altura mínima, si no lo estuviese ya, y bajara las barandillas. Una vez completada la operación se volverán a subir las barandillas). El cabecero y el pieceros proporcionan un punto de apoyo al usuario y al asistente, así como un asiebro para el movimiento de la cama Las ruedas permiten el movimiento de la cama con el paciente. Asimismo, facilita las tareas de mantenimiento como la limpieza o hacer la cama cuando esta se encuentra al lado de la pared o de otros elementos de la habitación. Las barandillas proporcionan seguridad al paciente. Evitan que el paciente se caiga de la cama. El portageteres es un accesorio que soporta las bolsas de suero o medicación del paciente. El incorporador es un accesorio que facilita tanto la adaptación del paciente en cambios posturales como la propia incorporación del paciente. La altura del mango se puede ajustar a las dimensiones antropométricas de todos los usuarios y también a las diferentes posiciones del módulo del tronco.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg, antitrendelenburg y secciones articuladas mediante actuadores eléctricos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura mediante actuador hidraúlico, trendelenburg, antitrendelenburg mediante rexerte a gas y secciones articuladas manualmente mediante huellos.	Consiste en una cama articulada compuesta de conjuntos soldados de componentes de acero al carbono con una cubierta epoxídica. Tiene regulación en altura, trendelenburg y antitrendelenburg manual mediante huellos y secciones articuladas manualmente mediante resortes a gas.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para anadarse en su parte superior a los actuadores columnarues que incluyen tubos de sección 25x3 mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. La base consta de dos tubos transversales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura que están formados por tubos laterales de sección 50x30x2 mm, una transversal inferior de sección 32x3 mm y otro transversal superior de sección 40x3 mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y dos longitudinales de sección 60x30x2 mm. Tiene dos conjuntos soldados para anadarse en su parte superior a los actuadores columnarues que incluyen tubos de sección 25x3 mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. La base consta de dos tubos transversales y otros dos longitudinales de sección 50x30x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 40x40x2 mm. Tiene cuatro conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura extendo los dos inferiores formados por tubos transversales de sección 35x3 mm y pletinas laterales de 8 mm de espesor, uno de los superiores tiene un tubo transversal de sección 35x3 mm y unas pletinas laterales de 10 y 6 mm y otro superior tiene un tubo transversal de sección 60x30x3 mm y pletinas de espesor 10 y 6 mm. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x1.5 mm.	La base consta de dos tubos transversales de sección 45x45x2 mm y otros dos longitudinales de sección 60x30x2 mm y cuatro para soporte de las ruedas de sección 40x40x2 mm. Tiene cuatro conjuntos soldados para desarrollar los movimientos de trendelenburg, antitrendelenburg y regulación en altura formados por dos tubos transversales de sección 35x3 mm y pletinas laterales de 8 mm de espesor, una de las superiores tiene un tubo transversal de sección 50x25x2 mm y una chapa plegada de espesor 5 mm para adaptarse a los tubos de los husillos de elevación. El techo contiene en su contorno tubos laterales y transversales de 40x30x2 mm de sección y la sección fija de 40x25x2 y 40x20x2 mm. Las otras tres secciones están formadas por cercos de tubo de sección 25x25x1,5 mm. las barandillas laterales son continuas y abatibles fabricadas con tubos de sección 25x1.5 mm.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO	ACERO AL CARBONO
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL	ABS, HDPE, HIPS, PA6, TPU, ASA-9975, HPL, PP, PPP, PVC, UNPL
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	2100	2130	2200	2160
Profundidad/Fondo (mm)	940	940	960	980
Altura (mm)	425 A 780 mm	450-895	450 a 830	460 a 720
Elementos no estructurales y acabado				
Descripción elementos estetiores no estructurales	Cabecero, piecero, barandillas, soporte porta sueros, incorporador, semi arco y arco balcar	Cabecero, pieceros. barandillas, soporte porta sueros. incorporador. semi arco y arco balcánico	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador	Cabecero, pieceros, barandillas, soporte porta sueros, incorporador
Descripción de elementos interiores no estructurales	Motores, ruedas, secciones del somier, paragolpes, tornillería, pieces de inyección, casquillos	Motores, ruedas, secciones del somier, paragolpes, tornillería, pieces de inyección, casquillos	Palancas de accionamiento, ruedas, secciones del somier, paragolpes, tornillería, pieces de inyección, casquillos	Palancas de accionamiento, ruedas, secciones del somier, paragolpes, tornillería, pieces de inyección, casquillos
Acabados estándar disponibles y sus características	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL	Adhesivos personalizables. Elección del color de la estructura según la carta RAL
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Fixaes de inyección en color RAL 9010 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Fixaes de inyección en color RAL 5002 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Fixaes de inyección en color RAL 900 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad	Fixaes de inyección en color RAL 9010 Pletinas zincadas Personalización con el logo y serigrafía del Hospital/ Unidad
Otras características				
Otras características relevantes	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón: TR/ATR, silla cardiaca, posicion de examen, CPR,. Sistema de puesta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de valida. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posicion de schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas cannedas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el ácido, así como una marcha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	La cama dispone de un SOFTWARE que sincroniza los movimientos del somier y las posiciones terapéuticas evitando el desplazamiento y el correspondiente reposicionamiento del paciente cuando se realizan las posiciones auto-contour, silla cardiaca y posiciones de emergencia. Realizando estas posiciones los planos del somier se articulan de forma sincronizada manteniendo al paciente y el colchón en la misma posición, sin desplazamientos. Sistema de detección automática de elevación y bajada del tramo de respaldo cuando se posiciona a 30º Posiciones automáticas pre-programadas para situaciones de urgencias, activas mediante un solo botón: TR/ATR, silla cardiaca, posicion de examen, CPR,. Sistema de puesta a "0" y descenso de emergencia mediante botón CPR en el panel de enfermería. Permite retorno a la posición horizontal de todas las secciones de forma simultánea y bajar la altura al mínimo. Posición de Fowler /Auto-contour. Posición de valida. Facilita al paciente abandonar la cama al descender la altura y sección de pies hasta su posición mínima, permaneciendo el respaldo a su máxima angulación. Posición de silla cardiaca. Se acciona de forma automática con sólo pulsar una tecla del mando del paciente o del panel de enfermería. Utilizando esta posición, se contribuye a una mejora en la acción cardiaca y una ventilación natural de los pulmones. La posición de silla cardiaca es fundamental para los pacientes con problemas cardiacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. Posicion de schock de emergencia bilateral: desembrague manual del plano de tronco mediante palanca bilateral , independiente del actuador eléctrico, para maniobras de CPR. Palanca bilateral de fácil acceso siempre disponible y no afectada por la posición de las barandillas bajadas. Ruedas cannedas y anti-estáticas con alta resistencia al desgaste y a la protección contra el ácido, así como una marcha silenciosa y estable al realizar los movimientos Sistema de anti-pinzamiento en los motores que articulan las secciones al detectar algún obstáculo. Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para Unidades de Poquiatria: Cabecero y pieceros secciones en ABS remachadas. Terminales fijos a la estructura del somier, NO extraibles (extraibles sólo con uso de herramientas). Somier con sistema de asas para una fácil inserción Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.	Posibilidad de personalizar y fabricar las camas para Unidades de Poquiatria: Cabecero y pieceros secciones en ABS remachadas. Terminales fijos a la estructura del somier, NO extraibles (extraibles sólo con uso de herramientas). Somier con sistema de asas para una fácil inserción Sin elementos cortantes ni eléctricos. Posibilidad de anclar la cama al suelo. Todo el material es ignífugo.
Observaciones				
Precio e intervalo de precios (sin IVA				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	1.569,00€ (sin accesorios	1.819,00€ (sin accesorios)	1.459,00€ (sin accesorios	705,00€ (sin accesorios
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.sutega.com/catalogoAMO1303/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAMO1303/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAMO1303/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAMO1303/index.html
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/	https://www.medical-iberica.com/productos/mobiliario-hospitalario/camas-mobiliario-hospitalario/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO SGS	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE ENSAYO	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADOS DE MARCA	DECLARACION CONFORMIDAD CE / CERTIFICADO DE MARCA
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso	ISO 14006	ISO 14006	ISO 14009	ISO 14009
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001, 14001 y 13485	ISO 9001, 14001 y 13485	ISO 9001, 14001 y 13485	ISO 9001, 14001 y 13485