IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2 020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	LEVIRA INTERNACIONAL, S.A.	LEVIRA INTERNACIONAL, S.A.	LEVIRA INTERNACIONAL, S.A.	LEVIRA INTERNACIONAL, S.A.
Categoría ofertada 01.02.02.00.xxxx	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 02.02.00	01.02.02.00.0029 PRIMUS	01.02.02.00.0030 ON	01.02.02.00.0031 OXO	01.02.02.00.0032 TEMPUS
Marca del producto	LEVIRA	LEVIRA	LEVIRA	LEVIRA
Fabricante del producto	METALURGICA DO LEVIRA SA	METALURGICA DO LEVIRA SA	METALURGICA DO LEVIRA SA	METALURGICA DO LEVIRA SA
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Una línea de soluciones esenciales para la oficina. Refleja el compromiso básico de la calidad, funcionalidad y la estética. Puestos de trabajo ligeros, flexibles y funcionales, diseñados para un ambiente de trabajo dinámico. Soluciones operativas equilibradas que favorecen la comunicación y el trabajo en equipo. Una amplia gama de accesorios permite configurar cada puesto según sus necesidades específicas.	Un sistema de montaje sencillo montar, cambiar y modificar configuraciones es fácil con su sistema de clipaje. Dispone de dos tipos de patas; cerrado "O" y abierto "N" ambos con la opción de regulación en altura.	Un sistema, una imagen, un estilo, una forma de trabajar. Montar en un click, cambiar en un click, simplificar en un click. Se adapta a cualquier configuración en un solo click. Una alternativa para sitir de la rutina gracias a su pata inclinada. Gama completa de combinaciones cromáticas.	El trabajo en equipo necesita de relaciones de confianza y cooperación. Este mobiliario es un mediador decisivo en momentos de colaboración e individualidad simultáneas. Favorecido por un diseño controlado y consciente facultu una relación de calidad/precio optimizada. La simplicidad ofrecida en esta línea hace de ella una excelente opción para un mobiliario accesible y versátil. Contempla todas las cualidades básicas para el desempeño de un trabajo improchable.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	- **Estructura:** Conjunto de perfiles verticales rectangulares de 40x40x1,5mm y horizontal de 40x20mm en forma de pórtico abierto, Travesaños fabricados mediante perfiles metálicos de 40x20mm en acero laminado en frío. Estos travesaños se fijan a la pata a través de unos topes cuadrados de 4mm de espesor mediante tornillería métrica 6. - **Tapa:** fabricada en aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 16mm revestido en laminado rematado con orla de PVC de 2 mm de espesor. Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados a R=2mm.	- **Estructura:** Tramos verticales de las patas son de acero de 60x 25 mm con 2 mm de espesor. Travesa superior de la pata fabricada en tubo de 60 x 40mm. Travesaños soporte tapa en tubo de acero Ø 35 mm acabado epoxy con 1,5 mm de espesor. El anclaje de los travesaños a las patas se realiza encaja y apriete de tornillos. Para patas dispone de niveladores M10 Ø 28mm. - **Tapa:** fabricada en aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 19mm revestido en laminado rematado con orla de PVC de 2 mm de espesor. Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados a R=2mm. Tapas Vidrio templado incoloro con 12mm de espesor.	- **Estructura:** Travesaño soporte taja en tubo de acero Ø 35mm acabado exposi con 1,5 mm de espesor. El anclaje de los travesaños a las patas se realiza mediante un sistema de abrazaderas. Cada pata dispone de dos niveladores M10 Ø 60x50 mm - **Tapa:** fabricada en aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 19mm revestido en laminado rematado con orla de PVC de 2 mm de espesor. Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados a R=2mm. Tapas Vidrio templado incoloro con 12mm de espesor.	- **Estructura:** La base es de acero de 2 mm troquelada dotada de dos niveladores a suelo. Los pedestales son monobloc de 1,5 mm de espesor, que se unen a los pedestales por anclaje permitiendo tal canalización vertical de la pata. Estas patas tienen una abertura en la parte inferior para la entrada de cables, los cuales se canalizan por el interior de la pata hasta la caja de electrificación. Estás aberturas se cierran con un tapón de PVC para el paso de los cables. Estructuralmente estas mesas tienen viga horizontal. - **Tapa:** fabricada en aglomerado de alta densidad (650kg/m3) de 19mm revestido en laminado rematado con orla de PVC de 2 mm de espesor. Esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas redondeados a R=2mm.
Estructura				
Descripción general de la estructura				
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	- **Estructura** – acabado epoxi - **Tapa:** – laminado 19mm de espesor - **Faldón:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor - **Separadores:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor – tejido o espuma fonoabsorbente – vidrio	- **Estructura** – acabado epoxi - **Tapa:** – laminado 16mm de espesor – vidrio templado de 12mm de espesor - **Faldón:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor - **Separadores:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor – tejido o espuma fonoabsorbente – vidrio	- **Estructura** – acabado epoxi - **Tapa:** – laminado 19mm de espesor – vidrio templado de 12mm de espesor - **Faldón:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor - **Separadores:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor – tejido o espuma fonoabsorbente – vidrio	- **Estructura** – acabado epoxi - **Tapa:** – laminado 19mm de espesor - **Faldón:** – metalico acabado epoxi – laminado 16mm de espesor - **Separadores:** – metalico acabado epoxi – laminado 19mm de espesor – tejido o espuma fonoabsorbente
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	- Chapa de acero - Laminado - Tejido / espuma fonoabsorbente - Vidrio	- Chapa de acero - Laminado - Tejido / espuma fonoabsorbente - Vidrio	- Chapa de acero - Laminado - Tejido / espuma fonoabsorbente - Vidrio	- Chapa de acero - Laminado - Tejido / espuma fonoabsorbente - Vidrio
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	- Polipropileno	- Polipropileno	- Polipropileno	- Polipropileno
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	80,100,120,140,160,180 cm	80,100,120,140,160,180 cm	80,100,120,140,160,180 cm	80,100,120,140,160,180 cm 140*120*80*60cm 160*120*80*60cm 180*120*80*60cm 200*120*80*60cm
Profundidad/Fondo (mm)	60. 80 cm	60. 80 cm	60. 80 cm	60. 80 cm
Altura (mm)	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**Soporte para monitor:** para pantallas planas. fabricado en chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor y PVC. **Soporte CPU:** en chapa de acero laminado plegado de 1,2 mm de espesor, suspendido de la estructura sin tornillería. **Alzado mostrador:** Con laterales perforados fabricados en chapa de acero laminada en frío DC01 de 3m de grosor y tapa y panel frontal en aglomerado laminado acabado a elegir. **Bandeja para carpetas:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 1,5mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Estante para puentes:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 2mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería.	**Soporte para monitor:** para pantallas planas. fabricado en chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor y PVC. **Soporte CPU:** en chapa de acero laminado plegado de 1,2 mm de espesor, suspendido de la estructura sin tornillería. **Alzado mostrador:** Con laterales perforados fabricados en chapa de acero laminada en frío DC01 de 3m de grosor y tapa y panel frontal en aglomerado laminado acabado a elegir. **Bandeja para carpetas:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 1,5mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Estante para puentes:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 2mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería.	**Soporte para monitor:** para pantallas planas. fabricado en chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor y PVC. **Soporte CPU:** en chapa de acero laminado plegado de 1,2 mm de espesor, suspendido de la estructura sin tornillería. **Alzado mostrador:** Con laterales perforados fabricados en chapa de acero laminada en frío DC01 de 3m de grosor y tapa y panel frontal en aglomerado laminado acabado a elegir. **Bandeja para carpetas:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 1,5mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Estante para puentes:** Fabricado en chapa de acero laminado plegado de 2mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería.	**Soporte varios:** para sobres , papeles, teléfono, etc. fabricado en chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor y PVC. Todos ellos son de facil instalación.
Descripción de elementos interiores no estructurales				
Acabados estándar disponibles y sus características	ESTRUCTURA – 400 Blanco – 402 Gris claro – 403 Gris – 404 Gris metalizado – 407 Gris oscuro – 416 Negro – 421 Rojo – 422 Naranja – 423 Verde – 425 Beige – 426 Azul LAMINADO – 960 Gris – 968 Nogal troia – 973 Roble blanco – 974 Cereso – 976 Blanco – 978 Haya – 979 Wengue oscuro – 980 Negro TEJIDO – 850 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azúl Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azúl – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta	ESTRUCTURA – 400 Blanco – 402 Gris claro – 403 Gris – 404 Gris metalizado – 407 Gris oscuro – 416 Negro – 421 Rojo – 422 Naranja – 423 Verde – 425 Beige – 426 Azul LAMINADO – 960 Gris – 968 Nogal troia – 973 Roble blanco – 974 Cereso – 976 Blanco – 978 Haya – 979 Wengue oscuro – 980 Negro TEJIDO – 850 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azúl Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azúl – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta	ESTRUCTURA – 400 Blanco – 402 Gris claro – 403 Gris – 404 Gris metalizado – 407 Gris oscuro – 416 Negro – 421 Rojo – 422 Naranja – 423 Verde – 425 Beige – 426 Azul LAMINADO – 960 Gris – 968 Nogal troia – 973 Roble blanco – 974 Cereso – 976 Blanco – 978 Haya – 979 Wengue oscuro – 980 Negro TEJIDO – 850 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azúl Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azúl – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta	ESTRUCTURA – 400 Blanco – 402 Gris claro – 403 Gris – 404 Gris metalizado – 407 Gris oscuro – 416 Negro – 421 Rojo – 422 Naranja – 423 Verde – 425 Beige – 426 Azul LAMINADO – 960 Gris – 968 Nogal troia – 973 Roble blanco – 974 Cereso – 976 Blanco – 978 Haya – 979 Wengue oscuro – 980 Negro TEJIDO – 850 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azúl Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azúl – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta
Acabados nivel superior disponibles y sus características	ESTRATIFICADO – 209 Roble negro – 210 Roble – 211 Antracite – 212 Gris grafito	ESTRATIFICADO – 209 Roble negro – 210 Roble – 211 Antracite – 212 Gris grafito	ESTRATIFICADO – 209 Roble negro – 210 Roble – 211 Antracite – 212 Gris grafito	ESTRATIFICADO – 209 Roble negro – 210 Roble – 211 Antracite – 212 Gris grafito
Otras características				
Otras características relevantes	**ELECTRIFICACIÓN** SUPERFICIE TAPA **Caja electrificación:** Lleva encajada una caja metálica con tapa superior abatible con o sin cepillo pasacables. **Pasacables:** Fabricado en polipropileno, se componen de un aro y una tapa con apertura para el paso de cables. CONDUCCIÓN HORIZONTAL CABLES **Bandeja metálica:** Bandeja para recogida usada normalmente en puestos dobles de chapa de acero de espesor 1,5mm de grosor. **Viga metálica:** Para cableado de mesas idividuales en hoja de acero de 1,5mm de espesor. CONDUCCIÓN VERTICAL CABLES **Vértebra flexible PVC**: Facilita el acceso al cableado ascendente. Se puede añadir fácilmente. **Subida clipada a pata**: En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Facilita el acceso al cableado ascendente. **Tótem**: En chapa de acero laminado plegado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Tótem para puentes dobles:** En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. Dispone de taps extraible para facilitar el acceso al cableado.	**ELECTRIFICACIÓN** SUPERFICIE TAPA **Caja electrificación:** Lleva encajada una caja metálica con tapa superior abatible con o sin cepillo pasacables. **Pasacables:** Fabricado en polipropileno, se componen de un aro y una tapa con apertura para el paso de cables. CONDUCCIÓN HORIZONTAL CABLES **Bandeja metálica:** Bandeja para recogida usada normalmente en puestos dobles de chapa de acero de espesor 1,5mm de grosor. **Viga metálica:** Para cableado de mesas idividuales en hoja de acero de 1,5mm de espesor. CONDUCCIÓN VERTICAL CABLES **Vértebra flexible PVC**: Facilita el acceso al cableado ascendente. Se puede añadir fácilmente. **Subida clipada a pata**: En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Facilita el acceso al cableado ascendente. **Tótem**: En chapa de acero laminado plegado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Tótem para puentes dobles:** En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. Dispone de taps extraible para facilitar el acceso al cableado.	**ELECTRIFICACIÓN** SUPERFICIE TAPA **Caja electrificación:** Lleva encajada una caja metálica con tapa superior abatible con o sin cepillo pasacables. **Pasacables:** Fabricado en polipropileno, se componen de un aro y una tapa con apertura para el paso de cables. CONDUCCIÓN HORIZONTAL CABLES **Bandeja metálica:** Bandeja para recogida usada normalmente en puestos dobles de chapa de acero de espesor 1,5mm de grosor. **Viga metálica:** Para cableado de mesas idividuales en hoja de acero de 1,5mm de espesor. CONDUCCIÓN VERTICAL CABLES **Vértebra flexible PVC**: Facilita el acceso al cableado ascendente. Se puede añadir fácilmente. **Subida clipada a pata**: En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Facilita el acceso al cableado ascendente. **Tótem**: En chapa de acero laminado plegado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. **Tótem para puentes dobles:** En chapa de acero laminado de 0,8mm de espesor. Se fija a la mesa mediante sistema de tornillería. Dispone de taps extraible para facilitar el acceso al cableado.	**ELECTRIFICACIÓN** SUPERFICIE TAPA **Caja electrificación:** Lleva encajada una caja metálica con tapa superior abatible con o sin cepillo pasacables. **Pasacables:** Fabricado en polipropileno, se componen de un aro y una tapa con apertura para el paso de cables. CONDUCCIÓN HORIZONTAL CABLES **Viga metálica:** Para cableado de mesas. La viga estructural se puede sustituir por un faldón frontal estructural, realizado en hoja de acero en frío de 0,8 mm de espesor. CONDUCCIÓN VERTICAL CABLES **Pata**: La columna se dota de una apertura en la parte inferior para posibilitar el paso de cables al suelo, dichos cables son conducidos por el interior hasta la caja de electrificación. Estas aperturas se cierran con una tapa pasacables adaptada de PVC.
Observaciones				
Precio a intervalo de precios (sin IVA)				
Precio a intervalo de precios (sin IVA)				
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://homologacion.levira.es/producto/primus-mesas/	https://homologacion.levira.es/producto/on-mesas/	https://homologacion.levira.es/producto/oxo-mesas/	https://homologacion.levira.es/producto/tempus-mesas/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/Tecnico-primus.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/Catalogo-Tecnico-ON_v1-1.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/OXO_Manual-Tecnico_es-v-2.pdf	
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/PRIMUS_zamora-rev04.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/ON_zamora-rev05.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/OXO_zamora-rev05.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/TEMPUS_zamora-rev01.pdf
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.				
Otras certificaciones disponibles	ISO 14006 Ecodiseño . FSC	ISO 14006 Ecodiseño . FSC	ISO 14006 Ecodiseño . FSC	ISO 14006 Ecodiseño . FSC