IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2 020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.
Categoria ofertada 01.02.02.00.xxxx	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC	020200-MESAS DE OFICINA AUTÓNOMAS EST. METÁLIC
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 02.02.00	01.02.02.00.0087_Prisma	01.02.02.00.0046_Teseo	01.02.02.00.0047_Eco-Nix	01.02.02.00.0048_Twist
Marca del producto	Actiu	Ismobel	Sistemas Limobel	Actiu
Fabricante del producto	Actiu	Ismobel	Sistemas Limobel	Actiu Berbegal y Formas
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Mesas operativas con distitntas configuraciones, individuales, con ala, bench de trabajo, mesas de progresión, mesas de dirección, Mesas de juntas, mesas con apoyo a archivo, mesas meeting. Superficie de mesa realizada en melamina con canto de 5 cm. Patas metálicas de 5x5 cm con sistema de rápida unión. Estructura interna metálica en tubo de acero de 3x3 cm. Apoyo nivelador realizado en PP con soleta antideslizante. Canal de electrificación suspendida para mesas dobles con regulación de altura.	Mesa de dirección modelo TESEO. Tapa en chapa de madera barnizada o bilaminada de 19, 25 ó 30 mm. Estructura metálica con 2 pórticos en forma de "U" invertida, posibilidad de pórtico cerrado. Patas de 50x50x2 mm. Travesaño de 50x25x2 mm. Doble viga metálica de 40x30x1,5 mm. Niveladores con regulación en altura de 25 mm.	La mesa Eco-Nix nace como una versión de la mesa Nix, siguiendo el concepto vanguardista para puestos operativos, uniendo minimalismo y funcionalidad. Su estructura metálica permite componer estructuras modulares para puestos de trabajo y oficinas. Las mesas Eco proporcionan una dureza y rigidez sorprendentes, gracias a su larguero estructural y longitudinal que,m permite mantener la verticalidad de la mesa. Posibilidad de elegir patas regulables en altura 650/850mm con incremento de precio, tubo externo 50x50mm e interno 45x45mm, tramos de altura de 50mm y fijación con doble tornillo visto.	Diseño y estética contemporánea. Su ligereza visual no repercute en su sorprendente robustez estructural. Twist ha sido diseñada mediante un sistema único de uniones, el cual aporta una eficiente instalación, siempre necesaria en grandes proyectos.
Descripción especifica de las distintas partes del tipo de producto	Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 5 cm fabricado con moldura perimetral de tablero de 1,9 cm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 5x5 cm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco y símil madera. Estructura de la superficie de mesa de sección 3x3 cm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco y negro.	**Tapas de mesa:** Tablero aglomerado de particulas de 19, 25 ó 30 mm de espesor. Se pueden servir en: – Acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños. – Cristal de seguridad 6+6 mm acabado mate. – Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL). – Fenólico (COMPACMEL). – Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado. Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2 mm. **Estructura:** Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x2 mm y de sección rectangular de 50x25x2 mm para la parte horizontal que une las patas, unidas a inglete. Incorpora dos vigas metálicas fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm ancladas por debajo de la mesa y retranqueadas 150 mm desde el sobre. Opcionalmente la pata puede fabricarse con su parte inferior cerrando el marco, con un tubo de sección rectangular de 50x25x2 mm por todas sus caras. Unión del tablero a la estructura mediante uniones "metal con metal". También pueden suministrarse otras dos opciones de estructura: – Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x1,5 mm y de sección rectangular de 40x40x2 mm para la parte horizontal que une las patas, con una viga metálica fabricada en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclada por debajo de la mesa centrada en el sobre. – Estructura perimetral de acero rectangular de 40x25x1,5mm. con 4 patas fabricadas en tubo de acero cuadrado de 40x40x1,5mm. Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Regulación en altura (+/- 30 mm) mediante niveladores de PP 50 mm de diámetro y M10, color negro, con soleta antideslizante incluidos en las patas. Altura de mesa 740 mm.	* Tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteada en Pvc de 2 mm. * Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Recubierta con pintura epoxi de secado al horno. Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, el conjunto adquiere gran robustez y proporciona mayor estabilidad a toda la estructura.	1. Patas de Inyección de aluminio macizo o madera de haya, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida. 2. Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40 mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos. 3. Con opción de mesas rectangulares y de 120 grados que permiten conectar tapas y mesas, creando un concepto de trabajo muy nuevo. Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. 4. Posibilidad de diferentes opciones de divisorias de sobremesa. 5. Posibilidad de diferentes complementos para cableado y electrificación. 6. Niveladores en PP con soleta antideslizante. 7. Posibilidad de Buck de finalización de altura mesa con tapa y acceso a ambas caras. 8. Buck móvil de chapa con cojín superior. Cojín en diferente gama de tapizados y acabados. 9. Mesas de transición, alas auxiliares, tapas con buck inferior,... 10. Pata de apoyo central en configuraciones con ala auxiliar.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Mesas rectas de ancho 1600 mm y 1200 mm con progresión y patas centrales retranqueadas respecto del borde de la mesa paa realizar configuraciones operativas de 4 o más puestos de trabajo o mesas de reunión, lo que facilita la movilidad. Pata retranqueada 410 mm en mesas de 1600 mm y 310mm en mesas de 1200 mm.	Estructura metálica con 2 pórticos en forma de "U" invertida. Patas de 50x50x2 mm. Travesaño de 50x25x2 mm. Doble viga metálica de 40x30x1,5 mm.	* Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Recubierta con pintura epoxi de secado al horno. Opcionalmente dispone de faldones de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, el conjunto adquiere gran robustez y proporciona mayor estabilidad a toda la estructura.	Estructura formada con patas de inyección de aluminio macizo o madera de haya, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 5 cm fabricado con moldura perimetral de tablero de 1,9 cm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 5x5 cm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco y símil madera. Estructura de la superficie de mesa de sección 3x3 cm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco y negro	Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x2 mm y de sección rectangular de 50x25x2 mm para la parte horizontal que une las patas, unidas a inglete. Incorpora dos vigas metálicas fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm ancladas por debajo de la mesa y retranqueadas 150 mm desde el sobre. Opcionalmente la pata puede fabricarse con su parte inferior cerrando el marco, con un tubo de sección rectangular de 50x25x2 mm por todas sus caras. Unión del tablero a la estructura mediante uniones "metal con metal". También pueden suministrarse otras dos opciones de estructura: – Patas pórtico en forma de "U" invertida, fabricadas en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección cuadrada de 50x50x1,5 mm y de sección rectangular de 40x40x2 mm para la parte horizontal que une las patas, con una viga metálica fabricada en perfil de acero decapado y laminado en frío de sección rectangular de 40x30x1,5 mm anclada por debajo de la mesa centrada en el sobre. – Estructura perimetral de acero rectangular de 40x25x1,5mm. con 4 patas fabricadas en tubo de acero cuadrado de 40x40x1,5mm. Recubrimiento de las partes metálicas en pintura epoxi en polvo con 80 micras previo fosfatado. Antioxidante, garantizando 200 horas de niebla salina. Regulación en altura (+/- 30 mm) mediante niveladores de PP 50 mm de diámetro y M10, color negro, con soleta antideslizante incluidos en las patas. Altura de mesa 740 mm.	* Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 mm soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 mm que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 mm, desplazada a la parte del confidente. Recubierta con pintura epoxi de secado al horno. Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, el conjunto adquiere gran robustez y proporciona mayor estabilidad a toda la estructura. Patas unidas al sobre mediante chapas mecanizadas que facilitan su montaje. Apoyos de poliamida y varilla roscada que se inserta dentro de la hembra del nivelador. Posibilidad de incorporar patas regulables en altura. Posibilidad de incorporar nivelador regulable de poliamida. Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.	1. Patas de inyección de aluminio macizo o madera de haya, ofreciendo una gran estabilidad y ligereza que permite una estética muy distinguida. 2. Marco de acero laminado en caliente con una sección de 50x40mm y 2 mm de espesor, con un nuevo sistema de montaje rápido que permite una estabilidad muy fuerte usando la cantidad mínima de tornillos. 3. Superficie de Melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. 4. Niveladores en PP con soleta antideslizante.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	n tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. e patas de sección 5x5 cm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco y símil madera	Tablero aglomerado de particulas de 19, 25 ó 30 mm de espesor. Perfil de chapa acero decapado y laminado en frío.	Aglomerado, melaminas, acero, cristal, HPL, compacto	Inyección de aluminio, madera de haya, melamina, PP.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	800 mm - 2000 mm	1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2200, 3200 ,3600
Profundidad/Fondo (mm)	600, 800, 1000	600 / 800 / 1000 mm	600 mm -1600 mm	800, 1000, 1200, 1600
Altura (mm)	740	740 mm	740 mm	740, 1000
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**Opcionales:** Alas auxiliares de dos medidas distitas. Faldones en melamina de 19 mm. Bandejas pasaclables de distintas medidas. Top acess en diferentes acabados y medidas. Soporte CPU de 250 x 300 x 490 mm en chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Divisoria de sobremesa tapizada con propiedades fonoabsorbentes anclada a estructura, o autoportantes. Pata retanqueada cubierta con totem metálico para canalización del cableado. Salidas de electrificación.	**Opcionales:** Faldón frontal bilaminado de 19 mm de grosor, sujeto a la estructura mediante escuadras de sujeción metálicas. El faldón también puede ser metálico o chapado en madera. Electrificación: Diferentes opciones de acceso a la electrificación desde la tapa de la mesa: – Agujero pasacables con tapa embellecedora. – Top Access (metálico o plástico) situado en lugar indicado por la propiedad y en el acabado elegido. – Tapa bilaminada de electrificación central de gran capacidad con doble tapeta abatible con bisagra oculta en toda la longitud de la tapa de la mesa. Esta solución permite el fácil acceso a toda la bandeja de electrificación. – Para la subida de cables desde el suelo al canal de electrificación, se utiliza un perfil pasacable plástico (vértebra) o un tótem fabricado en perfil de aluminio o un accesorio metálico acabado a juego de la estructura. Posibilidad de incorporar cajas de enchufes preparadas para acoplar o empotrar en las distintas series de mesas.	**Opcionales:** * Faldón metálico de tablero fabricado en chapa de acero laminado en frío, cumpliendo con la norma UNE 36086-75 de Tipo P-022 de espesor 1.5 mm. * Faldón de acabado en melamina fabricado de tablero aglomerado y bilaminado,canteado con canto de 2 mm disponible en varios acabados de melamina. * Sistema de electrificación vertical, al igual que la vértebra se usa para guiar el cableado y ocultarlo, desde el suelo hasta la tapa de la mesa. Este sistema de electrificación va instalado a la pata de la mesa a presión, sin métodos de soldadura ni tornillería, lo que brinda al grupo un acabado limpio y sencillo, amoldándose a la estética de la mesa. El elemento tiene unas medidas de 539 x 600 x 48 mm y un grosor de 0.8 mm. Disponible en varios acabados de gama. * Pasacables redondo y Tapas abatibles rectangulares en distintos acabados (acero, melamina, ABS) y medidas para acceso a elementos de electrificación.	**Opcionales:** Contenedor metálico de conexiones. Tapa pasacables y Top Access en distintos acabados y formatos. Faldones en melamina o chapa de acero. Divisorias en distintas opciones: Totalmente tapizadas, con perfilería de aluminio ó guias para fijación de elementos de tercer nivel, tapizadas, fonoabsorbentes o de vidrio. Twist también dispone de divisorias desplazables que incorporan un sistema de apoyo estable sin fijación.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Bandejas pasaclables de diferentes medidas y formas, fabricadas en chapa de acero, individuales o dobles, que circula bajo las superficies de trabajo.	– Bandeja de electrificación horizontal metálica para recogida de cables. Esta se sujeta a la estructura, colocada a lo largo del tablero. Fabricada en chapa de acero de 1 mm. Existen diferentes longitudes y pueden ser individuales o dobles para los puestos en formato bench.	* Bandeja de electrificación portacables que recoge todos los utensilios de cables para su fácil acceso. Fabricada en chapa metálica disponible en diferentes colores.	**Opcionales:** Canal metálica de chapa de 0,8 / 1 mm de espesor de gran capacidad para mesas dobles. Canal metálica de chapa de 0,7/ 1 mm de espesor para mesas individuales.
Acabados estándar disponibles y sus características	Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm: Colores disponibles, Blanco, Acacia, Roble, Castaño, Fresno. Estructuras de mesa disponibles: Blanco, Acacia, Roble, Castaño y Freno. Combinables entre si.	– Acabado en bilaminado (elaborado con certificación PEFC). Acabado a elegir entre todos nuestros diseños. – Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL). – Acabados metálicos: negro, blanco, gris aluminio y cromo.	Melaminas: Blanco, Caviar, cerezo, acacia, haya, arce, gris, nogal 17, roble, roble HM, gris arcilla, grafito, terracota, rosa pastel, deep blue, verde oliva, verde arcilla, amarillo, plata. Metalicos: blanco, grafito, plata, negro text.	* Acabados melamina: 00 BLANCO, 07 CASTAÑO, 10 ROBLE, 14 FRESNO, 08 NEGRO. *Acabado estructura: blanco, aluminizado, negra, negra/pulida, blanca/haya y negro/haya.
Acabados nivel superior disponibles y sus características	No disponibles	– Cristal de seguridad 6+6 mm acabado mate. – Fenólico (COMPACMEL). – Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado.	HPL: blanco, gris, haya. Cristal: extra claro blanco y lacado negro. Compacto: blanco, negro, gris.	* Acabado fenólico: 30 BLANCO Acabado cristal : 52 BLANCO, 59 NEGRO.
Otras características				
Otras características relevantes		Posibilidad de incorporar alas de mesa sin guardar mano derecha/izquierda o armarios soporte en vez de alas. Mesas de reunión de la misma serie.		Posibilidad de mesas individuales y multiples y para apoyo sobre archivos.
Observaciones		Posibilidad de suministrar medidas especiales.		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	190 € -1000 €	180 € - 800 €	160 € - 400 €	311 € - 1000 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Cat%C3%A1logo-TESEO.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Catalogo-Eco-Nix.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2018/02/TWIST.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/03/Manual-limpieza-y-mantenimiento-Teseo.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Catalogo-Eco-Nix.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2018/02/mesas-twist-ficha-tecnica-es.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ficha-Tecnica.zip	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ficha-Tecnica-Eco-Nix.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2018/02/mesas-twist-ficha-tecnica-es.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	Certificado Aidima: UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2003, UNE-EN 527-3:2003 ; UNE-EN 15372:2008	Certificado Tecnalia UNE-EN 527-1:2011 y UNE-EN 527-2:2017		Certificado Aidimme: - UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones. - UNE-EN ISO 14001: Mobiliario de oficina. Mesas de
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	Certificado ISO 14006:11	Certificado ISO 14006:2011	ISO 14006	Certificado ISO 14001:
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004	Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	ISO 14001 Y ISO 9001	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004