IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	**SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L**	**SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L**	**SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L**	**SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L**
020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA				
Categoría ofertada 01.02.08.00.xxxx	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o oroerama de catexoría 02.08.00	**01.02.08.00.0035 KIND**	**01.02.08.00.0036 NEW PASSION**	**01.02.08.00.0037 ROYAL**	**01.02.08.00.0038 CLICK**
Marca del producto	LUYANDO	LUYANDO	DE LA OLIVA	DE LA OLIVA
Fabricante del producto	LUYANDO SYSTEM S.L.	LUYANDO SYSTEM S.L.	P. DE LA OLIVA S.A.	P. DE LA OLIVA S.A.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Serie de sillas de trabajo ergonomicas, con dos formatos de respaldo, uno tapizado y otro en malla traspirable, ambas disponibles en diversos colores . Dichas versiones son perfectamente compatibles en un mismo ambiente de oficina.	Serie de sillas de trabajo ergonomicas, con dos formatos de respaldo, uno tapizado y otro en malla traspirable, ambas disponibles en diversos colores . Dichas versiones son perfectamente compatibles en un mismo ambiente de oficina.	Colección de sillas operativas de alta ergonomía, con dos versiones diferenciadas: versión tapizada ROYAL-T con respaldo tapizado y versión malla ROYAL(X2-T)con respaldo de red, ambas disponibles en varios colores de tejido técnico. Dichas versiones son perfectamente compatibles en un mismo espacio.	Una colección de sillas operativas con 2 alturas de respaldo y opción cabecero adicional y varios modelos de mecanismos y brazos a elegir. Incorpora de serie la regulación independiente en altura del volumen lumbar y del propio respaldo. Regulación en altura del asiento mediante columna de gas. Base de cinco radios en poliamida con ruedas de 65 mm con banda de goma. Se ofrecen los modelos giratorios con placa fija o con dos modelos de mecanismo syncro: sincro SP (RXS, RAS, RXS) o sincro 24 h (RAY, RXY) con bloqueo en 5 posiciones y variación de su ángulo 22º respaldo y 11º asiento. Asiento y respaldo tapizados sobre goma de PU de alta densidad y tapicería según muestrario, con carcasas exteriores para asiento y respaldo en polipropileno color negro. La colección dispone de modelos con certificados específicos para usos concretos en puestos de uso intensivo 24h y en lugares donde haya que prevenir efectos de las descargas electroestáticas. Todos sus componentes han sido cuidadosamente escogidos para garantizar su máximo reciclaje una vez acabada la vida útil de la silla, siendo una silla ecodiseñada.
Descripción especifica de las distintas partes del tipo de producto	Silla ergonómica con asiento tapizado y respaldo o bien en malla técnica ó tapizado con posibilidad de incorporar un reposacabezas regulable.Silla Regulable en altura y en inclinación mediante sistema sincro de 5 posiciones. Base de cinco radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con ruedas de 65 mm auto-frenadas y opcionalmente base de aluminio pulido. Respaldo con marco perimetral en poliamida en el caso de versión malla y trasera vista en polipropileno negro, exento de agujeros para la versión tapizada.	Silla ergonómica con asiento tapizado y respaldo o bien en malla técnica ó tapizado con posibilidad de incorporar un reposacabezas regulable.Silla Regulable en altura y en inclinación mediante sistema sincro de 5 posiciones. Base de cinco radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con ruedas de 65 mm auto-frenadas y opcionalmente base de aluminio pulido. Respaldo con marco perimetral en poliamida en el caso de versión malla y trasera vista en polipropileno negro, exento de agujeros para la versión tapizada.	Silla ergonómica con asiento tapizado y respaldo en malla técnica ó tambien tapizado, al que se puede añadir reposacabezas regulable.Con o sin brazos, incorpora de serie tanto la regulación en altura del respaldo, como regulación en la inclinación del mismo mediante syncron SP. Cuenta con una base de cinco radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con ruedas de 65 mm auto-frenadas; opcionalmente base de aluminio pulido. Respaldo con marco perimetral y trasera vista en polipropileno negro, exento de agujeros, y con lama inferior para su regulación en polipropileno negro o en aluminio pulido.	Silla ergonómica con asiento tapizado y respaldo tapizado, al que se puede añadir reposacabezas regulable.Con o sin brazos, incorpora de serie tanto la regulación en altura del respaldo, como regulación en la inclinación del mismo mediante syncron SP. Cuenta con una base de cinco radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio, con ruedas de 65 mm auto-frenadas; opcionalmente base de aluminio pulido.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Silla fabricada por combinación de diversos elementos como son respaldo, realizado en polipropileno tapizado o bastidor con malla tensada , asiento realizado en madera laminada sobre la que se aplaca espuma de poliuretano que posteriormente se tapiza en textil definido por la D.F. todo ello soportado por base de cinco radios en polipropileno ó aluminio pulido , dotada de 5 ruedas de doble rodadura en polipropileno.	Silla fabricada por combinación de diversos elementos como son respaldo, realizado en polipropileno tapizado o bastidor con malla tensada , asiento realizado en madera laminada sobre la que se aplaca espuma de poliuretano que posteriormente se tapiza en textil definido por la D.F. todo ello soportado por base de cinco radios en polipropileno ó aluminio pulido , dotada de 5 ruedas de doble rodadura en polipropileno.	Silla fabricada en combinación de diversos elementos como son respaldo, realizado en bastidor de polipropileno tapizado o en malla tensada , asiento realizado en madera laminada sobre la que se aplaca espuma de poliuretano que posteriormente se tapiza en textil definido por la D.F.todo ello soportado por base de cinco radios en polipropileno ó aluminio pulido , dotada de 5 ruedas de doble rodadura en polipropileno. **RESPALDO TAPIZADO**	Silla fabricada en combinación de diversos elementos como son respaldo, realizado en bastidor de polipropileno tapizado , asiento realizado en madera laminada sobre la que se aplaca espuma de poliuretano que posteriormente se tapiza en textil definido por la D.F.todo ello soportado por base de cinco radios en polipropileno ó aluminio pulido , dotada de 5 ruedas de doble rodadura en polipropileno.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	**ASIENTO TAPIZADO** Asiento ergonómico con curvatura delantera que evita la presiónen las piernas y favorece la circulación sanguínea y prominencia en su parte central. Tapizado sobre interior de madera laminada reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora el asiento regulable en profundidad. Espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno texturado color negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.Asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso. **RESPALDO DE MALLA O TAPIZADO** Respaldo alto de un cabecero adicional independiente. Respaldo de malla transpirable y de fácil limpieza tensada que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral. Fabricado sobre bastidor interior de polipropileno sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla en varios colores disponibles y clicado con un bastidor exterior perimetral de polipropileno negro o blanco que encaja sobre otro bastidor inferior en polipropileno negro ó blanco. Incorpora de serie regulación lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible en PP negro o blanco que dispone de tarjetero para facilitar identificación del usuario. La versión con respaldo tapizado sobre base soporte de PP color negro con formas ergonómicas para un correcto apoyo dorsal y lumbar recubierta por confortable colchoneta frontal de espuma flexible de 2 cm de espesor y posteriormente tapizada. Trasera del respaldo con carcasa negra vista y marco lateral en PP color negro; encajando sobre bastidor inferior en polipropileno negro permitiendo la regulación en altura del respaldo mediante cremallera multiposicional. Incorpora prominencia lumbar en la propia configuración del respaldo, pudiendo además incorporar sistema de regulación del volumen.	**ASIENTO TAPIZADO** Asiento ergonómico con curvatura delantera que evita la presiónen las piernas y favorece la circulación sanguínea y prominencia en su parte central. Tapizado sobre interior de madera laminada reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora el asiento regulable en profundidad. Espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno texturado color negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.Asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso. **RESPALDO DE MALLA O TAPIZADO** Respaldo alto de un cabecero adicional independiente. Respaldo de malla transpirable y de fácil limpieza tensada que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral. Fabricado sobre bastidor interior de polipropileno sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla en varios colores disponibles y clicado con un bastidor exterior perimetral de polipropileno negro o blanco que encaja sobre otro bastidor inferior en polipropileno negro ó blanco. Incorpora de serie regulación lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible en PP negro o blanco que dispone de tarjetero para facilitar identificación del usuario. La versión con respaldo tapizado sobre base soporte de PP color negro con formas ergonómicas para un correcto apoyo dorsal y lumbar recubierta por confortable colchoneta frontal de espuma flexible de 2 cm de espesor y posteriormente tapizada. Trasera del respaldo con carcasa negra vista y marco lateral en PP color negro; encajando sobre bastidor inferior en polipropileno negro permitiendo la regulación en altura del respaldo mediante cremallera multiposicional. Incorpora prominencia lumbar en la propia configuración del respaldo, pudiendo además incorporar sistema de regulación del volumen.	**ASIENTO TAPIZADO** Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presiónen las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central,no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada o de PP reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora el asiento regulable en profundidad (Trasla). Espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno texturado color negro. En la versión X2 blanco dicha carcasa queda oculta a primera vista. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral.Opcional asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (TRASLA). **RESPALDO DE MALLA O TAPIZADO** Royal dispone de dos versiones de silla en función del respaldo en malla o tapizado. Ambas versiones disponibles en dos alturas: RAY y RXY, esta última mediante incorporación al reapaldo alto de un cabecero adicional independiente. Royal X2 con respaldo de malla transpirable y de fácil limpieza tensada que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral. Fabricado sobre bastidor interior de polipropileno sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla en varios colores disponibles y clicado con un bastidor exterior perimetral de polipropileno negro o blanco que encaja sobre otro bastidor inferior en polipropileno negro, blanco o negro-aluminio pulido permitiendo la regulación en altura del respaldo mediante dos botones laterales y cremallera multiposicional. Incorpora de serie tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible en PP negro o blanco que dispone de tarjetero para facilitar identificación del usuario. Royal X2T con respaldo tapizado sobre base soporte de PP color negro con formas ergonómicas para un correcto apoyo dorsal y lumbar recubierta por confortable colchoneta frontal de espuma flexible de 2 cm de espesor y posteriormente tapizada. Trasera del respaldo con	**ASIENTO TAPIZADO** Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no plano. Tapizado sin utilizar pegamento sobre interior de madera laminada o de polipropileno reforzado con barras metálicas horizontales, en caso de incorporar como mejora asiento regulable en profundidad (Trasla), y espuma flexible de poliuretano libre de CFC de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor. Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por un botón situado en el propio asiento de fácil acceso (TRASLA). Opción goma inyectada en molde superior a 50 kg de densidad. **RESPALDO TAPIZADO** Disponible en dos alturas: RB y RA. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral. Tapizado sobre interior de polimalla reforzada y espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 30 mm de espesor; con carcasa trasera vista en polipropileno color negro o tapizada. Respaldo regulable en altura e inclinación con contacto permanente y sistema antirretorno. Incorpora de serie tanto la regulación en altura del respaldo (Up-Down) como la regulación interior en altura del volumen lumbar (RVL), que se regulan independientemente, dotando a la silla de mayor adaptabilidad y confort al usuario.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Madera de haya, acero , polipropileno, espuma de poliuretano , tejido	Madera de haya, acero , polipropileno, espuma de poliuretano , tejido	Madera de haya, acero , polipropileno, espuma de poliuretano , tejido	Madera de haya, acero , polipropileno, espuma de poliuretano , tejido
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Posibilidad de Base de silla y base de brazosregulables, en Aluminio pulido	Posibilidad de Base de silla y base de brazosregulables, en Aluminio pulido	Posibilidad de Base de silla y base de brazosregulables, en Aluminio pulido	Posibilidad de Base de silla y base de brazosregulables, en Aluminio pulido
Rango de dimensiones				
Large (mm)	Ancho Asiento: 510 mm	Ancho Asiento: 510 mm	Ancho Asiento: 490 mm	Ancho Asiento: 420 mm
Profundidad/Fondo (mm)	Fondo Asiento: 450 mm	Fondo Asiento: 440 mm	Fondo Asiento: 480 mm	Fondo Asiento: 500 mm
Altura (mm)	Altura total: 1030 / 1.114 mm	Altura total 1020 / 1.113 mm	Altura total 935/1.025 mm	Altura total 1.040/1.130 mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**REPOSACABEZAS TAPIZADO** Incorporado al respaldo alto. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo.Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. **BRAZOS** La serie Kind puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D,3D y 4D. Brazo Regulable 2D: alto y profundidad. Regulable 3D: alto, profundidad y ancho. Regulable 3D: alto, profundidad y giro. Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.	**REPOSACABEZAS TAPIZADO** Incorporado al respaldo alto. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo.Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. **BRAZOS** La serie New Passion puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D,3D y 4D. Brazo Regulable 2D: alto y profundidad. Regulable 3D: alto, profundidad y ancho. Regulable 3D: alto, profundidad y giro. Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho. Apoyabrazos en poliuretano integral blando.	**REPOSACABEZAS TAPIZADO** Incorporado al respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo.Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. Unido al respaldo mediante pieza inyectada de polipropileno color negro. **BRAZOS** La serie ROYAL puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D,3D y 4D. los brazos regulables recomendados para esta serie ROYAL son: · C/B-22 Brazo regulable en 2D: alto y ancho. Poliamida color negro o blanco.Brazos poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B-26 Brazo Regulable 2D: alto y profundidad. · C/B-27 Regulable 3D: alto, profundidad y ancho. · C/B-28 Regulable 3D: alto, profundidad y giro. · C/B-29 Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho. · C/B-5 Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro de lagalleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamidacolor negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-12 Brazo Regulable en 4D: alto, ancho, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-23 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-7 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-8 Brazo fijo. Para Modelo X2 (B) Aluminio Blanco. Aluminio Pulido	**REPOSACABEZAS TAPIZADO** Incorporado al respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo.Regulable en altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical. Unido al respaldo mediante pieza inyectada de polipropileno color negro. **BRAZOS** La serie ROYAL puede incorporar brazos fijos o regulables en 2D,3D y 4D. los brazos regulables recomendados para esta serie ROYAL son: · C/B-22 Brazo regulable en 2D: alto y ancho. Poliamida color negro o blanco.Brazos poliamida negro. Apoyabrazos blando integral · C/B-26 Brazo Regulable 2D: alto y profundidad. · C/B-27 Regulable 3D: alto, profundidad y ancho. · C/B-28 Regulable 3D: alto, profundidad y giro. · C/B-29 Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho. · C/B-5 Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro de lagalleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamidacolor negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-12 Brazo Regulable en 4D: alto, ancho, profundidad y giro de la galleta apoyabrazos. Soporte de unión al asiento en poliamida color negro. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-23 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-7 Brazo Regulable en 3D: alto, ancho y profundidad de la galleta apoyabrazos. Soporte metálico cromado de unión al asiento. Apoyabrazos en poliuretano integral blando. · C/B-8 Brazo fijo. Para Modelo X2 (B) Aluminio Blanco. Aluminio Pulido
Descripción de elementos interiores no estructurales	**MECANISMO SINCRO** Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posicionesy sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado. **Disponibles en formatos :** **SINCRO-SP:** bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso. **SINCRO 24h** (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraible de acceso lateral accionada desde posición sentado. **SINCRO AUTOPESANTE 4P con TRASLA**: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática de la tensión sin necesidad de manipulación.	**MECANISMO SINCRO** Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posicionesy sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado. **Disponibles en formatos :** **SINCRO-SP:** bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso. **SINCRO 24h** (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraible de acceso lateral accionada desde posición sentado. **SINCRO AUTOPESANTE 4P con TRASLA**: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática de la tensión sin necesidad de manipulación.	**MECANISMO SINCRO** Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posicionesy sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.Ofrece la serie cuatro tipos de mecanismos: 1) SINCRO-SP: bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso. (Modelos RAY, RXY, RAY RSO Y RXY RSO). 2) SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraible de acceso lateral accionada desde posición sentado. 3) SINCRO 24h con TRASLA. igual que el anterior pero incorporando la función de regulación de la profundidad del asiento 4) SINCRO AUTOPESANTE 4P con TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática de la tensión sin necesidad de manipulación.	**MECANISMO SINCRO** Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posicionesy sistema antirretorno tras su bloqueo con sólo presionar sobre el respaldo. Regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.Ofrece la serie cuatro tipos de mecanismos: 1) SINCRO-SP: bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso. (Modelos RAY, RXY, RAY RSO Y RXY RSO). 2) SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraible de acceso lateral accionada desde posición sentado. 3) SINCRO 24h con TRASLA. igual que el anterior pero incorporando la función de regulación de la profundidad del asiento 4) SINCRO AUTOPESANTE 4P con TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática de la tensión sin necesidad de manipulación.
Acabados estándar disponibles y sus características	Tejido color a elegir según muestrario cumpliedo normativas ignífuga M-1	Tejido color a elegir según muestrario cumpliedo normativas ignífuga M-1	Tejido color a elegir según muestrario cumpliedo normativas ignífuga M-1	Tejido color a elegir según muestrario cumpliedo normativas ignífuga M-1
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Piel color a elegir según muestrario	Piel color a elegir según muestrario	Piel color a elegir según muestrario	Piel color a elegir según muestrario
Otras características				
Otras características relevantes	**SISTEMA SHIFT (OPCIÓN)** Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento. **ELEVACIÓN NEUMÁTICA** Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.		**SISTEMA SHIFT (OPCIÓN)** Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento. **ELEVACIÓN NEUMÁTICA** Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.	**SISTEMA SHIFT (OPCIÓN)** Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la opción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento sin perder la estabilidad que debe aportar una silla ergonómica. El sistema SHIFT permite por tanto la completa adaptación en todos los movimientos del usuario sin perder el contacto con el mismo facilitando así el continuo apoyo de la espalda y en su caso del asiento. **ELEVACIÓN NEUMÁTICA** Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	230 € a 390 €	210 € a 370 €	230 € a 340 €	190 € a 300 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.sutega.com/catalogoAM012019/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAM012019/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAM012019/index.html	https://www.sutega.com/catalogoAM012019/index.html
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.luyandosystem.com/wp-content/uploads/2017/11/kind-sincro-manual.pdf	https://www.luyandosystem.com/wp-content/uploads/2017/11/new-passion-tapizada-instrucciones.pdf		
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://www.luyandosystem.com/producto/kind-2/	https://www.luyandosystem.com/producto/973-2/	https://delaoliva.com/silleria/sillas-operativas/Serie-Royal/	https://delaoliva.com/silleria/sillas-operativas/serie-click/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE-EN 1335	UNE-EN 1335	UNE-EN 1335	UNE-EN 1335
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	ECODISEÑO	ECODISEÑO	ECODISEÑO	ECODISEÑO
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001-ISO 14001-ISO 14006	ISO 9001-ISO 14001-ISO 14006	ISO 9001-ISO 14001-ISO 14006	ISO 9001-ISO 14001-ISO 14006