IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	**U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de Aparcamar, SL; Muebles Modiliario SL**	**U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de Aparcamar, SL; Muebles Modiliario SL**	**U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de Aparcamar, SL; Muebles Modiliario SL**	**U.T.E. Valmma Soluciones, SL; Valenciana de Aparcamar, SL; Muebles Modiliario SL**
Categoría ofertada: 01.02.08.00 sillas	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**	**020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o procedencia de categoría 01.08.00	**01.02.08.00.0071 Atika pro**	**01.02.08.00.0072 Flexa**	**01.02.08.00.0073 Rosal K2**	**01.02.08.00.0074 Lotte**
Marca del producto	Dita	Dita	Dekalbo	Dekalbo
Fabricante del producto	Dilaoffice. S.L.	Dilaoffice. S.L.	P de la Oliva. S.A.	P de la Oliva. S.A.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Más ligera, más eficiente, más productiva, más ergonómica. Más competitiva, la nueva evolución de Atika. Máximas prestaciones: respaldo regulable en altura, diferentes opciones de brazo regulable y/o fijo, sistema lumbar opcional, malla ultrarresistente y transpirable. Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.	Flexa es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámico, contemporáneo, sólido y flexible. Precisa y confortable. Ergonomía activa. Flexa proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto gracias a la espuma inyectada de alta densidad, en una silla operativa de diseño atemporal. Brazos con movimiento 4D, mecanismo síncro y síncro-deslizador, regulación lumbar y mando de control telescópicos hacen de Flexa una silla apta para usuarios de las más diversas características antropométricas.	Silla operativa con respaldo de malla transpirable en colores a elegir o versión con respaldo tapizado, con perfiles perimetrales de color negro o blanco. Amplia oferta de modelos. Estilo moderno y ergonómico. Diseño del respaldo con bastidor inferior de PP color negro, blanco o en aluminio pulido. Syncron 5 posiciones, respaldo regulable en altura mediante botones laterales. La versión malla incorpora regulación independiente de la altura de su volumen lumbar para una mayor ergonomía y adaptación dorsal y lumbar. La versión tapizada ofrece opción de volumen lumbar regulable. Base 5 radios poliamida con ruedas de 65 mm autofrenadas. Goma asiento de alta densidad y espesor mínimo 45 mm. Varios modelos de brazos opcionales. Oferta flexible con diferentes opciones que permite personalizar y ajustar las necesidades de cada puesto. Opción cabecero.	Silla operativa con respaldo de malla transpirable en colores a elegir. Diseño cuadrangular del respaldo con bastidor perimetral de PP color negro. Syncron 5 posiciones, respaldo regulable en altura y regulación independiente de la altura lumbar mediante tensor lumbar, para una mayor ergonomía y adaptación dorsal y lumbar. Base 5 radios poliamida con ruedas de 65 mm autofrenadas. Goma asiento de alta densidad y espesor mínimo 45 mm. Varios modelos de brazos opcionales. Dispone de versión 24 horas y versión antiestática. Oferta flexible con diferentes opciones que permite personalizar y ajustar las necesidades de cada puesto. Opción cabecero tapizado a cabecero de malla. dispone de taburetes para uso en mostradores o cajeros.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**Respaldo** Regulable en altura con lama de acero con acabado en negro. Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro o blanco, reforzado con 30% de fibra. Espesor: 1.15 mm Peso del tejido (UNI 9213/3): 560 gr/m2. Densidad de hilos en urdimbre (UNI 10469/2): 6.1 hilos/cm. Densidad de hilos de trama (UNI 10469/2): 5.3 hilos/cm. Carga de rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 210 kg/5cm. Carga de rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 270 kg/5cm. Alargamiento en la rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 21%. Alargamiento en la rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 15%. Resistencia a la fatiga: EN 1728/00 / EN 1327/07. Resistencia a la luz: EN ISO 4892-2/06. Solidez del color al frotamiento EN ISO 105-x12/03. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2/98. Composición: PVC 70% / Poliéster 30% Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo	**Respaldo** Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / 85-6852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (BN ISO 845). Asiento Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MG cert. 07-172), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / 85-6812/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). **Mecanismos** **Mecanismo síncro deslizador** El mecanismo síncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla para de modo independiente en modelos que no son monocercas. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Además, dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.	Asiento ergonómico tapizado sobre interior de madera o de PP, de 480 mm de ancho x 480 mm de fondo, con goma confortable de alta densidad y espesor mínimo de 45 mm. Opción regulable en su profundidad (trasla). Interior con tuercas metálicas embutidas para anclajes de mecanismos y brazos. Carcasa inferior en PP negro. Unión asiento y respaldo por lama metálica. Respaldo en dos versiones tapizado con PP negro; y malla con PP negro o blanco. Dispone de bastidor inferior en PP o en aluminio pulido. Dispone de dos botones laterales que permiten la regulación en altura del respaldo. Mecanismo metálico SP con manetas laterales y regulación de tensión. Otras opciones de syncron disponibles como autopesante o 24 horas.	Asiento ergonómico tapizado sobre interior de madera o de PP, de 500 mm de ancho x 480 mm de fondo, con goma confortable de alta densidad y espesor mínimo de 45 mm. Opción regulable en su profundidad (trasla). Interior con tuercas metálicas embutidas para anclajes de mecanismos y brazos. Carcasa inferior en PP negro. Unión asiento y respaldo por lama metálica up-down. Respaldo de 465 mm de ancho x 600 mm de altura (sin incluir cabedero opción 80) con marco perimetral en PP negro y malla tensada , con apoyo lumbar de PP regulable en altura. Mecanismo metálico SP con manetas laterales y regulación de tensión. Otras opciones de syncron disponibles, como autopesante o 24 horas.
Estructura				
Descripción general de la estructura	RESPALDO Inyección plástica de nylon negro o blanco. Malla técnica de alta resistencia. ASIENTO Exterior de polipropileno. Interior en madera contrachapada de haya recubierto de espuma de poliuretano. MECANISMO en acero. BASE de nylon negro o aluminio pulido RUEDAS dobles engomadas en Desmopán	RESPALDO Inyección plástica de nylon negro o blanco. Espuma ignífuga (UNE-EN 1021-2/06 / 86-6852/06) de poliuretano expandido. ASIENTO interior en madera contrachapada de haya recubierta de espuma ignífuga. MECANISMO en acero. BASE de nylon negro o aluminio pulido RUEDAS dobles engomadas en Desmopán"	Estructura inferior giratoria compuesta por base de cinco radios, pistón de gas y mecanismo syncron. Estructura superior de asiento y respaldo con bastidor inferior en PP negro , blanco o aluminio pulido, unidos mediante lama metálica oculta que permite la inclinación del respaldo. Respaldo con botones laterales en la estructura del respaldo que permiten su regulacion en altura. Regulación en altura del respaldo independiente de la regulación de su altura lumbar.	Estructura inferior giratoria compuesta por base de cinco radios, pistón de gas y mecanismo syncron. Estructura superior de asiento y respaldo unidos mediante lama metálica que permite la inclinación del respaldo y su regulación en altura. Regulación en altura del respaldo independiente de la regulación de su altura lumbar.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	**Respaldo** Regulable en altura con lama de acero con acabado en negro. Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro o blanco, reforzado con 30% de fibra. Espesor: 1.15 mm. Peso del tejido (UNI 9213/3): 560 gr/m2. Densidad de hilos en urdimbre (UNI 10469/2): 6.1 hilos/cm. Densidad de hilos de trama (UNI 10469/2): 5.3 hilos/cm. Carga de rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 210 kg/5cm. Carga de rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 270 kg/5cm. Alargamiento en la rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 21%. Alargamiento en la rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 15%. Resistencia a la fatiga: EN 1728/00 / EN 1327/07. Resistencia a la luz: EN ISO 4892-2/06. Solidez del color al frotamiento EN ISO 105-x12/03. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2/98. Composición: PVC 70% / Poliéster 30% Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo	**Respaldo** Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / 85-6852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (BN ISO 845). Asiento Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MG cert. 07-172), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / 85-6812/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). **Mecanismos** **Mecanismo síncro deslizador** El mecanismo síncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla para de modo independiente en modelos que no son monocercas. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Además, dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.	Asiento con interior de madera posformada ergonómicamente, espuma flexible de PU, carcasa exterior inferior de PP negro. Respaldo exterior con marco perimetral vista de PP negro, e interior tensado de malla transpirable en varios colores a elegir. Tensor lumbar en PP negro regulable en altura. Opción tensor lumbar 2D.	Asiento con interior de madera posformada ergonómicamente, espuma flexible de PU, carcasa exterior inferior de PP negro. Respaldo exterior con marco perimetral vista de PP negro, e interior tensado de malla transpirable en varios colores a elegir. Tensor lumbar en PP negro regulable en altura. Opción tensor lumbar 2D.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	RESPALDO Inyección plástica de nylon negro o blanco. Malla técnica de alta resistencia. ASIENTO Exterior de polipropileno. Interior en madera contrachapada de haya recubierto de espuma de poliuretano. MECANISMO en acero. BASE de nylon negro o aluminio pulido RUEDAS dobles engomadas en Desmopán	**Respaldo** Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 **Asiento** interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 **Estructura** Tubo de acero redondo de 25 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cromado de 12 a 15 micras de espesor	Polipropileno, madera interior asiento, espuma de poliuretano, acero y/o aluminio mecanismos, acero pistón de gas. Brazos en polipropileno, acero o aluminio.	Polipropileno, madera interior asiento, espuma de poliuretano, acero y/o aluminio mecanismos, acero pistón de gas. Brazos en polipropileno, acero o aluminio.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	Anchura Total: de 640 mm	Anchura Total: de 630/720 mm	680 mm ancho total con brazos/640 mm base/ 490 ancho asiento	680mm ancho total con brazos/640 mm base/ 500 mm ancho asiento
Profundidad/Fondo (mm)	Profundidad total: de 460 mm	Profundidad total: de 420/460 mm	800 mm aprox (en posición respaldo más inclinada) /480mm fondo asiento sin brazos	800 mm aprox (en posición respaldo más inclinada) /480mm fondo asiento sin brazos
Altura (mm)	Altura Total: de 990 a 1190 mm	Altura Total: de 940 a 1080 mm	925/1025 mm hahura total sin cabecero	1030/1200 mm altura total sin cabecero
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos estéticos no estructurales	Brazos (Opcionales) - BR01: Fijos de inyección en nylon. - BR02/BR22: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. - BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. - BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado. - BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. - BR07/ BR08/ BR09/ 07, 1.707/1.717/1.727/1.737: 4D, en	Brazos (Opcionales) BR01: Fijos de inyección en nylon. BR02/BR22: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado. BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9	Elementos embellecedores y componentes en color negro o blanco, a elegir. Opción bastidor inferior del respaldo en negro, blanco o aluminio pulido.	Componentes y elementos embellecedores de PP y otros materiales en color negro
Descripción de elementos interiores no estructurales				
Acabados estándar disponibles y sus características			Perimetral PP negro texturado, o blanco texturado, malla colores. Opción tapizada con perimetrales negro o blanco. Dos colores de acabados. Base poliamida negro o blanca según versión.	Perimetral PP negro texturado, malla colores. Base poliamida negra. Versión Light tas con bastidor perimetral en PP color negro con tiradera en su parte superior y malla inyectada de PVC y poliéster integrada en el propio marco del respaldo de color negro y mecanismo síncro Tilt free de cuatro posiciones
Acabados nivel superior disponibles y sus características			Bastidor inferior en aluminio pulido. Bases de aluminio pulidas, brazos aluminio o de PP tacto blando apoyabrazos	Malla tapizada. Bases de aluminio pulidas. Brazos de aluminio o de PP negro. Versión Light tas con respaldo malla color negra inyectada en el propio respaldo,y mecanismo synros 24 horas.
Otras características				
Otras características relevantes			Varias opciones de brazos fijos o regulables. Opción sistema pivotante respaldo, o de asiento y respaldo (shift). Opción asiento regulable en profundidad (trasla). Opción de otros mecanismos syncron. Opción gomas flexibles de PU de mayor densidad como 55 HR o inyectado en molde superior a 55 F Kg/m3. Otras opciones base	Varias opciones de brazos fijos o regulables. Opción sistema pivotante respaldo, o de asiento y respaldo (shift). Opción asiento regulable en profundidad (trasla). Opción de otros mecanismos syncron. Opción gomas flexibles de PU de mayor densidad como 55 HR o inyectado en molde superior a 55 F Kg/m3. Otras opciones base
Observaciones			Flexibilidad de oferta y personalización .Oferta estándar con opcionales que aumentan su nivel de calidad y prestaciones	Flexibilidad de oferta y personalización. Oferta estándar con opcionales que aumentan su nivel de calidad y prestaciones
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	180-495 €	245-435€	desde 184€ estándar sin brazos hasta 594 € (PVP 2021)	Desde 169€ estándar sin brazos hasta 527€ (PVP 2021)
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	CATALOGO	CATALOGO	CATALOGO	CATALOGO
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	USO DEL PRODUCTO	USO DEL PRODUCTO	USO DEL PRODUCTO	USO DEL PRODUCTO
Otros enlaces (acabados del producto y/o otra información adicional)	ACABADOS	ACABADOS	ACABADOS	ACABADOS
Certificaciones				
Certificaciones de producto	Adita dispone del certificado UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3.	Flexa dispone del certificado UNE EN 1335-2001 partes 1, 2 y 3.	UNE EN 1335-1:2021 Estabilidad UNE EN 1335-2:2019, RD 488/1997,	UNE EN 1335-1:2021 Estabilidad UNE EN 1335-2:2019, RD 488/1997
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso	UNE-EN ISO 14006:2020	UNE-EN ISO 14006:2020	UNE-EN ISO 14006:2020	UNE-EN ISO 14006:2020
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001 / ISO 14001	ISO 9001 / ISO 14001	ISO 9001 / ISO 14001	Antiestática UNE-EN 61340-2-3:2016/ 24 horas UE 5458-2-2000