IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2 020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	CTO, S.A.	CTO, S.A.	CTO, S.A.	CTO, S.A.
Categoría ofertada 01.02.08.00.xxxx Identificación configuración producto ofertado de serie valorada	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Serie o posarama de categoría 02.08.00	01.02.08.00.0021 ROYAL	01.02.08.00.0022 HALLEY	01.02.08.00.0023 ATIKA	01.02.08.00.0024 SENTIS
Marca del producto	DE LA OLIVA	UNIVERSAL	DILE	FORMA 5
Fabricante del producto	DE LA OLIVA	UNIVERSAL	DILE OFFICE	FORMA 5
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configu	Silla operativa con respaldo de malla transpirable en colores a elegir o versión con respaldo tapizado, con perfiles perimetrales de color negro o blanco. Amplia oferta de modelos. Estilo moderno y ergonómico. Diseño del respaldo con bastidor inferior de PP color negro, blanco o en aluminio pulido. Syncron 5 posiciones, Respaldo regulable en altura mediante botones laterales. Versión malla incorpora regulación independiente de la altura de su volumen lumbar para una mayor ergonomía y adaptación dorsal y lumbar. Versión tapizada ofrece opción de volumen lumbar regulable. Base 5 radios poliamida con ruedas de 65 mm autofrenadas. Goma asiento de alta densidad y espesor mínimo 45 mm. Varios modelos de brazos opcionales. Oferta flexible con diferentes opciones que permite personalizar y ajustar las necesidades de cada puesto. Opción cabecero.	SILLA DE TRABAJO ERGONOMICA PARA PUESTOS OPERATIVOS DE USO INTENSIVO.	ATIKA es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antisheck, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D, y con tres opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado. Todos estos detalles hacen que Atika sea una silla operativa polivalente con las mayores exigencias del mercado en sillería de uso intensivo pero con niveles de precios muy competitivos.	Silla giratoria con respaldo bajo o alto, asiento tapizado y ruedas. Opcional de brazos.
Descripción específica de las distintas partes del tipo	Asiento ergonómico tapizado sobre interior de madera o de PP, de 490 mm de ancho x 480 mm de fondo, con goma confortable de alta densidad y espesor mínimo de 45 mm. Opción regulable en su profundidad (trasla). Interior con tuercas metálicas embutidas para anclajes de mecanismos y brazos. Carcasa inferior en PP negro.Unión asiento y respaldo por lama metálica. Respaldo en dos versiones tapizado con PP negro, y malla con PP negro o blanco. Dispone de bastidor inferior en PP o en aluminio pulido. Dispone de dos botones laterales que permiten la regulación en altura del respaldo. Mecanismo metálico SP con manetas laterales y regulación de tensión. Otras opciones de syncron disponibles como autopesante o 24 horas.	ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS SOBRE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. MECANISMO SINCRO DE 5 POSICIONES CON REGULACION DE INTENSIDAD. REGULACION DE ALTURA DEL RESPALDO MEDIANTE MECANISMO UP&DOWN. CONTRA DEL RESPALDO Y ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO. BASE PIRAMIDAL DE NYLON. ELEVACION ASIENTO EN ALTURA MEDIANTE PISTON DE GAS. RUEDAS EN POLIPROPILENO DE 65.	Respaldo Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en negro o con cromado de 12 a 15 micras de grosor, según base. Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro, reforzado con 30% de fibra. Disponibles tres opciones: - Respaldo en malla técnica de alta resistencia. - PURE: Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. - Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. Asiento Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Mecanismo autopesante sincro desplazador / sincro (BS 5459 part 2/00 A.5.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10)23724). Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1- 2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Base de nylon negro de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. - Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base. - El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio. Brazos (Opcionales) - BR01: Fijos de inyección en nylon. - BR02/BR23: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. -BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. -BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado. BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. -BR09 (ANSI BIFMA X5.1-2011/13/14/21): 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3,5 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 4 cm por cada lado. Reposacabezas (Opcionales) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposacabezas en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). 1. Regulación en altura. 2. Regulación de inclinación. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de poliuretano. Reposacabezas en poliamida. Kit conversión taburete Disponible en cuatro opciones: - Columna de gas cromada con aro reposapiés de acero cromado, regulable en altura y tapones antideslizantes de acero cromado. - Columna de gas cromada con aro reposapiés de acero cromado, regulable en altura y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Columna de gas negra con aro reposapiés de nylon negro, regulable en altura y tapones antideslizantes de nylon negro. - Columna de gas negra con aro reposapiés de nylon negro, regulable en altura y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. Soporte lumbar regulable (Opcional) En inyección plástica de polipropileno. Regulación en altura 8 cm, regulación en profundidad, 2 cm. No apto para respaldo PURE. Perchero (Opcional) En varilla de acero de 11 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Válido para las tres opciones de respaldo. Es compatible con los dos modelos de reposacabezas.	Silla giratoria con respaldo alto de Malla Web. Respaldo bajo o alto tapizado. Mecanismo de movimiento Sincro Asyn y Trasla (Asiento deslizante). Opcional de regulación Lumbar. Espuma flexible de poliuretano sobreinyectada tapizada sobre la estructura de madera. Ruedas duras o blandas de Ø6,5cm o Ø5cm; Base Star de Ø64 cm o Ø69 cm; Sin brazos, con brazos fijos, regulables 1D, 3D (aluminio o poliamida) o 4D
Estructura				
Descripción general de la estructura	Estructura inferior giratoria compuesta por base de cinco radios , pistón de gas y mecanismo syncron. Estructura superior de asiento y respaldo con bastidor inferior en PP negro , blanco o aluminio pulido, unidos mediante lama metálica oculta que permite la inclinación del respaldo. Respaldo con botones laterales en la estructura del respaldo que permiten su regulacion en altura. Regulación en altura del respaldo independiente de la regulacion de su altura lumbar	BASE PIRAMIDAL DE NYLON CON RUEDAS DE 65 CON PISTON DE GAS ALOJADO EN SU INTERIOR Y ENSAMBLADO A UN MECANISMO SINCRO SOLIDARIO CON EL ASIENTO Y UNIDO AL RESPALDO MEDIANTE LAMA METALICA.	Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro, reforzado con 30% de fibra. Asiento Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3(EN ISO 845). Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1- 2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Base de nylon negro de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. - Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base. - El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio Asiento Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845) Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro, reforzado con 30% de fibra. Disponibles tres opciones: - Respaldo en malla técnica de alta resistencia. - PURE: Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. - Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. Brazos (Opcionales) - BR01: Fijos de inyección en nylon. - BR02/BR23: en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. -BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. - BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. BR06:, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. 1. -BR09 (ANSI BIFMA X5.1-2011/13/14/21): 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposabrazos en poliuretano. 1. -BR10 (ANSI BIFMA X5.1-2011/13/14/21): 2D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposabrazos en poliuretano. 2. BR25: 4D con estructura interna en acero pintado en negro. Exterior y reposabrazos en poliamida. Reposacabezas (Opcionales) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposacabezas en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Soporte lumbar regulable (Opcional) En inyección plástica de polipropileno.	Respaldo de malla (alto) o espuma de poliuretano tapizada (alto y bajo). Asiento con espuma de inyección de poliuretano tapizada. Carcasa rectangular con vértices redondeados. Base 5 brazos de sección trapezoidal con ruedas. Respaldo de malla: marco de poliamida rectangular. Vértices redondeados y curvatura convexa. Este marco proporciona el soporte a una malla técnica transpirable Respaldo tapizado: disponible en dos alturas. Rectangular. Vértices redondeados. Compuesto por una estructura metálica recubierta por espuma de poliuretano inyectada tapizada y por una carcasa de polipropileno en la parte trasera con curvatura convexa Asiento estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Base Star de poliamida / Base Star de aluminio pulido / Base Star de aluminio blanco. Diámetros 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Asiento y respaldo disponible en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye lana, tejidos ignífugos y pieles.
Descripción de la estructura de cada una de las part	Asiento con interior de madera poliformada ergonómicamente, espuma flexible de PU, carcasa exterior inferior de PP negro. Respaldo version tapizada interior en PP con tuercas embutidas, espuma flexible de PU y perimetral y exterior trasero en PP negro. Respaldo versión malla con bastidor perimetral en color negro o blanco a elegir, malla tensada transpirable en varios colores a elegir y tensor lumbar en PP negro o blanco. Ambas versiones, bastidor inferior del respaldo que permite regulacion en altura mediante botones laterales,en Pp negro o blanco, asi como en aluminio pulido.. Mecanismo synceon estandar metálico con bloqueo en 5 posiciones. Tensor lumbar en PP negro o blanco regulable en altura			
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Poplipropileno, madera interior asiento, espuma de poliuretano, acero y/o aluminio mecanismos, acero pistón de gas. Brazos en poliproppileno, acero o aluminio.	POLIPROPILENO PARA CONTRA RESPALDO, ASIENTO INTERNO, BRAZOS Y RUEDAS. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD PARA ASIENTO Y RESPALDO. ACERO PARA MECANISMO Y PISTON DE GAS. POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA BASE GIRATORIA		
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto		TEJIDOS TEXTILES PARA EL TAPIZADO DEL RESPALDO Y ASIENTO.		
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	680 mm ancho total con brazos/640 mm base/ 450 ancho asiento	65		58 / 65 cm
Profundidad/Fondo (mm)	800 mm aprox (en posición respaldo más inclinado)	56		69 cm
Altura (mm)	925/1035 mm (altura total sin cabecero	98 - 118		94,8 - 107,2 cm / Altura asiento 39,8 - 52,2 cm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Elementos embelleceadores y componentes en color negro o blanco, a elegir. Opción bastidor inferior del respaldo en negro, blanco o aluminio pulido.	BRAZOS FIJOS Y REGULABLES 1D-2D-3D-4D CON ACABADOS PP Y PU.	Brazos (Opcionales) - BR01: Fijos de inyección en nylon. - BR02/BR23: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. -BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. -BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado. BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. -BR09 (ANSI BIFMA X5.1-2011/13/14/21): 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3,5 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 4 cm por cada lado. Reposacabezas (Opcionales) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Reposacabezas en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Soporte lumbar regulable (Opcional) En inyección plástica de polipropileno.	
Descripción de elementos interiores no estructurales		NO HAY.		
Acabados estándar disponibles y sus características	Perimetral PP negro texturado, o blanco texturado, malla colores. Opción tapizada con perimetrales negro o blanco. Dos colores de acabados. Base poliamida negro o blanca según versión.	MECANISMO SINCRO CON REGULACION DE INTENSIDAD, REGULACION ALTURA DEL RESPALDO MEDIANTE UP&DOWN, BASE DE NYLON PIRAMIDAL, ELEVACION DE ALTURA ASIENTO MEDIANTE PISTON DE GAS Y RUEDAS DURAS DE 65.		
Acabados nivel superior disponibles y sus caracteris	Bastidor inferior en aluminio pulido. Bases de aluminio pulidas, brazos aluminio o de PP tacto blando apoyabrazos	BRAZOS FIJOS Y REGULABLES 1D-2D-3D-4D CON ACABADOS PP Y PU, BASE DE ALUMINIO PIRAMIDAL, RUEDAS BLANDAS DE 65, SINCRO AUTOPESANTE. REGULACION PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y RUEDAS/PISTON ACABADO CROMADO.		
Otras características				
Otras características relevantes	Varias opciones de brazos fijos o regulables. Opción sistema pivotante respaldo, o de asiento y respaldo (shift). Opción asiento regulable en profundidad (trasla). Opción de otros mecanismos syncron. Opción gomas flexibles de PU de mayor densidad como S5 HR o inyectado en molde superior a 55 F Kg/m3. Otras opciones base.	CERTIFICADO AIDIMME, ACREDITANDO NORMA UNE EN ISO 1335. CERTIFICADO ECODISEÑO ISO 14006:2011.		**Brazos fijos** en forma de "Y" de polipropileno. Negros o blancos / **Brazos 1D** regulables en altura con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos de poliuretano / **Brazos 3D** con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Regulación en altura, profundidad y giro. / **Brazos 3D** con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de poliuretano. Regulación en altura, profundidad y giro / **Brazos 4D** con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de poliuretano. Regulación altura, profundidad, ancho y giro. **Regulación lumbar** Regulación lumbar asimétrica opcional (sillas con respaldo de malla) Regulación lumbar de faja interior (sillas tapizadas)
Observaciones	Flexibilidad de oferta y personalización .Oferta estándar con opcionales que aumentan su nivel de calidad y prestaciones	DISPONIBLE TAMBIEN VERSION CONFIDENTE BASE DE PATIN CON Y SIN BRAZOS A JUEGO (HL-905 Y HAL-906). DISPONIBLE TAMBIEN VERSION 24H PARA USO INTENSIVO Y HASTA 150KGS. (HALLEY PRO).		Una silla que sirve para trabajar. Una silla que proporciona descanso. Una silla flexible. Una silla que se adapta a cualquier lugar de trabajo
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	desde 184€ estándar sin brazos hasta 594 € (PVP 2021)	140 - 500 €	180-495 €	150 - 495 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/royal/catalogo/catalogo.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/halley/catalogo/catalogo.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/atika/catalogo/catalogo.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/sentis/catalogo/catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://dileoffice.com/manual-de-uso/giratoria-Manual-de-uso-mecanismos.pdf		https://www.dileoffice.com/recurso/oseina/archivo/instrucciones_de_uso/exo/atika instrucciones de uso exo.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/sentis/fichastecnicas/fichastecnicas-sentis.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/royal/acabados/acabados.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/halley/acabados/acabados.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/atika/acabados/acabados.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/sentis/acabados/acabados.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE EN 1335-1:2021 Estabilidad UNE EN 1335-2:2019, RD 488/1997, UNE-EN ISO 14006:2020	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/halley/certificados/certificado.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/atika/certificados/certificado.pdf	http://www.ctoxa.com/pdf/oficinageneral/sillas/sentis/certificados/certificado.pdf
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	UNE-EN ISO 14006:2020		https://www.dileoffice.com/recurso/oseina/archivo/Certificados%20ECOMBES/certificado_10025.pdf	
Otras certificaciones disponibles			https://dileoffice.com/recurso/oseina/archivo/certificados_ergonomia/exo/ISO%20NORM%20140062020025.pdf	