IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.	FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L.
020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA				
Categoría ofertada 01.02.08.00 xxxx	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie seleccion				
Serie o anagrama de categoría 02.08.00	01.02.08.00.0005 SLAT1€	01.02.08.00.0056 SILLA ZAS	01.02.08.00.0057 SENTIS	01.02.08.00.0056 EBEN
Marca del producto	DYNAMOBEL	DYNAMOBEL	FORMA 5	FORMA 5
Fabricante del producto	DYNAMOBEL	DYNAMOBEL	FORMA 5	FORMA 5
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla operativa con base de cinco radios con ruedas. Puede llevar el respaldo tapizado o de malla. En la opción de malla hay dos malla: malla técnica con 4 lamas de soporte lumbar en color negro, camisa en poliester (nido de abeja) en varios colores. Esta silla puede llevar desde brazo 1D hasta brazo 3D.	Silla operativa con base de cinco radios con ruedas. Puede llevar el respaldo tapizado, de inyección o de malla. Brazos regulables en altura y giro.	Silla operativa con base de cinco radios con ruedas. Puede llevar el respaldo tapizado, de inyección o de malla. Brazos regulables de fijo a 4D.	Silla operativa con base de cinco radios con ruedas. Puede llevar el respaldo tapizado, de inyección o de malla. Brazos regulables de fijo a 4D.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**Respaldo** El respaldo es una estructura de polimida atravesado de lado a lado por 16 lamas de gran resistencia y flexi-bilidad, fijado directamente al mecanismo, obteniendo, de este modo, una respuesta más suave del mismo. Opción malla técnica, elástica, fijación desmontable al marco perimetral. Su tensión permite una correcta suje-ción de la espalda del usuario. No se deforma. El soporte lumbar formado por 4 lamas de poliamida, mediante las cuales y con el accionamiento de 2 manetas se regula la altura lumbar en 3 posiciones con un recorrido de 50 mm. Cuando el respaldo es tapizado, éste está dotado de lamas elásticamente deformables a lo largo de todo el respaldo que fiexan de forma independiente unas de otras, garantizando así la adaptación del respaldo a la anatomía de la espalda del usuario. **Asiento** Soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm.y densidad de 45 Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Es regulable en profundidad con un recorrido de 70 mm. Regulación de altura de la silla por pistón oleoneuma-tico, opcionalmente con efecto amortiguador. **Brazos 3D** Soporte en poliamida o aluminio pulido opcional. En la parte superior lleva un reposabra-zos de poliuretano de tacto agradable. Regulación en altura de 100 mm de recorrido con 11 posiciones de bloqueo. Regulación giro del reposabrazos de 360º con fijación del reposabrazos en las posiciones -30º, 0º, +30º Y 180º. Regulación en profundidad del reposabrazos de 40 mm con 5 posiciones. Ajuste del ancho entre reposabrazos. **Brazos 1D** Soporte en poliamida. En la parte superior lleva un reposabrazos de poliuretano de tacto agradable. Están fijados al asiento. Regulación en altura de 100 mm de recorrido con 11 posiciones de bloqueo. **Mecanismo** Mecanismo accionado por muelle. Sincronización del movimiento de respaldo y asiento con una relación de 3 a 1. Posición de contacto permanente, el mecanismo se puede dejar libre de manera que el respaldo acompañe los movimientos del usuario. Multiposicional, bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Con sistema antivertorno. Regulación de la tensión mediante una maneta que permite personalizar la presión del respaldo. Rango de 40 a 120 Kgs. **Base** Base de poliamida. Rueda 60 mm de diámetro. Opcionalmente base de aluminio. Opcionalmente ruedas para suelo duro o blando.	**Respaldo** El respaldo está construido con una estructura metálica de aluminio inyectado 1-2630 sobre el que se coloca, opcionalmente, una membrana de malla o una carcasa inyectada en polipropileno vista o tapizada. Es regulable en altura que permite bloquearlo en 5 posiciones distintas en un recorrido de 60 mm. Opción: cabezal regulable en altura, con 5 puntos de ajuste en un recorrido de 50 mm, y giro basculante. **Asiento** Soporte de inyección en polipropileno con una goma espuma flexible de espesor medio de50 mm. y una densidad de 42 Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Es regulable en profundidad en un recorrido de 60 mm. Muelle de retorno que permite situar el asiento en su posición inicial. Opción: regulable en inclinación mediante un sistema de chapas de acero conformadas que nos permite fijar el asiento por presión en distintas posiciones. Un muelle acoplado al sistema nos devuelve una vez accionado el mando a la posición inicial. El ángulo máximo de inclinación es de 5º **Brazos** Brazos de aluminio con un revestimiento de poliamida. El apoyo es una seta de polipropileno texturizada de tacto agradable resistente al rayado, opcionalmente tapizada. Son regulables en altura mediante un mecanismo de cremallera con un botón que permite fijar la altura en 5 posiciones en un recorrido de 80 mm. Los brazos giran respecto al eje vertical mediante un sistema de estrías en la base del aluminio del brazo que permite ajustarlo en 3 posiciones distintas con desalaje de 15º cada una. Regulación de anchura de brazos en montaje con un margen de 50mm (25 mm. a cada lado). **Mecanismo** Mecanismo de sincronización del movimiento asiento-respaldo con 4 puntos de giro. Es un mecanismo abierto compuesto por un chasis de aluminio y en su interior un pistón y un muelle/temsor que permite personalizar auto-ajustando la presión del mecanismo. Por la posición de los ejes de giro y la presión que el usuario ejerce sobre el respaldo hace que levantemos nuestro propio peso y ejercamos de forma automática el control sobre la tensión. Contacto permanente y bloqueo del respaldo en cualquier ángulo de apertura de la silla. Elevación del asiento mediante un pistón a gas con efecto amortiguador. Margen de recorrido 97 mm. **Base** Base de aluminio inyectado de 5 puntos, pintada o pulida. Ruedas para suelo blando o duro, 60 mm de diámetro. Ruedas anti-estáticas opcional.	**Respaldo de Malla** Compuesto por un marco de poliamida rectangular reforzada con fibra de vidrio al 30%, de forma trapezoidal de 570 mm de altura y 470 mm de ancho por su base, reduciéndose el ancho hasta alcanzar 430 mm en su extremo superior. La anchura media del marco es de 40 mm. Opción, regulación lumbar, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. La regulación lumbar asimétrica presenta vértices redondeados y curvatura convexa. **Respaldo Tapizado** Está compuesto por una estructura de polipropileno de 3 mm de espesor, recubierta por espuma inyectada y tapizada de espesor medio de 45 mm y densidad de 65 kg/cm3. Con carcasa de polipropileno trasera de 4 mm de espesor, con curvatura ergonómica convexa para mayor confort. Regulación lumbar incorporada, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. Este respaldo posee un refuerzo metálico que lo une con el mecanismo y que además sirve de guía para el deslizamiento del apoyo lumbar. **Asiento** Formado por estructura de partículas de madera inyectada con un espesor medio de 14 mm y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Se sobreinyecta una capa de espuma flexible de poliuretano sobre el soporte de madera y posteriormente se tapiza. Esta espuma tiene un espesor medio de 45 mm y una densidad de 68 kg/cm3. Se remata con carcasa de polipropileno de 3 mm de espesor por su parte inferior. **Brazos** Opcional, puede adquirise sin brazos. Tienen cualidades ergonómicas para un mejor descanso de los brazos. Fijo: Brazos fijos en forma de "T" de polipropileno. Negros o blancos. Regulable 1D: en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. Dimensiones: 250 x 90 mm. Regulable 3D soporte de poliamida: con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Regulable 3D soporte de aluminio: con estructura de aluminio inyectado reposabrazos de poliuretano Fácil regulables en altura, profundidad y giro. Negro o blancos. Regulable 4D: con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm. **Mecanismo** SINCRO ATOM: Este mecanismo conjuga el movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento, asegurando de esta manera un acompañamiento perfecto durante el movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario. Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45 y 110 Kg. La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar el respaldo hay que tirar hacia afuera. **Base** STAR DE POLIAMIDA: diámetro 69 o 64 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. STAR DE ALUMINIO PULIDO O DE ALUMINIO BLANCA: base Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Acabado aluminio pulido o blanco polar.	**Respaldo de Malla** Compuesto por un marco de poliamida rectangular reforzada con fibra de vidrio al 30%, de forma trapezoidal de 570 mm de altura y 470 mm de ancho por su base, reduciéndose el ancho hasta alcanzar 430 mm en su extremo superior. La anchura media del marco es de 40 mm. Opción, regulación lumbar, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. La regulación lumbar asimétrica presenta vértices redondeados y curvatura convexa. **Respaldo Tapizado** Está compuesto por una estructura de polipropileno de 3 mm de espesor, recubierta por espuma inyectada y tapizada de espesor medio de 45 mm y densidad de 65 kg/cm3. Con carcasa de polipropileno trasera de 4 mm de espesor, con curvatura ergonómica convexa para mayor confort. Regulación lumbar incorporada, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. Este respaldo posee un refuerzo metálico que lo une con el mecanismo y que además sirve de guía para el deslizamiento del apoyo lumbar. **Asiento** Formado por estructura de partículas de madera inyectada con un espesor medio de 14 mm y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Se sobreinyecta una capa de espuma flexible de poliuretano sobre el soporte de madera y posteriormente se tapiza. Esta espuma tiene un espesor medio de 45 mm y una densidad de 68 kg/cm3. Se remata con carcasa de polipropileno de 3 mm de espesor por su parte inferior. **Brazos** Opcional, puede adquirise sin brazos. Tienen cualidades ergonómicas para un mejor descanso de los brazos. Fijo: Brazos fijos en forma de "T" de polipropileno. Negros o blancos. Regulable 1D: en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. Dimensiones: 250 x 90 mm. Regulable 3D soporte de poliamida: con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Regulable 3D soporte de aluminio: con estructura de aluminio inyectado reposabrazos de poliuretano Fácil regulables en altura, profundidad y giro. Negro o blancos. Regulable 4D: con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm. **Mecanismo** SINCRO ATOM: Este mecanismo conjuga el movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento, asegurando de esta manera un acompañamiento perfecto durante el movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario. Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45 y 110 Kg. La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar el respaldo hay que tirar hacia afuera. **Base** STAR DE POLIAMIDA: diámetro 69 o 64 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. STAR DE ALUMINIO PULIDO O DE ALUMINIO BLANCA: base Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Acabado aluminio pulido o blanco polar.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Base de poliamida. Rueda 60 mm de diámetro. Opcionalmente base de aluminio. Opcionalmente ruedas para suelo duro o blando. El respaldo es una estructura de poliamida. Soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm.y densidad de 45 Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido. Base de poliamida. Rueda 60 mm de diámetro. Opcionalmente base de aluminio. Opcionalmente ruedas para suelo duro o blando. El respaldo es una estructura de poliamida. Soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm.y densidad de 45 Kgs/m3, sobre la que se coloca el tejido.	El respaldo está construido con una estructura metálica de aluminio inyectado 1-2630. Soporte de inyección en polipropileno. Brazos de aluminio con un revestimiento en poliamida. Base de aluminio inyectado, pintada o pulida.	Estructura en poliamida y polipropileno. Estructura asiento particulas de madera inyectada. Todas las opciones de brazo. Base en poliamida y aluminio pulido o blanco.	Estructura en poliamida y polipropileno. Estructura asiento particulas de madera inyectada. Todas las opciones de brazo. Base en poliamida y aluminio pulido o blanco.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.		El respaldo está construido con una estructura metálica de aluminio inyectado 1-2630. Soporte de inyección en polipropileno. Brazos de aluminio con un revestimiento en poliamida. Base de aluminio inyectado, pintada o pulida.	Estructura en poliamida y polipropileno. Estructura asiento particulas de madera inyectada. Todas las opciones de brazo. Base en poliamida y aluminio pulido o blanco.	Estructura en poliamida y polipropileno. Estructura asiento particulas de madera inyectada. Todas las opciones de brazo. Base en poliamida y aluminio pulido o blanco.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Poliamida = 38,72% Polipropileno= 17,47% Polietileno=0,36% ABS=2,1% Policloximetileno=5,53% Espuma poliuretano=5,09% Tela=2,04% Aluminio=7,64% Acero (25% mate. Reciclado)=21,03	Poliamida = =4,66% Polipropileno= 7,05% Poliester=1,38% Espuma poliuretano=3,95% ABS=1,26% Aluminio=43,81% Acero (25% mate. Reciclado)=37,84%	Acero=45% Plástico=23% Aluminio=16% Madera=12% Tap/Mat. Relleno=4%	Acero=45% Plástico=23% Aluminio=16% Madera=12% Tap/Mat. Relleno=4%
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	70 cm	45 cm	58/61 cm	58/61 cm
Profundidad/Fondo (mm)	61 cm	48 cm	48 cm	63 cm
Altura (mm)	116-98 cm	115-98 cm	103,5 cm - 130 cm	103,5 cm - 130 cm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Banqueta: El reposapiés es una estructura de forma circular. La vainilla exterior es de acero cromado y con un diámetro de 450 mm y esta soportada por 4 radios.	Opción: cabezal regulable en altura, con 5 puntos de ajuste en un recorrido de 50 mm, y giro basculante.		
Descripción de elementos interiores no estructurales	Goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm.y densidad de 45 Kes/m3.	Goma espuma flexible de espesor medio de50 mm. y una densidad de 42 Kgs/m3		
Acabados estándar disponibles y sus características	Poliamida y tela	Respaldo tapizado, en inyección o malla		
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Pintura Epoxy y Pulido. Piel	Base cromada		
Otros características				
Otras características relevantes				
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	326,00€ - 1300,00€	475,00€-1250,00€	265,00€-935,00€	260,00€-935,00€
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Slat1E-Catalogo.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Zas-Catalogo.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Catalogo.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Slat1E-Catalogo.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Zas-Catalogo.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Ficha_tecnica.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Ficha_tecnica.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Slat1E_Acabados.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Zas_Acabados.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Acabados.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Acabados.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/SLAT_1E-CERT-CALIDAD.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/ZAS-calidad.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Certificado_calidad.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_Certificado_calidad.pdf
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Slat1E_CertificadoAmbiental.pdf	https://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Zas-Certificado_Medioambiental.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_declaracionambiental_0.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/Silla_Sentis_declaracionambiental_0.pdf
Otras certificaciones disponibles			http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/informebiomecanica_Sentis.pdf	http://clientes.comercialmadrid.es/system/files/informebiomecanica_Sentis.pdf