IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.	GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.	GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.	GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA				
Categoría ofertada 01.02.08.00.xxx	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o enseres de comercio 02.08.00	01.02.08.00.0059 SERIE FLEXA	01.02.08.00.0060 SERIE ATIKA	01.02.08.00.0061 SERIE SIGNO+	01.02.08.00.0062 SERIE ATIKA PRO
Marca del producto	DILE	DILE	DILE	DILE
Fabricante del producto	DILEOFICE, S.L.	DILEOFICE, S.L.	DILEOFICE, S.L.	DILEOFICE, S.L.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Ergonomía activa. FLEXA combina la tecnología de máximas prestaciones para un uso intensivo y la tradición de su sistema de tapizado artesanal. Proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto para una silla operativa de diseño atemporal.	Atika representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, más eficientes, más productivos, mejores. Atika es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D, y con tres opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado	Signo/Pro, es una silla operativa de la familia Pro By Dile. Rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Sensibilidad y fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno más exigente a un precio muy competitivo.	Más ligero, más eficiente, más productivo, más ergonómico. Más competitivo. la nueva evolución de Atika. Pro de profesional, Pro de productivo. Disañada para entornos de trabajo de altas exigencias con materiales de primer nivel y un precio muy competitivo.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Respaldo Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Con soporte lumbar regulable.	Respaldo Regulable en altura con lema de acero bitubo con acabado en negro o con cromado de 12 a 15 micras de grosor, según base. Estructura de respaldo en inyectivo+ más ligeros, más eficientes, más productivos, mejores. Atika es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D, y con tres opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. - Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.	Respaldo Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Regulable en altura mediante cremallera punto a punto. Con apoyo lumbar reforzado en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Posibilidad de personalización de densidad de espuma.	Respaldo Regulable en altura con lema de acero con acabado en negro. Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro o blanco, reforzado con 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia cuyas características son: Espesor: 1.35 mm. Peso del tejido (UNI 6213/2): 560 g/m2. Densidad de hilos en urdimbre (UNI 1049/2): 6.1 hilos/cm. Densidad de hilos de trama (UNI 1049/2): 5.3 hilos/cm. Carga de rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 310 kg/5cm. Carga de rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 270 kg/5cm. Alargamiento en la rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 21%. Alargamiento en la rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 15%. Resistencia a la fatiga: EN 1728/06 / EN 15373/07. Resistencia a la luz: EN ISO 4892-2/06. Solidez del color al frotamiento EN ISO 105-x12/03. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-3/98. Composición: PVC 70% / Poliéster 30%
Estructura				
Descripción general de la estructura	Asiento Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MK) cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).	Asiento Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MK) cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845	Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Interior en madera de haya contrachapada (MK) cert. 07-175) con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Opcional: Espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).	Asiento Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Interior en madera de haya contrachapada (MK) cert. 07-175) con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Opcional: Espuma ignífuga (UNI EN 1021- 2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Mecanismo sincro deslizador El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Además, dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión.	Mecanismo autopesante sincro deslizador / sincro (BS 5459 part 2/00 A.S.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10) El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.	Mecanismo sincro deslizador / sincro El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión	Mecanismo sincro deslizador / sincro El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión. Mecanismo sincro autopesante (BS 5459 part 2/00 A.S.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10) El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1-2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Base de nylon negro de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. - Base de aluminio pintada en blanco epoxi (RAL 9010) de 70 cm de diámetro (ANSI-BIFMA X5.1-2011/7). Va acompañada de columna de gas cromada (UNI 9084/02).	Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1- 2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Base de nylon negro de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro	Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas (UNI 9084/02) Clase 3, testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas cromada. - Base de nylon negro de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra. - Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro (certificación LGA QualiTest) con cubre rueda negro. El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.	Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas (UNI 9084/02) Clase 3, testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas cromada. - Base de nylon negro de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra. - Ruedas dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro (certificación LGA QualiTest) con cubre rueda negro. El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	- 8802/8823: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. - 8803: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. - 8404: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.	8802/8823: Regulable en en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. Regulación en altura 11 con 10 posiciones de bloqueo. - 8803: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. - 8404: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.	- 8402/8823: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. - 8803: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. - 8404: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.	- 8402/8823: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. - 8803: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas. - 8404: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	63/72 CM	61/69 CM	63/66 CM	61/69 CM
Profundidad/Fondo (mm)	66 CM	46 CM	45 CM	46 CM
Altura (mm)	108/124 CM	98/112 CM	115/129 CM	99/119 CM
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Reposacabezas (Opcional) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23724), Reposacabezas en espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS-5852/90) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). 1. Regulación en altura. 2. Regulación de inclinación.	Reposacabezas (Opcionales) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23724), Reposacabezas en espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS-5852/90) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). 1. Regulación en altura. 2. Regulación de inclinación	Reposacabezas (Opcional) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Reposacabezas en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). 1. Regulación en altura.	Reposacabezas (Opcionales) Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNI 23727/90 / UNE 23724). Reposacabezas en espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). 1. Regulación en altura. 2. Regulación de inclinación.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Mecanismo sincro autopesante (BS 5459 part 2/00 A.S.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10) El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.	Mecanismo autopesante sincro deslizador / sincro (BS 5459 part 2/00 A.S.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10) El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.	Mecanismo sincro deslizador / sincro El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión.	Mecanismo sincro deslizador / sincro El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. El mecanismo Sincro deslizador, además dispone de un deslizador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión. Mecanismo sincro autopesante (BS 5459 part 2/00 A.S.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/5/6/10) El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.
Acabados estándar disponibles y sus características	G1: BALI, POLISTER, GOYA , COMBI TOUCH LEADER G2: OCEAN ELASTICK FR ORLIGA NILO MADISON	G1: BALI, POLISTER, GOYA , COMBI TOUCH LEADER G2: OCEAN ELASTICK FR ORLIGA NILO MADISON	G1: BALI, POLISTER, GOYA , COMBI TOUCH LEADER G2: OCEAN ELASTICK FR ORLIGA NILO MADISON	G1: BALI, POLISTER, GOYA , COMBI TOUCH LEADER G2: OCEAN ELASTICK FR ORLIGA NILO MADISON
Acabados nivel superior disponibles y sus características	G3: VALENCIA DISEÑA Y FELICITY Y G4: PIEL	G3: VALENCIA DISEÑA Y FELICITY Y G4: PIEL	G3: VALENCIA DISEÑA Y FELICITY Y G4: PIEL	G3: VALENCIA DISEÑA Y FELICITY Y G4: PIEL
Otras características				
Otras características relevantes	FLEXA 2AN	ATIKA 24 H		
Observaciones		Percheria (Opcional) En varilla de acero de 11 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Válido para las tres opciones de respaldo. Es compatible con los dos modelos de reposacabezas. Posibilidad de respaldo malla, foamizado y atika Pure	Posibilidad de respaldo tapizado y en Malla.	Soporte lumbar regulable (Opcionales) En inyección plástica de polipropileno. Regulación en altura 8 cm, regulación en profundidad, 2 cm.
Precio e intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Desde 292 hasta 411 PVP 2022 SIN IVA	desde 341 hasta 422 PVP 2022 SIN IVA	Desde 211 hasta 260 PVP 2022 SIN IVA	Desde 238 hasta 292 PVP 2022 SIN IVA
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/catalogos_mas2022/2022.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/catalogos_mas2022/2022.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/catalogos_mas2022/2022.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/catalogos_mas2022/2022.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/f77c3092f7f75e2f0fe4/2023.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/f77c3092f7f75e2f0fe4/2023.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/f77c3092f7f75e2f0fe4/Pro%2023.pdf	https://dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/f77c3092f7f75e2f0fe4/Atika%Pro%2023.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/o otra información adicional)	https://www.dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/tapicerias_ecoflexa tapicerias eco.pdf	https://www.dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/tapicerias_atikatika tapicerias eco.pdf	https://www.dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/Tapicerias_signo+signo tapicerias eco.pdf	https://www.dileoffice.com/recursos/pagina/archivo/tapicerias_atikatika pro tapicerias eco.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	EN 1335-1 - 2 Y 3 UNE EN 86401-01	EN 1335-1 - 2 Y 3 UNE EN 86401-01	EN 1335-1 - 2 Y 3 UNE EN 86401-01	EN 1335-1 - 2 Y 3 UNE EN 86401-01
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	14806	14806	14806	14806
Otras certificaciones disponibles				