IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.
019/2020 RELOJ DE TRABAJO DE OFICINA				
Categoría ofertada: 01.03.05.03 silla	019/2020 RELOJ DE TRABAJO DE OFICINA	019/2020 RELOJ DE TRABAJO DE OFICINA	019/2020 RELOJ DE TRABAJO DE OFICINA	019/2020 RELOJ DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 01.03.05	01.03.05.03.0017_Work	01.03.05.03.0018_Gloria	01.03.05.03.0019_Flow	01.02.05.03.0002_Tek
Marca del producto	Universal Mobiliario	Silla Gloria	Directflex	Actiu
Referencia del producto	Universal Mobiliario	Silla Gloria	Directflex	Actiu Trimage Chrome
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos. Asiento tapizado. Respaldo tapizado flexionable y de malla. Mecanismo sincro con pasos de cinco posiciones. Regulación en altura del asiento y del soporte lumbar. Regulación de la profundidad del asiento. Base giratoria de poliamida de 5 radios con ruedas duras de diámetro 65 mm.	Silla operativa giratoria ergonómica modelo GLORIA. Asiento tapizado. Respaldo tapizado o de malla blanca. Mecanismo sincro de 5 posiciones y sistema antishock. Regulación en altura y profundidad del asiento. Regulación en altura del respaldo con sistema de cremallera y apoyo lumbar. Base de poliamida de 5 radios con ruedas duras de doble estabadura de 50 mm.	Silla giratoria ofisTapa. Respaldo Regulable en altura. Balestar de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable, con inserto metálico de 6 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga (UNE EN 1021-1/ISO / 8191/2) de 70 milímetros expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Tapizado en todos los lejidos disponibles de la sala de Oficina Office. Con soporte lumbar regulable. Mecanismos: Mecanismo sincro deuplatado 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente de modelos que no son sincronizados. Es decir, podremos ajustar el grado de inclinación del respaldo y el asiento de forma conjunta. Además, dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sentada. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión. Mecanismo sincro de 5 posiciones 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente de modelos que no son sincronizados. Te ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Regulador de presión. Mecanismo sincro autoparentr.BIOSYN part 2/2010.5.7 / ABS BIPIMA ø1.1-2011/5/5/10. 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podremos ajustar el grado de inclinación del respaldo y el asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 207 de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con bolón. - Hasta 67 de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-posqu-desde 65 ±3.50 kg. **Asiento** Interior:fabricado mediante matres contrachapado de haya(MC) cert. 07-175), resultente de espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS 5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).Tapizado en todos los lejidos disponibles de la sala de Oficina Office. **Ruedas** Todo de ruedas redonda de 25 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cromado de 12 a 15 micras de grosor. **Columna de gas, bases y ruedas**: Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), telescópica para cuvarro de hasta 120 kg, segra o cromado de 12 a 15 micras de grosor, segun case **Base de aluminio pulido** de 70 cm de diámetro, suporrado 4 tel cincolenzacia elástica (ENO 8IPIMA X5.1-2011/7. Va acompañada de cubierta de gas cromada y rueda duletes engomadas en Dencogie de 65 mm de diámetro con antideflizante cromado. **Base de nylon negra** de 68 cm de diámetro. Va acompañada de cubierta de gas negra y rueda duletes de nylon engomadas en Dencogie de 65 mm de diámetro. **Base de aluminio pintada** en blanco rayal (RAL 9016) de 70 cm de diámetro (DIN 8 IPIMA X5.1-2011/7). Va acompañada de cubierta de gas cromada (UNI 9084/02). **Opcional**: Tapices antibacterianos de asiento cromado o nylon negro, segun base. El pieza de unión con la base dispone de un anillo de nylon cromado para evitar rozdos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.	Tipo de respaldo: Tejido Tecnico Transpirable Tejido tecnico elastico de alta tenacidad Tejido TEK Tejido fluorescente con puesta pun - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado 7 / espuma de poliuretano de 10mm + tapizado 3, M a P. Mano perimetral de inyección de Poliproplieno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro. Modelo respaldo con sistema antifricción (50 m.m). Regulatory Basculante. Sistema guiado de Resortes (50 m.m.) Sistema de basculación 3dd® mediante un sistema de unidades que aunan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. Sistema guiado de flexión (50 m.m). Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 80 m.m. Punto etiquetas opcional. Cabeceo adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro de 30º. Modelos disponibles: con y sin brazos. Con ruedas o sin brazos, no permiten la colocación posteriormente. Asiento: Inyección en espuma de PUR flexible de 55 kiligr/m3 de densidad. Asiento ovalado. Asiento basculante 3dd® adaptativo que acompaña el movimiento del usuario. Premio ingulo negativo dinámico. Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa. Láminas flexibles que aseguran precisión en los músculos y permiten un movimiento natural del usuario. Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 70 mm. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 125 kg al respaldo. Reposabrazos 4-ejes del asiento + respaldo mediante leva de giro. Rango de elevación: de 65,5 a 83,5 cm. Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (regal) o Aluminio (Blanco, negro, aluminizado o pulido), rueda estandar negra de Ø65 mm con estabadura de frenillo. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antideslizante y tapones de polipropileno. Ruedas estandard negras de Ø65mm con estabadura de frenillo. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda antideslizante y tapones de polipropileno.
Silla fija:				
Descripción general de la estructura	Estructura en marco de poliuretano, asiento en poliuretano de alta densidad tapizado.	Silla operativa giratoria ergonómica modelo GLORIA. Asiento tapizado. Respaldo tapizado o de malla blanca. Mecanismo sincro de 5 posiciones y sistema antishock. Regulación en altura y profundidad del asiento. Regulación en altura del respaldo con sistema de cremallera y apoyo lumbar. Base de poliamida de 5 radios con ruedas duras de doble estabadura de 50 mm.	Silla giratoria ofisTapa. Respaldo Regulable en altura. Balestar de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable, con inserto metálico de 6 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga (UNI EN 1021-1/ISO / 8191/2) de 70 milímetros expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Tapizado en todos los lejidos disponibles de la sala de Oficina Office. Con soporte lumbar regulable. Mecanismos: Mecanismo sincro deuplatado 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente de modelos que no son sincronizados. Es decir, podremos ajustar el grado de inclinación del respaldo y el asiento de forma conjunta. Además, dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sentada. Dispone de las siguientes características: - 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno. - Regulador de presión. Mecanismo sincro de 5 posiciones 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente de modelos que no son sincronizados. Te ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Regulador de presión. Mecanismo sincro autoparentr.BIOSYN part 2/2010.5.7 / ABS BIPIMA ø1.1-2011/5/5/10. 0 mecanismo Sincro reblas en movimiento basculante/oncontrolado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podremos ajustar el grado de inclinación del respaldo y el asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 207 de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con bolón. / Hasta 67 de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. / Función de auto-posqu-desde 65 ±3.50 kg. **Asiento** Interior:fabricado mediante matres contrachapado de haya(MC) cert. 07-175), resultente de espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS 5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).Tapizado en todos los lejidos disponibles de la sala de Oficina Office. **Ruedas** Todo de ruedas redonda de 25 mm de diámetro y 2 mm de grosor con cromado de 12 a 15 micras de grosor. **Columna de gas, bases y ruedas**: Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), telescópica para cuvarro de hasta 120 kg, segra o cromado de 12 a 15 micras de grosor, segun case **Base de aluminio pulido** de 70 cm de diámetro, suporrado 4 tel cincolenzacia elástica (ENO 8IPIMA X5.1-2011/7. Va acompañada de cubierta de gas cromada y rueda duletes engomadas en Dencogie de 65 mm de diámetro con antideflizante cromado. **Base de nylon negra** de 68 cm de diámetro. Va acompañada de cubierta de gas negra y rueda duletes de nylon engomadas en Dencogie de 65 mm de diámetro. **Base de aluminio pintada** en blanco rayal (RAL 9016) de 70 cm de diámetro (DIN 8 IPIMA X5.1-2011/7). Va acompañada de cubierta de gas cromada (UNI 9084/02). **Opcional**: Tapices antibacterianos de asiento cromado o nylon negro, segun base. El pieza de unión con la base dispone de un anillo de nylon cromado para evitar rozdos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio. **Brazos (Opcionales)** ** BRZ1: Pijos de inyección en nylon. ** BRZ2/BRZ3: Regulador de altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación de altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. * BRZ4: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación de altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas extremas. * BRZ6: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 1 cm por cada lado. * BRZ1/BRZ6: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color blanco o negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. * BRZ9 (Solo con mecanismo autoparentr.65) en inyección de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas extremas. * BRZ10: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 1 cm por cada lado. * BRZ11: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. * BRZ12: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado. * BRZ13 (Solo con mecanismo autoparentr.BIOS BIPIMA X5.1- 2011/7/5/10/22) 2D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral. ** BRZ14 (UNI 10727/90 / UNI 10715/96 / UNI 10722): Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación de altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 6 cm por cada lado.	Tipo de respaldo: Tejido Tecnico Transpirable Tejido tecnico elastico de alta tenacidad Tejido TEK Tejido fluorescente con puesta pun - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado 7 / espuma de poliuretano de 10mm + tapizado 3, M a P. Mano perimetral de inyección de Poliproplieno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro. Modelo respaldo con sistema antifricción (50 m.m). Regulatory Basculante. Sistema guiado de Resortes (50 m.m.) Sistema de basculación 3dd® mediante un sistema de unidades que aunan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. Sistema guiado de flexión (50 m.m). Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 80 m.m. Punto etiquetas opcional. Cabeceo adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro de 30º. Modelos disponibles: con y sin brazos. Con ruedas o sin brazos, no permiten la colocación posteriormente. Asiento: Inyección en espuma de PUR flexible de 55 kiligr/m3 de densidad. Asiento ovalado. Asiento basculante 3dd® adaptativo que acompaña el movimiento del usuario. Premio ingulo negativo dinámico. Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa. Láminas flexibles que aseguran precisión en los músculos y permiten un movimiento natural del usuario. Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 70 mm. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 125 kg al respaldo. Reposabrazos 4-ejes del asiento + respaldo mediante leva de giro. Rango de elevación: de 65,5 a 83,5 cm. Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (regal) o Aluminio (Blanco, negro, aluminizado o pulido), rueda estandar negra de Ø65 mm con estabadura de frenillo. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antideslizante y tapones de polipropileno. Ruedas estandard negras de Ø65mm con estabadura de frenillo. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda antideslizante y tapones de polipropileno.
Color tela:				
Materiales generales del tipo de producto	Poliuretano y acero	Poliuretano, poliamida, acero.	Respaldo: Balestar de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS 5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad en el lejiu/4 (EN ISO 845). Asiento: Interior:fabricado mediante matres contrachapado de haya(MC) cert. 07-175), resultente de espuma ignífuga (UNI EN 1021-2/06 / BS 5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad en el lejiu/4 (EN ISO 845). Ruedas: Todo de nylon negro / aluminio pulido / aluminio pintado.	Poliuretano, fibra de vidrio, poliamida, acero, aluminio.
Otros materiales utilizados en su caso, en otras partes del producto	Espuma. Tejido o piel sobre asiento	Espuma. Tejido o piel sobre asiento	Espuma. Tejido o piel sobre asiento	Espuma. Tejido o piel sobre asiento
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	610 con 3en brazos / 530 sin 3en brazos	600 mm	550 / 580 mm	600 mm
Profundidad/fondo (mm)	510 mm	500 mm	420 / 480 mm	490 mm
Altura total	1151 / 1201 con ajuste cabeza	1217 / 1317 con ajuste cabeza	1151 / 1201 mm	1205 / 1275 mm con cabeza
Elementos no estructurales y ajustes				
Descripción elementos asientos en estudiantes	Brazo regulable 13-23/33-43. Cabeza regulable	Cabeza reposabrazos del asiento y respaldo fabricados por inyección de polipropileno. Cabeza del mecanismo Sincro fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (totalmente anticoncesa). Brazos opcionales: - Fabricados en tubo elíptico de acero acabado pintura epoxy negra. Incorpora en su parte posterior un acabado en poliuretano semirígido antideflizantes color negro. Opciones disponibles: - Tipos de polietileno negra. - Regulables 10 en altura. - Regulables 10 en altura y giro. - Regulables 10 en altura 65 mm (3 posiciones), giro y profundidad 60 mm. - Regulables 10 en altura 65 mm (3 posiciones), giro, profundidad 60 mm y anchura.	Brazos (Opcionales) ** BRZ1: Pijos de inyección en nylon. ** BRZ2/BRZ3: Regulador de altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación de altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. * BRZ4: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. 1. Regulación de altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas extremas. * BRZ6: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 1 cm por cada lado. * BRZ1/BRZ6: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color blanco o negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. * BRZ9 (Solo con mecanismo autoparentr.65) en inyección de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas extremas. * BRZ10: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 1 cm por cada lado. * BRZ11: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. * BRZ12: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado. * BRZ13 (Solo con mecanismo autoparentr.BIOS BIPIMA X5.1- 2011/7/5/10/22) 2D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Tetra-desplazamiento de 19 cm hacia delante, atrás, y 6 cm en sentido lateral. ** BRZ14 (UNI 10727/90 / UNI 10715/96 / UNI 10722): Reposabrazos en poliuretano. 1. Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo. 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido. 3. Rotación del reposabrazos, 90º máximo en cada sentido. 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 6 cm por cada lado.	Brazos 3d regulables en altura, ajustes Polipropileno +Fibra de Vidrio, apoyo de polipropileno, negro tal altura 3 cm Brazos regulables, 3D, ajuste de polipropileno +Fibra de Vidrio, apoyo de poliuretano, negro de altura 8 cm, ángu de anclo 2 cm, ángu distanti/desliz. 2,5 cm
Descripción de elementos internos no estructurales				
Subidas estándar disponibles y sus características	Gas. Uso interno y externo, antiestática, abrazo, reciclable, resistente a la suciedad, resistente al sud sico. Composición: 100% Poliolefina. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. **Gas Mélange:** Uso interno y externo, antiestática, abrazo, reciclable, resistente a la suciedad, resistente al sud sico. Composición: 100% Poliolefina. Absorción acústica: 0N ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. **Basic Fit:** Uso interno, ignífugo. Composición: 100% Poliolefina. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: 0K EN 1021-1. **Support:** Uso interno, confort. Composición: 30% ignífugo/70% poliéster. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 50,000 ciclos Martindale. **Plus:** Uso interno, poliéster reciclado. Poliéster reciclable. Etiqueta: ecológica 1E. Composición: 100% Poliéster (RTN reciclado). Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. **Metalla:** Uso interno, tornaquitado, reciclable ignífugo. Composición: 100% Polipropileno. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 80,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: 0K EN 1021-1 2006. Cigarro 0K EN 1021-2 2006 Cerilla. **Mella:** Tapizable, ligero, tornaquitado y antiestática. Composición: 100% poliéster.	**ARZIN:** Uso interno y exterior. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. 100% Reciclable. Lago-durabilidad: Antibacterianos. Resistencia a la suciedad: Abrasa. Inerte. Antiestático: 0K EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: 0K ISO 12947-2 (60.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021-1. **Arzin Mélange:** Uso interno y exterior. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. 100% Reciclable. Lago-durabilidad: Antibacterianos. Resistencia a la suciedad: Abrasa. Inerte. Antiestático: 0N 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: 0K ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021-1. **Arzin Plus:** Uso interno y exterior. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. 100% Reciclable. Lago-durabilidad: Antibacterianos. Resistencia a la suciedad: Abrasa. Inerte. Antiestático: 0N 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: 0K ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021-1. **Arzin Support:** Uso interno. Absorción acústica: 0K ISO 10534-2. 100% Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad: Abrasa. Composición: 100% poliéster PE. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2. **METALLA:** Tejido 3D ignífugo con espesor de punto de alegra, ayuda amortiguadora y transpirabilidad. Ofrecemos confort y practicidad en silleta ofisTapa, y absorción acústica. Uso interno ignífugo. Absorción acústica 0N ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (90.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2. **ELECTA PK** Uso interior. Absorción acústica 0N ISO 10534-2. 100% Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster PK. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2 y 0N 11501-1 B-s1, d0. Inflamabilidad 0K UNI 23 737 90 1M Clase M-1. **FUNA PK:** Uso interior. Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 76% PVC, 21% PB. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2. **GUIMBARD PK** Uso interior. Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster PK. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2. **ITAL** Uso interior. Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: 0N 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale. **LUNA PK:** Uso interior. Lago-durabilidad: Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Abrasión acústica: 0N ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster PK. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: 0K EN 1021 1/2. Inflamabilidad 0K UNI 23 737 90 1M Clase M-1. **LUMINA:** Uso interior. Resistente al agua. Antibacterianas. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: 0N 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale. **PIEL:** Piel flor anina al.	**TOPTEX® 3D 1 RAS** Composición: 100% Poliolefina. Resistencia a la abrasión UNI EN 13160:2020-01-2007 Anexo E.1 90.000 (Ciclos Martindale) Inflamabilidad: 1B 4N 1021-1 2006 (cigarro). **TOPTEX® 3D 1 POLYESTER** Composición: 60% poliéster – 56% pvc. Resistencia a la abrasión 60.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **TOPTEX® 3D 1 NOVIL** Composición: 100% Poliolefina. Resistencia a la abrasión 90.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0K EN 1021-1 2006 (cigarro). **TOPTEX® 3D 1 TOUCH LIGHT** Composición: 6% Poliuretano (Pu) – 21 % Algodón. Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 1B 4N 1021-1 2006 (cigarro). **TOPTEX® 3D 1 CRAIL** Composición: 100% Poliolefina. Resistencia a la abrasión + 60.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0K EN 1021-1 2006 (cigarro). **TOPTEX® 3D 2 NATIVE PK** Composición: 100% Poliéster. Resistencia a la abrasión + 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 1B 4N 1021-1 2006 (cigarro) 0K 1021-2 2006 (cerilla)**TOPTEX® 3D 2 DETAIL** Composición: 100% Poliéster +100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 1B 4N 1021-1 2006 (cigarro)0K 1021-2 2006 (cerilla)**TOPTEX® 3D 2 CRUSH** Composición: 100 % poliéster. Resistencia a la abrasión +70.000 (Ciclos Martindale) **TOPTEX® 3D 2 RAS** Composición Isophthalic 100 % poliuretano bidenio 70% poliolefin / 30 % algodón. Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale) Inflamabilidad UNI EN 1021-1 & 2. **TOPTEX® 3D 2 NOVIL** Composición: 80 % pvc / 20 % cot. Resistencia a la abrasión + 50.000 (Ciclos Martindale).	**Grupo 1 - Tapicería T**: Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 4N 1021-1 & 2. **Grupo 2 - Tapicería N**: Composición 87% reemboricrito PVC y 14% saponi CO/PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **Grupo 3 - Tapicería A**: Composición 87% reemboricrito PVC, 5% cospun CO y 8% saponi PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **Grupo 4 - Tapicería V**: Composición 100% vinilo /cueroso. Resistencia a la abrasión 300.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **Grupo 5 - Tapicería P**: Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **Grupo 6 - Tapicería MI**: Composición Trevira CS 100%. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2. **Grupo 6 - Tejido técnico S**: Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: 0N 1021-1 & 2.
Subidas nivel superior disponibles y sus características	**Sep Mélange:** Uso interior, tejido Trevira CS, con metales peruleo, etiqueta ecológica 1E. Estándar 100 OEKO TEX . Composición: 100% Trevira cs. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad 0K EN 1021-1/2. **Medina:** Uso interior. Poliéster reciclado. Poliéster reciclable. etiqueta ecológica 1E. Estándar 100 OEKO TEX . Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 75,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad 0N EN 1021-1 2006 Cigarro 0N EN 1021-1/2 2006 Cerilla. **Valencia:** Uso interior, confort. Antiestático, protección antibacteriana, protección antimicrobio, acabado antiolvidos, peine.stándard. Composición: Nomo Zeneos. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 500,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: 0K EN 1021-1/2. **Flo:** Uso interior, ignífugo. Composición 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 300,000 ciclos Martindale Inflamabilidad 0K EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: 0K EN 1021-1/2. **Mobilana al pelhem.** Composición: 55% Poliéster. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 150,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: 0K EN 1021-1/2. **Lana Mélange:** Uso interior, tapizable, reciclable, ligero y confortable.Composición: 100% pura lana virgen. Resistencia a la abrasión: 0N ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad 0K EN 1021-1/2. **Plutex:** Piel flor genuina, ignífuga, antimanchas, y antibacterias. Piel Vivo, de origen europeo, se caracteriza por su aspecto opaco y tacto ceroso, confort al cuero, resultado con menos exhibición para dar mayor cuerpo y elasticidad. Composición piel animal. 0K 5852-1 979 /1gero 0K EN 1021-1 / 2.2006 Cerilla. **Malla Sil:** Tapizable, ignífuga con absorción acústica. Tejido 3d ignífuga con aspecto de panel de abeja. Composición: 100% poliéster. Absorción acústica 0N ISO 10534-2. Inflamabilidad: 0N 5852-1/1.			
Otras características				
Otras características ofrecidas	Disponibles en versión con respaldo financiado y alt-malla. Disponibilidad en acero de respaldo y bases en acabado negro y en acabado blanco.	Posibilidad de incorporar reposabrazos regulables en altura y inclinación tapizados. Base en Aluminio Pulido opcional al igual que las ruedas que pueden ser blandas específicas para suelos duros, asfelticados o de 65 mm de diámetro. Disponibilidad en mecanismo sincro 2d h.		
Observaciones				
Fecha o intervalo de emisión tipo DD				
Fecha o intervalo de emisión tipo DD	Desde 14 h hasta 21 h	Desde 14 h hasta 21 h	Desde 14 h hasta 21 h	Desde 14 h hasta 21 h
Enlaces				
Enlace a ficha/ficheros del producto en el catálogo accesible en internet	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/Work-Ficha-tecnica-Work.pdf	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/GLORIA-CADERA-GLORIA.pdf	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/Flow-catalogo_Flow_ing.pdf	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/Tek-oficina-tek-catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/01-Mantenimiento-ergonomia-escritorio-y-silla-Work.pdf		https://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/2-Ficha-tecnica-Flow.pdf	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/Tek-oficina-tek-folha-tecnica.pdf
Otros enlaces (páginas del producto y/o vídeo/imágenes adicional)	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_content/uploads/2019/12/Work-Ficha-tecnica-Work.pdf	http://www.momoinfantilmoveis.com.br/_