IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3	LEVIRA INTERNATIONAL, S.A.U.	LEVIRA INTERNATIONAL, S.A.U.	LEVIRA INTERNATIONAL, S.A.U.	LEVIRA INTERNATIONAL, S.A.U.
030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA				
Categoría ofertada 01.03.03.00.xxxx	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o anexarmo de categoría 03.03	01.03.03.00.0029 LINK	01.03.03.00.0030 T SIT	01.03.03.00.0031 SMART	01.03.03.00.0032 SPA
Marca del producto	LEVIRA	LEVIRA	GIL ESTEVEZ	GIL ESTEVEZ
Fabricante del producto	METALURGICA DO LEVIRA SA	METALURGICA DO LEVIRA SA	GIL ESTEVEZ	GIL ESTEVEZ
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Diseño y personalidad alternativa con atención al detalle. Silla operativa ajustable	Gama de sillas que combinan diseño y ergonomía, con el empleo de materiales ecológicos. Sistema completo de sillas quepueden ser usadas tanto en la oficina como en ambientes mas informales. Garantiza la posición más confortable.	La silla permite gracias a los diferentes acabados de la malla, dar un toque pe	El exclusivo respaldo de malla con una transpirabilidad óptima, permite una sesión activa y
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	- **Base:** Fabricada poliamida o aluminio ambas con base de 5 radios y ruedas duras o blandas a elegir. - **Respaldo :** Con estructura de varilla de acero redondo de Ø12mm revestida con tejido mesh o respaldo tapizado sobre una base de espuma ignífuga de alta densidad (70kg/m3) que se reviste con el tejido tipo C, semi-piel o piel natural. - **Asiento:** tapizado sobre una base de espuma ignífuga de alta densidad (70kg/m3) que se reviste con el tejido tipo C, semi-piel o piel natural.	- **Base:** Fabricada en aluminio con base de 5 radios y ruedas blandas. - **Asiento y respaldo:** Carcasa exterior de ambos en polipropileno acrilmido blanco, negro o naranja. Asiento y respaldo con tapizado sobre una base de espuma ignífuga de alta densidad (70kg/m3) que se reviste con el tejido tipo C, semi-piel o piel natural dentro de nuestra amplia gama de acabados.	- **Base:** Fabricada poliamida negra o aluminio pulido ambas con base de 5 radios y ruedas blandas. - **Respaldo:** Bastidor exterior de poliamida negra, revestida con malla 55% poliester y 45% en poliamida y con regulación lumbar. - **Asiento:** En soporte de material rígido cubierto de una gomaespuma de poliuretano inyectada de alta densidad de 50kg/m³ y almohadillado extra de 50 mm, que garantiza la máxima comodidad en posición de sentado. Borde delantero redondeado para no comprimir las piernas.	- **Base:** Fabricada poliamida negra o aluminio pulido ambas con base de 5 radios y ruedas blandas . - **Respaldo:** Marco exterior de poliamida, recubierto de un tejido de malla 100% de poliamida reforzado perimetralmente. Dispone de zonas de refuerzo en el textil de la malla en la zona lumbar a diferentes distancias para conseguir distintas tensiones en las zonas lumbar y dorsal. Puede suministrarse con el frontal tapizado. - **Asiento:** En soporte de material rígido cubierto de una gomaespuma de poliuretano inyectada de alta densidad de 50kg/m³ y almohadillado extra de 50 mm, que garantiza la máxima comodidad en posición de sentado. Dispone de un sistema de desmontaje sencillo mediante clips de presión, sin necesidad alguna de herramientas.
Estructura				
Descripción general de la estructura				
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	- **Ruedas** – dobles de poliamida - **Base:** – poliamida – aluminio pulido - **Respaldo** – varilla para tejido Mesh – material rígido para tejido C – espuma de alta densidad - **Asiento** – material rígido para tejido C – espuma de alta densidad	- **Ruedas** – dobles de poliamida - **Base:** – aluminio pulido - **Respaldo** – material rígido para tejido C – espuma de alta densidad - **Asiento** – material rígido para tejido C – espuma de alta densidad	- **Ruedas** – dobles de poliamida - **Base:** – poliamida – aluminio pulido - **Respaldo** – poliamida negra con tejido mesh - **Asiento** – material rígido para tejido – espuma de alta densidad	- **Ruedas** – dobles de poliamida - **Base:** – poliamida – aluminio pulido - **Respaldo** – poliamida negra con tejido mesh - **Asiento** – material rígido para tejido – espuma de alta densidad
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Aluminio Tejido Tipo C Mesh Piel Poliuel	Tubo de acero Tejido Tipo C Piel Semi- piel	Aluminio Poliamida Tejido malla Tapizado	Aluminio Poliamida Tejido malla Tapizado
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto		Nylon		
Rango de dimensiones				
Lapso (mm)	470-649mm	450-670mm	680mm	680mm
Profundidad/Fondo (mm)	560mm	480mm	680mm	680mm
Altura (mm)	965-1065mm	1100mm	1050mm	1080-1280mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**Varias posibilidades brazos:** Brazos fijos (10) con regulación en anchura. Brazos 4D regulables en altura, anchura, rotación y profundidad **Opciones extras:** Mecanismo de ajuste de soporte lumbar: Regulación del soporte lumbar mediante almohadilla ajustable en movimiento vertical mediante nivelador de rosca. Reposacabezas.	**Varias posibilidades brazos:** Brazos fijos (10) con regulación en anchura. Brazos 4D regulables en altura, anchura, rotación y profundidad **Opciones extras:** Mecanismo de ajuste de soporte lumbar: Regulación del soporte lumbar mediante almohadilla ajustable en movimiento vertical mediante nivelador de rosca. Reposacabezas.	**Varias posibilidades brazos:** Brazos fijos (10) con regulación en altura. Brazos 2D con regulación en altura y anchura. Brazos 3D regulables en altura, anchura y profundidad Brazos 4D regulables en altura, anchura, rotación y profundidad **Opciones extras:** Mecanismo de profundidad del asiento, con regulación de la profundidad del asiento para adecuarlo a las características antropométricas del usuario, 50 mm.	**Varias posibilidades brazos:** Brazos fijos (10) con regulación en altura. Brazos 2D con regulación en altura y anchura. Brazos 3D regulables en altura, anchura y profundidad Brazos 4D regulables en altura, anchura, rotación y profundidad **Opciones extras:** Mecanismo de profundidad del asiento, con regulación de la profundidad del asiento para adecuarlo a las características antropométricas del usuario, 50 mm. Reposacabezas
Descripción de elementos interiores no estructurales				
Acabados estándar disponibles y sus características	BASE EN POLIAMIDA – Negro BASE EN ALUMINIO – Pintado blanco o negro – Pulido ASIENTO Y RESPALDO TEJIDO C Tejido Tipo C – 805 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azul Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azul – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta RESPALDO EN MESH – 851 Naranja – 854 Gris Oscuro – 857 Negro – 861 Azul Oscuro – 864 Verde – 866 Rojo – 867 Blanco – 870 Beige – 872 Amarillo – 874 Azul – 876 Verde Oscuro – 878 Magenta	BASE EN ALUMINIO – Pintado blanco o negro – Pulido ASIENTO Y RESPALDO TEJIDO C Tejido Tipo C – 805 Naranja – 853 Gris Oscuro – 856 Negro – 859 Rojo – 860 Azul Oscuro – 863 Verde – 871 Beige – 873 Amarillo – 875 Azul – 877 Verde Oscuro – 879 Magenta	BASE Aluminio pulido Poliamida negra ASIENTO Y RESPALDO – Rojo – Granate – Amarillo mostaza – Azul – Azul marino – Morado – Verde – Gris – Negro Tejido Mesh – 8 azul – 7 Rojo – 10 Verde – 16 Amarillo – 4 Granate – 2 Gris Claro – 5 Blanco – 1 Negro	BASE Aluminio pulido Poliamida negra ASIENTO Y RESPALDO – Rojo – Granate – Amarillo mostaza – Azul – Azul marino – Morado – Verde – Gris – Negro Tejido Mesh – 8 azul – 7 Rojo – 10 Verde – 16 Amarillo – 4 Granate – 2 Gris Claro – 5 Blanco – 1 Negro
Acabados nivel superior disponibles y sus características	ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPIEL – 621 Arsil – 623 Blanco – 623 Marrón Claro – 624 Marrón Oscuro – 625 Gris – 626 Negro – 627 Naranja – 628 Rojo – 629 Beige ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL – 720 Blanco – 721 Marrón Claro – 722 Marrón Oscuro – 723 Azul – 724 Gris – 725 Gris Oscuro – 726 Negro – 727 Naranja – 728 Rojo	ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPIEL – 621 Arsil – 623 Blanco – 623 Marrón Claro – 624 Marrón Oscuro – 625 Gris – 626 Negro – 627 Naranja – 628 Rojo – 629 Beige ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL – 720 Blanco – 721 Marrón Claro – 722 Marrón Oscuro – 723 Azul – 724 Gris – 725 Gris Oscuro – 726 Negro – 727 Naranja – 728 Rojo	ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPIEL – VA-3067 Arsil – VA-8032 Blanco – VA-1048 Beige – VA-6012 Amarillo – VA-6019 Naranja – VA-9035 Negro – VA-5041 Verde – VA-2075 Rojo – VA-4042 Gris ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL – 1498blanco – 139 Marrón Claro – 126 Beige – 116 marrón – 132 Azul – 128 Gris – 725 Gris Oscuro – 103 Negro – 108 Verde – 111 Rojo – 105 Granate	ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPIEL – VA-3067 Arsil – VA-8032 Blanco – VA-1048 Beige – VA-6012 Amarillo – VA-6019 Naranja – VA-9035 Negro – VA-5041 Verde – VA-2075 Rojo – VA-4042 Gris ASIENTO Y RESPALDO EN PIEL – 1498blanco – 139 Marrón Claro – 126 Beige – 116 marrón – 132 Azul – 128 Gris – 725 Gris Oscuro – 103 Negro – 108 Verde – 111 Rojo – 105 Granate
Otros características				
Otras características relevantes	Mecanismo Synchron plus: Regulación de la tensión de basculación de 45 a 120kg Regulación de la inclinación del respaldo de 0º-23º, con 3 posiciones e inclinación negativa de 3º. Regulación de la profundidad del asiento, con sistema de deslizamiento de 60mm en 4 posiciones. La relación de la inclinación del asiento/respaldo es de 2,7:1.	Mecanismo Synchron plus: Regulación de la tensión de basculación de 45 a 120kg Regulación de la inclinación del respaldo de 0º-23º, con 3 posiciones e inclinación negativa de 3º. Regulación de la profundidad del asiento, con sistema de deslizamiento de 60mm en 4 posiciones. La relación de la inclinación del asiento/respaldo es de 2,7:1.	- **Mecanismo:** 2 tipos de mecanismo: sincronizado con anti retorno de seguridad Epron, con ajuste de tensión personalizada de 45-120 Kg. con bloqueo en 5 posiciones de su recorrido, y sincronizado con antiretorno de seguridad Epron Plus con ajuste de tensión personalizada entre 45-150 Kg mediante palanca lateral, con bloqueo en 5 posiciones de su recorrido. Certificado para trabajos de 24 horas y personas de hasta 150 kg de peso. - **Mecanismo de apoyo lumbar:** dispone de regulación del ajuste lumbar en altura.	- **Mecanismo de inclinación del respaldo:** Mecanismo sincronizado, con bloques multiposicional y sistema anti retorno. Regulación manual de la tensión mediante palanca lateral para un ajuste personalizado, entre 45-120 kilos. - **Mecanismo de apoyo lumbar:** Doble regulación del apoyo lumbar, que permite el movimiento del dispositivo de apoyo en altura y de la profundidad de presión, consiguiendo un aumento o disminución de la prominencia lumbar. - **Mecanismo de profundidad del asiento:** Con regulación de la profundidad del asiento para adecuarlo a las características antropométricas del usuario, 50 mm.
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	286.20€ - 636.60€	394.90€ - 836.70€		
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/CatalogFlex_Spain_Link.pdf	https://homologacion.levira.es/producto/t-sit/	https://homologacion.levira.es/producto/smart/	https://homologacion.levira.es/producto/spa/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/Levira_SeatingHL20Collection_2021-ToDownload-Campaniyard.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/T5IT-CONSTRUYETE.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/SMART-Ficha-tecnica.pdf https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/MANUAL-USUARIO-SMART.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/SPA-FICHA-TECNICA.pdf https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/SPA-MANUAL-USUARIO.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/01/2021_Catalogue_Acabamentos_Levira_ToDownload.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/ACABADOS.pdf	https://homologacion.levira.es/wp-content/uploads/2021/03/ACABADOS.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE -EN 1335. UNE -EN 1728. UNE -EN 16139. ISO 14006	UNE -EN 1335. UNE -EN 1728. UNE -EN 16139. ISO 14006	UNE -EN 1335. ISO 14006	UNE -EN 1335. ISO 14006
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso				
Otras certificaciones disponibles	https://homologacion.levira.es/certificados-link/	https://homologacion.levira.es/certificados-t-sit/		UNE EN-89401