IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3 030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	MOMO ART INTERIORISMO S.L.
Categoría ofertada 01.03.03.00.xxxx	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 03.03	01.03.03.00.0091_A+S Work	01.03.03.00.0054_Odesa	01.03.03.00.0055_Alika	01.03.03.00.0056_TNK
Marca del producto	Actiu	JDM Silleria	Dikoffice	Actiu
Fabricante del producto	Actiu	JDM Silleria	Dikoffice	Actiu Berbegal y Formas
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla Operativa. La silla A+S Work cada del usuario. No sólo diseñada para ofrecer una experiencia completa de uso en el ámbito operativo, su cuidado diseño y opciones ergonómicas son capaces de equilibrar al usuario en la silla, sportsmoder un alto grado de confort y rendimiento en las tareas que realice en su día a día. Mecanismo synco "All in One" La silla dispone de un mecanismo synco "All in One", que con una basculación sincronizada entre asiento y respaldo para aportar una mayor comodidad y una ergonomía correcta, y dónde nos podremos reclinar en cuatro posiciones y/o bloquear la que más nos interese para nuestra salud postural. Regula negativa Además, la silla incorpora de forma opcional un sistema de ángulo negativo de -9º, el cual nos permite mantener una postura con mayor apertura coxofemoral y una ergonomía correcta, además, de permitirnos una incorporación de la silla con mayor facilidad. Diseño Nada es curva que debajo el respaldo de la silla, genera una sensación de fluidez y movimiento, de tal manera que parece que ocamos abrazados por esta misma y, por tanto, nos invite a darla relajados del cuerpo (diseño hápticc). Esto, junto con reducir el espesor de la espuma el sistema ACS del asiento, conseguimos aumentar los niveles de ergonomía	Silla operativa giratoria ergonómica modelo ODESA. Asiento tapizado. Respaldo tapizado o de malla técnica. Mecanismo síncro de 5 posiciones y sistema antishock. Regulación en altura y profundidad del asiento. Regulación en altura del respaldo con sistema de crremallera y apoyo lumbar. Base de poliamida de 5 ruidas con ruedas duro de doble rodadura de 50 mm.	Silla operativa gradora Alika de alta tecnología, ligera y más eficiente. Con movimiento sincronizado independiente controlando la tensión de cada asiento y con posibilidad de bloqueo con un artículo, balanceo asincrónico con ángulo de 20 y 45, y con dos opciones para el respaldo. En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliuretano suave y bastante con tejido foamizado. Todos estos detalles hacen que esta silla sea una silla operativa polivalente con las mejores prestaciones. Asiento tapizado en tejido foamizado, con espuma de poliuretano de 50mm de espesor y densidad 40 kg/m³ de densidad y 65 mm de espesor. Respaldo de malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliuretano suave y bastante con tejido foamizado color negro o blanco, reforzado con 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. Base de aluminio pulido de 5 cm de diámetro con 5 brazos en color negro de 64 cm de diámetro con ruedas de gas negras. Ruedas dobles ergonomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro. El mecanismo Síncro realiza un movimiento sincronizado del asiento y del respaldo con 5 posiciones de bloqueo con bastón. Base. (Opcionales). Reposabrazos (Opcional) Sistema de reposabrazos en inyección plástica de poliuretano. Reposabrazos en poliamida. Pershero (Opcional) En variilla de acero de 11 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor, regulables en altura de tres posiciones de regulación. Alika 2.0 regulable en altura, reducción de respaldo en inyección plástica de poliuretano color negro, reforzado con 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. Asiento interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MD).cert. 07-1/71, recubierto de espuma ignífuga (UNI 9172/21-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (RI 30 801). Mecanismo autoportante síncro desplazador / síncro (RI 5/07.pat 2/06 A.S.I. / BIFMA.M.1-2011/S/10/22724). Columna de gas elevación neumática de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negro o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. Base de nylon negra de 66 cm de diámetro acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro. Opcional base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1- 2011/7 acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. Opcional topes antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base. Poner opción base metálica o de aluminio - El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio. Reposabrazos (Opcional) Sistema de reposabrazos en inyección plástica de poliuretano color negro, 100% reciclable. Tobillo de aluminio fundido a presión (UNI 2372/90 / UNI 2372/91 / UNI 2372/92). Reposabrazos en espuma ignífuga (UNI EN 1021-1/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (RI 30 801). 1. Regulación en altura. 2. Regulación de inclinación. Exterior de reposabrazos en inyección plástica de poliuretano. Reposabrazos en poliamida