OFERTA CONDICIONES COMUNES LOTE 1	01.03.01.00.	01.03.01.00.	01.03.01.00.	01.03.01.00.
Categoría ofertada 01.03.01.00.xxxx	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación confiuaración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 01.03	01.03.01.00.0077 DOT	01.03.01.00.0078 SENTIS	01.03.01.00.0079 ODESA	01.03.01.00.0080 ATIKA
Marca del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	GRUPO FORMA 5 SLU	JDM SILLERIA SL	DILEOFFICE SL
Fabricante del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	GRUPO FORMA 5 SLU	JDM SILLERIA SL	DILEOFFICE SL
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Respaldo alto con marco de polipropileno en acabado color blanco o negro	Respaldo compuesto por un marco de poliamida rectangular reforzada con fibra de vidrio al 30%,		Atika representa el impulso, la renovación y la adaptación a las exigencias de los nuevos entornos corporativos: más ligeros, más eficientes, más productivos, mejores. Atika es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D, y con tres opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado. Todos estos detalles hacen que ATIKA sea una silla operativa polivalente con las mayores exigencias del mercado en sillería de uso intensivo pero con niveles de precios muy competitivos.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**BASES** STAR DE POLIAMIDA: diámetro 69 o 64 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. STAR DE ALUMINIO PULIDO O DE ALUMINIO BLANCA: baise Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Acabado aluminio pulido o blanco pol Opcional, puede adquirirse sin brazos. Tienen cualidades ergonómicas para un mejor descanso de los brazos. Fijo: Brazos fijos en forma de "T" de polipropileno. Negros o blancos. Regulable 1D: en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. Dimensiones: 250 x 90 mm. Regulable 3D soporte de poliamida: con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Regulable 3D soporte de aluminio: con estructura de aluminio inyectado reposabrazos de poliuretano Fácil regulables en altura, profundidad y giro. Negro o blancos. Regulable 4D: con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm.	**BASES** STAR DE POLIAMIDA: diámetro 69 o 64 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. STAR DE ALUMINIO PULIDO O DE ALUMINIO BLANCA: baise Star de aluminio pulido. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados. Acabado aluminio pulido o blanco pol Opcional, puede adquirirse sin brazos. Tienen cualidades ergonómicas para un mejor descanso de los brazos. Fijo: Brazos fijos en forma de "T" de polipropileno. Negros o blancos. Regulable 1D: en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. Dimensiones: 250 x 90 mm. Regulable 3D soporte de poliamida: con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Regulable 3D soporte de aluminio: con estructura de aluminio inyectado reposabrazos de poliuretano Fácil regulables en altura, profundidad y giro. Negro o blancos. Regulable 4D: con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm.	Brazos fijos de poliamida negra, regulables en altura, brazos 3D (regulables en altura 6cm. (7 posiciones), giro, profundidad 6cm y anchura) ó brazos 4D. Fabricados en tubo elíptico de acero acabado pintura ⊡ Base de cinco radios giratoria fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio (Marcaje: -YA6+GF30+) de diámetro 600mm. Opcionalmente puede servirse en acabado aluminio pulido. La base incorpora cinco ruedas dobles autoorientables de 50mm. de diámetro (duras o blandas) que permiten un excelente rodamiento sobre cualquier tipo de superficie. Opcionalmente pueden ser autofrenadas o de mayor diámetro (65mm.).epoxy negra. Incorpora en su parte posterior un acabado en poliuretano semirígido antiralladuras color negro.	BR01 : Fijos de inyección en nylon BR02: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro. BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano. BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliamida. BR09: 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. BR10: 2D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Reposabrazos en poliuretano Bases: - De aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1-2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada, rueda con embellecedor cromado y opcionalmente de respaldo PURE color blanco. - De nylon de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra, ruedas nylon y opcionalmente de respaldo PURE color negro.
Estructura				
Descripción general de la estructura				
Descripción de la estructura de cada una de las partes				
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto				
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	Ancho (sin brazos/con brazos) 48/63,5 cm	Ancho (sin brazos / con brazos)58 / 65 cm	Ancho 50/52	Ancho 61/69
Profundidad/Fondo (mm)	Fondo 47,5 cm	Fondo 63 cm	Fondo 56/62-57	Fondo 70/68
Altura (mm)	Altura 101,5 - 115,5 cm. Altura asiento 41,8 - 53,9 cm	Altura 94,8 - 107,2 cm Altura asiento 39,8 - 52,2 cm	Altura 100 - 112 cm/123/135 cm - Altura asiento 42- 53 cm	Altura 97 - 105 cm/123/135 cm - Altura asiento 48- 62 cm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	**RESPALDO** Ligero y flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Respaldo de malla: tapizado con malla técnica transpirable Meci o Web. Respaldo tapizado sobre malla: malla Meci sobre tejido Phoenix negro y posteriormente tapizado con el tejido del grupo elegido **ASIENTO** Formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m3 , y tapizada con platabanda. Dicha platabanda es personalizada con malla Web a juego con el respaldo en la versión de malla o tapizada con el mismo tejido que el asiento en su versión de respaldo de malla tapizada.	**RESPALDO** Compuesto por un marco de poliamida rectangular reforzada con fibra de vidrio al 30%, de forma trapezoidal de 570 mm de altura y 470 mm de ancho por su base, reduciéndose el ancho hasta alcanzar 430 mm en su extremo superior. La anchura media del marco es de 40 mm. Este marco proporciona soporte a una malla técnica transpirable. Incorpora, en opción, regulación lumbar, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. La regulación lumbar asimétrica presenta vértices redondeados y curvatura convexa. Disponibles en dos alturas. Tiene forma rectangular, redondeada en las esquinas. Está compuesto por una estructura de polipropileno de 3 mm de espesor, recubierta por espuma inyectada y tapizada de espesor medio da 45 mm y densidad de 65 kg/cm3 Con carcasa de polipropileno trasera de 4 mm de espesor, con curvatura ergonómica convexa para mayor confort. Regulación lumbar incorporada, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. Este respaldo posee un refuerzo metálico que lo une con el mecanismo y que además sirve de guía para el deslizamiento del apoyo lumba **ASIENTO** Formado por estructura de partículas de madera inyectada en molde metálico con un espesor medio de 14 mm y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Se sobreinyecta una capa de espuma flexible de poliuretano sobre el soporte de madera y posteriormente se tapiza. Esta espuma tiene un espesor medio de 45 mm y una densidad de 68 kg/cm3 Se remata con carcasa de polipropileno de 3 mm de espesor por su parte inferior	**RESPALDO** El respaldo alto tapizado es regulable en altura con sistema up & down (60mm.) y dispone de un refuerzo lumbar regulable en altura mediante dos manetas situadas a ambos lados del respaldo (independiente de la regulación en altura del respaldo).Opcionalmente puede incorporar un respaldo (alto o bajo) con red de malla técnica tensoelástica clipada a un marco perimetral de poliamida con fibra de vidrio resistente y flexible. En este caso también es posibleincorporar un reposacabezas regulable en altura e inclinación tapizado a juego con el asiento. Soporte interior de respaldo fabricado en poliamida de alta resistencia. Acolchado del respaldo compuesto por espuma de 60Kg/m³ de densidad y 40mm. de espesor.Carcasas exteriores de asiento y respaldo fabricadas por inyección de polipropileno.Asiento ergonómico con soporte de contrachapado de haya de 12mm. con espuma moldeada de poliuretano con una densidad media de 60 Kg/m3, sobre la que se coloca el tejido. Opcionalmente puede servirse con una almohadilla extra para mayor confort.	Respaldo: Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. Disponibles tres opciones: Opción respaldo malla: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia. Opción respaldo PURE: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco según base, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. Opción respaldo tapizado: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. Extras: Perchero en varilla de acero cromado de 11 mm de diámetro. Debe ir acompañado de reposacabezas / Soporte lumbar regulable. No apto para respaldo PURE. Reposacabezas (Opcionales): Opción A: Exterior en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. Reposacabezas en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Regulable en altura e inclinación. Opción B: Exterior de reposacabezas en inyección plástica de poliuretano. Reposacabezas en poliamida. Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3Asiento: Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845)
Descripción de elementos interiores no estructurales	**SINCRO ATOM**: este mecanismo conjuga el movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento situandosu centro de giro por encima de la superficie del asiento, muy próximo a la cadera del usuario, asegurando desta manera un acompañamiento perfecto durante el movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario. Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45 y 110 Kg. La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar al respaldo hay que tirar hacia afuera. **SINCRO MOTION**: 24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asientosegún una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 5 posiciones de bloqueo del respaldo. Estética discreta que favorece la de la silla.	**SINCRO ATOM**: Este mecanismo conjuga el movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento situando su centro de giro por encima de la superficie del asiento, muy próximo a la cadera del usuario, asegurando de esta manera un acompañamiento perfecto durante el movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario. Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45 y 110 Kg. La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar al respaldo hay que tirar hacia afuera.	Dispone de mecanismo sincro compuesto por: ⊡ Mecanismo de regulación sincronizada del movimiento de respaldo y asiento, con ángulo de abertura entre asiento y respaldo, hacia atrás de 128º y hacia delante de 3º. ⊡ Mecanismo de bloqueo multiposicional del respaldo de 5 posiciones de bloqueo, con sistema anti-retorno. ⊡ El mecanismo consta de dos palancas para accionar la sincronización del respaldo – asiento y la regulación en altura del asiento. ⊡ La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo) ⊡ Mecanismo de regulación de la tensión lumbar del respaldo, mediante sistema autopesante regulable que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo (hasta 135 Kg.). ⊡ El asiento incorpora un mecanismo de regulación multiposicional de la profundidad del asiento con un recorrido de 7cm. y ajuste de la inclinación del asiento (14º). ⊡ Asiento regulable en altura mediante pistón oleoneumático con efecto amortiguador	Mecanismo Sincro-desplazador: El mecanismo Sincro-desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Además, dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg. Mecanismo Sincro de 5 posiciones: El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de las siguientes características: - Hasta 20º de inclinación de respaldo, con 5 posiciones de bloqueo con botón. - Hasta 6º de inclinación de asiento, siendo la posición de trabajo de 0º. - Función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.
Acabados estándar disponibles y sus características	Asiento y respaldo disponible en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos (lana, tejidos ignífugos) y pieles. Respaldo disponible en malla o en toda la gama de tejidos de Forma 5. Consultar muestrario y tarifa Forma 5. Las telas del Grupo 1, 2, 3 y 5 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira. Aunque nuestro muestrario incluye una selección de los tejidos de este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de Camira.	Asiento y respaldo disponible en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos (lana, tejidos ignífugos) y pieles. Respaldo disponible en malla o en toda la gama de tejidos de Forma 5. Consultar muestrario y tarifa Forma 5. las telas del Grupo 1, 2, 3 y 5 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira. Aunque nuestro muestrario incluye una selección de los tejidos de este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de Camira.		
Acabados nivel superior disponibles y sus características				
Otras características				
Otras características relevantes	El asiento dispone como opción de un sistema que permite regular la profundidad del mismo en 5 puntos (trasla). **REGULACION LUMBAR** Formado por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos	Incorpora, en opción, regulación lumbar, que proporciona un correcto soporte de la espalda en cualquier postura de trabajo. La regulación lumbar asimétrica presenta vértices redondeados y curvatura convexa	Silla Reciclable casi al 85% y antiestática (siempre y cuando se elija la tela y las ruedas adecuadas)	Opción respaldo PURE: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro o blanco según base, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco según base Opción respaldo tapizado: Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon color negro, reforzado con 15% de fibra. Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor Extras: - Perchero en varilla de acero de 11 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Válido para las tres opciones de respaldo. Es compatible con los dos modelos de reposacabezas. Debe ir acompañado de reposacabezas. Soporte lumbar regulable en inyección plástica de polipropileno. Regulación en altura 8 cm, regulación en profundidad., 2 cm. No apto para respaldo PURE.
Observaciones	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/11/CCTT_DotPro.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/CCTT_Sentis.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/CCTT-ODESA-AM.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/09/CCTT_ATIKA.pdf
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	215 € - 437 €	254 € -448 €	209 € - 389 €	255 € -425 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/11/CATALOGO-DOT-PRO.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/C_Sentis.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/CATALOGO_ODESA.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/09/CATALOGO_ATIKA.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/MANTENIMIENTO-Y-LIMPIEZA-FORMA-5-3.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/MANTENIMIENTO-Y-LIMPIEZA-FORMA-5-3.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-limpieza-y-mantenimiento.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/09/MANTENIMIENTO-Y-USO_ATIKA.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/ACABADOS-FORMA-5-3.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/05/ACABADOS-FORMA-5-3.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2019/12/ACABADOS_ODESA.pdf	https://am.gruponagar.es/wp-content/uploads/2018/09/ACABADOS_atika.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-2:2009 UNE-EN 1335-3:2009	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-2:2009 UNE-EN 1335-3:20099	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-2:2009 UNE-EN 1335-3:2009	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-2:2009 UNE-EN 1335-3:2009
Etiqueta ecológica de la UE. en su caso.	14006	14006	14006	14006
Otras certificaciones disponibles	OHSAS 18001:2007	OHSAS 18001:2007	CATAS	ECOEMBES