IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3 **030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**	**MOMO ART INTERIORISMO S.L.**
Categoría ofertada 01.03.05.00.xxxx	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de cabecería 03.05.02	**01.03.05.00.0053 Fauxo**	**01.03.05.00.0054 Tebas**	**01.03.05.00.0030 Urban**	**01.03.05.00.0056 Spacio**
Marca del producto	KIMI Sillería	Universal Mobiliario	Actiu	Actiu
Fabricante del producto	Kimi Xiaoci	Universal Mobiliario	Actiu	Actiu Barcelona y Express
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla fija de colectividades modelo FRESNO. Asiento y respaldo en polipropileno o tapizados. Posibilidad de respaldo en polipropileno microperforado o de malla técnica. Estructura metálica de 4 patas, patín, con base piramidal de 4 radios con niveladores o ruedas o taburete fijo o giratorio.	Silla confidente para visitas o espera. Asiento tapizado, respaldo en malla o tapizado. El respaldo tapizado existen 2 versiones bajo o alto. Estructura de patín con brazos formando parte de la estructura.	Programa de sillas con distintas configuraciones y acabados, Urban. Urban plus 50, Urban plus 30, Urban Block 20 basic y Urban Block 10. Sillas de cuatro patas, base patín, base cinco radios con o sin ruedas, taburetes altos, bancadas, en algunos programas. Estructura: tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de 2 mm de espesor, 4 patas, base patín, bases con ruedas, bancadas. Respaldo distintas opciones: Marco perimetral tapizado, polipropileno con fibra de vidrio	Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frío. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Base de polilamida (PAG + 30%FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro. Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.Asiento Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada. • Tapizado con Espuma(40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	**Asiento y respaldo:** Fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de varios colores anatómicos y ergonómicos. Espesor medio de 6mm. No contiene materiales dañinos para el medio ambiente. Respaldo en Polipropileno liso, polipropileno microperforado, malla técnica con marco en poliamida o juego con el resto de la silla (negro, blanco o gris) o tapizado. Asiento en polipropileno liso o tapizado. **Estructura:** Estructura de tubo redondo de acero laminado en frío de 1,8 mm de espesor y 22 mm de diámetro. Lacado multicapa en epoxi poliéster color aluminio, blanco o negro texturado (espesor medio 80 micras). Opcionalmente puede servirse en acabado cromo brillo. Puede suministrarse con estructura de: cuatro patas con tacos antideslizantes de goma en la base de éstas para proteger el suelo evitando rozaduras, patín cromado brillo o pintura epoxi color a elegir con tacos antideslizantes, base piramidal de 4 radios en polipropileno de color blanco o negro con niveladores o estructura de taburete fijo o taburete giratorio. **Brazos:** con o sin brazos.	**Asiento:** Asiento interior fabricado en polipropileno inyectado tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad. **Respaldo:** Opción respaldo tapizado alto o bajo en goma espuma de poliuretano de alta densidad. Opción respaldo malla transpirable de nylon de alta tenacidad. **Estructura:** Estructura fija de patín con brazos fabricados en tubo de acero redondo de 24 mm acabado en epoxi gris. Brazos metálicos cuyo continuación de la estructura, con galleta cónica fabricada en polipropileno color negro, para un mayor confort de los brazos.	**Urban Plus :** **Respaldo** de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%spp, sobre el se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10 mm (Grupo M). **Asiento** Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre el se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanco, negro ó cromado. Incluye protector de apilamiento. **Urban plus base patín:** **Respaldo** de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%spp, sobre el se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M). **Asiento:** Tablero contrachapado de 10 mm de espesor de madera Lacada de Haya conformada a láminas con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal), sobre el se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados. **Estructura patín:** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. **Urban Block:** Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.Asiento Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada. • Tapizado con Espuma(40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3). Estructura/Base Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frío. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Base de polilamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro. Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros Apoyos Conteras y tapones del color del asiento y respaldo Ruedas de 50 mm de diámetro con rodadura de teflón. Ruedas autofrenadas invertidas. Opcional: Tapones de Polipropileno (P.P) negros Base • Poliamida negra - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Poliamida blanca - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm • Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm Mecanismo Elevación a gas Elevación a gas
Estructura				
Descripción general de la estructura	Estructura de tubo redondo de acero laminado en frío de 1,8 mm de espesor y 22 mm de diámetro. Lacado multicapa en epoxi poliéster color aluminio, blanco o negro texturado (espesor medio 80 micras). Opcionalmente puede servirse en acabado cromo brillo. Silla apilable hasta un máximo de 10 unidades.	Estructura de tubo de acero redondo de 24 mm. acabado en pintura epoxi secada al horno. Silla apilable has ta 3 unidades.	**Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanca, negra ó cromada. El modelo de 4 patas incluye protector de apilamiento. **Estructura patín:** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. **Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno,** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, molteado, chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes acabados: Aluminizado, blanco ó cromado **Estructura: 4 Apoyos en cruz:** Base de Ø 67,5 cm con 4 apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 50 mm y de 1,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Los brazos disponen de apoyo de solera antideslizante. Estructura: Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de aluminio pulido de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Rueda autofrenada invertida negra - Ø 60 mm. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanco, negro ó cromado. El modelo de 4 patas incluye protector de apilamiento. **Estructura patín:** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. **Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno,** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, molteado, chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes acabados: Aluminizado, blanco ó cromado **Estructura: 4 Apoyos en cruz:** Base de Ø 67,5 cm con 4 apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø 50 mm y de 1,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Los brazos disponen de apoyo de solera antideslizante. Estructura: Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de aluminio pulido de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Rueda autofrenada invertida negra - Ø 60 mm. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.	Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frío. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Base de polilamida (PAG + 30%FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro. Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros
Descripción de la estructura de cada una de las partes	**Asiento y respaldo:** Fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de varios colores anatómicos y ergonómicos. Espesor medio de 6mm. No contiene materiales dañinos para el medio ambiente. Respaldo en Polipropileno liso, polipropileno microperforado, malla técnica con marco en poliamida o juego con el resto de la silla (negro, blanco o gris) o tapizado. Asiento en polipropileno liso o tapizado. **Estructura:** Estructura de tubo redondo de acero laminado en frío de 1,8 mm de espesor y 22 mm de diámetro. Lacado multicapa en epoxi poliéster color aluminio, blanco o negro texturado (espesor medio 80 micras). Opcionalmente puede servirse en acabado cromo brillo. Puede suministrarse con estructura de: cuatro patas con tacos antideslizantes de goma en la base de éstas para proteger el suelo evitando rozaduras, patín cromado brillo o pintura epoxi color a elegir con tacos antideslizantes, base piramidal de 4 radios en polipropileno de color blanco o negro con niveladores o estructura de taburete fijo o taburete giratorio. **Brazos:** con o sin brazos.	**Asiento:** Asiento interior fabricado en polipropileno inyectado tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad. **Respaldo:** Opción respaldo tapizado alto o bajo en goma espuma de poliuretano de alta densidad. Opción respaldo malla transpirable de nylon de alta tenacidad. **Estructura:** Estructura fija de patín con brazos fabricados en tubo de acero redondo de 24 mm acabado en epoxi gris. Brazos metálicos cuyo continuación de la estructura, con galleta cónica fabricada en polipropileno color negro, para un mayor confort de los brazos.	Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv • 20%spp, sobre el se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10 mm (Grupo M). Asiento Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre el se coloca un asiento de inyección de espuma foamizada de 40Kg/m3, tapizado en diferentes acabados. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanco, negro ó cromado. **Urban Block:** **Cascos** Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. **Asiento:** Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Brazos de Polipropileno (P.P) reforzados con fibra de vidrio. Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanca, negra ó cromada. El modelo de 4 patas incluye protector de apilamiento. Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante.	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.Asiento Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P.) inyectada. • Tapizado con Espuma(40-45kg/m3). Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3). Estructura/Base Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frío. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Base de polilamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro. Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros Apoyos Conteras y tapones del color del asiento y respaldo Ruedas de 50 mm de diámetro con rodadura de teflón. Ruedas autofrenadas invertidas. Opcional: Tapones de Polipropileno (P.P) negros Base • Poliamida negra - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Poliamida blanca - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm • Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm Mecanismo Elevación a gas Elevación a gas Dimensiones *según UNE-EN 13351 Dimensiones Totales: Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm Dimensiones Asiento: Altura Asiento: de 420 mm Anchura Asiento: de 470 mm Profundidad Asiento: de 440 mm Dimensiones Totales: Altura Total: de 850 a 955 mm Anchura Total: 640 mm Profundidad total: 640 mm Dimensiones Asiento: Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Acero, polipropileno, aluminio, tejidos naturales y tejidos sintéticos	Acero para la estructura. Goma espuma de poliuretano de alta densidad para el asiento y el respaldo tapizado. Malla de alta tenacidad para el respaldo en malla. Polipropileno para cubre brazos, para marco de respaldo y asiento interno.	Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv • 20%spp, sobre el se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10 mm (Grupo M). Asiento Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre el se coloca	Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio. Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frío. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Base de polilamida (PAG + 30%FV) con 5 radios de 64 cm de diámetro en acabado negro o blanco con ruedas silenciosas de poliamida en negro. Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros Apoyos Conteras y tapones del color del asiento y respaldo Ruedas de 50 mm de diámetro con rodadura de teflón. Ruedas autofrenadas invertidas. Opcional: Tapones de Polipropileno (P.P) negros Base • Poliamida negra - Ø 64 cm Rueda poliamida negra Ø 50 mm • Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm • Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm Mecanismo Elevación a gas Elevación a gas Dimensiones *según UNE-EN 13351 Dimensiones Totales: Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm Dimensiones Asiento: Altura Asiento: de 420 mm Anchura Asiento: de 470 mm Profundidad Asiento: de 440 mm Dimensiones Totales: Altura Total: de 850 a 955 mm Anchura Total: 640 mm Profundidad total: 640 mm Dimensiones Asiento: Altura Asiento: 420 mm Anchura Asiento: 470 mm Profundidad Asiento: 440 mm
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto		Tejidos textiles para tapizados de asiento y respaldo.	Respaldo en marco perimetral de polipropileno + fibra de vidrio, y sobre estos un tejido textil foamizado con espuma de poliuretano y tapizado. Tejidos textiles para tapizados de asiento y respaldo.	
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	500 mm	550 mm	450-500-552 mm	Anchura Total: de 500 mm
Profundidad/Fondo (mm)	455 mm	550 mm	535 mm	Profundidad total: de 530 mm
Altura (mm)	830 mm	840 mm (respaldo normal) / 940 mm (respaldo alto)	870 mm - taburetes: 1040-1290 mm	Altura Total: de 830 mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Brazos cerrados fabricados en polipropileno con los mismos acabados que el asiento y el respaldo. Posibilidad de pala a derecha o izquierda (silla apilable con pala).	Cubeta cubre-brazos de polipropileno. Conteras antideslizantes en polipropileno para evitar daños al contacto del patín con el suelo.	brazos de polipropileno (P.P) Pala de Escritura opcional en modelo sin brazos Ruedas de 45 mm de diámetro con rodadura de teflón, para modelos con ruedas.	brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio• Replia opcional de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm aluminizado • Pala de escritura opcional en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda. • Pieza de unión en Polipropileno (P.P) de 6 mm de espesor
Descripción de elementos interiores no estructurales				Asiento con textura y moldura antideslizante: • de Polipropileno (P.P) inyectada. • Tapizado con Espuma (40-45kg/m3).
Acabados estándar disponibles y sus características	**ARAN:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Aislante. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (80.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1. **BALI:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Aislante. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1. **GOYA:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Aislante. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1. **BASIC FR:** Uso interior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Stretch. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1,/2. **MAILA:** Tejido 3D ignífugo con aspecto de panal de abeja. Aporta amortiguación y transpirabilidad. Añade gran confort y practicidad en sillería de oficina, y absorción acústica. Uso interior. Ignífugo. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (90.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1,/2.	**Estructura:** Pintura epoxy gris . **Bali:** Uso interior y exterior, antiestático, atóxico, reciclable, resistente a la suciedad, resistente al mal olor. Composición 100% Poliolefina. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale. **Bunday:** Uso interior y exterior, antiestático, atóxico, reciclable, resistente a la suciedad, resistente al mal olor. Composición 100% Poliolefina. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale. **Basic FR:** Uso interior, ignífuga. Composición 100% Poliolefina. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100.000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: UE: EN 1021.1. **Nagpal:** cuero cimítico. Composición: 30% algodón/70% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 50,000 ciclos Martindale. **Mitur**. Uso interior, poliéster reciclado. Poliéster reciclado. Etiqueta ecológica UE. Composición: 100% Poliéster (97% reciclado). Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 60,000 ciclos Martindale. **Madrid**: Uso interior, transpirable, reciclable e ignífugo. Composición 100% Poliuretano. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 80,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad: UE: EN 1021-1 2006 Cigarro BS EN 1021-2 2006 Cerilla. **Malla 600:** Transpirable, ligera, biofílica y antiestática. Composición: 100% poliéster.	Grupo 1 - Tapizado T: Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. Grupo 2 - Tapizado N: Composición 87% reventimiento PVC y 14% soporte CO/PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. Grupo 2 - Tapizado U: Composición 87% reventimiento PVC, 5% soporte CO y 8% soporte PES. Resistencia a la abrasión: 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. Disponibles acabados T, M, U, V, D, A y polipropilenos de la carta de acabados del fabricante.	Grupo 1 - Tapizado T: Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. Grupo 2 - Tapizado N: Composición 87% reventimiento PVC y 14% soporte CO/PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. Grupo 2 - Tapizado U: Composición 87% reventimiento PVC, 5% soporte CO y 8% soporte PES. Resistencia a la abrasión: 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.
Acabados nivel superior disponibles y sus características	**ELASTICA FR:** Uso interior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 y EN 13501-1 B-s1, d0. Inflamabilidad ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1. **FLUNA FR:** Uso interior. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 79% PVC, 21% PES. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2. **SUMMANO FR:** Uso interior. Large durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2. **STEL:** Uso interior. Large durabilidad. Resistencia a la suciedad. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1. **SQUARE FR:** Uso interior: Large durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2. Inflamabilidad ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1. **VALENCIA:** Uso interior. Resistente al agua. Antibacteriana. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale. **PIEL:** Piel for animal.	**Estructura:** pintura epoxy negro o cromado. **Loop Melange:** Uso interior, tejido Trevira CS, sin metales pesados, etiqueta ecológica UE. Estandar 100 OEKO-TEX . Composición 100% Trevira cs. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad BS EN 1021-1/2. **Medley:** Uso interior. Poliéster reciclado. Poliéster reciclado. etiqueta ecológica UE. Estandar 100 OEKO-TEX . Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 75,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad BS EN 1021-1 2006 Cigarro BS EN 1021-1/2 2006 Cerilla. **Valencia:** Uso interior, simil-piel. Antiestático, protección antibacteriana, protección antimicótica, acabado antimanchas, permabloK3. Composición Vinilo /Uretano. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 300,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad UE: EN 1021-1/2 **Flux F.R.:** Uso interior, ignífugo. Composición 100% poliéster F.R. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad UE: EN 1021-1/2. **Acuatic Fibre:** Uso interior, antibacteriana, propiedades ignífugas, alta resistencia a la abrasión, alta resistencia al arañazo. Composición: 100/ Poliester. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 150,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad UE: EN 1021-1/2 . **Lana Melange:** Uso interior, transpirable, reciclable, ligera y confortable.Composición: 100% pura lana virgen. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 100,000 ciclos Martindale. Inflamabilidad BS EN 1021-1/2 . **Pieles:** Piel for genuinna, ignífugas, antimanchas y antibacterias. Piel Vinci, de origen europeo, se caracteriza por su aspecto opaco y tacto ceroso, curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar mayor cuerpo y plenitud. Composición: piel animal. El	VALENCIA: Uso interior. Resistente al agua. Antibacteriana. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale.	VALENCIA: Uso interior. Resistente al agua. Antibacteriana. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale.
Otras características				
Otras características relevantes	Opcionalmente se puede adquirir un carrito para transportar las sillas apiladas.		Opcionalmente se puede adquirir un carrito para transportar las sillas apiladas.	
Observaciones				
Precio e intervalo de precios (sin IVA)			Disponible en taburetes, silla notable. bancadas.	Disponible en taburetes, silla notable. bancadas.
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Desde 70 € hasta 195 €	Desde 85 € hasta 206 €		Desde 45 € hasta 191 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/CATALOGO-FRESNO-AM.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Catalogo-Tebas.pdf		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/sillas-colectividades-spacio-catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/MANUAL-DE-LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-1.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/Mantenimiento-y-limpieza-de-productos-silla-Tebas.pdf		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/Acabados-silla-Spacio.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/ACABADOS-TAPICERIAS.pdf	http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2019/12/Ficha-tecnica-Tebas.pdf		http://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2022/02/sillas-colectividades-spacio-ficha-tecnica-es.pdf
Certificaciones				
Certificaciones de producto	Certificado UNE-EN 16139:2013 Nivel de encaje L1	Certificado Asfimme UNE EN 1335-1-2-3:	UNE-EN 16139:2013 vc2015	Silla de confidente de oficina: UNE-EN 13761:03. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente. UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente. UNE-EN 1728:00. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de encayo para la determinación de la resistencia y durabilidad. Silla de Gas: UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones UNE-EN 1335-2:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Ensayos de seguridad. Bancada: UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómes
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso:	Certificado ISO 14006:2011	Certificado ISO 14006:2011	Certificado ISO 14006:2011	ACTIU MARK CE, Certificado ISO 14006:2011
Otras certificaciones disponibles	Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015:	Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño. EPD Environmental Product Declaration. HUELLA DE CARBONO. CERTIFICADO LEED, Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño. EPD Environmental Product Declaration. HUELLA DE CARBONO. CERTIFICADO LEED, Certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015