IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	CTO, S.A..	CTO, S.A..	CTO, S.A..	CTO, S.A..
Categoría ofertada 01.02.08.00	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie o programa				
Serie o programa de categoría 02.08	02.08.00.0017_QUEEN	02.08.00.0018_LIGHT	02.08.00.0019_ATIKA	02.08.00.0020_DOT
Marca del producto	INTACOR	DE LA OLIVA	DILE OFICCE	FORMA 5
Serie o programa	QUEEN	LIGHT	ATIKA	DOT
Fabricante del producto	IVARS	DE LA OLIVA	DILE OFFICE, S.L.	FORMA 5
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	El modelo QUEEN, se adapta a cualquier usuario. Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura. Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad (en respaldo de malla) y apoyo lumbar regulable en altura (en respaldo tapizado). Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm. Opcionalmente se puede incorporar apoya cabezas tapizado. Brazos fijos o regulables. Base de 5 radios, de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm. negras Opcionalmente se puede incorporar apoya cabezas tapizado.	Silla operativa con respaldo de malla transpirable en colores a elegir. Diseño cuadrangular del respaldo con bastidor perimetral de Polipropileno (PP) color negro. Sincro 5 posiciones, respaldo regulable en altura y regulación independiente de la altura lumbar mediante tensor lumbar, para una mayor ergonomía y adaptación dorsal y lumbar. Base de 5 radios de poliamida con ruedas de 65 mm autofrenadas. Goma asiento de alta densidad y espesor mínimo 45 mm. Varios modelos de brazos opcionales. Dispone de versión 24 horas y versión antiestática. Oferta flexible con diferentes opciones que permite personalizar y ajustar las necesidades de cada puesto. Opción cabecero tapizado o cabecero de malla. Dispone de taburetes para uso en mostradores o cajeros.	**ATIKA** es alta tecnología: Movimiento sincronizado autopesante controlando la tensión de cada usuario y con posibilidad de bloqueo con antishock, brazos ergonómicos con opción de 2D y 4D, y con tres opciones para el respaldo: En malla técnica de alta resistencia, en inyección de poliamida suave al tacto y tapizado con tejido foamizado. Todos estos detalles hacen que Atika sea una silla operativa polivalente con las mayores exigencias del mercado en sillería de uso intensivo pero con niveles de precios muy competitivos.	Silla operativa para uso intensivo en entorno laboral. De líneas sencillas, DotPro se adapta y acompaña a la curvatura natural de la espalda, garantizando libertad de movimiento del usuario. La silla ofrece numerosas posibilidades de configuración al usuario mediante sus componentes de alta resistencia y durabilidad.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera. Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla técnica de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad (en respaldo de malla) y apoyo lumbar regulable en altura (en respaldo tapizado). Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Mecanismo Sincro en varias versiones. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado con sistema anti-retorno. Se puede incorporar varios modelos de brazos fijos o regulables. Columna neumática de regulación de altura negra (estándar) o cromada. Base de 5 radios de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm. Opcionalmente se puede incorporar apoya cabezas tapizado.	ASIENTO: ergonómico tapizado sobre interior de madera o de polipropileno, de 500 mm de ancho x 480 mm de fondo, y espuma confortable de alta densidad y espesor mínimo de 45 mm. Opción regulable en su profundidad (trasla) Interior con tuercas metálicas embutidas para anclajes de mecanismos y brazos. Carcasa inferior en PP negro RESPALDO: de malla de 465 mm de ancho x 600 mm de altura (sin incluir cabedero opción RX) con marco perimetral en Polipropileno negro y malla tensada, regulable en altura y con apoyo lumbar de PP regulable en altura. MECANISMO: metálico sincro SP para inclinación del respaldo y bloqueo en 5 posiciones, con manetas laterales y regulación de tensión. Otras opciones de sincro disponibles, como autopesante o 24 horas. BASE: de 5 radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio (FV) y ruedas autofrenadas. Otras opciones de bases y ruedas GAS: columna de gas que permite la regulación en altura del asiento, máxima calidad class IV.	**Respaldo** Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en negro o con cromado de 12 a 15 micras de grosor, según base. Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro, reforzado con 30% de fibra. Disponibles tres opciones: - Respaldo en malla técnica de alta resistencia. - PURE: Respaldo en inyección de poliamida suave al tacto, en negro o blanco. - Respaldo tapizado con tejido foamizado de 6 mm de grosor. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. **Asiento** Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07. 175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN1021-2/06 / BS 5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Mecanismo autopesante sincro desplazador / sincro (BS 5459 part 2/00 A.5.5 / ANSI BIFMA x5.1-2011/S/6/10)23724). Columna de gas, bases y ruedas - Elevación mediante columna de gas Clase 3 (UNI 9084/02), testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base. - Base de aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática ANSI-BIFMA X5.1- 2011/7. Va acompañada de columna de gas cromada y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. - Base de nylon negro de 68 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro. - Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base. - El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.	**Respaldo** ligero y flexible,de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. **Asiento** formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m3, y tapizada sin platabanda. **Mecanismo** Sincro motion + trasla :24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo de fácil ajuste. Resistencia constante del pomo, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Respaldo malla. Asiento tapizado sobre goma de alta densidad. Base de 5 radios con ruedas blandas.	ESTRUCTURA INFERIOR: giratoria compuesta por base de cinco radios, pistón de gas y mecanismo sincro. ESTRUCTURA SUPERIOR: de asiento y respaldo unidos mediante lama metálica que permite la inclinación del respaldo y su regulación en altura (UP-DOWN). Regulación en altura del respaldo independiente de la regulación de su altura lumbar.		Respaldo de carcasa de polipropileno unido al asiento mediante tornillería. Mecanismo y pistón unidos al asiento mediante chapa de acero atornillada. Ruedas y base de aluminio/poliamida clipadas
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Respaldo de malla: marco de poliamida, vertices redondeados, sobre malla transpirable. Respaldo tapizado: estructura de polipropileno recubierta de espuma de alta densidad, tapizada y carcasa en la parte trasera. Asiento: polipropileno y mecanizado para incorporar el mecanismo y los brazos. Base: de 5 radios en poliamida negra o blanca / base de aluminio pulido.	ASIENTO: interior de madera contrachapada posformada ergonómicamente, espuma flexible de Poliuretano (PU) de mínimo 45 mm de espesor y libre de cargas , con carcasa embellecedora exterior inferior de PP negro. RESPALDO: marco de refuerzo interior en PP con malla técnica transpirable en varios colores a elegir, tensada sobre el mismo y exterior con marco perimetral visto de PP negro. Tensor lumbar en PP negro regulable en altura. Opción tensor lumbar 2D. LAMA DE UNIÓN: Unión asiento y respaldo por lama metálica reforzada que dispone de up-down. MECANISMO: sincro metálico reforzado con bloqueo en 5 posiciones (otras opciones sincro disponibles). BASE: 5 radios piramidal en Poliamida con refuerzo de FV. PISTON GAS: de acero con certificado EN16955 CLASS4.		Respaldo realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Respaldo tapizado sobre malla web, MECI o tapizado. Asiento: carcasa de polipropileno estructural con espuma de poliuretano inyectada y tapizado en tela del catálogo de forma 5. Pistón y mecanismos atornillados a asiento mediante chapa metálica. Brazos atornillados a cara inferior del asiento. Reposcabezas atornillado a respaldo preparado para recibir cabezal.
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Respaldo de malla: marco de poliamida con malla. Respaldo tapizado: estructura de polipropileno recubierta de espuma de alta densidad, tapizada y carcasa en la parte trasera. Asiento: asiento tapizado sobre goma de alta densidad, carcasa exterior en negro o blanco. Brazos: fijos negros, regulables 1D, 2D, 3D y 4D negro o 1D blanco/negro. Base: poliamida negra o blanca o aluminio oulido.	1)Polipropileno (PP) 100% reciclable, y diferente % de reciclado según cada elemento. 2) Madera, interior asiento con certificado FSC, 100% reciclables 3) Poliuretano (PU), espuma de PU libre de cargas, FCKW, CKW ni gases nocivos, CERTIPUR. 4) Tejido técnico de poliéster con más de 100.000 ciclos martindale de abrasión 5) Acero, mecanismos de acero, partes del pistón, lama de unión. 100% reciclable, diferente % de reciclado según cada elemento. 6) Aluminio 100% reciclable escogido /o aluminio.		Polipropileno (Respaldo y reposacabezas, asiento, mecanismo y pistón, ruedas y regulación lumbar) Poliamida (Base, brazos), espuma de poliuretano (asiento); tejido de poliéster (asiento), malla MECI (respaldo y cabezal opcional); aluminio inyectado (opción base aluminio o brazos con base de aluminio, mecanismo trasla).
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Respaldo en malla o tapizado y asiento tapizado en toda la carta de acabado de Intacor.	Textiles (ver composición en fichas en cada tejido del muestrario). Recomendamos uso de tejidos reciclados (poliéster posconsumo). Acero, aluminio y PP (brazos y opciones)		
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	Ancho total: 67cm	680mm ancho total con brazos / 640 mm base / 500 mm ancho asiento		635 (con brazos)
Profundidad/Fondo (mm)	Profundidad total: 67 cm	800 mm aprox (en posición respaldo más inclinada) / 480mm fondo asiento sin trasla		475
Altura (mm)	Atura total: 95/108 cm	1030/1200 mm altura total sin cabecero		1025-1155 (sin cabezal); 1205-1335 (con cabezal)
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Brazos fijos: color negro. Brazos 1D: regulables en altura color negro o regulables en altura color blanco/negro. Brazos 2D: regulables en altura y profundidad color negro. Brazos 3D: regulables en altura, profundidad y giro, color negro. Brazos 4D: regulables en altura, profundidad, giro y ancho, color negro.	MALLA DEL RESPALDO: tejido técnico transpirable con varias opciones de color y de diseño. CARCASA INFERIOR ASIENTO. En PP color negro, a juego con el marco perimetral estructural del respaldo. TENSOR LUMBAR: lama horizontal en PP color negro que permite la regulación en altura de la zona lumbar. Opcional tensor lumbar 2D que permite regulación en altura y profundidad. BRAZOS regulables desde 1 Dimensión (1D) hasta en 5D. Varios modelos opcionales. TEXTILES amplia gama de colores , calidades y colecciones en el muestrario. Componentes y elementos embellecedores de PP y otros materiales, en color negro		Opcionales: Brazos (fijos, regulables en 1D, regulables en 3D de poliamida o aluminio, regulable 4D en aluminio); reposacabezas (regulable en altura e inclinación con 60 mm de regulación + 7 puntos de ajuste.), ruedas de doble rodadura (duras o blandas de 65 mm de diámetro), regulación lumbar.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Espuma de alta densidad	GOMA FLEXIBLE DE PU de máxima calidad mínimo 45 mm de espesor. Opción capa viscoelástica adicional para mayor confort.		espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m3 en el asiento
Acabados estándar disponibles y sus características		Partes externas vistas de PP texturado: color NEGRO MALLA RESPALDO: amplia gama de colores TAPIZADO ASIENTO: amplia gama de colores y colecciones disponibles en un amplio muestrario BASES: PP negro; o aluminio pulido o pintado en negro, blanco o plata		Base: poliamida (negro o blanco) o aluminio pulido; brazos (blanco o negro, combinados con aluminio en el caso de brazos 3D o 4D); respaldo (blanco o negro), Malla Meci (negro), malla web (negro, negro grisáceo o blanco), tapizado asiento según tarifa vigente y tipo de tela.
Acabados nivel superior disponibles y sus características		1)Malla en amplia gama de colores, y además tapizada a juego con asiento. Incorpora una capa fina de goma flexible de PU tapizada 2)Bases de aluminio pulidas o pintadas en negro , blanco o plata. 3)Ruedas para diferentes tipos de suelo en diámetro 65 y 50 mm 4)Versión Light lux con bastidor perimetral en PP color negro con trirador/asa en su parte superior y malla inyectada de PVC y poliéster integrada en el propio marco del respaldo de color negro y mecanismo syncro 24 horas. Respaldo malla inyectada en el propio respaldo solo disponible en color negro, o con asa para su traslado		Opciones extra: ruedas de dobre rodadura autofrenantes, respaldo tapizado
Otras características				
Otras características relevantes		Varias opciones de brazos fijos o regulables, con posibles regulaciones hasta 5D. Opción sistema pivotante respaldo, o de asiento y respaldo (shift). Opción asiento regulable en profundidad (trasla). Opción de otros mecanismos sincro, diferentes al estándar. Opción gomas flexibles de PU de mayor densidad como 55 HR o inyectado en molde superior a 55 F Kg/m3. O suplemento de capa viscoelastica. Otras opciones de base en distintas medidas, de poliamida y aluminio. Opción Tensor lumbar 2D. Cabecero de malla o tapizado Mecanizado para poner cabecero a posteriori. Opciones de ruedas con banda de goma y ruedas silenciosas.		Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 4 posiciones de bloqueo del respaldo. Apta para usuarios de 45-120 kgs
Observaciones		Flexibilidad de oferta y personalización. Oferta estándar con opcionales que aumentan su nivel de calidad y prestaciones		Diseño Jorge Herrera Estudio
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)		Desde 214€ estándar sin brazos hasta 700€ aproximadamente		
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdetrabajo/queen/catalogo/catalogo.pdf	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdetrabajo/light/catalogo/catalogo.pdf	https://www.ctosa.com/pdf/oficinageneral/sillas/atika/catalogo/catalogo.pdf	https://www.ctosa.com/pdf/oficinageneral/sillas/dotpro/catalogo/catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto				
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00214	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00205%5B1%5D	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00205	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00205%5B2%5D
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE EN 1335-1 UNE EN 1335-2 UNE EN 1728 UNE EN 1022	UNE EN 1335-1 UNE EN 1335-2 14006	UNE EN 1335-1 UNE EN 1335-2 14006	ISO 14006:2020 ; UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003; UNE-EN 1335-2:2019
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.				
Otras certificaciones disponibles	UNE EN ISO 14006:2020			