| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA OFERTANTE LOTE 2 | Momo Art Interiorismo | Momo Art Interiorismo | Momo Art Interiorismo | Momo Art Interiorismo |
| Categoría ofertada 01.02.08.00 | 020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA | 020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA | 020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA | 020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA |
| Identificación confiuración producto ofertado de serie valorada | | | | |
| Serie o oroprama de categoría 02.08 | 02.08.00.0053 ODESA | 02.08.00.0054 QUEEN | 02.08.00.0055 TNK FLEX | 02.08.00.0056 TRIM |
| Marca del producto | JDM | INTACOR | ACTIU | ACTIU |
| Serie o programa | ODESA | QUEEN | TNK FLEX | TRIM |
| Fabricante del producto | JDM SILLERIA,S.L. | INTACOR,S.L. | ACTIU BERBEGAL Y FORMAS | ACTIU BERBEGAL Y FORMAS |
| Características de los bienes | | | | |
| Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características) | Silla operativa giratoria ergonómica modelo ODESA.<br>Asiento tapizado.<br>Respaldo tapizado o de malla técnica.<br>Mecanismo sincro de 5 posiciones y sistema antishock. Regulación en altura y profundidad del asiento.<br>Regulación en altura del respaldo con sistema de cremallera y apoyo lumbar.<br>Base de poliamida de 5 radios con ruedas duras de doble rodadura de 50 mm. | El modelo QUEEN, se adapta a cualquier usuario.<br>Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera.<br>Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla técnica de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad.<br>Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Mecanismo Sincro en varias versiones.<br>Movimiento de asiento y respaldo sincronizado con sistema anti-retorno. Se puede incorporar varios modelos de brazos fijos o regulables. | **TNK** es la plataforma tecnológica de ACTIU que nos permite ofrecer una silleria operativa avanzada a entornos de trabajo de alto rendimiento.El asiento de las sillas operativas TNK ha sido diseñado bajo los conceptos de basculación y deformación geométrica. Compuesto por un sistema de silentblocks como los utilizados en automoción, la silla logra aportar una agradable sensación de ingravidez a los usuarios. Un programa que incorpora un mecanismo de última generación, patentado por Actiu que detecta el contacto del usuario, ajustando la velocidad de retorno a la inclinación de la espalda con un movimiento sincronizado de gran suavidad que aporta una movilidad fluida superior a la de mecanismos tradicionales. **TNK 500** ha sido galardonada con el Premio Red Dot Product Design, uno de los reconocimientos internacionales de producto de mayor prestigio en el ámbito del diseño. **TNK FLEX** cuenta un respaldo de respuesta inteligente que de manera orbital y natural recoge y acoge la espalda del usuario adaptándose a todos sus movimientos e incluso anticipándose a ellos. Gracias a su diseño ergonómico basado en la sustentación y la interacción, y a una adaptabilidad total en altura, inclinación y torsión, TNK FLEX permite el movimiento libre del cuerpo, reduciendo así la fatiga, el esfuerzo y las tensiones y aumentando el rendimiento y la productividad. Gracias a su diseño ergonómico basado en la sustentación y la interacción, y a una adaptabilidad total en altura, inclinación y torsión, TNK FLEX permite el movimiento libre del cuerpo, reduciendo así la fatiga, el esfuerzo y las tensiones y aumentando el rendimiento y la productividad. | Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro y rodadura de teflón. |
| Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto | **Respaldo:**<br>- Respaldo alto tapizado regulable en altura con sistema Up&Down (60 mm) y refuerzo lumbar regulable en altura mediante dos manetas situadas a ambos lados del respaldo (independiente de la regulación en altura del respaldo).<br>- Soporte interior de respaldo fabricado en poliamida de alta resistencia con espuma de 60 kg/m³ de densidad y 40 mm de espesor.<br>- Carcasa exterior del respaldo fabricada por inyección de polipropileno.<br>- También disponible en respaldo alto de malla técnica tensoelástica clipada a un marco perimetral de poliamida con fibra de vidrio resistente y flexible con refuerzo lumbar regulable en altura mediante dos manetas situadas a ambos lados del respaldo (independiente de la regulación en altura del respaldo). Opcionalmente puede incorporar reposacabezas regulable en altura e inclinación tapizado.<br>- La tensión de la malla permite una correcta sujeción de la espalda del usuario sin deformaciones.<br>**Asiento:**<br>- Asiento ergonómico con soporte de contrachapado de haya de 12 mm con espuma moldeada de poliuretano con una densidad media de 60 kg/m³, sobre la que se coloca el tejido. Opcionalmente puede servirse con una almohadilla extra para mayor confort.<br>- Carcasa exterior del asiento fabricada por inyección de polipropileno.<br>-Regulación en altura mediante pistón oleoneumático con efecto amortiguador.<br>- Mecanismo de regulación multiposicional de la profundidad del asiento con un recorrido de 70 mm.<br>**Mecanismo sincro:**<br>- Mecanismo de regulación sincronizada del movimiento de respaldo y asiento, con ángulo de abertura entre asiento y respaldo, hacia atrás de 128º y hacia delante de 3º.<br>- Mecanismo multiposicional del respaldo de 5 posiciones de bloqueo, con sistema anti-retorno.<br>- El mecanismo consta de dos palancas para accionar la sincronización del respaldo-asiento y la regulación en altura del asiento.<br>-La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo).<br>- Mecanismo de regulación de la tensión del respaldo mediante pomo central que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo (hasta 135 kg).<br>**Base:**<br>- Base de cinco radios giratoria fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio (Marcaje: >PA6+GF30<) de 640 mm de diámetro.<br>- La base incorpora cinco ruedas dobles auto-orientables de 50 mm de diámetro (duras o blandas) que permiten un excelente rodamiento sobre cualquier tipo de superficie. Opcionalmente las ruedas pueden ser autofrenadas de 65 mm de diámetro y la base puede ser pulida. | Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera.<br>Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla técnica de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad.<br>Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Mecanismo Sincro en varias versiones.<br>Movimiento de asiento y respaldo sincronizado con sistema anti-retorno. Se puede incorporar varios modelos de brazos fijos o regulables. Columna neumática de regulación de altura negra (estándar) o cromada.<br>Base de 5 radios de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o de aluminio pulido.<br>Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm.<br>Opcionalmente se puede incorporar apoya cabezas tapizado. | Tipo de respaldo Tejido Técnico Transpirable: Tejido técnico elástico de alta tenacidad. Tejido TEX: Tejido foamizado compuesto por: - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado T / - espuma de poliuretano de 10mm + tapizado D, M o P.<br>Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro. Modelo respaldo con sistema de Elevación (50 mm). Regulable y Basculante.<br>Sistema guiado de Elevación (50 mm).<br>Sistema de basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales que aunan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. Sistema guiado de Elevación (50 mm). Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 30 mm. Porta etiquetas opcional.<br>Cabecero adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro de 30º.<br>Modelos disponibles con y sin brazos (los modelos sin brazos, no permiten su colocación posteriormente).<br>Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 55-60kg/m3 de densidad. Asiento oscilante, Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo dinámico. Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa. Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen una correcta sentada del usuario. Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 70 mm. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120 kg al respaldo. Elevación a gas del asiento + respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm. Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (negra) o Aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido), ruedas estandard negras de Ø60 mm con rodadura de teflón. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. Ruedas estandard negras de Ø60mm con rodadura de teflón.<br>Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. | Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP+ 40% F.V.) sobre el que se coloca un tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 5mm + Tejido "T" o dos espumas de poliuretano de 10mm + Tejido M.<br>Sistema elevación de respaldo.<br>Brazos 2D: regulables en altura y anchura, con caña de aluminio o polipropileno<br>Brazos 2D + Rotación: regulables en altura y anchura, con rotación 360º del reposa brazos, con caña de aluminio o polipropileno<br>Asiento con tecnología AIR CONFORT SYSTEM, de espuma de inyectada PUR flexible de 55-60 kg/m3. Tapicería disponible en diferentes acabados<br>Elevación a gas<br>Syncro auto-pesante. Fijación del recorrido del respaldo. 4 posiciones.<br>Desplazamiento horizontal del asiento.<br>Potencia en Polipropileno con fibra de vidrio (PP 40%FV.)<br>Apoyo Lumbar en Polipropileno (60%PP + 40%POP), regulable en altura<br>Portaetiquetas<br>Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio<br>Ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón |
| **Estructura** | | | | |
| Descripción general de la estructura | Silla operativa giratoria ergonómica modelo ODESA.<br>Asiento tapizado.<br>Respaldo tapizado o de malla técnica.<br>Mecanismo sincro de 5 posiciones y sistema antishock. Regulación en altura y profundidad del asiento.<br>Regulación en altura del respaldo con sistema de cremallera y apoyo lumbar.<br>Base de poliamida de 5 radios con ruedas duras de doble rodadura de 50 mm. | Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera.<br>Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla técnica de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad.<br>Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Mecanismo Sincro en varias versiones. Movimiento de asiento y<br>respaldo sincronizado con sistema anti-retorno. Mecanismos SINCRO con movimiento sincronizado del asiento y respaldo (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento). Dispone de regulación de tensión del respaldo, para adaptarlo al peso del usuario, y sistema anti-retorno (evita el golpe en la espalda al liberar el respaldo). Soporta un peso de hasta 120 kg. | | |
| Descripción de la estructura de cada una de las partes. | **Respaldo:**<br>- Respaldo alto tapizado regulable en altura con sistema Up&Down (60 mm) y refuerzo lumbar regulable en altura mediante dos manetas situadas a ambos lados del respaldo (independiente de la regulación en altura del respaldo).<br>- Soporte interior de respaldo fabricado en poliamida de alta resistencia con espuma de 60 kg/m³ de densidad y 40 mm de espesor.<br>- Carcasa exterior del respaldo fabricada por inyección de polipropileno.<br>- También disponible en respaldo alto de malla técnica tensoelástica clipada a un marco perimetral de poliamida con fibra de vidrio resistente y flexible con refuerzo lumbar regulable en altura mediante dos manetas situadas a ambos lados del respaldo (independiente de la regulación en altura del respaldo). Opcionalmente puede incorporar reposacabezas regulable en altura e inclinación tapizado.<br>- La tensión de la malla permite una correcta sujeción de la espalda del usuario sin deformaciones.<br>**Asiento:**<br>- Asiento ergonómico con soporte de contrachapado de haya de 12 mm con espuma moldeada de poliuretano con una densidad media de 60 kg/m³, sobre la que se coloca el tejido. Opcionalmente puede servirse con una almohadilla extra para mayor confort.<br>- Carcasa exterior del asiento fabricada por inyección de polipropileno.<br>-Regulación en altura mediante pistón oleoneumático con efecto amortiguador.<br>- Mecanismo de regulación multiposicional de la profundidad del asiento con un recorrido de 70 mm.<br>**Mecanismo sincro:**<br>- Mecanismo de regulación sincronizada del movimiento de respaldo y asiento, con ángulo de abertura entre asiento y respaldo, hacia atrás de 128º y hacia delante de 3º.<br>- Mecanismo multiposicional del respaldo de 5 posiciones de bloqueo, con sistema anti-retorno.<br>- El mecanismo consta de dos palancas para accionar la sincronización del respaldo-asiento y la regulación en altura del asiento.<br>-La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo).<br>- Mecanismo de regulación de la tensión del respaldo mediante pomo central que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo (hasta 135 kg).<br>**Base:**<br>- Base de cinco radios giratoria fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio (Marcaje: >PA6+GF30<) de 640 mm de diámetro.<br>- La base incorpora cinco ruedas dobles auto-orientables de 50 mm de diámetro (duras o blandas) que permiten un excelente rodamiento sobre cualquier tipo de superficie. Opcionalmente las ruedas pueden ser autofrenadas de 65 mm de diámetro y la base puede ser pulida. | Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera.Asiento tapizado en tejido a elegir (ver carta de tejidos), sobre espuma de alta densidad. Mecanismo Sincro en varias versiones. Movimiento de asiento y<br>respaldo sincronizado con sistema anti-retorno Columna neumática de regulación de altura negra (estándar) o cromada. Base de 5 radios de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o<br>de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm. Diferentes tipos de brazos: fijos, 1D, 2D, 3D, 4D. Diferentes tipos de mecanismos: 4 posiciones, 4 posiciones con trasla, 5 posiciones con trasla con tensor lateral, 4 posiciones autopesantes, 4 posiciones autopesantes con trasla. | Tipo de respaldo Tejido Técnico Transpirable: Tejido técnico elástico de alta tenacidad. Tejido TEX: Tejido foamizado compuesto por: - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado T / - espuma de poliuretano de 10mm + tapizado D, M o P.<br>Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro. Modelo respaldo con sistema de Elevación (50 mm). Regulable y Basculante.<br>Sistema guiado de Elevación (50 mm).<br>Sistema de basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales que aunan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. Sistema guiado de Elevación (50 mm). Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 30 mm. Porta etiquetas opcional.<br>Cabecero adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro de 30º.<br>Modelos disponibles con y sin brazos (los modelos sin brazos, no permiten su colocación posteriormente).<br>Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 55-60kg/m3 de densidad. Asiento oscilante, Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo dinámico. Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa. Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen una correcta sentada del usuario. Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 70 mm. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120 kg al respaldo. Elevación a gas del asiento + respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm. Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (negra) o Aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido), ruedas estandard negras de Ø60 mm con rodadura de teflón. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. Ruedas estandard negras de Ø60mm con rodadura de teflón.<br>Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. | Tipo de respaldo Tejido Técnico Transpirable: Tejido técnico elástico de alta tenacidad. Tejido TEX: Tejido foamizado compuesto por: - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado T / - espuma de poliuretano de 10mm + tapizado D, M o P.<br>Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. Acabado blanco y negro. Modelo respaldo con sistema de Elevación (50 mm). Regulable y Basculante.<br>Sistema guiado de Elevación (50 mm).<br>Sistema de basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales que aunan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. Sistema guiado de Elevación (50 mm). Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 30 mm. Porta etiquetas opcional.<br>Cabecero adaptativo con regulación en altura (50 mm) y con inclinación de giro de 30º.<br>Modelos disponibles con y sin brazos (los modelos sin brazos, no permiten su colocación posteriormente).<br>Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 55-60kg/m3 de densidad. Asiento oscilante, Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo dinámico. Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y descompresión de la espuma de forma adaptativa. Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen una correcta sentada del usuario. Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones. Rango total de desplazamiento: 70 mm. Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120 kg al respaldo. Elevación a gas del asiento + respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm. Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (negra) o Aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido), ruedas estandard negras de Ø60 mm con rodadura de teflón. Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. Ruedas estandard negras de Ø60mm con rodadura de teflón.<br>Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda antiestática y tapones de polipropileno. |
| **Materiales** | | | | |
| Materiales generales del tipo de producto | Poliuretano, poliamida, acero. | | Poliuretano. fibra de vidrio. poliamida. acero. aluminio. | Poliuretano. fibra de vidrio. poliamida. acero. aluminio. |
| Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto | plasticos, tejidos naturales y vinilicos. | | Plasticos, tejidos naturales y vinilicos. | Plasticos, tejidos naturales y vinilicos. |
| **Rango de dimensiones** | | | | |
| Largo (mm) | 500 mm | 670 mm | 680 mm | Anchura Total: 675 mm |
| Profundidad/Fondo (mm) | 560 mm | 450 mm profundidas de asiento | 690 mm | Profundidad total: 675 mm |
| Altura (mm) | 1000/1120 mm | 950 - 1080 mm | 1305/ 1175 mm sin cabezal - 1105 / 1275 mm con cabezal | Altura Total: 953 a 1055 mm |
| **Elementos no estructurales y acabados** | | | | |
| Descripción elementos exteriores no estructurales | Carcasas exteriores del asiento y respaldo fabricadas por inyección de polipropileno.<br>Carcasa del mecanismo Sincro fabricada en aluminio y el soporte del respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo).<br>Brazos opcionales:<br>- Fabricados en tubo elíptico de acero acabado pintura epoxy negra. Incorpora en su parte posterior un acabado en poliuretano semirígido antiralladuras color negro. Opciones disponibles:<br>- Tipo de poliamida negra.<br>- Regulables 1D en altura<br>- Regulables 2D en altura y giro.<br>- Regulables 3D en altura 60 mm (7 posiciones), giro y profundidad 60 mm.<br>- Regulables 4D en altura 60 mm (7 posiciones), giro, profundidad 60 mm y anchura. | Respaldo en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio disponible en color negro, regulable en altura por cremallera.<br>Tapizado sobre espuma de alta densidad en un tejido a elegir (ver carta de tejidos) o malla técnica de varios colores (ver carta de tejidos). Apoyo lumbar regulable en profundidad.<br>Brazos fijos, color negro. Brazos 1D<br>Regulables en altura, color negro.<br>Brazos 2D Regulables en altura y profundidad, color negro. Brazos 3D<br>Regulables en altura, profundidad y giro, color negro. | Brazos 1D regulables en altura, caña de Polipropileno +fibra de Vidrio, apoyo de polipropileno, rango de altura: 8 cm<br>Brazos regulables 3D, caña de polipropileno +fibra de Vidrio, apoyo de poliuretano, rango de altura: 8 cm, rango de ancho: 2 cm, rango delante/detrás: 4,5 cm | TRIM dispone de 2 tipos de brazos; con caña de inyección de aluminio ó caña de PP.<br>Regulación de altura: Se acciona pulsando el botón situado bajo el reposabrazos (F). Dispone de 7 posiciones de bloqueo.<br>Distancia entre brazos: Accionamiento manual desde la posición de sentado. Accionar las manetas situadas bajo de los brazos (G), permitiendo la regulación de anchura conveniente. Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de =6 cm // 3 posiciones).<br>Sistema de giro pivotante 360º(Anti-pánico): (Disponible en modelo con caña de inyección de aluminio). Movimiento Pivotante 360º del pad del brazo<br>que permite el giro en sentido horizontal del reposa-brazos. Incorporación de pátilo antipánico en brazos de aluminio (H). |
| Descripción de elementos interiores no estructurales | | | | |
| Acabados estándar disponibles y sus características | **ARAN:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (80.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>**BALI:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>**GOYA:** Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1. Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>**BASIC FR:** Uso interior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100%. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Stretch. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1/2.<br>**MALLA:** Tejido 3D ignífugo con aspecto de panal de abeja. Aporta amortiguación y transpirabilidad. Añade gran confort y practicidad en silleria de oficina, y absorción acústica. Uso interior. Ignífugo. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (90.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1/2. | ARAN: Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1.<br>Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (80.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>BALI: Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1.<br>Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>GOYA: Uso interior y exterior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Reciclable. Larga durabilidad. Antibacteriano. Resistencia a la suciedad. Atóxico. Inerte. Antiestático: EN 61340-5-1.<br>Composición: 100% poliolefina. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1.<br>BASIC FR: Uso interior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100%. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Stretch. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1/2. | **Grupo 1 - Tapizado T:** Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 2 - Tapizado N:** Composición 87% revestimiento PVC y 14% soporte CO/PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 2 - Tapizado U:** Composición 87% revestimiento PVC, 5% soporte CO y 8% soporte PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 3 - Tapizado V:** Composición 100% vinilo /uretano. Resistencia a la abrasión 300.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 3 - Tapizado D:** Composición 100% poliéster reciclado. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 4 - Tapizado M:** Composición Trevira CS 100%. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 4 - Tejido técnico S:** Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. | **Grupo 1 - Tapizado T:** Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 2 - Tapizado N:** Composición 87% revestimiento PVC y 14% soporte CO/PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 2 - Tapizado U:** Composición 87% revestimiento PVC, 5% soporte CO y 8% soporte PES. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 3 - Tapizado V:** Composición 100% vinilo /uretano. Resistencia a la abrasión 300.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 3 - Tapizado D:** Composición 100% poliéster reciclado. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 4 - Tapizado M:** Composición Trevira CS 100%. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 4 - Tejido técnico S:** Composición 100% poliéster. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2. |
| Acabados nivel superior disponibles y sus características | **ELASTICA FR:** Uso interior. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. 100% Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 y EN 13501-1 B-s1, d0. Inflamabilidad ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1.<br>**PUMA FR:** Uso interior. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 79% PVC, 21% PES. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1/2.<br>**SUMMANO FR:** Uso interior. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: En 1021 1/2.<br>**STEL:** Uso interior. Larga durabilidad. Resistencia a la suciedad. Absorción acústica: En ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1.<br>**SQUARE FR:** Uso interior. Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Absorción acústica: EN ISO 10534-2. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2. Inflamabilidad ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1.<br>**VALENCIA:** Uso interior. Resistente al agua. Antibacteriana. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale.<br>**PIEL:** Piel flor animal. | ELASTICA FR: Uso interior. Absorción acústica: En ISO 10534-2. 100% Larga durabilidad. Ignífugo. Resistencia a la suciedad. Composición: 100% poliéster FR. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2 (100.000 Martindale ciclos). Inflamabilidad: UE: EN 1021 1/2 y EN 13501-1 B-s1, d0. Inflamabilidad ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.1. VALENCIA: Uso interior. Resistente al agua. Antibacteriana. Fácil de limpiar. Composición: 100% Poliéster. Ignífugo: EN 1021-1/2. Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale. | **Grupo 5 - Tapizado Q:** Tejido técnico, composición Trevira CS 100%. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 6 - Tapizado R:** Composición 100% poliéster ignífugo. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 7 - Tapizado A**: composición 95% lana y 5% polyamida. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 8 - Tapizado P:** Cuero seleccionado de primera calidad 100% | **Grupo 5 - Tapizado Q:** Tejido técnico, composición Trevira CS 100%. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 6 - Tapizado R:** Composición 100% poliéster ignífugo. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 7 - Tapizado A**: composición 95% lana y 5% polyamida. Resistencia a la abrasión 100.000 (Ciclos Martindale). Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2.<br>**Grupo 8 - Tapizado P:** Cuero seleccionado de primera calidad 100% |
| **Otras características** | | | | |
| Otras características relevantes | Posibilidad de incorporar reposacabezas regulable en altura e inclinación tapizado.<br>Base en Aluminio Pulido opcional al igual que las ruedas que pueden ser blandas específicas para suelos duros, autofrenadas o de 65 mm de diámetro.<br>Disponible con mecanismo sincro 24 h. | | | Las sillas TRIM disponen de un porta etiquetas de plástico transparente, que permite identificar la silla. Fácil colocación de la etiqueta. Las sillas TRIM permiten la opción de colocar un perchero opcional en la<br>parte posterior de la silla, fabricado en acero y mismo acabado que el marco de la silla |
| Observaciones | | | | |
| **Precio o intervalo de precios (sin IVA)** | | | | |
| Precio o intervalo de precios (sin IVA) | Desde 125 € hasta 315 € | 187 - 425 € | Desde 285 € hasta 505 € | 230 € - 290 € |
| **Enlaces** | | | | |
| Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Catalogo-Odesa.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/QUEEN-Catalogo.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Catalogo-TNK.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Catalogo-Trim.pdf |
| Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._Odesa.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/QUEEN-Ficha-tecnica.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._TNK.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._trim.pdf |
| Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional) | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._Odesa.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._Ficha-tecnica.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._TNK.pdf | https://www.momoartinteriorismo.com/wp-content/uploads/2026/02/F.T._trim.pdf |
| **Certificaciones** | | | | |
| Certificaciones de producto | UNE-EN 1335-1:2001<br>UNE-EN 1335-2:2019<br>UNE-EN 1335-3:2019. | UNE-EN 1335-1 UNE-EN 1335-2 EN 1728 | UNE-EN 1335-1:01 Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones<br>UNE-EN 1335-2:19 Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.<br>BS 5459-2:200 + A2:2008 Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso de hasta 24 horas al día. Incluye las pruebas de homologación de los componentes individuales. | UNE-EN 1335-1:01<br>UNE-EN 1335-2:19