

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE LOTE 1	LAS CORTES OFFICE SOLUTIONS, S.L.L.	LAS CORTES OFFICE SOLUTIONS, S.L.L.	LAS CORTES OFFICE SOLUTIONS, S.L.L.
Categoría ofertada 01.01.06.00	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN	010600-ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada			
Serie o programa de categoría 01.06	01.06.00.0044_STRATA	01.06.00.0045_OH-SYSTEMS	01.06.00.0046_METALICA
Marca del producto	OFITRES	MOBEL LINEA	MOBEL LINEA
Serie o programa	STRATA	OH-SYSTEMS	METALICA
Fabricante del producto	GRUPO ALVAC FR MOBILIARIO	MOBEL LINEA S.L.	MOBEL LINEA S.L.
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Armario de seguridad con sistema de puertas batientes. Configuración logística dual: estructura soldada por resistencia o sistema desmontable de alta fijación mediante 8 puntos de anclaje.	Programa de almacenamiento modular basado en el sistema "OH" (Organización Horizontal). Estructura de alta densidad diseñada para la configuración flexible de espacios de archivo.	Armario metálico monobloque o desmontable con sistema de cerramiento mediante persiana de polímero técnica. Enfoque en ergonomía de acceso y ahorro de espacio.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Interior equipado con estantes regulables diseñados para soportar carpetas colgantes en su parte inferior y archivo general en la superior. Perímetro interior libre de aristas o acabados punzantes	Laterales mecanizados con cremallera de puntos cada 32 mm. Trasera estructural de 19 mm engargolada y enrasada, o de 8 mm encastrada en fresado perimetral.	Techo con soporte integrado para carpetas A4. Bajos con superficie lisa para extracción sin obstáculos. Zócalo reforzado para soporte de niveladores de alta carga.
Estructura			
Descripción general de la estructura	Conjunto modular rígido compuesto por testera (techo), base (bajo), laterales y trasera. Unión estructural mediante soldadura por resistencia de arco o tornillería métrica.	Casco integral en melamina de alta presión. Sobres y bajos de 25 mm con canto de 2 mm. Laterales de 19 mm para soporte de carga vertical y estabilidad.	Cuerpo en chapa laminada en frío. Unión de laterales interiores mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 con tratamiento de zincado blanco anticorrosión.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Cierre de seguridad por falleba con varilla de acero calibrado de Ø 8 mm. Bloqueo simultáneo en dos puntos (superior e inferior). Bisagras de apertura 110º/165º.	Ensamblaje de sobres con tuercas metálicas métricas. Base con 4 niveladores de polipropileno regulables interiormente para corrección de desniveles de suelo.	Chapa de 0,8 mm (cuerpo) y 1,2 mm en elementos críticos (zócalo, soportes y caracola inferior). Guías de persiana en Poliamida 66 autolubrificante.
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	Acero laminado en frío calidades DC01 a DC04 (UNE 36086-EN 10130). Dureza Rockwell B63. Aglomerado densidad 560-670 kg/m³ (UNE 56709).	Tableros de partículas aglomeradas con recubrimiento melamínico de alta densidad. Cantos perimetrales de PVC/ABS de 2 mm aplicados mediante tecnología termofusible.	Acero laminado en frío calidad AP02. Opciones de encimera superior (tapa) en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm según configuración de carga.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Cristal templado de 4 mm. Recubrimiento epóxico con imprimación cromofosfante de 7-10 micras para prevenir la oxidación galvánica.	Perfiles de aluminio extruido y anodizado. Vidrio securizado de 4 mm según marcado CE. Herrajes de unión metálicos de alta resistencia.	Persiana de PVC técnica tipo "trilama". Tiradores de aluminio extruido con cerradura integrada de pestillo en forma de gancho.
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	800 - 1000 - 1200 mm	Modular: 450, 600, 800, 900, 1000, 1200	800, 1000, 1200.
Profundidad/Fondo (mm)	450 (estándar) y 650 (gran capacidad).	420 mm (casco serie OH).	450 mm.
Altura (mm)	710 - 900 - 1000 - 1380 - 1800 - 1980 mm	Desde 745 mm (2 niveles) hasta 1980 mm (5/6 niveles).	710, 1000, 1450, 1600, 1980.
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	Puertas metálicas de 0,8 mm con refuerzos longitudinales soldados por puntos. Acabado superficial mate antirreflejante.	Puertas de melamina batientes de 19 mm / de melamina con sistema Push open / puertas correderas de melamina de 19 mm / de vidrio con y sin pre-marco / Puertas persiana.	Persiana disponible en acabados madera (Haya, Roble, Peral, Wengue) o colores sólidos (Plata, Blanco, Grafito, Gris).
Descripción de elementos interiores no estructurales	Estantes con capacidad de carga elástica de 29 kg/mm². Ensayos de impacto (50 cm con bola de 12,5) según INTA 16.02.56	Estantes de melamina (25 mm) o metálicos (0,8 mm DC01). Bastidores telescópicos de acero de 1,5 mm con pintura epoxi.	Estantes extraíbles sobre guías telescópicas de extracción total. Sistema de seguridad antivuelco integrado en componentes móviles.
Acabados estándar disponibles y sus características	Pintura Epoxi-Poliéster horneada a 200ºC. Niebla salina: 250h progresión L 2mm. Dureza Persoz: 300s. Embutición: 5 mm (DIN 53156)	Gama completa: Blanco, Gris, Plata, Grafito, Haya, Roble, Peral, Wengue, Acaña (Clara/Oscura), Zebrano, Castaño (Claro/Oscuro).	Epoxi liso (RAL 7035, 7015, 9016) o metalizado (RAL 9006, 7022). Adherencia GTO (DIN 53151).
Acabados nivel superior disponibles y sus características			
Otras características			
Otras características relevantes			
Observaciones			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	176,00€-535,29 €	210 € - 1050 €	276 € -900 €
Enlaces			
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://acuerdomarco.lascortes.eu/catalogo/armario-tendencias/	https://acuerdomarco.lascortes.eu/catalogo/armarios-oh-system/	https://acuerdomarco.lascortes.eu/catalogo/armarios-metalica/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/RECOMENDACIONES-DE-USO-OFITRES.pdf	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/Manual-de-Mantenimiento-de-Mobiliario-de-Oficina.pdf	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/Manual-de-Mantenimiento-de-Mobiliario-de-Oficina.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/ACABADOS-STRATTA.pdf	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/ACABADOS-ARMARIOS-OH.pdf	https://acuerdomarco.lascortes.eu/wp-content/uploads/Acabados-Metalica.pdf
Certificaciones			
Certificaciones de producto	UNE 23721/UNE 23727 (Fuego). UNE 56710 (Humedad <6%). UNE 56711/12 (Ensayo tableros).	UNE EN 527-1 :11 UNE EN 527-1 :01 UNE EN 527-2 :03 UNE EN 527-3:03 UNE EN 14073-2:05 UNE EN 14073-3:05 UNE EN 14074:05 UNE EN 1023-1:96 UNE EN 1023-2:96 UNE EN 1023-3:96 ISO 14006:2020	UNE EN 527-1 :11 UNE EN 527-1 :01 UNE EN 527-2 :03 UNE EN 527-3:03 UNE EN 14073-2:05 UNE EN 14073-3:05 UNE EN 14074:05 UNE EN 1023-1:96 UNE EN 1023-2:96 UNE EN 1023-3:96 ISO 14006:2020
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.			
Otras certificaciones disponibles			