

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A	
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A		OFIDISMA S.A	
Categoría ofertada 01.02.08.00		020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA		020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA		020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA		020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	
Identificación configuración producto ofertado de serie									
Serie o programa de categoría 02.08		02.08.00.0057 DOT		02.08.00.0058 CLICK		02.08.00.0059 QUEEN		02.08.00.0060 ROYAL	
Marca del producto		FORMA S		DE LA OLIVA		STOFFICE		DE LA OLIVA	
Serie o programa		DOT		CLICK		QUEEN		ROYAL	
Fabricante del producto		GRUPO FORMA S, S.L.U.		P.DE LA OLIVA S.A.		MOJES CAÑAS RÍOS		P.DE LA OLIVA S.A.	
Características de los bienes									
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, elegir, con carcasa de poliámid a color blanco (opcional con incremento) o negro. Opcional soporte lumbar 1d regulable en altura de poliámid a color negro. Posibilidad de profundidad de asiento hasta 7 m mecanismo de regulación sincro de respaldo con bloqueo en varias posiciones. Elevación de altura mediante pistón gas, brazos opcionales (1d,2d,3d, fijos, etc...). Base estándar de poliámid a negra, opcional base de aluminio o de aluminio blanco. Ruedas de doble rodadura estándar, opcionales ruedas de doble rodadura blandas. Opcional cabezal tapizado regulable.		Silla operativa ergonómica con respaldo alto de malla o tapizada color a elegir, con carcasa de poliámid a color blanco (opcional con incremento) o negro. Opcional soporte lumbar 1d regulable en altura de poliámid a color negro. Posibilidad de profundidad de asiento hasta 7 m mecanismo de regulación sincro de respaldo con bloqueo en varias posiciones. Elevación de altura mediante pistón gas, brazos opcionales (1d,2d,3d, fijos, etc...). Base estándar de poliámid a negra, opcional base de aluminio o de aluminio blanco. Ruedas de doble rodadura estándar, opcionales ruedas de doble rodadura blandas. Opcional cabezal tapizado regulable.		Colección compuesta por sillas operativas con asiento y respaldo tapizado en dos alturas. Incluye un modelo con certificado 24 horas y otro con certificado antiestático. Con posibilidad de confidentes a juego. Opcional brazos fijos regulables con varias posiciones, bases de poliámid a o aluminio.		Silla operativa con asiento tapizado y respaldo de malla en PP negro. Dispone de versión con respaldo tapizado sobre malla 3D. Opcional brazos fijos regulables con varias posiciones, bases de poliámid a o aluminio.		Sillas operativas en 2 VERSIONES de respaldo: tapizado y malla. Sillas para puestos de trabajo operativo con asiento tapizado y respaldo de malla de PP blanco o negro. Con o sin reposacabezas tapizado	
funcionalidades y notas más características]									
Descripción específica de las distintas partes del tipo de		RESPALDO: ligero y flexible, de formas arredadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Respaldo de malla: tapizado con malla técnica transpirable Med, Web o malla Runner 3D. Respaldo tapizado sobre malla malla Med sobre tejido Phoenix negro y posteriormente tapizado con el tejido del grupo elegido. El respaldo puede llevar opcionalmente un cabezal tapizado a juego con el asiento. El cabezal es regulable en altura (60 mm de regulación con 7 puntos de ajuste) e inclinación (ángulo de inclinación 100º con 3 posiciones que incrementan o disminuyen 25º cada una). El cabezal se compone de un soporte o mástil y un marco estructural ambos de poliámid a reforzada con fibra de vidrio sobre el que se clipa el marco de polipropileno recubierto, según la opción, de varias tipos de malla o en malla 3D tapizada. El color de la estructura del cabezal es siempre negro, independientemente del color del marco del respaldo.REGULACIÓN LUMBAR: formada por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle).ASIENTO: formado por una carcasa estructural de polipropileno texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m³ , y tapizada con o sin platabanda. Dicha platabanda es personalizada con malla Web para los respaldos de malla Web, o por el contrario irá tapizada con el mismo tejido que el asiento en su versión de respaldo de malla tapizada o malla 3D. Elevación de altura mediante pistón gas, brazos opcionales (1d,2d,3d, fijos, etc...). Base estándar de poliámid a negra, opcional base de aluminio o de aluminio blanco. Ruedas de doble rodadura estándar, opcionales ruedas de doble rodadura blandas. Opcional cabezal tapizado regulable.		ASIENTO ergonómico con curvatura delantera. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 45 mm de espesor. Interior de madera posformada. Carcasa en la parte inferior de polipropileno negro. Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en posición más baja y de fácil acceso. Opcionalmente regulable en profundidad (Trasla). Opción goma inyectada en molde superior a 50 Kg de densidad. RESPALDO tapizado disponible en dos alturas. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad. Regulación en altura del Volumen lumbar (VL) mediante una pieza interior regulable en altura situada en la parte inferior del respaldo. Interior del respaldo en polipropileno reforzado con nervaduras. Trasera con carcasa vista de polipropileno color negro. Opción trasera tapizada. Regulable en altura mediante cremallera multiposicional (Up-Down) independiente de la regulación en altura del volumen lumbar. CABECERO 2D NEW, en PP negro, tapizado regulable en altura e inclinación (modelo RXS).MECANISMO Sincro 5P (modelos RBS, RAS y RXS): Bloqueo en cinco posiciones, contacto permanente del respaldo y sistema antirritante. Regulación de la tensión según el peso del usuario entre 45 y 120 kg de fácil acceso lateral.		VERSIÓN MALLA: Base de poliámid a y fibra de vidrio de 700 mm. Ruedas de 50mm para suelo duro.Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado negro clase 4.Giratoria regulable en altura por sistema Mecanismo sincro, con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento.Marco del respaldo y estructura en poliámid a. Malla de alta resistencia 3D con efecto acolchado para el respaldo disponible en varios colores. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda Interno de asiento en madera laminada y post-formada.Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento tapizado.		ASIENTO ergonómico con curvatura delantera. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 45 mm de espesor. Interior de madera posformada. Carcasa en la parte inferior de polipropileno negro. Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en posición más baja y de fácil acceso. Opcionalmente regulable en profundidad (Trasla). RESPALDO de tejido técnico en colores del muestrario, tensado sobre perimetral de polipropileno negro o blanco, con bastidor inferior en PP de igual color negro o blanco o en aluminio pulido como opción. Permite la regulación en altura del respaldo mediante dos botones laterales Opciones, lama inferior del bastidor del respaldo en aluminio pulido. Tensor lumbar de PP negro regulable en altura de forma independiente a la regulación en altura del respaldo.	
producto		Estructura							
Descripción general de la estructura		Silla operativa de respaldo alto, con o sin cabezal asiento tapizado, pistón gas elevable, base de material a elegir, ruedas de doble rodadura estándar.		Silla operativa de respaldo alto regulable en altura, con o sin cabezal asiento tapizado, pistón gas elevable, base de material a elegir, ruedas de doble rodadura estándar.		Silla operativa de respaldo alto, con o sin cabezal asiento tapizado, pistón gas elevable, base de material a elegir, ruedas de doble rodadura estándar.		Silla operativa de respaldo alto, con o sin cabezal asiento tapizado, pistón gas elevable, base de material a elegir, ruedas de doble rodadura estándar.	
Descripción de la estructura de cada una de las partes.		Cabezal (opcional) rectangular, respaldo rectangular en vertical, asiento cuadrado estrecho con o sin platabanda. Brazos (opcional) en forma de "T", base de 5 radios en forma de estrella, ruedas redondas de doble rodadura		Cabezal (opcional) rectangular, respaldo rectangular en vertical, asiento cuadrado. Brazos (opcional) en forma de "T", base de 5 radios en forma de estrella, ruedas redondas de doble rodadura		Cabezal (opcional) rectangular, respaldo rectangular en vertical, asiento cuadrado. Brazos (opcional) en forma de "T", base de 5 radios en forma de estrella, ruedas redondas de doble rodadura		Cabezal (opcional) rectangular, respaldo rectangular en vertical, asiento cuadrado. Brazos (opcional) en forma de "T", base de 5 radios en forma de estrella, ruedas redondas de doble rodadura	
Materiales		Poliámid a (carcasa), metal (mecanismo), tela-malla 3D (tapizado-malla-respaldo)		Tapizado en asiento y respaldo, poliámid a en carcasa trasera, mecanismo de cremallera, base, brazos, etc...		Tapizado en asiento y respaldo, poliámid a en carcasa trasera, mecanismo de cremallera, base, brazos, etc...		Tapizado en asiento y respaldo, poliámid a en carcasa trasera, mecanismo de cremallera, base, brazos, etc...	
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto		Poliámid a(brazos, cabezal estructura, soporte lumbar, ruedas blandas) metal/aluminio (base metálica de aluminio pulido o blanco)		Poliámid a(brazos, cabezal estructura, soporte lumbar, ruedas blandas) metal/aluminio base metálica de aluminio		Poliámid a(brazos, cabezal estructura, soporte lumbar, ruedas blandas) metal/aluminio base metálica de aluminio		Poliámid a(brazos, cabezal estructura, soporte lumbar, ruedas blandas) metal/aluminio base metálica de aluminio	
Rango de dimensiones									
Largo (mm)		690		640		700		640	
Profundidad/Fondo (mm)		425-485		480		480		480	
Altura (mm)		1010-1300		1040/1130		1030-1203		935/1025	
Elementos no estructurales y acabados									
Descripción elementos exteriores no estructurales		Brazos opcionales, cabezal opcional, soporte lumbar		Brazos opcionales, cabezal opcional		Brazos opcionales, cabezal opcional		Brazos opcionales, cabezal opcional	
Descripción de elementos interiores no estructurales		Espuma inyectada de asiento, tapizado o malla.		Espuma inyectada de asiento, tapizado		Espuma inyectada de asiento, tapizado		Espuma inyectada de asiento, tapizado	
Acabados estándar disponibles y sus características		Tapizados grupo 1: grupo phoenix (volano, bello, labos, ocba, blizard, sombrero, havana)		Tela en grupo 1		Tela en grupo 1		Tela en grupo 1	
Acabados nivel superior disponibles y sus características		Otros grupos de tapizado con incremento de precio		Otros grupos de tapizado con incremento de precio		Otros grupos de tapizado con incremento de precio		Otros grupos de tapizado con incremento de precio	
Otras características									
Otras características relevantes									
Observaciones									
Precio o intervalo de precios (sin IVA)		205,71-400,35		151,30-342,55		198-400		201,45-379,95	
Enlaces									
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/dot-seal/		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/click/		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/rote-2/		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/royal/	
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/descargas/FICHA%20TECNICA%20DOTPRO.pdf		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/click/		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/rote-2/		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/descargas/detallativa-Ficha-tecnica-Royal.pdf	
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/descargas/ACABADOS%20Y%20MATERIAL%20DOT%20PRO.pdf		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/descargas/MUESTRIARIO_TAPICERIAS-S.pdf		https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/descargas/MUESTRIARIO_TAPICERIAS-4.pdf			
Certificaciones									
Certificaciones de producto		UNE-EN1335-1,UNE-EN1335-2		UNE-EN1335-1,UNE-EN1335-2		UNE-EN1335-1,UNE-EN1335-2		UNE-EN1335-1,UNE-EN1335-2	
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.		ISO 14006		ISO 14006		ISO 14006		ISO 14006	
Otras certificaciones disponibles									