IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 2	UNION 50 SL	UNION 50 SL	UNION 50 SL	UNION 50 SL
Categoría ofertada 01.02.08.00	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	020800-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 02.08	02.08.00.0073_STAY	02.08.00.0074_TRIM	02.08.00.0075_ATIKA	02.08.00.0076_ADAPTA PRO
Marca del producto	ACTIU	ACTIU	DILE	DILE
Serie o procrama	STAY	TRIM	ATIKA	ADAPTA PRO
Fabricante del producto	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS	ACTIU BERBEGAL Y FORMAS	DILEOFFICE	DILEOFFICE
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón.	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón.	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas con rodadura de teflón.	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas con rodadura de teflón.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio (PA6+ 30% FV) con una diametro de 68,5 cm y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón. Marco perimetral fabricado en polipropileno con fibra de vidrio (PP+ 40% F.V.) sobre el cual se puede colocar un tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 5mm y el tejido escogido apto para esta aplicación. Asiento con tecnología AIR CONFORT SYSTEM, diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario, recubierto con espuma inyectada de PUR flexible de 50-60 kg/m3 de densidad, con carcasa inferior fabricado en polipropileno con fibra de vidrio (PP + 20% FV), acabado en blanco o negro. Sistema de basculante sincronizada del respaldo con el asiento en 4 posiciones de 7ª a 21ª. Regulación de tensión mediante mecanismo para personalizar la confortabilidad del usuario. Mecanismo transla con sistema de cremallera que permite el bloqueo en 8 posiciones del recorrido horizontal del asiento. Rango total desplazamiento: 70 mm. Elevación del asiento + respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: 430 mm a 530 mm. Potencia en Polipropileno con fibra de vidrio (PP 40%FV.) Sistema de regulación del apoyo lumbar con recorrido máximo de 4 cm fabricado con material flexible y adaptable. Brazos 2D: Brazos con caña de inyección de polipropileno. Regulacion de altura: 7 posiciones de bloqueo con un rango de 7 cm. Regulación de anchura entre brazos: Recorrido máximo de 3cm por brazo (anchura total de + 6 cm). Brazo 3D: Brazos con caña de inyección de polipropileno o de aluminio. Regulacion de altura: 7 posiciones de bloqueo. Regulación de anchura entre brazos: Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de + 6 cm). Sistema de giro pivotante 360º: Permite el giro en sentido horizontal del reposa-brazos con opción de bloqueaarlo	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón. Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP+ 40% F.V.) sobre el que se coloca un tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 5mm y el tejido escogido apto para esta aplicación o malla técnica clipada que facilita la transpiración. Apoyo lumbar en polipropileno (60%PP + 40%POP), regulable en altura que permite una total adaptación a cada usuario. Brazos 2D: Brazos con caña de inyección de polipropileno. Regulacion de altura: 7 posiciones de bloqueo con un rango de 7 cm. Regulación de anchura entre brazos: Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de + 6 cm). Brazos 3D: Brazos con caña de inyección de polipropileno o de aluminio. Regulacion de altura: 7 posiciones de bloqueo. Regulación de anchura entre brazos: Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de + 6 cm). Sistema de giro pivotante 360º: Permite el giro en sentido horizontal del reposa-brazos con opción de bloqueaarlo. Asiento con tecnologia AIR CONFORT SYSTEM, diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario, recubierto con espuma inyectada de PUR flexible de 50-60 kg/m3 de densidad, con carcasa inferior fabricado en polipropileno con fibra de vidrio (PP + 20% FV), acabado en blanco o negro. Sistema elevación de respaldo. Elevación del asiento + respaldo mediante bomba de gas. Rango de elevación: 430mm a 530mcm Sistema de basculante sincronizada del respaldo con el asiento en 4 posiciones de 7ª a 21ª. Regulación de tensión mediante mecanismo para personalizar la confortabilidad del usuario. Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio (PA6+ 30% FV) con una diametro de 685 mm. Ruedas silenciosas de 60mm de diámetro y rodadura de teflón.	Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas con rodadura de teflón. Respaldo: Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo. Disponibles tres opciones: Reposacabezas (Opcionales) Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad 60 kg/m3. Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.	Respaldo: Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Posibilidad de personalización de densidad de espuma. Asiento: Interior en madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175) con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 35 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Opcional: Espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845). Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base. Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro.
Estructura				
Descripción general de la estructura	Estructura compuesta por: - Base giratoria. - Piston elevable de asiento. - Asiento y respaldo. - Brazos 2D o 3D.	Estructura compuesta por: - Base giratoria. - Piston elevable de asiento. - Asiento y respaldo. - Brazos 2D o 3D.		
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Estructura compuesta por: - Base giratoria inyectado en aluminio o poliamida y fibra de vidriode 5 radios con 5 ruedas silenciosas. - Piston elevable de asiento. - Asiento inyectado en PUR con carcasa inferior de poliamida y respaldo de polipropileno, con posibilidad de tapizados de fácil limpieza . - Brazos 2D o 3D de polipropileno o aluminio.	Estructura compuesta por: - Base giratoria inyectado en aluminio o poliamida y fibra de vidriode 5 radios con 5 ruedas silenciosas. - Piston elevable de asiento. - Asiento inyectado en PUR con carcasa inferior de poliamida y respaldo de polipropileno, con posibilidad de tapizados de fácil limpieza . - Brazos 2D o 3D de polipropileno o aluminio.		
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	**ALUMINIO:** - Recubrimiento en polvo de resinas epoxy-poliéster. No contiene elementos tóxicos ni disolventes. - Recubrimiento mediante capa de pintura electroestática d epolvo epoxi bonding de 2ª generación polimerizada a 200ºC con tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas que mejoran la penetración, permitiendo una máxima adherencia de éste y por tanto una mayor resistencia y vida útil. - Espesor de capa de pintura normalizada de 80-90 micras (posibilidad de adaptabilidad según proyectos).Con este recubrimiento se garantiza el acabado y mantenimiento superficial de las estructuras metálicas. **TAPIZADO:** de fácil limpieza - "AT": Poliéster, con resistencia a la abrasión de 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de pilling, solidez a la luz, solidez al frote, resistencia al rasgado, absorción acústica e inflamabilidad. - "AZ": Poliéster, con resistencia ala abrasión y garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, posibilidad de lavado con lejía e inflamabilidad. - "AV": Poliéster, con resistencia a la abrasión rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale) ± 10% 80.000. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AO": Poliéster reciclado postconsumo, con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AL": Poliéster reciclado postconsumo, con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "BV": Vinilo/uretano. Resistencia a la abrasión con 300,000 Ciclos Martindale. Tiene ensayos de características ignífugas. - "AD": 100% poliéster reciclado post-consumo. Resistencia a la abrasión con 90.000 ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "CM": Trevira CS con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AS": Poliéster, con resistencia a la abrasión con 45,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AH": Poliéster, con resistencia a la abrasión con 45,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de ignífugo. Tejido 3D de aspecto sutil y sóbrio, para tapizados que requieran de alta transpirabilidd o de una buena absorción acústica.	**ALUMINIO:** - Recubrimiento en polvo de resinas epoxy-poliéster. No contiene elementos tóxicos ni disolventes. - Recubrimiento mediante capa de pintura electroestática d epolvo epoxi bonding de 2ª generación polimerizada a 200ºC con tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas que mejoran la penetración, permitiendo una máxima adherencia de éste y por tanto una mayor resistencia y vida útil. - Espesor de capa de pintura normalizada de 80-90 micras (posibilidad de adaptabilidad según proyectos).Con este recubrimiento se garantiza el acabado y mantenimiento superficial de las estructuras metálicas. **TAPIZADO:** de fácil limpieza - "AT": Poliéster, con resistencia a la abrasión de 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de pilling, solidez a la luz, solidez al frote, resistencia al rasgado, absorción acústica e inflamabilidad. - "AZ": Poliéster, con resistencia ala abrasión y garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, posibilidad de lavado con lejía e inflamabilidad. - "AV": Poliéster, con resistencia a la abrasión rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale) ± 10% 80.000. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AO": Poliéster reciclado postconsumo, con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AL": Poliéster reciclado postconsumo, con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AD": 100% poliéster reciclado post-consumo. Resistencia a la abrasión con 90.000 ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "CM": Trevira CS con resistencia a la abrasión con 100,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AS": Poliéster, con resistencia a la abrasión con 70,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de solidez a la luz, al frote, pilling e ignífugo. - "AH": Poliéster, con resistencia a la abrasión con 45,000 Ciclos Martindale. Ensayos y normativas de ignífugo. Tejido 3D de aspecto sutil y sóbrio, para tapizados que requieran de alta transpirabilidd o de una buena absorción acústica.		
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Uso de la poliamida y fibra de vidrio para bases giratorias y para los brazos. Además se hace uso del polipropileno con fibra de vidrio para la zona de respaldo y parte inferior del asiento.	Uso de la poliamida y fibra de vidrio para bases giratorias y para los brazos. Además se hace uso del polipropileno con fibra de vidrio para la zona de respaldo y parte inferior del asiento.		
Rango de dimensiones				
Ianas (mm)	Anchura Total: 480-530 mm	Anchura Total: 460-510 mm	Anchura Total: de 700 mm	Anchura Total: de 520 mm
Profundidad/Fondo (mm)	Profundidad total: 475-555 mm	Profundidad total: 555-615 mm	Profundidad total: de 635 mm	Profundidad total: de 620 mm
Altura (mm)	Altura Total: de 940 a 1040 mm	Altura Total: 955 a 1055 mm	Altura Total: de 980 a 1050 mm	Altura Total: de 970 a 1100 mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Tapizado en tapizados de fácil limpieza.	Tapizado en tapizados de fácil limpieza.	Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro Brazos (Opcionales) Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.	Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro Brazos (Opcionales) Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. Bases: De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 60 kg/m3 de densidad	Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 60 kg/m3 de densidad		
Acabados estándar disponibles y sus características	Respaldo en malla tecnica o Tapizados, (características expuestas en "materiales generales del tipo de producto"). Asiento Totalmente Tapizado, (características expuestas en "materiales generales del tipo de producto").	Respaldo en malla tecnica o Tapizados, (características expuestas en "materiales generales del tipo de producto"). Asiento Totalmente Tapizado, (características expuestas en "materiales generales del tipo de producto").		
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Cabecero Opcional. Base de Aluminio Pulido Opcional. Ruedas opcionales: autofrenadas, antiestáticas o tapón.	Cabecero Opcional:z o c. Base y brazos de Aluminio Pulido Opcional. Ruedas opcionales: autofrenadas, antiestáticas o tapón. Porta etiquetas		
Otras características				
Otras características relevantes	NA	Silla certificada Uso Intensivo 24/7		
Observaciones	Plazos de entrega ampliados para referencias especiales, bajo consulta con el departamento de producción	Plazos de entrega ampliados para referencias especiales, bajo consulta con el departamento de producción		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Rango: 258 - 481 euros	Rango: 376 - 651 euros	150 € - 260 €	130 - 210 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/stay-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/trim-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/atika	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-3/01-03-03-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/adapta-pro
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/stay-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/trim-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/atika	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-3/01-03-03-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/adapta-pro
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/stay-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/trim-01	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-2/01-02-08-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/atika	https://union50.com/am-01-24/series-a-valorar/lote-3/01-03-03-00-sillas-de-trabajo-de-oficina/adapta-pro
Certificaciones				
Certificaciones de producto	UNE-EN 1335-1:01 UNE-EN 1335-2:19	UNE-EN 1335-1:01 UNE-EN 1335-2:19 BS 5459-2:200 + A2:2008	UNE-EN 1335-1:01 UNE-EN 1335-2:19	UNE-EN 1335-1:01 UNE-EN 1335-2:19
Etiqueta ecológica de la UE. en su caso.				
Otras certificaciones disponibles	UNE EN ISO 14006	UNE EN ISO 14006	UNE EN ISO 14006	UNE EN ISO 14006