

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO		OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A
EMPRESA OFERTANTE: LOTTI 3		OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A	OFIDISMA S.A
Categoría ofertada: 01.03.03.00		030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada					
Serie o programa de categoría: 03.03		03.03.00.0061 DOT	03.03.00.0062 CUCK	03.03.00.0063 QUEIN	03.03.00.0064 PHOTOS
Marca del producto		DE LA OLIVA	DE LA OLIVA	S/OFFICE	DE LA OLIVA
Serie o programa		DOT	CUCK	QUEIN	PHOTOS
Fabricante del producto		GRUPO FORMA S. S.L.U.	P.DE LA OLIVA S.A.		P.DE LA OLIVA S.A.
Características de los bienes					
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones,	Silla operativa con respaldo alto de malla o tapizada color a elegir, con carcasa de poliámmida color blanco (opcional con incremento) o negra. Opcional soporte lumbar 1d regulable en altura de poliámmida color negro. Posibilidad de profundidad de asiento hasta 7 m, mecanismo de regulación sincro de respaldo con bloqueo en varias posiciones. Elevación de altura mediante pistón gas, brazos opcionales (16,26,36, fijos, etc...). Base estándar de poliámmida negra, opcional base de aluminio o de aluminio blanco. Ruedas de doble rodadura estándar, opcionales ruedas de doble rodadura blandas. Opcional cabezal tapizado regulable.				
funcionalidades y notas más características)	Silla operativa con asiento y respaldo tapizado en dos alturas. Incluye un modelo con certificado 24 horas y otro con certificado antiestático. Con posibilidad de confidentes a juego. Opcional brazos fijos o regulables con varias posiciones, bases de poliámmida o aluminio.				
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Silla operativa con asiento tapizado y respaldo de malla en PP negro. Dispone de versión con respaldo tapizado sobre malla 3D. Opcional brazos fijos o regulables con varias posiciones, bases de poliámmida o aluminio.				
Descripción general de la estructura	Sillas operativas con asiento y respaldo tapizados para puestos de trabajo. Disponible en dos alturas de respaldo y con dos tipos de mecanismo: contacto permanente manual o mecanismos Sincro.				
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	ASIENTO ergonómico con curvatura delantera. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 45 mm de espesor. Interior de madera posformada. Carcasa en la parte inferior de polipropileno negro. Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en posición más baja y de fácil acceso. Opcionalmente regulable en profundidad (Traslado). Opción goma inyectada en molde superior a 50 kg de densidad. RESPALDO tapizado disponible en dos alturas. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar, tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad. Regulación en altura del Volumen Lumbar (RVL) mediante una pieza interior regulable en altura situada en la parte inferior del respaldo. Interior del respaldo en polipropileno reforzado con nervaduras. Trasera con carcasa vista de polipropileno color negro. Opción trasera tapizada. Regulable en altura mediante cremallera multiposicional (Up-Down) independiente de la regulación en altura del volumen lumbar. CABECERO 2D NEW, en PP negro, tapizado regulable en altura e inclinación (modelo KXS). MECANISMO Sincro con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento interno del respaldo y tapa trasera en polipropileno negro. Espuma del respaldo de aproximados 32-35 Kg/m³. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda interna de asiento en madera laminada y post-formada. Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento tapizado.				
Materiales	VERSIÓN MALLA: Base de poliámmida y fibra de vidrio de 700 mm. Ruedas de 50mm para suelo duro. Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado negro clase 4. Giratoria regulable en altura. Mecanismo sincro, con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento interno del respaldo y estructura en poliámmida. Malla de alta resistencia 3D con efecto acolchado para el respaldo disponible en varios colores. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda interna de asiento en madera laminada y post-formada. Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento tapizado.				
Materiales generales del tipo de producto	VERSIÓN TAPIZADA: Base de poliámmida y fibra de vidrio de 700 mm. Ruedas de 50mm para suelo duro. Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado negro clase 4. Giratoria regulable en altura. Mecanismo sincro, con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento interno del respaldo y tapa trasera en polipropileno negro. Espuma del respaldo de aproximados 32-35 Kg/m³. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda interna de asiento en madera laminada y post-formada. Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento y respaldo tapizado.				
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	ASIENTO tapizado disponible en dos alturas. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar, tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad. Regulación en altura del Volumen Lumbar (RVL) mediante una pieza interior regulable en altura situada en la parte inferior del respaldo. Interior del respaldo en polipropileno reforzado con nervaduras. Trasera con carcasa vista de polipropileno color negro. Opción trasera tapizada. Regulable en altura mediante cremallera multiposicional (Up-Down) independiente de la regulación en altura del volumen lumbar. CABECERO 2D NEW, en PP negro, tapizado regulable en altura e inclinación (modelo KXS). MECANISMO Sincro con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento interno del respaldo y estructura en poliámmida. Malla de alta resistencia 3D con efecto acolchado para el respaldo disponible en varios colores. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda interna de asiento en madera laminada y post-formada. Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento y respaldo tapizado.				
Rango de dimensiones	VERSIÓN TAPIZADA: Base de poliámmida y fibra de vidrio de 700 mm. Ruedas de 50mm para suelo duro. Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado negro clase 4. Giratoria regulable en altura. Mecanismo sincro, con control de tensión corporal según el peso, y bloqueable en 5 posiciones. En las versiones más avanzadas, el mecanismo incluirá desplazamiento de asiento interno del respaldo y tapa trasera en polipropileno negro. Espuma del respaldo de aproximados 32-35 Kg/m³. Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. Soporte lumbar regulable en profundidad/presión en la espalda interna de asiento en madera laminada y post-formada. Espuma de asiento en poliuretano moldeado de alta densidad, de aproximados 40 Kg/m³ y 5 cm. de grosor. Asiento y respaldo tapizado.				
Largo (mm)	660				
Profundidad/Fondo (mm)	425-485				
Altura (mm)	1010-1300				
Elementos no estructurales y acabados	1040/1130				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Brazos opcionales, cabezal opcional, soporte lumbar				
Descripción de elementos interiores no estructurales	Espuma inyectada de asiento, tapizado o malla.				
Acabados estándar disponibles y sus características	Tapizados grupo 1: grupo phénix (sólano, belize, taboo, scuba, bilizard, sombrero, havana)				
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Grupos de tapizado superiores: 2-3-4-5-7-8				
Otras características	Otros grupos de tapizado con incremento de precio				
Otras características relevantes					
Observaciones					
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	151-20-242,95				
Enlaces	138-400				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/foha-pra/				
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/foha-pra/2020/EN1335-2020/TPRO.pdf				
Otros enlaces (acabados del producto y/o otra información adicional)	https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/foha-pra/2020/EN1335-2020/TPRO.pdf				
Certificaciones	https://www.ofidisma.net/acuerdo-marco/foha-pra/2020/EN1335-2020/TPRO.pdf				
Certificaciones de producto	UNE-EN1335-1 UNE-EN1335-2				
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso	ISO 14006				
Otras certificaciones disponibles	ISO 14006				