IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3	DICODE SUMINISTROS, SLU	DICODE SUMINISTROS, SLU	DICODE SUMINISTROS, SLU	DICODE SUMINISTROS, SLU
Categoría ofertada 01.03.03.00	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA	030300-SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 03.03	03.03.00.0025_DOT	03.03.00.0026_3.60	03.03.00.0027_CLICK	03.03.00.0028_LIGHT
Marca del producto	FORMA 5	FORMA 5	DE LA OLIVA	DE LA OLIVA
Serie o ororama	DOT	3.60	CLICK	LIGHT
Fabricante del producto	GRUPO FORMA 5, S.L.U.	GRUPO FORMA 5, S.L.U.	P. DE LA OLIVA, S.A.	P. DE LA OLIVA, S.A.
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	La silla Dot.Pro ha sido diseñada buscando un punto de inflexión innovador aplicado a la silleria de oficina. Dot.Pro consigue, a través de la suma de componentes altamente funcionales y resistentes, un conjunto óptimo para el trabajo continuo en oficina. Un silla que además destaca por su alto carácter estético, muy valorado actualmente en oficinas de tendencia.	3.60 es una silla concebida a partir del estudio de la ergonomía, la fisonomía y la cinemática del cuerpo humano y, en concreto, del desarrollo postural del trabajo de oficina a lo largo de la jornada. Así, los puestos evolucionan debido a la forma en la que ahora se trabaja. Se ha pasado de una postura frontal perenne, con una pila de papeles a un lado, a un trabajo más dinámico donde se interactúa con otras herramientas y dispositivos que hacen que el movimiento sea más natural en su uso. Hay que tener en cuenta que el organismo no está preparado para soportar la posición de sedestación de forma prolongada tal y como exigen muchas veces las rutinas laborales en las que inevitablemente se termina sufriendo ofosis lumbar. El diseño de 3.60 ha seguido estas pautas. Con objeto de procurar un beneficio para la salud frente a un "confort estático" en el trabajo, se ha buscado el dinamismo, las posturas naturales y la libertad de movimiento en el cuerpo humano que finalmente se traduce en un confort y un bienestar saludable y perdurable.	Colección de sillas de oficina con respaldo tapizado y amplia oferta de modelos y certificados que dan respuesta a todas las necesidades ergonómicas y saludables de cada puesto de trabajo, con dos alturas de respaldo y cabecero independiente (RK). Un diseño cuadrangular que se adapta al usuario. Comodidad y versatilidad son sus señas de identidad por la flexibilidad en sus opciones que responden a todos los requisitos que facilitan su correcta adaptación a cada usuario.	Sillas operativas con respaldo de malla TRANSPIRABLE y ADAPTABLE, FUNCIONAL y de diseño neutro para oficinas dinámicas y actuales. La flexibilidad en sus opciones y posibilidad de tapizados y mallas de diversos colores permiten su PERSONALIZACIÓN. Colección de sillas operativas con respaldo de malla o tapizado para oficinas dinámicas y actuales. El respaldo de malla es transpirable y el tapizado se realiza sobre malla acolchada 3D color negro. En la selección de sus componentes se ha tenido en cuenta el óptimo reciclaje una vez acabada su vida útil. Silla ecodiseñada.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	RESPALDO Ligero y flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Respaldo de malla: tapizado con malla técnica transpirable Meci o Web. Respaldo tapizado sobre malla: malla Meci sobre tejido Phoenix negro y posteriormente tapizado con el tejido del grupo elegido. ASIENTO Formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/ m3, y tapizada con platabanda. Dicha platabanda es personalizada con malla Web a juego con el respaldo en la versión de malla o tapizada con el mismo tejido que el asiento en su versión de respaldo de malla tapizada. El asiento dispone como opción de un sistema que permite regular la profundidad del mismo en 5 puntos (trasla). REGULACION LUMBAR Formado por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rig	Respaldo rectangular con bordes y vértices redondeados. Tapizado con malla transpirable 3D (opción malla) o tapicería sobre base de malla 3D acabada en negro (opción malla tapizada). El respaldo puede llevar opcionalmente un cabezal regulable en altura (60 mm de regulación con 7 puntos de ajuste) e inclinación (ángulo de inclinación 125º con 5 posiciones que incrementan o disminuyen 25º cada una). REGULACIÓN LUMBAR TRIDIMENSIONAL La regulación lumbar trimensional mejora sustancialmente el apoyo de las zonas lumbares debido a que controla dos tipos de parámetros de regulación: altura y profundidad. ASIENTO Asiento formado por una carcasa estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio, texturizada por la parte exterior. Bandeja interior en polipropileno que sirve de soporte para la espuma inyectada que deslica sobre la carcasa estructural, regulando así la profundidad del asiento. Esta espuma, de 62 kg/m3 de densidad, se tapiza posteriormente con malla 3D o con cualquiera de los tejidos de la carta de tapicerías de Forma 5. SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL Se beneficia de la posición flotante del asiento y nos permite desplazar el centro de gravedad del cuerpo del eje de la silla para adoptar posturas complejas sin perder superficie de apoyo, ni en asiento ni en respaldo, manteniendo un alto grado de confort.	ASIENTO TAPIZADO Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y huella central, no plano. Tapizado sin utilizar pegamento sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano libre de CFC de 30 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor (estándar). Carcasa en la parte inferior de polipropileno negro. Regulable en altura por columna neumática con amortiguación en posición mas baja y de fácil acceso. Opcional asiento regulable en profundidad incorporado en el propio mecanismo syncro con TRASLA. Opción goma inyectada en molde superior a 50 Kg de densidad. RESPALDO TAPIZADO Disponible en dos alturas: RB y RA. Diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral, Tapizado sobre interior de poliamida reforzada y espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad y 30 mm de espesor(estándar); con carcasa trasera vista en polipropileno color negro o tapizada. Respaldo regulable en altura e inclinación con contacto permanente y sistema antirretorno. Incorpora tanto la regulación en altura del respaldo por cremallera multiposicional (Up-Down) como la regulación interior en altura del volumen lumbar mediante una pieza interior regulable situada en la parte inferior del respaldo (RVL), alturas que se regulan de forma independiente, dotando a la silla de mayor adaptabilidad y confort al usuario. UP-DOWN Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácil regulación solo accionando el respaldo hacia arriba.	ASIENTO TAPIZADO Diseño ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera postformada o de PP reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora asiento regulable en su profundidad (trasila), y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (trasila). RESPALDO MALLA Respaldo de malla tensada transpirable y de fácil limpieza que asegura una correcta adaptación lumbar y vertebral, fabricada sobre bastidor perimetral interior de PP de color negro sobre el que queda tensado el tejido técnico de malla disponible en varios colores. Opción de tensor lumbar regulable en altura mediante lama horizontal flexible o tensor lumbar 2D regulable en altura y profundidad independientemente de la regulación en altura del respaldo (Up-Down). RESPALDO TAPIZADO Respaldo tapizado con tejidos del muestrario de colores sobre red mullida NET 3D de color negro, quedando la vista delantera del respaldo tapizada en el tejido elegido y la trasera en red 3D negra. Incluido tensor lumbar (RVL) regulable en altura, mediante lama horizontal flexible o opción de tensor lumbar 2D que permite la regulación en altura y en profundidad, siendo independientes la regulación en altura del respaldo (Up-down). UP-DOWN Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal.
Estructura				
Descripción general de la estructura	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio	Trasera respaldo polipropileno o tapizado	Asiento madera postformada, respaldo PP negro
Descripción de la estructura de cada una de las partes	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio	Trasera respaldo polipropileno o tapizado	Asiento madera postformada, respaldo PP negro
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio. RESPALDO DE MALLA TAPIZADO 3D O TAPIZADO, ASIENTO TAPIZADO	ASIENTO Y RESPALDO Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio. RESPALDO DE MALLA TAPIZADO 3D O TAPIZADO, ASIENTO TAPIZADO	Asiento y respaldo tapizado	Asiento tapizado, respaldo tapizado o malla
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	BASES DE POLIAMIDA Y ALUMINIO PINTADO Y PULIDO	BASES DE POLIAMIDA Y ALUMINIO PINTADO Y PULIDO	BASES DE POLIAMIDA Y ALUMINIO PINTADO Y PULIDO	BASES DE POLIAMIDA Y ALUMINIO PINTADO Y PULIDO
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	480-635	685	500	500
Profundidad/Prando (mm)	475	650	480	180
Altura (mm)	1025-1155	1035-1150	1040/1167	1030/1200
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	BRAZOS Opcional, puede adquirirse sin brazos. Tienen cualidades ergonómicas para un mejor descanso de los brazos. Fijo: Brazos fijos en forma de "T" de polipropileno. Negros o blancos. Regulable 1D: en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. Dimensiones: 250 x 90 mm. Regulable 3D soporte de poliamida: con estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio y reposabrazos soft-touch de poliuretano. Fácil regulación en altura, profundidad y giro. Regulable 3D soporte de aluminio: con estructura de aluminio inyectado reposabrazos de poliuretano Fácil regulables en altura, profundidad y giro. Negro o blancos. Regulable 4D: con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Fácil regulación: altura, profundidad, ancho y giro. 235 x 105 mm.	Brazos 4D con estructura de poliamida y reposabrazos de poliuretano. Fácil regulación en 4D: altura, profundidad, anchura y giro.	BRAZOS Todos los modelos de la serie CLICK pueden incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D o 4 Dimensiones en función de los requisitos del usuario. Las versiones concretas de Click Antiestática y 24 horas deben incorporar brazos con soporte metálico o de aluminio en su caso	BRAZOS Todos los modelos de la serie LIGHT pueden incorporar brazos fijos o regulables en 2D, 3D o 4 Dimensiones en función de los requisitos del usuario. Las versiones concretas de Click Antiestática y 24 horas deben incorporar brazos con soporte metálico o de aluminio en su caso
Descripción de elementos interiores no estructurales	MECANISMO SINCRO NOVA: este mecanismo conjuga el movimiento de rotación del respaldo respecto al asiento situando su centro de giro por encima de la superficie del asiento, muy próximo a la cadera del usuario, asegurando de esta manera un acompañamiento perfecto durante el movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario. Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45 y 110 Kg. La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar el respaldo hay que tirar hacia afuera. SINCRO MOTION: 24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 5 posiciones de bloqueo del respaldo. Estética discreta que favorece la de la silla.	MECANISMO Y MOVIMIENTO 3.60 El movimiento Trimensional de la silla 3.60, que denominamos Sincro Motion 3.60, resulta de la combinación de dos movimientos: SISTEMA SINCRO MOTION Sistema adaptado para proporcionar un soporte flotante al conjunto del asiento. Motion nos aporta las siguientes posibilidades de regulación y características: 24º de inclinación en respaldo y 10º en asiento. Ratio constante de 2,4:1. Ajuste de la resistencia del respaldo para adecuarlo al peso del usuario. Fácil regulación mediante pomo horizontal a la derecha del asiento. Amplio rango de uso, entre 45 y 120 kg, cubriendo el espectro de pesos con solo dos vueltas del pomo. Infinitas posiciones de ajuste. 4 posiciones de bloqueo en respaldo con protección antirretorno. Eje rotación asiento adelantado, evitando presiones molestas en las piernas del usuario. Ajuste de altura mediante accionador horizontal a la izquierda del asiento.	MECANISMO SYNCRON Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en función del peso del usuario. La serie ofrece como mecanismo estándar: 1)SINCRON SP: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento. O sincron AUTOPESANTE 4 posiciones. Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos: 2) MECANISMO SINCRON SP CON TRASLA: bloqueo en cinco posiciones que añade regulación horizontal de la profundidad del asiento, accionada desde palanca lateral independiente. 3) SYNCRON AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 4) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela extraible de acceso lateral 5) SYNCRON 24h CON TRASLA (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, Añade Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral 6) SYNCRON ALUMINIO 4P CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. Refuerza el diseño ergonómico de la silla basándose en la libertad del movimiento del usuario de manera que permite la interacción automática de la silla con su usuario. Este sistema SHIFT opcional a incorporar en la silla operativa en dos modalidades: solo respaldo o asiento y respaldo permite la completa adaptación a la espalda ajustándose a todos sus movimientos laterales y rotatorios de forma automática sin necesidad de activar ningún mecanismo, así mismo en la oción también en asiento permite el acompañamiento en dichos movimiento mediante una ligera oscilación del asiento	MECANISMO SYNCRON Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con inclinación y contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno. Regulación de la tensión en función del peso del usuario. La serie ofrece como mecanismo estándar: 1)SINCRON SP: bloqueo en cinco posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 120 Kg mediante rueda situada bajo el asiento. O sincron AUTOPESANTE 4 posiciones. Opcionalmente puede incorporar otros mecanismos: 2) MECANISMO SINCRON SP CON TRASLA: bloqueo en cinco posiciones que añade regulación horizontal de la profundidad del asiento, accionada desde palanca lateral independiente. 3) SYNCRON AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónoma de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. 4) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, regulación de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 150 kg mediante manivela extraible de acceso lateral 5) SYNCRON 24h CON TRASLA (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, Añade Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral
Acabados estándar disponibles y sus características	Tapizados ignífugos, mallas 3D, Base de poiamida	Tapizados ignífugos, mallas 3D, Base de poiamida	Tapizados ignífugos, Base de poiamida	Tapizados ignífugos, Base de poiamida
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Tabizados en piel, Bases de aluminio pulido	Tapizados en piel, Bases de aluminio pulido	Tapizados en piel, Bases de aluminio pulido	Tapizados en piel, Bases de aluminio pulido
Otras características				
Otras características relevantes		MOVMIENTO TRANSVERSAL 3,60	Opciones:REPOSACABEZAS TAPIZADO Incorporado al respaldo alto en los modelos RX. Cabecero independiente tapizado juego con asiento y respaldo sobre interior ergonómico curvo de poliamida y espuma flexible de poliuretano que facilita un correcto apoyo cervical. Con carcasa trasera PP negro y ensamble trasera al respaldo en PP negro. Regulable en altura y giro. Opción modelo cabecero con varillas cromadas traseras que permite Opción sistema desmontable manualmente (consultar suplementos)	OPCIONES CABECERO TAPIZADO Incorporado a respaldo alto en los modelos RXY. Cabecero independiente fácilmente desmontable tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano en tapicería a juego con asiento y respaldo. Regulable en su altura y giro para facilitar un correcto apoyo cervical
Observaciones		La suma entre el movimiento longitudinal (sincronizado) y el transversal (lateral) dan como resultado una rotación sobre el eje de la silla de 3.60º que hace que la espalda, el tronco superior y el tronco inferior no encuentren obstaculos para un movimiento natural		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	300,00-600,00	500,00-800,00	300,00-600,00	300,00-600,00
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-dot-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-3-60-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-click-delaoliva/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-new-light-delaoliva/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-dot-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-3-60-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-click-delaoliva/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-new-light-delaoliva/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-dot-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-3-60-forma-5/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-click-delaoliva/	https://acuerdomarco.dicode.com/product/serie-new-light-delaoliva/
Certificaciones				
Certificaciones de producto	EN 1335-1:2020+A1:2022 UNE-EN 1335-2:2019	EN 1335-1:2020+A1:2022 UNE-EN 1335-2:2019	UNE-EN 1335-1:2021 UNE-EN 1335-2:2009,2019	UNE-EN 1335-1:2021 UNE-EN 1335-2:2009,2019
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso	ISO 14006	ISO 14006	ISO 14006	ISO 14006
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001 - ISO 14001	ISO 9001 - ISO 14001	ISO 9001 - ISO 14001	ISO 9001 - ISO 14001