IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3	CTO, S.A..	CTO, S.A..	CTO, S.A..	CTO, S.A..
Categoría ofertada 01.03.05.00	030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES	030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES	030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES	030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 03.05	03.05.00.0021_TEBAS	03.05.00.0022_GLOVE	03.05.00.0023_MONKA	03.05.00.0024_SPACIO
Marca del producto	UNIVERSAL MOBILIARIO	FORMA 5	DE LA OLIVA	DE LA OLIVA
Serie o programa	TEBAS	GLOVE	MONKA	SPACIO
Fabricante del producto	UNIVERSAL MOBILIARIO	FORMA 5	DE LA OLIVA	DE LA OLIVA
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla confidente para visitas o espera. Formada por una base de patín en acero redondo o base de 4 patas y asiento/respaldo en goma de poliuretano de alta densidad tapizados. Opcionalmente respaldo en malla.	Carcasa de polipropileno sin tapizar, Galleta tapizada para la carcasa de polipropileno, Carcasa de polipropileno totalmente tapizada o monocasco de madera. Estructura cuatro patas metálicas o de madera, varilla o 4 radios, giratoria con regulación de altura, giratoria autocentrante, taburete. Opcional de brazos y pala de escritura.	Sillas con asiento y respaldo en polipropileno, Opción galleta asiento y respaldo tapizado. Disponible en modelo giratorio, fijo de cuatro patas con o sin brazos, pala y asientos en bancadas.	Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente. Disponibles en tres versiones de asiento y respaldo: de polipropileno en varios colores a elegir (95 P), con asiento y respaldo tapizados (95 T) y con asiento tapizado y respaldo en malla (95 M).
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Estructura de tubo de acero redondo de 24mm acabada en epoxi gris (opcional cromado). Asiento en goma de poliuretano de alta densidad tapizado. Respaldo alto/bajo en dos versiones: goma de poliuretano de alta densidad tapizado o malla de alta tenacidad.	Monocasco con espesor variable de 6 a 8 mm. Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo que consigue una estructura más ligera y transpirable. La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta tapizada. En la silla cuatro patas sin tapizar, la parte inferior del asiento lleva, en su versión estándar, unos topes de apilado que protegen la silla. Pueden llevar en opción una bandeja que sirve también para proteger las sillas al apilarse, como embellecedor y soporte del conector de unión de sillas. Estructura cuatro patas metálicas o de madera, varilla o 4 radios, giratoria con regulación de altura, giratoria autocentrante, taburete. Reposabrazos opcional que tiene su origen en la estructura. Pala de escritura: Recogida de la pala en el lateral de la silla. Disponible pala con giro a izquierda o con giro a derecha. Inclinación y distancia al usuario ajustables. La pala permite la apilabilidad.	Sillas con asiento y respaldo en polipropileno, Opción galleta asiento y respaldo tapizado. Disponible en modelo giratorio, fijo de cuatro patas con o sin brazos, pala y asientos en bancadas. ASIENTO Y RESPALDO independientes disponible en polipropileno inyectado con formas anatómicas en cinco colores: blanco, negro (100% reciclado), azul, rojo o gris. Opción, Galletas tapizadas sobre goma y en tapicería a elegir, sobrepuestas en las carcasas de polipropileno mediante clipaje en ranuras laterales del asiento y respaldo. Modelo 20-F, Estructura apilable de cuatro patas fabricada con tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado epoxi color negro o plata liso (aluminizado). Estructura de cuatro patas con brazos metálicos prolongación de la misma estructura (modelo 20 FB), apilable, quedando apoyabrazos en sección plana del mismo tubo oval. Disponible en pintura epoxi negro o plata.	ASIENTO El asiento está disponible en polipropileno inyectado o en tapizado mullido. Además, incorporan una carcasa inferior negra embellecedora que facilita el apilado en los modelos fijos RESPALDO: Modelos P con respaldo en polipropileno inyectado de 5 mm de espesor en color blanco, negro, arroyo, berenjena o gris,
Estructura				
Descripción general de la estructura	Tubo de acero redondo de 24mm acabado en pintura epoxi gris. Opcional cromado.	Respaldo de malla o espuma de polipropileno tapizada (alto y bajo). Asiento con base de polipropileno de 4 mm de espesor medio, nerviado como refuerzo. Marco de poliamida reforzado con fibra de vidrio con forma rectangular. Estructura cuatro patas, cuatro patas con ruedas, cisne o cisne apilable	Estructura apilable de cuatro patas fabricada con tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado epoxi color negro o plata liso (aluminizado). Estructura de cuatro patas con brazos metálicos prolongación de la misma estructura	ESTRUCTURA METÁLICA DE PATÍN Estructura apilable tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm con (FPB) o sin (FP) brazos y travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo. ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS Estructura de cuatro patas se fabrica en tubo redondo de acero de Ø16 de diámetro pintado en epoxi texturado de color negro o blanco. La estructura está disponible con (FB) o sin brazos (F).
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Estreuctura de patin de aero con brazos o 4 patas	**Carcasa de polipropileno sin tapizar:** Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo. La tapeta va remallada, grapada y atornillada. **Carcasa de polipropileno totalmente tapizada**: la versión totalmente tapizada posee una capa de espuma que se tapiza con una capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva siempre una tapeta que se tapizará con el mismo tipo de tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada. **En la silla cuatro patas sin tapizar**, la parte inferior del asiento lleva, unos topes de apilado que protegen la silla. Las sillas tapizadas o con galleta tapizada no llevan estos topes. **La silla con estructura de varilla**. El monocasco está encajado en la estructura metálica de 18 x 2 mm que sirve como soporte de la silla. **Monocasco de madera**: la versión de carcasa de madera posee un monocasco polilaminado de haya rechapada. Dicho monocasco se fija a la estructura mediante tornillos. La forma imita a la carcasa de plástico para crear una uniformidad en la serie. **FIJA 4 PATAS METÁLICAS**: estructura 4 patas realizada en tubo de acero espesor 2,5 mm para tubos delanteros y 2 mm para traseros. Conteras redondas acabadas en color negro de 8 mm de altura. Estructura apilable en 5 unidades sin carro de apilado. **FIJA 4 PATAS DE MADERA**: bandeja soporte. A esta se le fijan 4 patas cilíndricas y ligeramente cónicas en haya barnizada. Dichas patas poseen un antideslizante de fieltro. **SILLA GIRATORIA CON REGULACIÓN DE ALTURA A GAS**: posee base star 64 de poliamida de radio exterior 64 cm y con 5 brazos de sección rectangular. Las sillas giratorias incorporan regulación en altura mediante pistón de gas. Monta 5 ruedas de Ø 50 mm con rodadura blanda opcional. **SILLA GIRATORIA CON PISTÓN AUTOCENTRANTE:** base plana de aluminio pulido con 4 conteras de polipropileno como apoyo al suelo. Los brazos de la base tienen una sección rectangular. El diámetro exterior de la base es de 70 cm. Monta pistón autocentrante (devuelve a la silla a su posición inicial una vez finalizado el uso). **FIJA ALTA**: estructura de varilla de Ø 11 mm (reposapiés) y tubo de acero de ø 16. Conteras de polipropileno de Ø16 mm. **TABURETE CÓNICO**: estructura de tubo de acero de Ø16 de forma cónica y aro de varilla de Ø11 mm (reposapiés). **FIJA 4 RADIOS**: compuesta por cuatro tubos de acero de Ø 18 mm y espesor 2 mm que salen de una pletina situada en la parte inferior del monocasco y se abren para proporcionar un correcto apoyo. También disponemos de la opción con ruedas que permite el montaje de 4 ruedas de Ø 50 mm. **FIJA VARILLA:** estructura de varilla maciza de Ø 11 mm curvada de manera que los apoyos al suelo tienen forma de patín de trineo. Uno a cada lado de la silla. Apoyo al suelo con 4 conteras	Estructura apilable de cuatro patas fabricada con tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado epoxi color negro o plata liso (aluminizado). Estructura de cuatro patas con brazos metálicos prolongación de la misma estructura	ESTRUCTURA METÁLICA DE PATÍN Estructura apilable tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm con (FPB) o sin (FP) brazos y travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo. ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS Estructura de cuatro patas se fabrica en tubo redondo de acero de Ø16 de diámetro pintado en epoxi texturado de color negro o blanco. La estructura está disponible con (FB) o sin brazos (F).
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Acero para la base de patin, goma de poliuretano de alta densidad para asiento y respaldo, malla de alta tenacidad para el respaldo y polipropileno para cubre brazos, marco respaldo y asiento interno.	Monocasco de polipropileno con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm Tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 y tapizada en el tejido elegido La versión de carcasa de madera posee un monocasco polilaminado de haya rechapada de 10 mm de espesor Estructura realizada en tubo de acero, pintada con pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras Base star 64 de poliamida Base plana de aluminio pulido con 4 conteras de polipropileno como apoyo al suelo. Reposabrazos de polipropileno de 158 mm de longitud por 18 mm de anchura que cubre un tubo de ø18 mm y 2,5 mm de espesor que tiene su origen en la estructura. Pala de escritura realizada en tablero kompress de 13 mm de espesor.	Estructura de acero. Carcasas de asiento y respaldo en polipropileno o madera. Posibilidad de asiento y respaldo tapizado sobre respuma	El asiento está disponible en polipropileno inyectado o en tapizado mullido, según la versión elegida. Modelos T con respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y enfundado con costuras perimetrales en tapicería a elegir. Modelos M con respaldo en malla transpirable disponible en varios colores, tensada sobre bastidor de polipropileno de color negro
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Tejidos textiles para tapizado asiento/respaldo.	Asiento y respaldo disponible en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye malla, lana, tejidos ignífugos y pieles.	pala en compacto de 13 mm	BRAZO CON PALA DE ESCRITURA Accesorio metálico fabricdo en varilla de 11 mm acabado cromo, que se puede acoplar lateralmente al modelo patín 95 FP para poner o quitar con facilidad. Pala derecha en poliamida, y opcional en compacto de 13 mm. Pala izquierda siempre en compacto de 13 mm.
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	55	52 / 62 cm (4 patas) 46,5 / 62 cm (cisne)	810	800
Profundidad/Fondo (mm)	55	57,5 cm	550	540
Altura (mm)	84 - 94	84 cm	550	450
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales	Galleta cubre-brazos de polipropileno // conteras antideslizantes en prolipropileno para evitar daños al contacto del patin con el suelo.	Brazos que se terminan con apoyabrazos de poliamida reforzados con fibra de vidrio que tienen una superficie de apoyo de 240 x 40 mm y un espesor medio de 6 mm. Pala de escritura kompress con mecanismo antipánico. Permite apilabilidad de sillas. Tablero gris plata. Canto negro. Nudo del mecanismo gris plata bicapa.	Modelo 20-BPA con brazo Pala abatible en 1 posición mediante brazo metálico insertable en estructura del modelo 20-F con mecanismo metálico-bisagra (mecanismo A) y pala en compacto de 13 mm. Disponible en negro, gris o blanco. Opción pala izquierda. Opción Herrajes de unión en polipropileno (2 Uds.).	APOYABRAZOS Sobre estructuras metálicas, en PP en el mismo color que el asiento y respaldo de polipropileno.
Descripción de elementos interiores no estructurales	No hay	Espuma de polipropileno inyectado de 30 mm de espesor medio y una densidad de 60 kg/m3 en respaldo Espuma de poliuretano inyectada de 40 mm de espesor y 62 kg/m3 de densidad en asiento	tapizado con goma espuma de poliéster de alta densidad de 30 kg/m3 asiento y 25 kg/m3 respaldo y 40 mm de espesor	Los modelos T y M cuentan con un asiento tapizado sobre un interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de espesor, con tapicería a elección.
Acabados estándar disponibles y sus características	Pintura epoxy gris para el patin de acero, asiento tapizado sobre espuma de poliuretanto de alta densidad y respaldo tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad o acabado en malla de alta tenacidad. https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/tebas/acabados/acabados.pdf	http://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/globe/acabados/acabados.pdf		
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Opcion pintura epoxy negra y cromado para el patin // opcion base giratoria en lugar de patin // opcion tapizar trasera del respaldo.	http://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/globe/acabados/acabados.pdf		
Otras características				
Otras características relevantes	Apilable	Una silla, para usos múltiples, que incorpora estética y versatilidad. Glove apuesta por un compromiso con el diseño, formas suaves y redondeadas que sugieren confort y la hacen perfecta para espacios actuales.	LA misma serie se fabrica en bancadas, por lo que es muy versatil para proyectos completos.	La colección Spacio se ofrece en la versión para anclar en estructura inferior de bancadas modelo Uve de dos a cinco plazas.
Observaciones		-		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	125 - 300 €	88-550 €	70 - 199 €	115 € - 300 €
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/tebas/catalogo/catalogo.pdf	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/globe/catalogo/catalogo.pdf	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00207	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/spacio/catalogo/catalogo.pdf
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto				
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00207%5B2%5D	http://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/globe/acabados/acabados.pdf	https://www.ctosa.com/pdf/silleria/sillasdevisitas/monka/catalogo/catalogo.pdf	https://administracion.ctosa.com/epages/ec8951.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8951/Products/00207%5B1%5D
Certificaciones				
Certificaciones de producto	14006 y 16139	14006 y 16139	14006 y 16139	14006 y 16139
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	14006	14006	14006	14006
Otras certificaciones disponibles	1728			