IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO		
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3	**Gestion Integral de Oficina SL**	**Gestion Integral de Oficina SL**
Categoria ofertada 01.03.05.00	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada		
Serie o programa de categoría 03.05	**03.05.00.0037 MONKA**	**03.05.00.0038 GLOVE**
Marca del producto	DELAOLIVA	GRUPO FORMA 5 SLU
Serie o programa	MONKA	GLOVE
Fabricante del producto	DELAOLIVA	GRUPO FORMA 5 SLU
Características de los bienes		
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Silla fija de cuatro patas apilable de usos múltiples. Disponible con y sin brazos o pala atril. Apta para uso multifuncional como silla confidente, de visitas, salas de espera, formación, aula, etc.	La familia Glove, está marcada por la funcionalidad obteniendo un programa de sillas donde la versatilidad y la polivalencia vienen definidas desde la misma línea estética. De ahí, el diseño cercano, con formas suaves y redondeadas y el aspecto actual y ligero de toda la serie.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	ASIENTO Y RESPALDO Tapizado sobre interior de polipropileno con formas ergonómicas, no plano y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 40 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa trasera embellecedora en el respaldo, de polipropileno color negro de fácil limpieza aportando protección a la pieza. Igualmente el asiento va rematado en su parte inferior no vista con una carcasa de polipropileno color negro. Las formas anatómicas de asiento y respaldo proporcionan comodidad y adaptación a la fisionomía del usuario. Disponible la versión de polipropileno ignífugo en negro (N). Madera barnizada color haya, laminado interior de hojas blandas y duras y cantos barnizados de tacto sedoso exento de irregularidades. DIsponible tambien en version polipropileno.	**MONOCASCO:** Carcasa de polipropileno, carcasa de polipropileno con galleta tapizada, carcasa de polipropileno completamente tapizada, monocasco de madera. **ESTRUCTURA**: 4 patas metálicas, 4 patas de madera, silla fija de varillas, silla fija 4 radios, silla giratoria con regulación en altura, silla giratoria con pistón, silla fija alta, taburete cónico.
Estructura		
Descripción general de la estructura	Estructura de 4 patas.	Carcasa unida a estructura mediante uniones atornilladas.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Metálica apilable de cuatro patas. Fabricada en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm. El recubrimiento de las partes metálicas es a base de resinas epoxidicas (polvo epoxi) tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina amorfa al hierro, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a los 200º, consiguiendo al final del proceso un recubrimiento superior a las 90 micras. Color de la pintura negro o plata. Estructuras a las que fácilmente se les podría incorporar brazos metálicos opcionales o incluso pala atril.	MONOCASCO: Carcasa de polipropileno (monocasco de polipropileno con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm. Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo que consigue una estructura más ligera y transpirable), carcasa de polipropileno con galleta tapizada (La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 y tapizada en el tejido elegido. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada), carcasa de polipropileno completamente tapizada (esta versión totalmente tapizada posee una capa de espuma de 5 mm de espesor y de 30 kg/m3 de densidad que se tapiza con una capa de fibra junto con el monocasco. La zona del asiento lleva siempre una tapeta compuesta por espuma de 5 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 que se tapizará con el mismo tipo de tela del monocasco pero puede elegirse en un color diferente. Esta tapeta va remallada, grapada y atornillada) , monocasco de madera (monocasco polilaminado de haya rechapada de 10 mm de espesor. Dicho monocasco se fija a la estructura mediante tornillos. La forma imita a la carcasa de plástico para crear una uniformidad en la serie. La zona del asiento puede llevar opcionalmente una tapeta compuesta por espuma de 10 mm de espesor con densidad de 30 kg/m3 y tapizada en el tejido elegido). ESTRUCTURA: 4 patas metálicas (tubo de acero de ø 18, y espesor 2,5 mm para tubos delanteros y 2 mm para traseros, pintada con pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras redondas acabadas en color negro de 8 mm de altura), 4 patas de madera (bandeja soporte de aluminio pintado en pintura epoxi con acabados microtexturizados, epoxi 100 micras. A esta se le fijan 4 patas cilíndricas y ligeramente cónicas en haya barnizada. Dichas patas poseen un antideslizante de fieltro. Patas lacadas en opción), silla fija de varillas(estructura de varilla maciza de Ø 11 mm curvada de manera que los apoyos al suelo tienen forma de patín de trineo y pintado con pintura epoxi. Uno a cada lado de la silla. Apoyo al suelo con 4 conteras), silla fija 4 radios (compuesta por cuatro tubos de acero de Ø 18 mm y espesor 2 mm que salen de una pletina situada en la parte inferior del monocasco y se abren para proporcionar un correcto apoyo. Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de color negro), silla giratoria con regulación en altura (posee base star 64 de poliamida de radio exterior 64 cm y con 5 brazos de sección rectangular. Las sillas giratorias incorporan regulación en altura mediante pistón de gas. Monta 5 ruedas de Ø 50 mm con rodadura blanda opcional), silla giratoria con pistón (base plana de aluminio pulido con 4 conteras de polipropileno como apoyo al suelo. Los brazos de la base tienen una sección rectangular. El diámetro exterior de la base es de 70 cm.), silla fija alta (estructura de varilla de Ø 11 m (reposapiés) y tubo de acero de ø 16 y 2 mm de espesor. Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras Conteras de polipropileno), taburete cónico(estructura de tubo de acero de Ø16 y 2 mm de espesor de forma cónica y aro de varilla de Ø11 mm (reposapiés). Pintada en pintura epoxi acabado micro-texturizado 100 micras. Conteras de polipropileno).
Materiales		
Materiales generales del tipo de producto	Tapizado sobre interior de polipropileno con formas ergonómicas, no plano y espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 40 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa trasera embellecedora en el respaldo, de polipropileno color negro de fácil limpieza aportando protección a la pieza. Igualmente el asiento va rematado en su parte inferior no vista con una carcasa de polipropileno color negro. Las formas anatómicas de asiento y respaldo proporcionan comodidad y adaptación a la fisionomía del usuario. Disponible la versión de polipropileno ignífugo en negro (N). Madera barnizada color haya, laminado interior de hojas blandas y duras y cantos barnizados de tacto sedoso exento de irregularidades. DIsponible tambien en version polipropileno.	Carcasa: polipropileno, espuma, tejido con composición según elección. En el caso de la silla de madera, polilaminado de haya rechapada. Estructura: fija 4 patas metálica(tubo de acero), fija 4 patas de madera (soporte de aluminio, patas de haya barnizada); varilla (varilla maciza de acero); fija 4 radios (tubo de acero), sillas giratoria regulación en altura (poliamida, ruedas de poliamida); silla con pistón (aluminio inyectado, poliamida)Fija alta (varilla de acero y tubo de acero), Taburete cónico(tubo de acero). Complementos: polipropileno (brazos, carro portasillas, pieza de unión); kompress (pala de escritura); varilla de acero (rejilla portaobjetos)
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Tejidos según tarifa vigente de DELAOLIVA	Tejidos según tarifa vigente de Forma 5
Rango de dimensiones		
Largo (mm)	550 mm	(según modelo): 540-582;450;521;561;610;518;750
Profundidad/Fondo (mm)	560 mm	(según modelo) 540; 535;552;548;430;610;542;430
Altura (mm)	770 mm	altura asiento /altura total (según modelo): 429/804; 440/815;425/806;436/811;410-540/785-915;430/805;760/1118;750/860
Elementos no estructurales y acabados		
Descripción elementos exteriores no estructurales	BRAZOS Metálicos fabricados en tubo oval igual que la estructura. Disponiendo de DOS posibilidades según modelo: · Brazos incorporados a la estructura como extensión de la misma. · Brazos metálicos fácilmente insertables lateralmente a la estructura F sin brazos.	COMPLEMENTOS: Galleta tapizada, brazos (reposabrazos polipropileno de 158 mm de longitud por 18 mm de anchura que cubre un tubo de ø18 mm y 2,5 mm de espesor que tiene su origen en la estructura); pala de escritura (tablero kompress de 13 mm de espesor. Superficie de escritura de 220 x 335 mm, mano izquierda o derecha); pieza de unión (conector de polipropileno que une dos sillas por su parte lateral); rejilla portaobjetos, carro portasillas (990x580 x 500 mm, cuatro ruedas giratorias)
Descripción de elementos interiores no estructurales	Conteras de polipropileno en el apoyo al suelo	Conteras de polipropileno en el apoyo al suelo
Acabados estándar disponibles y sus características	Tejidos y polipropilenos según tarifa vigente de DELAOLIVA. Estructura: ver catálogo y opciones en cada caso.	Tejidos según tarifa vigente de Forma 5. Estructura: ver catálogo y opciones en cada caso
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Tapizado en piel.	Opción de ruedas en algunos modelos
Otras características		
Otras características relevantes	Apilable	Apilable según el modelo.
Observaciones		Diseño de Josep Lluscà
Precio o intervalo de precios (sin IVA)		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	59,00 - 200,00	101,00€ - 493,00€
Enlaces		
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet		https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0038-glove/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto		https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0038-glove/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)		https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0038-glove/
Certificaciones		
Certificaciones de producto	ISO14006, UNE EN16139	ISO 14006:2020 ; UNE-EN 16139:2013/vc 2015
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.		
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO		
EMPRESA OFERTANTE LOTE 3	**Gestion Integral de Oficina SL**	**Gestion Integral de Oficina SL**
Categoria ofertada 01.03.05.00	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**	**030500-SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES**
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada		
Serie o programa de categoría 03.05	**03.05.00.0039_PLURAL**	**03.05.00.0040_DAMA**
Marca del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	LUYANDO SYSTEM, S.L.
Serie o programa	PLURAL	DAMA
Fabricante del producto	GRUPO FORMA 5 SLU	LUYANDO SYSTEM, S.L.
Características de los bienes		
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	La concepción del programa Plural ha estado enfocada en todo momento hacía la polivalencia. Plural consigue además darle un aire de ligereza, de vivacidad y diligencia apoyándose en sus líneas simples que al mismo tiempo potencian su carácter competitivo.	Silla de colectividades de estética equilibrada y simple. Su versatilidad permite equiparar ambientes muy diversos. Los brazos soldados con el tubo que confieren la estabilidad a la silla, surgen de los laterales sin romper la estética y creando una pieza con formas anatómicas. La curvatura ha sido diseñada y probada repetidas veces durante el proceso de elaboración hasta conseguir la forma ergonómica y atemporal que presenta la silla.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Respaldo de malla o tapizado sobre marco. Asiento de espuma inyectada. Estructuras: 4 patas, 4 patas con ruedas, cisne	Estructura de 4 patas con brazos integrados, asiento y respaldo tapizados
Estructura		
Descripción general de la estructura	Respaldo y asiento embutidos en la estructura y posteriormente atornillados.	Versión DAMA cuatro patas. La estructura de la silla de cuatro patas, se fabrica con tubo de al carbono estructural de forma ovalada y medidas 30 x 15 x 2 mm. lo que le confiere un acabado resistente y de aspecto atractivo. Los brazos son continuación de las patas delanteras, formando un único elemento, por el contrario, las patas traseras fabricadas con el mismo tubo, están giradas 90° para permitir un posterior apilamiento del conjunto. Estructura reforzada mediante travesaños para sustentación del asiento. El acabado de esta estructura de serie es pintado en pintura epoxy en color negro o gris y también en acabado cromado. Versión DAMA patín. El patín de esta silla está compuesto por tubo acero al carbono estructural, de forma redonda de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, tubo de extraordinaria resistencia, con alto límite elástico que permite un suave balanceo y un confortable uso. El propio patín configura los brazos de la silla, formando un conjunto perfectamente integrado, una tapeta de polipropileno remata el brazo ofreciendo una personalidad propia a esta versión. El acabado de esta estructura de serie es pinta en pintura epoxy en color negro o gris y también en acabado cromado.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	RESPALDO: de malla (marco de poliamida reforzado con fibra de vidrio con forma rectangular (460 mm de altura y 450 mm de ancho). Espesor medio de la sección del respaldo de 13 mm. Malla técnica (Web, Meci) transpirable reforzada con hilos de poliamida); o tapizado (estructura de polipropileno de 5 mm de espesor medio, nerviado como refuerzo. Espuma de polipropileno inyectado de 30 mm de espesor medio y una densidad de 60 kg/m3. Tapizado con platabanda que lo rodea perimetralmente). Asiento: base de polipropileno de 4 mm de espesor medio, nerviado como refuerzo. Espuma de poliuretano inyectada de 40 mm de espesor y 62 kg/m3 de densidad. El tapizado oculta los tubos inferiores de la estructura, rematando la silla por la parte inferior. ESTRUCTURAS: 4 patas (cuatro tubos de acero rectos de sección especial semioval de 24 x 20 x 2 mm. Pintura epoxi 100 micras. Apoyo al suelo mediante conteras de polipropileno negras. Los tubos se prolongan hacia arriba en sillas con brazos que se terminan con apoyabrazos de poliamida reforzados con fibra de vidrio que tienen una superficie de apoyo de 240 x 40 mm y un espesor medio de 6 mm.); 4 patas con ruedas (patas frontales rectas y traseras con una curva que permite el montaje de 4 ruedas de Ø 50 mm. Los tubos se prolongan hacia arriba en sillas con brazos que se terminan con apoyabrazos de poliamida reforzados con fibra de vidrio que tienen una superficie de apoyo de 240 x 40 mm y un espesor medio de 6 mm); cisne (estructura tubular de acero con forma de doble "S" de sección especial semioval de 24 x 20 x 2 mm. Esta estructura consigue un efecto de amortiguación en el asiento. Apoyo al suelo mediante 4 conteras de polipropileno antideslizantes o sin conteras.)	Brazos metálicos conformados con el mismo tubo de la estructura.
Materiales		
Materiales generales del tipo de producto	Respaldo: marco de poliamida o polipropileno, malla MECI o web; Espuma de polipropileno inyectada 60 kg/m3 (para respaldo tapizado). Asiento: polipropileno, espuma de poliuretano inyectada. ESTRUCTURA: tubo de acero.	Asiento y respaldo interiores de madera, espuma de poliuretano y tejido en varios acabados.
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	Tejidos según tarifa vigente de Forma 5	Tejidos según muestrario
Rango de dimensiones		
Largo (mm)	520 (sin brazos)/620(con brazos)	530
Profundidad/Fondo (mm)	575	580
Altura (mm)	455 (altura asiento)/840 (altura silla)	820
Elementos no estructurales y acabados		
Descripción elementos exteriores no estructurales	COMPLEMENTOS: brazos (reposabrazos de poliamida); pala de escritura (tablero kompress de 13 mm de espesor. Superficie de escritura de 220 x 335 mm, mano izquierda o derecha).	Tejidos según muestrario. Telas poliéster, ignífugas, antiestáticas, piel natural...
Descripción de elementos interiores no estructurales	Conteras de polipropileno en el apoyo al suelo	La gomaespuma utilizada para el asiento es de 40 mm de espesor y 30 Kg./m2 de densidad. Para el respaldo se utiliza de 35 mm y 25 Kg./m2.
Acabados estándar disponibles y sus características	Tejidos según tarifa vigente de Forma 5. Estructura: ver catálogo y opciones en cada caso	Estructura pintada en pintura epoxy. Tejidos según muestrario. Telas poliéster, ignífugas, antiestáticas, piel natural.
Acabados nivel superior disponibles y sus características	Opción de ruedas en algunos modelos	Tejidos en piel natural y estructuras cromadas
Otras características		
Otras características relevantes	Apilable según el modelo.	Apilable, pala de escritura. Posibilidad de base patín
Observaciones	Diseño de Josep Lluscà	
Precio o intervalo de precios (sin IVA)		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	193,00€ - 494,00€	160,00€ - 352,00€
Enlaces		
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0039-plural/	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0040-dama-visitas/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0039-plural/	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0040-dama-visitas/
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0039-plural/	https://patrimonio.gioficinas.es/catalogo-patrimonio/1-03-01-silleria/1-03-05-sillas-para-visitas-o-reuniones/1-03-05-00-0040-dama-visitas/
Certificaciones		
Certificaciones de producto	ISO 14006:2020 ; UNE-EN 16139:2013/vc 2015	ISO14006, UNE EN16139
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.		
Otras certificaciones disponibles	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001