IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO		
EMPRESA OFERTANTE LOTE 5	BASAL MOBILIARIO, S.L.	BASAL MOBILIARIO, S.L.
Categoría ofertada 01.05.04.00	050400-ESTANTERÍAS DE BIBLIOTECAS	050400-ESTANTERÍAS DE BIBLIOTECAS
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada		
Serie o oreserva de categoría 05.04	05.04.00.0027 LIBRERIAS CLASS	05.04.00.0028 610 STORAGE SYSTEM CONF.01A 30/50
Marca del producto	ACTIU	EUN
Serie o propiarena	LIBRERIAS CLASS	610 STORAGE SYSTEM CONF.01A 30/50
Fabricante del producto	ACTIU	EUN
Características de los bienes		
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	'CLASS, una colección de estanterías para bibliotecas, espacios comunes de archivo y exposiciones de producto donde versatilidad, tecnología y calidad definen a un programa capaz de dar soporte a los proyectos más exigentes.	Estantería modular metálica para biblioteca, compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas mediante cuatro ganchos a los laterales, apoyados a su vez en soportes regulables que permiten su nivelación. Marco exterior de canto 30/50mm.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	· Laterales de melamina de 25 mm de grosor o metálicos (bajo proyecto). · Estructura metálica de chapa de acero desde 0,8 mm hasta 2 mm de espesor (en proyectos). · Complementos interiores en chapa metálica o metacrilato: leja, leja revistero, separador revistero, leja multimedia, porta periódicos, separador independiente, separador sujeto a leja, mesa, cajón, expositor simple o doble y separador trasera, etiquetero fijo, etiquetero desplazable, etiquetero fijo superior, bandeirola exterior, bandeirola superior, directorio de cabecero. · Puertas vitrina con llave y marco de aluminio anodizado con vidrio interior transparente de 4 mm de grosor. · Opción acceso a 1 o 2 caras · Opción a añadir un zócalo embellecedor para cajón inferior · Opción a añadir un kit antivuelco	Lateral de canto recto con tapa interior: Se trata de paneles metálicos ranurados cada 12,5mm en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para sujetar las baldas a través de los ganchos. Llevan tapa interior acoplada mediante pitones de nylon. Los laterales extremos pueden ser de canto 30/50mm y de canto de 30mm los laterales intermedios. Balda con tope: Se trata de un panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Llevan tope integrado (no soldado ni desmontable). El tope evita que la documentación archivada pase al módulo de la otra cara. Las baldas intermedias son de canto 30mm y las baldas techo-base pueden ser de canto 30/50mm. Travesaño: Pieza metálica longitudinal para unión de columnas por la parte posterior mediante tornillos roscachapas asegurando la estabilidad y rigidez a la estantería. Zócalo: Pieza metálica longitudinal que une dos columnas entre sí por la parte delantera, tapa el hueco que queda bajo la primera balda y da rigidez a la estantería (no es necesario en caso de canto 50). Rótulo: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de ancho. Etiquetero adhesivo para balda: Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. Balda revistero: Se trata de un panel metálico que se coloca de forma inclinada para presentación de documentos. Ventana expositor: Bandeja para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. El contenido queda totalmente fijado. Nichos expositores: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. El contenido queda totalmente fijado por su pestaña inferior y el remate superior. Panel frontal metálico extraíble, con un remate que evita la caída
Estructura		
Descripción general de la estructura	· Chapa de acero desde 0,8 mm hasta 2 mm de espesor (en proyectos). Melamina de 10mm y 25mm de espesor · Desmontable y de fácil montaje-desmontaje. · Laterales de melamina de 25mm de espesor · Base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos. · Sistemas de unión de auto-montaje accesibles e intuitivos. Sistemas de clipado, engarzado y atornillado. · Estantes y accesorios de hapa de acero desde 0,8 mm hasta 2 mm de espesor (en proyectos). · Accesorios fáciles de ajustar: Ranuras de posicionamiento cada 32 mm. · Tiradores ergonómicos y de superficie, de Zamak · Cerraduras (sólo en puertas-vitrina): bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Posibilidad llave única. Máxima seguridad. · Niveladores de fácil acceso interior. Recorrido útil de +20 mm. Librerías perfectamente alineadas.	Estantería modular metálica para biblioteca, compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas mediante cuatro ganchos a los laterales, apoyados a su vez en soportes regulables que permiten su nivelación. Marco exterior de canto 30/50mm.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	· Laterales de melamina de acabado blanco, castaño, acacia o roble · Estructura blanca de chapa de acero · Traseras disponibles en chapa de acero (bajo proyecto) · Complementos de metal de acabado blanco. Cajón disponible en metal blanco o en melamina de acabado blanco, acacia, roble, erable o castaño · Puertas vitrina de cristal de acabado blanco · Separaradores traseros de metacrilato de 6 mm de grosor de acabado blanco, fresa o kiwi · Señalética de PVC transparente	Lateral de canto recto con tapa interior: Se trata de paneles metálicos ranurados cada 12,5mm en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para sujetar las baldas a través de los ganchos. Llevan tapa interior acoplada mediante pitones de nylon. Los laterales extremos pueden ser de canto 30/50mm y de canto de 30mm los laterales intermedios. Balda con tope: Se trata de un panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Llevan tope integrado (no soldado ni desmontable). El tope evita que la documentación archivada pase al módulo de la otra cara. Las baldas intermedias son de canto 30mm y las baldas techo-base pueden ser de canto 30/50mm. Travesaño: Pieza metálica longitudinal para unión de columnas por la parte posterior mediante tornillos roscachapas asegurando la estabilidad y rigidez a la estantería. Zócalo: Pieza metálica longitudinal que une dos columnas entre sí por la parte delantera, tapa el hueco que queda bajo la primera balda y da rigidez a la estantería (no es necesario en caso de canto 50). Rótulo: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de ancho. Etiquetero adhesivo para balda: Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. Balda revistero: Se trata de un panel metálico que se coloca de forma inclinada para presentación de documentos. Ventana expositor: Bandeja para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. El contenido queda totalmente fijado. Nichos expositores: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. El contenido queda totalmente fijado por su pestaña inferior y el remate superior. Panel frontal metálico extraíble, con un remate que evita la caída
Materiales		
Materiales generales del tipo de producto	METAL (Estructura y complementos): Estructura compuesta por brazos y pies de aluminio inyectado, larguero con perfil de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor, pintado con recubrimiento de polvo epoxi, unión fabricada en aluminio inyectado con recubrimiento de polvo epoxi y columna con perfil de 100 x 60 mm, fabricado en aluminio extrudido de 2 mm de espesor. MELAMINA (Laterales): Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de particulas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Presenta un óptimo acabado superficial, sedosidad al tacto, con elevada durabilidad y reciclable 100%. Características de superficie óptimas en conformidad con la norma UNE-EN 14322. Valores de brillo óptimos para planos de trabajo segùn UNE 89401-2 Características perfectas de mecanizado Este producto cumple con los requisitos de Clase E1 definidos en la Norma Europea UNE-EN 14322:2017. Superficies fabricadas con tableros aglomerados y superficies laminadas por termofusionado certificadas atendiendo a los estándares de emisiones establecidos por la US EPA TSCA Title VI y la Fase 2 de la CARB (Junta de Recursos del Aire de California) y productos con emisión de formaldehído reducida EO5 (< 0.05 ppm EN 717-1). PINTURA: Pintura electrostática de polvo epoxi-poliéster - bonding de 2ª generación polimerizada a 200 ºC. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia). Efecto anti-huella	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 10 MICRAS MAC ACERO CALIBRADO LAMINADO EN FRÍO CALIDAD F1
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	METACRILATO: El metacrilato es un termoplástico tipo éster amorfo, transparente e incoloro de gran dureza. Posee una alta resistencia a la tracción e impacto y una excelente claridad. Resiste bien a la intemperie, siendo el material plástico más resistente en estas condiciones (incluyendo sol, lluvia, niebla salina y polución). No amarillea ni presenta fisuras frente a la acción de los rayos UV. Se recomienda limpiar con agua y jabón asegurándose de emplear un paño suave que no contenga restos de partículas que puedan rayar el material. CRISTAL: Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo (PVB) translúcido. Se compone de dos o más placas de vidrio unidas mediante una o varias láminas intermedias de PVB. Combina la transparencia y durabilidad del vidrio con las propiedades del PVB, como su alta adherencia, elasticidad y resistencia a impactos, prestaciones acústicas y protección frente a rayos UV, además de permitir múltiples opciones de color. La elevada elasticidad del PVB absorbe la energía en caso de impacto y, gracias a su flexibilidad, mantiene los fragmentos adheridos, aumentando la seguridad. El vidrio templado extraclaro se caracteriza por su bajo contenido de óxidos de hierro que permiten una transmisión luminosa incolora. Con un espesor de 10 mm posee máxima resistencia superficial al rayado y dureza ante impactos; Material reciclable 100 %	MADERA AGLOMERADA FIMAPLAST CRISTAL LAMINADO MATE DE 3+3mm
Rango de dimensiones		
Largo (mm)	Módulo individual: 930 Módulo de progresión: 905	800,900,1000,1200,1250,1350
Profundidad/Fondo (mm)	350 (1 cara), 670 (2 caras)	250,290,300,340,355,390,400,450,500,600
Altura (mm)	1210, 1560, 1910, 2220	Desde 800 hasta 3000 cada 50
Elementos no estructurales y acabados		
Descripción elementos exteriores no estructurales	Separador trasero de metacrilato de acabado blanco, fresa o kiwi	Etiquetero adhesivo para balda: Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta. Embellecedor de melamina para lateral extremo: Embellecedor de melamina de 10mm. de espesor formados por una base de tablero aglomerado y recubiertos por una plancha de melamina unicapa en ambas caras. Canteados con P.V.C. Embellecedor de cristal para lateral extremo: Embellecedor de cristal laminado MATE de 3+3mm. de espesor sujeto al lateral de la estantería Encimeras de melamina: Encimera de melamina de 10/19mm. de espesor formados por una base de tablero aglomerado y recubiertos por una plancha de melamina unicapa en ambas caras. Canteados con P.V.C. Encimeras metálicas: Encimera metálica de 10mm. de espesor formado por una base de tablero aglomerado y recubierto por un panel de chapa Soporte de consulta: Apoyo extraíble para realizar cualquier tipo de consulta a la altura deseada. Panel metálico guiado por guías extraíbles Base con ruedas para estantería: Base con ruedas para facilitar el movimiento de las estanterías. Carro de transporte mixto:Carro portalibros doble mixto de 905mm de largo x 1020mm de alto x 600mm de fondo. Con 3 baldas dobles inclinadas. Tirador ergonómico de aluminio Carro de transporte sencillo corto: Carro portalibros sencillo de 635mm de largo (580+55 tirador) x 1060mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 niveles de carga. 4 ruedas de maniobra. Tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte sencillo: Carro portalibros sencillo de 1033mm de largo (978+55 tirador) x 1060mm de alto x 420mm de fondo. Laterales con tapa interior. Fondos. 4 niveles de carga. 4 ruedas de maniobra. Tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte doble: Carro portalibros doble de 1033mm de largo (978+55 tirador) x 1060mm de alto x 640mm de fondo a dos caras (320+320). Laterales con tapa interior. 4 niveles de carga. 4 ruedas de maniobra. Tirador ergonómico de aluminio. Carro portalibros sencillo: Carro de libros con baldas a una cara de 450mm. de ancho, 300mm de fondo y 1200mm. de alto, compuesto de estructura soporte con tubos metálicos sobre ruedas y cuatro baldas a una cara en madera barnizada. Carrol portalibros doble: Carro de libros con baldas a dos caras de 1100mm. de ancho, 500mm de fondo y 1200mm. de alto, compuesto de estructura soporte con tubos metálicos sobre ruedas y cuatro baldas a dos caras en madera barnizada. Luminarias: Sistema de luminarias de tecnología tipo LED de bajo consumo. Rótulo superior ASTI 30: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC. Bandarola: Bandarola metálica con etiquetero adhesivo de PVC de 65mm. de ancho, provista de ángulo para ser colgada de la parte superior de la columna. Señaliza toda la estantería Armario consigna: Armario de cuerpo metálico con puerta metálica, de melamina o fenólica para guardar ropa y objetos personales. Dispone de diferentes sistemas de cierre.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Lejas, portaperiódicos, expositores, separadores: metal blanco Cajón con separadores: metal blanco o melamina blanco, acacia, roble, erable o castaño	Balda con tope: Baldas con tope integrado (no soldado ni desmontable) Balda perforada: Balda con tope trasero integrado, no postizo, perforada cada 50mm; dispone de dos líneas de perforaciones: en la parte delantera y posterior para poder acoplar separadores fijos. Balda revistero: Se trata de un panel metálico que se coloca de forma inclinada para presentación de documentos. Ventana expositor modular: Bandeja para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. Separador fijo: Chapa metálica recta con 2 pestañas en la parte superior e inferior que se insertan en las perforaciones de las baldas para poder formar casilleros o divisiones. Separador de varilla: Separador desplazable con varilla cromada y soporte de polipropileno blanco, para acoplar en el tope trasero de la balda. Separador en "U": Separador metálico desplazable en forma de U. Nicho individual expositor: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. Panel frontal metálico extraíble, rematado en la parte superior por un perfil que evita la caída del catálogo o revista. Soporte para periodicos: Soporte para periódicos, compuesto por un armazón con 5 varillas, con enganches para fijarlo a la estantería. Nichos expositores en balda: Expositor individual "tipo cajón" para almacenamiento de la publicación presentada en portada. El contenido queda totalmente fijado por su pestaña inferior y el remate superior. Panel frontal metálico extraíble, con un remate que evita la caída Contenedor para comics: Contenedor fijo para almacenar comics formado por un retenedor frontal, varilla frontal superior para evitar que se caigan los comics, laterales extremos y 2 separadores intermedios, formando 3 huecos.
Acabados estándar disponibles y sus características		Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Negro RAL 9005 Características de pintura: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de Epoxi-Poliéster
Acabados nivel superior disponibles y sus características		
Otras características		
Otras características relevantes	N/A	GESTION Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE) EUN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. **Conocido como EUN Logic.**
Observaciones	Plazos de entrega ampliados para referencias especiales, bajo consulta con el departamento de producción.	
Precio o intervalo de precios (sin IVA)		
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Rango: 416 -15.000	Rango: 4.000-20.000
Enlaces		
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/producto/librerias-class/	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/producto/610-storage-system-conf-01a-30-50/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2025/07/Manual-de-Mantenimiento-Libreria-Class.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2026/02/Manual-Uso-y-Mantenimiento-610_Conf.01.pdf
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2025/07/Ficheiro-tecnico-Libreria-Class.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2026/02/Caracteristicas-610_Storage_System_Conf_01A_30_50.pdf
Certificaciones		
Certificaciones de producto		UNE-EN 16122:2013 UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005 UNE-EN 15095:2008+A1:2009 UNE 89401-2:2021 RD 1215/1997+RD 2177/2004. 1300103: CP-610-Resistencia,durabilidad y estabilidad
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	(ECODISEÑO) UNE-EN ISO 14006:2020	ISO 14006:2020
Otras certificaciones disponibles		6423-0115: Fire Approval - Hybrid 2023-2028 (EN13501-1) AT01 Rev35 (09-21): Anexo técnico mobiliario de oficina AT13 Rev09 (09-21): Anexo técnico mobiliario de colectividades