IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO			
EMPRESA OFERTANTE. LOTE 5	BASAL MOBILIARIO, S.L.	BASAL MOBILIARIO, S.L.	BASAL MOBILIARIO, S.L.
Categoría ofertada 01.00.02.00	010200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO	010200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO	010200-ESTANTERÍAS FIJAS METÁLICAS DE DEPÓSITO
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada			
Serie o sinónimo de catalogo 05.02	05.02.00.0040 610 STORAGE SYSTEM CONF. 01A	05.02.00.0041 610 STORAGE SYSTEM CONF. 01B	05.02.00.0042 610 STORAGE SYSTEM CONF. 02
Marca del producto	EUN	EUN	EUN
Serie o proserrano	610 STORAGE SYSTEM CONF. 01A	610 STORAGE SYSTEM CONF. 01B	610 STORAGE SYSTEM CONF. 02
Fabricante del producto	EUN	EUN	EUN
Características de los bienes			
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los laterales con pies regulables para su nivelación. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y frontales. La estantería puede ser de módulos dobles o sencillos.	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los puntales protegidos con pies de plástico. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal. Admite complementos de estantería 610, incluso se pueden sustituir las escalas de puntales PTC por columnas 610 o escalas mixtas de PTC (Puntales PTC + madera).	Estantería modular metálica compuesta por niveles de carga de diferentes tipos y puntales metálicos, reforzados por travesaños, situados en horizontal o diagonal.
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto	Balda: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acopla en su parte interior un refuerzo longitudinal. Gancho: Elemento de unión entre balda y lateral. Lateral: Paneles metálicos ranurados cada 12,5mm en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para sujetar las baldas a través de los ganchos. Pueden llevar tapa interior (opcional) acoplada por pitones de nylon. Riostra: Juego de pletinas metálicas de 2mm. con enganche en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, enganchando la pletina en los alojamientos de las columnas. Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. Pie Regulable: Esparrago roscado de acero con base plana y tapón de plástico.	Balda: metálica fijada a los laterales mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acopla en su parte interior un refuerzo longitudinal. Gancho: Elemento de unión entre balda y lateral. Puntal PTC: Perfil vertical de sección 30 x 32mm ranurado cada 12,5mm, que sirve de soporte para baldas y accesorios de la estantería 610. Travesaño de chapa metálica de 140mm de ancho, perforado en ambos extremos, para arriostramiento transversal mediante fijación con tornillos tirloblulares al puntal PTC. Cada fondo incorpora su modelo específico, con número variable según la altura de la estantería. Riostra: Juego de pletinas metálicas de 2mm. con enganche en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, enganchando la pletina en los alojamientos de las columnas. Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las escalas con tornillos rosca chapa. Zócalo: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Tapa el hueco que queda bajo la primera balda y da rigidez a la estantería. Pie de plástico: Funda de plástico que se acopla a la parte inferior del puntal. Protege el suelo de las posibles marcas que pueda dejar del puntal	Bastidor compuesto por dos puntales perforados cada 50 mm, diagonales y horizontales según altura, y pies inferiores para apoyo y anclaje al suelo. Disponible en tres tipos de puntales según carga. Largueros: Elementos horizontales dispuestos entre escalas, que conforman los niveles de carga. Se acoplan a los puntales por conectores situados a ambos lados del larguero y se aseguran con clavijas de seguridad, para impedir una salida accidental. Diferentes versiones de larguero, en función de niveles de carga y peso (Larguero Z, VLEP, 78, 2C 6 01C) Niveles de carga / tablero aglomerado: Formado por largueros y tableros aglomerados de espesor variable (16,19 o 22mm) según el larguero. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. Niveles de carga / tablero melaminado: Formado por largueros y tableros de melamina de espesor variable (16,19 o 22mm) según el larguero. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. Niveles de cargas / lamas galvanizadas: Formado por largueros y lamas galvanizadas de acero de 150 y 300mm de ancho. El número de lamas varía según la longitud del módulo. Niveles de carga / rejilla metálica: Formado por largueros y una malla electrosoldada de alambre. Lleva más o menos refuerzos soldados, en función de la carga. Pie Fijo diseñado para transmitir cargas al suelo y evitar desplazamientos, con distintos modelos según exigencia de carga.
Estructura			
Descripción general de la estructura	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los laterales con pies regulables para su nivelación. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y frontales. La estantería puede ser de módulos dobles o sencillos.	Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables en altura), unidas por cuatro ganchos a los puntales protegidos con pies de plástico. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal. Admite complementos de estantería 610, incluso se pueden sustituir las escalas de puntales PTC por columnas 610 o escalas mixtas de PTC (Puntales PTC + madera).	Estantería modular metálica compuesta por niveles de carga de diferentes tipos y puntales metálicos, reforzados por travesaños, situados en horizontal o diagonal.
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Balda: Panel metálico sobre el que se colocan los elementos a almacenar. Se fijan al lateral mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acopla en su parte interior un refuerzo longitudinal. Gancho: Elemento de unión entre balda y lateral. Lateral: Paneles metálicos ranurados cada 12,5mm en ambas caras en el caso de los laterales intermedios y únicamente por el interior en los de los extremos. Sirven para sujetar las baldas a través de los ganchos. Pueden llevar tapa interior (opcional) acoplada por pitones de nylon. Riostra: Juego de pletinas metálicas de 2mm. con enganche en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, enganchando la pletina en los alojamientos de las columnas. Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las dos columnas con tornillos rosca chapa. Pie Regulable: Esparrago roscado de acero con base plana y tapón de plástico.	Balda: metálica fijada a los laterales mediante ganchos metálicos. Para aumentar la capacidad de carga de la balda, se acopla en su parte interior un refuerzo longitudinal. Gancho: Elemento de unión entre balda y lateral. Puntal PTC: Perfil vertical de sección 30 x 32mm ranurado cada 12,5mm, que sirve de soporte para baldas y accesorios de la estantería 610. Travesaño de chapa metálica de 140mm de ancho, perforado en ambos extremos, para arriostramiento transversal mediante fijación con tornillos tirloblulares al puntal PTC. Cada fondo incorpora su modelo específico, con número variable según la altura de la estantería. Riostra: Juego de pletinas metálicas de 2mm. con enganche en los dos extremos. Arriostra la estantería en sentido longitudinal, enganchando la pletina en los alojamientos de las columnas. Fondo: Panel metálico trasero modulado en función de la altura de la estantería. Atado a las escalas con tornillos rosca chapa. Zócalo: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Tapa el hueco que queda bajo la primera balda y da rigidez a la estantería. Pie de plástico: Funda de plástico que se acopla a la parte inferior del puntal. Protege el suelo de las posibles marcas que pueda dejar del puntal	Bastidor compuesto por dos puntales perforados cada 50 mm, diagonales y horizontales según altura, y pies inferiores para apoyo y anclaje al suelo. Disponible en tres tipos de puntales según carga. Largueros: Elementos horizontales dispuestos entre escalas, que conforman los niveles de carga. Se acoplan a los puntales por conectores situados a ambos lados del larguero y se aseguran con clavijas de seguridad, para impedir una salida accidental. Diferentes versiones de larguero, en función de niveles de carga y peso (Larguero Z, VLEP, 78, 2C 6 01C) Niveles de carga / tablero aglomerado: Formado por largueros y tableros aglomerados de espesor variable (16,19 o 22mm) según el larguero. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. Niveles de carga / tablero melaminado: Formado por largueros y tableros de melamina de espesor variable (16,19 o 22mm) según el larguero. En función de la longitud del módulo se colocan varios travesaños de apoyo. Niveles de cargas / lamas galvanizadas: Formado por largueros y lamas galvanizadas de acero de 150 y 300mm de ancho. El número de lamas varía según la longitud del módulo. Niveles de carga / rejilla metálica: Formado por largueros y una malla electrosoldada de alambre. Lleva más o menos refuerzos soldados, en función de la carga. Pie Fijo diseñado para transmitir cargas al suelo y evitar desplazamientos, con distintos modelos según exigencia de carga.
Materiales			
Materiales generales del tipo de producto	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 10 MICRAS MAC ACERO CALIBRADO LAMINADO EN FRÍO CALIDAD F1	ACERO LAMINADO EN FRÍO DC01 ACERO GALVANIZADO DX51 10 MICRAS MAC ACERO CALIBRADO LAMINADO EN FRÍO CALIDAD F1	ACERO LAMINADO EN FRIO ACERO PREGALVANIZADOS CALIDAD Z275 o superior
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto	MADERA AGLOMERADA FINAPLAST CRISTAL LAMINADO MATE DE 3+3mm	MADERA AGLOMERADA FINAPLAST CRISTAL LAMINADO MATE DE 3+3mm	
Rango de dimensiones			
Largo (mm)	800,900,1000,1200,1250,1350	800,900,1000,1200,1250,1350	950, 1150, 1350, 1500, 1800, 1850, 2250, 2400, 2700
Profundidad/Fondo (mm)	250,290,300,340,355,390,400,450,500,600	250,290,300,340,355,390,400,450,500,600	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Altura (mm)	Desde 800 hasta 3000 cada 50	1200, 1500, 1850, 2000, 2150, 2450	1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000
Elementos no estructurales y acabados			
Descripción elementos exteriores no estructurales	Rótulo superior: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de alto Etiquetero adhesivo para balda Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta. Nivelador regulable de lateral: Cada lateral está equipado de dos niveladores que permiten regular la altura de la estantería para salvar el desnivel del suelo Zócalo: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Laterales perforados: Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías. Embellecedor de melamina para lateral extremo fabricado de melamina de 10mm. de espesor, compuesto por tablero aglomerado recubierto con melamina en ambas caras y canteado en PVC. Embellecedor de cristal para lateral extremo: Embellecedor de cristal laminado MATE de 3+3mm. de espesor sujeto al lateral de la estantería Puertas abatibles metálicas: Cerradura de falleba con cierre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. Puertas abatibles de cristal: Puertas abatibles de cristal enmarcado. Cristal laminado de 3+3mm. Cerradura de falleba con cierre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. Puertas correderas metálicas: Marco perimetral con 2 marcos horizontales y 2 verticales. sistema de guiado superior con ruedas, hojas de paneles metálicos, con cerradura y tiradores rectangulares enrasados. Puertas correderas de cristal: Puertas correderas de cristal enmarcado. Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Ruedas de guiado y soporte superior. Hojas de puertas formadas marco metálico + cristal laminado de 3+3mm. Con topes de goma, cerradura y tiradores rectangulares de plástico sin saliente Encimeras de melamina: tablero aglomerado de 30/19 mm recubierto con melamina en ambas caras y canteado en PVC. Encimeras metálicas: Encimera metálica de 10mm. de espesor formado por una base de tablero aglomerado y recubierto por un panel de chapa Soporte de consulta: Apoyo extraible para realizar cualquier tipo de consulta a la altura deseada. Panel metálico guiado por guías extraibles Carro de transporte mixto: Carro portalibros doble mixto de L900mm x H1020mm x F600mm. Con 3 baldas dobles inclinadas. Tirador ergonómico de aluminio Carro de transporte sencillo corto: portalibros L635 × H1060 × F420 mm, con laterales con tapa, fondos, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte sencillo: portalibros L1033 × H1060 × F420 mm, con laterales con tapa, fondos, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte doble: portalibros L1033 × H1060 × F640 mm a dos caras (320+320), con laterales con tapa, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Base con ruedas para estantería: Base con ruedas para facilitar el movimiento de las estanterías. Pieza de sujeción a la pared para lateral: Piezas que se utilizan para sujetar la estantería a la pared en los casos que sea necesario Arriostrado superior entre estanterías: Piezas que se utilizan para arriostrar las estanterías entre sí cuando no están adosadas a una pared Luminarias: Sistema de luminarias de tecnología tipo LED de bajo consumo.	Rótulo superior: Pieza metálica longitudinal montada sobre la balda techo. Es el soporte para el etiquetero de PVC de 50mm de alto Etiquetero adhesivo para balda Perfil de plástico adhesivo pegado en la parte frontal de la balda. Soporte y protector de la etiqueta. Nivelador regulable de lateral: Cada lateral está equipado de dos niveladores que permiten regular la altura de la estantería para salvar el desnivel del suelo Zócalo: Pieza metálica longitudinal que va atada a las columnas entre el suelo y el primer nivel de baldas. Laterales perforados: Facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías. Embellecedor de melamina para lateral extremo fabricado de melamina de 10mm. de espesor, compuesto por tablero aglomerado recubierto con melamina en ambas caras y canteado en PVC. Embellecedor de cristal para lateral extremo: Embellecedor de cristal laminado MATE de 3+3mm. de espesor sujeto al lateral de la estantería Puertas abatibles metálicas: Cerradura de falleba con cierre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. Puertas abatibles de cristal: Puertas abatibles de cristal enmarcado. Cristal laminado de 3+3mm. Cerradura de falleba con cierre en 2 puntos. Se suministran 2 llaves por armario. Puertas correderas metálicas: Marco perimetral con 2 marcos horizontales y 2 verticales. sistema de guiado superior con ruedas, hojas de paneles metálicos, con cerradura y tiradores rectangulares enrasados. Puertas correderas de cristal: Puertas correderas de cristal enmarcado. Marco perimetral formado por 2 marcos horizontales y 2 verticales. Ruedas de guiado y soporte superior. Hojas de puertas formadas marco metálico + cristal laminado de 3+3mm. Con topes de goma, cerradura y tiradores rectangulares de plástico sin saliente Encimeras de melamina: tablero aglomerado de 30/19 mm recubierto con melamina en ambas caras y canteado en PVC. Encimeras metálicas: Encimera metálica de 10mm. de espesor formado por una base de tablero aglomerado y recubierto por un panel de chapa Soporte de consulta: Apoyo extraible para realizar cualquier tipo de consulta a la altura deseada. Panel metálico guiado por guías extraibles Carro de transporte mixto: Carro portalibros doble mixto de L900mm x H1020mm x F600mm. Con 3 baldas dobles inclinadas. Tirador ergonómico de aluminio Carro de transporte sencillo corto: portalibros L635 × H1060 × F420 mm, con laterales con tapa, fondos, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte sencillo: portalibros L1033 × H1060 × F420 mm, con laterales con tapa, fondos, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Carro de transporte doble: portalibros L1033 × H1060 × F640 mm a dos caras (320+320), con laterales con tapa, 4 niveles, 4 ruedas y tirador ergonómico de aluminio. Base con ruedas para estantería: Base con ruedas para facilitar el movimiento de las estanterías. Pieza de sujeción a la pared para lateral: Piezas que se utilizan para sujetar la estantería a la pared en los casos que sea necesario Arriostrado superior entre estanterías: Piezas que se utilizan para arriostrar las estanterías entre sí cuando no están adosadas a una pared Luminarias: Sistema de luminarias de tecnología tipo LED de bajo consumo.	Distanciador de bastidores: Elemento de unión atornillado a dos bastidores situados en el mismo plano para mantener constante la distancia entre dos almacenes de módulos paralelos. Distanciador de pared: Pieza para fijar las estanterías a la pared, asegurando la estabilidad del sistema. Embellecedor lateral: Pieza metálica atornillada a los puntales, para evitar la caída lateral de los elementos almacenados. Protector de bastidores/puntales: Protectores diseñados para que los impactos no dañen la carretilla y la estructura esté protegida. Placa de repartición: Perfil en forma de U para repartir más uniformemente la carga que se transmite al suelo. Placa de señalización de cargas: Chapa rectangular situada en el extremo de la estantería y posicionada en función del ángulo de visión. Malla anticaída: Evita que la carga se puede caer por la parte trasera de la estantería. Soporte de trabajo regulable para restauradores y conservadores: Bastidor elevable eléctrico para crear un espacio de trabajo con una altura variable en función de las necesidades de cada momento y actividad. El sistema consta de las siguientes partes: un bastidor, dos patas telescópicas motorizadas, un driver de control y un mando para regulación y memorización de las alturas del plano de trabajo.
Descripción de elementos interiores no estructurales	Baldas: con o sin tope, perforadas, con refuerzo o baldas revistero Ventana expositor modular: Bandeja para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. Tapa interior: La tapa interior se acopla al lateral mediante pitones de nylon, para evitar que queden huecos entre la balda y el lateral de tal manera que no se caigan los elementos almacenados Fondos traseros/intermedios: panel metálico adaptado a la altura de la estantería que cubre toda la parte posterior, con opción perforada para mejorar la ventilación y circulación del aire. Separadores: fijos, chapa metálica con pestañas para insertarse en perforaciones de las baldas; de varilla, desplazable con varilla cromada y soporte de polipropileno para acoplar en el tope trasero; en "U", metálico y desplazable. Retenedores lisos y ranurados: Se colocan en la parte frontal de la balda para retener los objetos almacenados en su interior Basti dores para carpetas colgantes: Bastidor metálico, con cierre-tirador, guiado. Utilizado para colgar carpetas (visor superior) en sentido longitudinal Cajones extraibles: metálicos, guiados y ranurados cada 40 mm, con frente y tirador incorporado, para almacenar objetos pequeños en compartimentos ordenados y accesibles. Basti dores para carpetas colgantes: Bastidor metálico, con cierre-tirador, guiado. Utilizado para colgar carpetas (visor superior) en sentido longitudinal Cajones extraibles: metálicos, guiados y ranurados cada 40 mm, con frente y tirador incorporado, para almacenar objetos pequeños en compartimentos ordenados y accesibles. Puerta contenedor: Panel metálico extraible con ruedas y guiado por dos guías acopladas a la columna abicado en la parte inferior de cada balda. Con cerradura. Nicho individual expositor: expositor tipo cajón para publicaciones, con panel frontal metálico extraible y perfil superior que evita la caída de catálogos o revistas. Bandejas: escalonada para CDs, metálica con doble hilera y 12 huecos; mediateca, metálica desplazable transversalmente, dividida internamente con 2 separadores ajustables. Cajones para CDs: expositor, metálico guiado con tirador de goma, dividido con separadores ronurados y chapas; o almacén, metálico guiado con tirador y 5 varillas internas formando 6 huecos.Soporte para periodicos: Soporte para periódicos, compuesto por un armazón con 5 varillas, con enganches para fijarlo a la estantería. Barras colgadoras para ropa: Conjunto de barra colgadora para colgar perchas, regulable en profundidad, compuesta por 2 soportes laterales + barra colgadora. Medidor de temperatura y humedad (termohigrómetro)	Baldas: con o sin tope, perforadas, con refuerzo o baldas revistero Ventana expositor modular: Bandeja para exponer el contenido del hueco entre baldas al que pertenece. Tapa interior: La tapa interior se acopla al lateral mediante pitones de nylon, para evitar que queden huecos entre la balda y el lateral de tal manera que no se caigan los elementos almacenados Fondos traseros/intermedios: panel metálico adaptado a la altura de la estantería que cubre toda la parte posterior, con opción perforada para mejorar la ventilación y circulación del aire. Separadores: fijos, chapa metálica con pestañas para insertarse en perforaciones de las baldas; de varilla, desplazable con varilla cromada y soporte de polipropileno para acoplar en el tope trasero; en "U", metálico y desplazable. Retenedores lisos y ranurados: Se colocan en la parte frontal de la balda para retener los objetos almacenados en su interior Basti dores para carpetas colgantes: Bastidor metálico, con cierre-tirador, guiado. Utilizado para colgar carpetas (visor superior) en sentido longitudinal Cajones extraibles: metálicos, guiados y ranurados cada 40 mm, con frente y tirador incorporado, para almacenar objetos pequeños en compartimentos ordenados y accesibles. Puerta contenedor: Panel metálico extraible con ruedas y guiado por dos guías acopladas a la columna abicado en la parte inferior de cada balda. Con cerradura. Nicho individual expositor: expositor tipo cajón para publicaciones, con panel frontal metálico extraible y perfil superior que evita la caída de catálogos o revistas. Bandejas: escalonada para CDs, metálica con doble hilera y 12 huecos; mediateca, metálica desplazable transversalmente, dividida internamente con 2 separadores ajustables. Cajones para CDs: expositor, metálico guiado con tirador de goma, dividido con separadores ronurados y chapas; o almacén, metálico guiado con tirador y 5 varillas internas formando 6 huecos.Soporte para periodicos: Soporte para periódicos, compuesto por un armazón con 5 varillas, con enganches para fijarlo a la estantería. Barras colgadoras para ropa: Conjunto de barra colgadora para colgar perchas, regulable en profundidad, compuesta por 2 soportes laterales + barra colgadora. Medidor de temperatura y humedad (termohigrómetro)	Separador Recto: Pieza tubular para permitir el almacenamiento de productos largos de forma horizontal o separar las cargas en forma vertical. Separardor tubulares: Pieza tubular en forma de U para separar y almacenar contenido en posición vertical. Separador metálico: Planchas de metal que se autotaladran al tablero para dvir el espacio de almacenaje. Largueros barra colgadera: largueros tubulares redondos para el almacenaje o exposición de ropa. Se colocan entre bastidores, en el exterior de la estantería. Barras colgadoras para ropa: Conjunto de barra colgadora para colgar perchas, compuesta por 2 soportes laterales + barra colgadora.
Acabados estándar disponibles y sus características	Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Negro RAL 9005 Características de pintura: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de Epoxi-Poliéster	Gris RAL 7035, Blanco RAL 9010, Naranja RAL 9005 Características de pintura: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de Epoxi-Poliéster	Azul RAL 5003 (Puntales), Naranja RAL 2004 (Largueros), Acero pregalvanizado (Pies y travesaños), ESPECIAL (incremento por color) Características de pintura: Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de Epoxi-Poliéster.
Acabados nivel superior disponibles y sus características			
Otras características			
Otras características relevantes	Opción de suministrar los laterales con diferentes tipos de perforado que facilitan la aireación y ventilación de los objetos almacenados en las estanterías. GESTION Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE)	GESTION Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE)	GESTION Y TRAZABILIDAD DE CONTENIDOS (HARDWARE Y SOFTWARE)
Observaciones	EUN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. Conocido como EUN Logic.	EUN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. Conocido como EUN Logic.	EUN dispone de Software propio que permite gestionar la Trazabilidad del Contenido en Estanterías. Conocido como EUN Logic.
Precio o intervalo de precios (sin IVA)			
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Rango: 2.000 -12.000	Rango: 2.000 -12.000	Rango: 2.000 -12.000
Enlaces			
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/producto/610-storage-system-conf-01a/	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/producto/610-storage-system-conf-01b/	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/producto/610-storage-system-conf-02/
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/09/Manual-Uso-y-Mantenimiento-610-Conf-01.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/03/Manual-Uso-y-Mantenimiento-610-Conf-01.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/03/Manual-Uso-y-Mantenimiento-610-Conf-02.pdf
Otros enlaces facilitados del producto s/s otra información adicional	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/02/Ficha-tecnica-CT_Storage_System_Conf_01A.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/02/Ficha-tecnica-CT_Storage_System_Conf_01B.pdf	https://acuerdomarco.basalmobiliario.com/wp-content/uploads/2020/02/Ficha-tecnica-CT_Storage_System_Conf_02.pdf
Certificaciones			
Certificaciones de producto	UNE-EN 16122:2012 UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005 1300103- CP-610-Resistencia,durabilidad y estabilidad.	UNE-EN 16122:2012 UNE-EN 14073-2:2005 UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005 1300103- CP-610-Resistencia,durabilidad y estabilidad.	UNE EN 15878 Sistema de almacenamiento en estanterías metálicas. UNE EN 15629, UNE EN 15512: Almacenaje en estanterías metálicas – Especificación de los equipos de almacenaje. UNE 58014: Almacenaje en estanterías metálicas. Validación de los equipos de almacenaje UNE EN 15620: Almacenaje en estanterías metálicas – Estantería regulable para carga paletizada. UNE EN 15635: Almacenaje en estanterías metálicas – Uso y mantenimiento del equipo de mantenimiento
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.	ISO 14000E:2020	ISO 14000E:2020	ISO 14000E:2020
Otras certificaciones disponibles	Carta capacidades de carga de baldas. (UNE-EN 15095:2008+A1:2009; RD 1215/1997+RD 2177/2004; UNE 88401-2:2021) RA23-0115: Fire Approval - Hybrid 2023-2028 (EN13501-1) AT01 Rev.05 (09-21): Anexo técnico mobiliario de oficina AT12 Rev.09 (09-21): Anexo técnico mobiliario de colectividades	Carta capacidades de carga de baldas. (UNE-EN 15095:2008+A1:2009; RD 1215/1997+RD 2177/2004; UNE 88401-2:2021) RA23-0115: Fire Approval - Hybrid 2023-2028 (EN13501-1) AT01 Rev.05 (09-21): Anexo técnico mobiliario de oficina AT12 Rev.09 (09-21): Anexo técnico mobiliario de colectividades	